

CATZ車種別適応表

和暦	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27	28	29	30	R1	R2	R3	R4	R5	R6	R7	R8
西暦	91	92	93	94	95	96	97	98	99	00	01	02	03	04	05	06	07	08	09	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26

国産
SUBARU

スペック (仕 様)			エクステリア [外 装]																インテリア [内 装]												備 考							
モデル名	年 式	主要型式	ヘッドランプ								フォグランプ				フロントスモールランプ		デイセクション(アンバー)ランプ		バックランプ		ウインカー球				パニティランプ		フロントルームランプ		センタールームランプ			カーチャイ(ドア)ランプ		ラゲッジランプ				
			LED対応バルブ				HID対応バルブ				CAT2ハロゲンバルブ				LED	LED	LED	LED	LED	LED	フロント		リア		LED	LED	LED	LED	LED	LED		LED	LED					
			H	Lo	H	Lo	H	Lo	H	Lo	H	Lo	H	Lo							H	Lo	H	Lo										H	Lo	H	Lo	H
クロスステック																																						
クロスステック	R5.1～	GUD GUE	LED	LED	×	×	×	×	×	×	×	×	LED	×	×	×	×	T10	×	T10	T10	T16	T16	T20 (シングル)	T20 備考14 1	T20 (シングル)	T20 備考14 1			T10×31	T10×31	T10×31	T10×31			T10	T10	備考14.ウインカーLED/バルブを装着の場合、別売 抵抗キャンセラーセット (ALL92B) が必要となります。 ★1：CLB300ウインカーLED/バルブを装着の場合、キャンセラーセットは必要ありません
			LED	LED	×	×	×	×	×	×	×	×	×	LED	×	×	×	×	LED	×	T10	T10	T16	T16	LED	×	T20 (シングル)	T20 備考14 1			T10×31	T10×31	T10×31	T10×31			T10	T10

*表記等について ○：適合可 ×：適合不可 -：適合なし 空欄：空欄は対応未確認となっております。ご了承ください。

- 【備考】
1. HIDシステム取付時には、インバータ固定時に車体との絶縁処理が必要です。

2. HID,LEDシステム取付時には、要ADLユニット CZL118の装着が必要です。

3. HIDシステム装着に必要なバルブ電力のスペースが確保できないため、お取付けはできません。

4. HIDシステム取付時には、真正のハロゲンのリングをご確認ください。

5. HIDシステムを装着すると、誤作動発生が必ずするため、お取付けはできません。

6. ヘッドライト内部の遮光板にバルブが干渉するため、HIDシステムお取付けはできません。

7. H I Dシステム取付時には、バルブ挿入口が狭いため、バルブ挿入口の拡大加工が必要です。

8. H I Dシステムを装着した場合、ハロゲンバルブへの還元は不可能となります。

9. バルブ固定方法が異なるため、HIDシステムのお取付けはできません。

10. フォグランプにHIDを装着すると、レンズ又はリフレクターが白濁したり曇ったりする可能性があります。

11. 平成17年12月31日以前に製造された車両のフォグランプにHIDを装着すると、保安基準の充量を超えてしまうため、装着はできません。

12. ウインカーにLEDを装着する場合は、別途 レギュレータLL918が必要です。

13. フォグランプに黄色いガラスカバーが装着されている場合はバルブが当たる為、装着不可。

14. ウインカーLED/バルブを装着の場合、別売 抵抗キャンセラーセット (ALL92B) が必要となります。

15. 平成11年式以前の車両は、年式が古く灯火が劣化している恐れがあるため、適合不可としています。
- 【ご注意】
- 衝突回避支援システム装着車に装着した場合、システムが正常の作動しない場合がございます。予めご了承ください。