

キャズ車種別適応表



和暦	63	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27	28	29	30	31	32	33	34	35
西暦	88	89	90	91	92	93	94	95	96	97	98	99	00	01	02	03	04	05	06	07	08	09	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23

国産 SUBARU

スペック [仕 様]	エクステリア [外 装]																												備考								
	モデル名	年式	主要型式	ヘッドランプ								フォグランプ				フロントスモールランプ		サイドシグナル(ナンバ)ランプ		バックランプ		ウィンカー球				パニキュランプ		フロントルームランプ		センタールームランプ		カーテン(ドア)ランプ		ラゲッジランプ			
				LED対応バルブ	HID対応バルブ	LED対応バルブ	CATZ/LED対応バルブ	規定消費電力	HID	REFLEX LED	REFLEX COMPACT	CATZ ハロゲン	規定消費電力	LED	規定消費電力	LED	規定消費電力	LED	規定消費電力	LED	規定消費電力	LED	規定消費電力	LED	規定消費電力	LED	規定消費電力	LED		規定消費電力	LED	規定消費電力	LED	規定消費電力	LED	規定消費電力	LED
インプレッサ																																					
4ドア	H14.11~H17.6	GD9 GDA GDB	HB3	H1	Prime H1		x	HB3	H1	H3		x	11			H3	T10	T10	T10	T10	T20 (シングル)	T20	T20 (シングル) アンバー	T20 備考14	T20 (シングル) アンバー	T20 備考14	T20 (シングル) アンバー	T20 備考14	T10x31	T10x31	T10x31	T10x31			T10	T10	備考14 ウィンカーLEDバルブを装着の場合、別売(抵抗キャンセラセット ALL92B x2,100)が必要となります。純正HIDバルブをキャズHIDに交換する際、パーナのシェードを外して灯具へ装着してください。
			HB3	HID (D2S)	D2RS		x	HB3	x	H3		x	11			H3	T10	T10	T10	T10	T20 (シングル)	T20	T20 (シングル) アンバー	T20 備考14	T20 (シングル) アンバー	T20 備考14	T20 (シングル) アンバー	T20 備考14	T10x31	T10x31	T10x31	T10x31			T10	T10	
	H17.6~H19.6	GD9 GDA GDB	HB3	H7	Prime H7	x	03	x	HB3	H7	HB4	x	11	CLC03 CLC51	Reflex CLC22 04	H3	T10	T10	T10	T10	T20 (シングル)	T20	T20 (シングル) アンバー	T20 備考14	T20 (シングル) アンバー	T20 備考14	T20 (シングル) アンバー	T20 備考14	T10x31	T10x31	T10x31	T10x31			T10	T10	備考14 ウィンカーLEDバルブを装着の場合、別売(抵抗キャンセラセット ALL92B x2,100)が必要となります。04 灯体により、配光が乱れる場合があります。純正HIDバルブをキャズHIDに交換する際、パーナのシェードを外して灯具へ装着してください。
			HB3	HID (D2S)	D2RS	x	03	x	HB3	x	HB4	x	11	CLC03 CLC51	Reflex CLC22 04		T10	T10	T10	T10	T20 (シングル)	T20	T20 (シングル) アンバー	T20 備考14	T20 (シングル) アンバー	T20 備考14	T20 (シングル) アンバー	T20 備考14	T10x31	T10x31	T10x31	T10x31			T10	T10	
WRX STI	H17.6~H19.5	GD9 GDA GDB	HB3	H7	Prime H7	x	03	x	HB3	H7	HB4	Zeruch HB4 11	CLC03 CLC51	Reflex CLC22 04		T10	T10	T10	T10	T20 (シングル)	T20	T20 (シングル) アンバー	T20 備考14	T20 (シングル) アンバー	T20 備考14	T20 (シングル) アンバー	T20 備考14	T10x31	T10x31	T10x31	T10x31			T10	T10	備考14 ウィンカーLEDバルブを装着の場合、別売(抵抗キャンセラセット ALL92B x2,100)が必要となります。04 灯体により、配光が乱れる場合があります。	
			HB3	HID (D2S)	D2RS	x	03	x	HB3	x	HB4	Zeruch HB4 11	CLC03 CLC51	Reflex CLC22 04		T10	T10	T10	T10	T20 (シングル)	T20	T20 (シングル) アンバー	T20 備考14	T20 (シングル) アンバー	T20 備考14	T20 (シングル) アンバー	T20 備考14	T10x31	T10x31	T10x31	T10x31			T10	T10		
XB-W	H19.6~H23.12	GH系	HB3	H7		x	9	CLC12 CLC13 CLC42 01	x	HB3	H7	HB4	Zeruch HB4	CLC03 CLC51	Reflex CLC22 04		T10	T10	T10	T10	T20 (シングル)	T20	T20 (シングル) アンバー	T20 備考14	T20 (シングル) アンバー	T20 備考14	T20 (シングル) アンバー	T20 備考14	T10x31	T10x31	T10x31	T10x31			T10	T10	01 発光部の角度調整が必要です。9.バルブ固定方法が異なるため、HIDシステムお取付けはできません。備考14 ウィンカーLEDバルブを装着の場合、別売(抵抗キャンセラセット ALL92B x2,100)が必要となります。04 灯体により、配光が乱れる場合があります。
			HB3	HID (D2S)	D2RS	CLC12 CLC13 CLC42 01	x	HB3	x	HB4	Zeruch HB4	CLC03 CLC51	Reflex CLC22 04		T10	T10	T10	T10	T20 (シングル)	T20	T20 (シングル) アンバー	T20 備考14	T20 (シングル) アンバー	T20 備考14	T20 (シングル) アンバー	T20 備考14	T10x31	T10x31	T10x31	T10x31			T10	T10			
XB-W	H23.12~H29.5	GP系	HB3	H11	Prime H11/9	CLC12 CLC13 CLC42 01	x	HB3	H11	PSX24W	x	Reflex CLC02 (注)	x			T10	T10	T10	T10	T16	T16	T20 (シングル) アンバー	T20 備考14	T20 (シングル) アンバー	T20 備考14	T20 (シングル) アンバー	T20 備考14	T10x31	T10x31	T10x31	T10x31			T10	T10	01 発光部の角度調整が必要です。備考14 ウィンカーLEDバルブを装着の場合、別売(抵抗キャンセラセット ALL92B x2,100)が必要となります。(注)ホワイトのみ対応	
			HB3	HID (D2R)	D2RS	CLC12 CLC13 CLC42 01	x	HB3	x	PSX24W	x	Reflex CLC02 (注)	x			T10	T10	T10	T10	T16	T16	T20 (シングル) アンバー	T20 備考14	T20 (シングル) アンバー	T20 備考14	T20 (シングル) アンバー	T20 備考14	T10x31	T10x31	T10x31	T10x31			T10	T10		
G4	H23.12~H28.10	GT系	HB3	H11		CLC12 CLC13 CLC42 01	CLC11 CLC41 01	HB3	H11	H16		CLC01 CLC50	CLC21			T10	T10	T10	T10	T10	T16	T16	T20 (シングル) アンバー	T20 備考14	T20 (シングル) アンバー	T20 備考14	T20 (シングル) アンバー	T20 備考14	T10x31	T10x31	T10x31	T10x31			T10	T10	01 発光部の角度調整が必要です。備考14 ウィンカーLEDバルブを装着の場合、別売(抵抗キャンセラセット ALL92B x2,100)が必要となります。
					LED	x		x		x	H16		CLC01 CLC50	CLC21		LED	x	T10				T20 (シングル) アンバー	T20 備考14	T20 (シングル) アンバー	T20 備考14	T20 (シングル) アンバー	T20 備考14	T10x31	T10x31	T10x31	T10x31			T10	T10		
G4	H23.12~H28.10	GJ2 GJ3 GJ6 GJ7	HB3	H11	Prime H11/9	CLC12 CLC13 CLC42 01	x	HB3	H11	PSX24W	x	Reflex CLC02 (注)	x			T10	T10	T10	T10	T16	T16	T20 (シングル) アンバー	T20 備考14	T20 (シングル) アンバー	T20 備考14	T20 (シングル) アンバー	T20 備考14	T10x31	T10x31	T10x31	T10x31			T10	T10	01 発光部の角度調整が必要です。備考14 ウィンカーLEDバルブを装着の場合、別売(抵抗キャンセラセット ALL92B x2,100)が必要となります。(注)ホワイトのみ対応	
			HB3	HID (D2R)	D2RS	CLC12 CLC13 CLC42 01	x	HB3	x	PSX24W	x	Reflex CLC02 (注)	x			T10	T10	T10	T10	T16	T16	T20 (シングル) アンバー	T20 備考14	T20 (シングル) アンバー	T20 備考14	T20 (シングル) アンバー	T20 備考14	T10x31	T10x31	T10x31	T10x31			T10	T10		

*表記について 適合可 x 適合不可 - 適合なし 空欄 空欄は対応未確認となっております。ご了承ください。

【備考】

- HIDシステム取付時は、インバータ固定時に車体との絶縁処理が必要です。
- HIDシステム取付時は、車体コンタクト(CL1171 ¥2,700 税別)の装着が必要です。
- HIDシステム取付に必要なバルブ取付の作業が必要ないため、お取付けはできません。
- HIDシステム取付時は、純正のバルブの交換をご依頼ください。
- HIDシステムを装着すると、保証書発行が停止するため、お取付けはできません。
- ヘッドライト内部の遮光板にバルブが干渉するため、HIDシステムお取付けはできません。
- HIDシステム取付時は、バルブ取付口が狭いため、バルブ取付口の拡大加工が必要です。
- HIDシステムを装着した場合、ハロゲンバルブへの取付は不可能となります。
- バルブ固定方法が異なるため、HIDシステムお取付けはできません。
- フォグランプにHIDを装着すると、レンズはワイドアクリル製になり曇りやすくなる可能性があります。
- 平成17年11月31日以前に製造された車両のフォグランプにHIDを装着すると、保安基準の配光を超過してしまふため、装着はできません。
- ウィンカーにLEDを装着する場合は、別途レギュレータ(ALL918 ¥5,700 税別)が必要です。
- フォグランプに黄いワイドカバーが装着されている場合はバルブが当たると、装着不可。
- ウィンカーLEDバルブを装着の場合、別売(抵抗キャンセラセット(ALL92B x2,000税別))が必要となります。
- 平成11年以前の車両は、年式が古く灯具が劣化している恐れがあるため、適合不可としています。

【ご注意】

衝突回避支援システム装着車に装着した場合、システムが正常の作動しない場合がございます。予めご了承ください。

キャズ車種別適応表



和暦	63	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27	28	29	30	31	32	33	34	35
西暦	88	89	90	91	92	93	94	95	96	97	98	99	00	01	02	03	04	05	06	07	08	09	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23

国産

スバル

SUBARU

スペック [仕 様]		エクステリア [外 装]																インテリア [内 装]										備 考							
モデル名	年式	主要型式	ヘッドランプ						フォグランプ				フロントモールランプ		ナビゲーションランプ		バックランプ		ウインカー球				パニティランプ		フロントルームランプ		センタールームランプ		カーテン(ドア)ランプ		ラゲッジランプ				
			純正装着バルブ		HID対応バルブ		LED対応バルブ		CATZ/ハロゲンバルブ		純正装着バルブ	HID	REFLEX LED	REFLEX COMPACT	CATZ ハロゲン	純正装着バルブ	LED	純正装着バルブ	LED	純正装着バルブ	LED	フロント	リア	フロント	リア	純正装着バルブ	LED		純正装着バルブ	LED	純正装着バルブ	LED	純正装着バルブ	LED	
			H	Lo	H	Lo	H	Lo	H	Lo																									
インプレッサ																																			
G4	H28.10~	GK系	HB3	H11			CLC12	CLC11	HB3	H11	H16		CLC01	CLC21	T10	T10	T10	T10	T16	T16	T20	T20	T20	T20			T10x31	T10x31	T10x31	T10x31			T10	T10	01 発光部の角度調整が必要です。 備考14 ウインカーLEDバルブを装着の場合、別売(抵抗キャンセルセット ALL92B ¥2,100)が必要となります。 (注)ホワイトのみ対応
			LED				x	x				H16		CLC01	CLC21	T10	T10	T10	T10	T16	T16	T20	T20	T20	T20			T10x31	T10x31	T10x31	T10x31			T10	

*表記について 適合可 x 適合不可 - 適合なし 空欄 空欄は対応未確認となっております。ご了承ください。

【備考】

- HIDシステム取付時には、インバータ固定時に車体との絶縁処理が必要です。
- HIDシステム取付時には、車ADLユニット (CL117) ¥2,700 税別) の装着が必要です。
- HIDシステム装着に必要なバルブ電力のベースが確保できないため、お取付けはできません。
- HIDシステム取付時には、純正のバルブのOリングをご使用ください。
- HIDシステムを装着すると、球切れ警告灯が点灯するため、お取付けはできません。
- ヘッドライト内部の導光板にバルブが干渉するため、HIDシステムお取付けはできません。
- HIDシステム取付時には、バルブ挿入口が狭いため、バルブ挿入口の拡大加工が必要です。
- HIDシステムを装着した場合、ハロゲンバルブへの使用は不可能となります。
- バルブ固定方法が異なるため、HIDシステムお取付けはできません。
- フォグランプにHIDを装着すると、レンズ又はリフレクターが白濁したり曇ったりする可能性があります。
- 平成17年12月31日以前に製造された車両のフォグランプにHIDを装着すると、保安基準の充満を越えてしまうため、装着はできません。
- ウインカーにLEDを装着する場合は、別途 レギュレータALL91B (¥5,700 税別) が必要です。
- フォグランプに黄いガラスカバーが装着されている場合はバルブが当たる為、装着不可。
- ウインカーLEDバルブを装着の場合、別売 抵抗キャンセルセット (ALL92B ¥2,000税別) が必要となります。
- 平成11年式以前の車両は、車式が古く灯具が劣化している恐れがあるため、適合不可としています。

【ご注意】

衝突回避支援システム装着車に装着した場合、システムが正常の作動しない場合がございます。予めご了承ください。