

CATZ車種別適応表

和暦	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27	28	29	30	R1	R2	R3	R4	R5	R6	R7	R8
西暦	91	92	93	94	95	96	97	98	99	00	01	02	03	04	05	06	07	08	09	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26

国産

スズキ

SUZUKI

スペック [仕 様]		エクステリア [外 装]												インテリア [内 装]																								
モデル名	年式	主要型式	ヘッドランプ						フォグランプ						フロントモールランプ		サイドシグナルランプ		バックランプ		ウィンカー球				パニティランプ		フロントルームランプ		センタールームランプ		カーテン(ドア)ランプ		ラゲッジランプ		備 考			
			純正装着バルブ		HID対応バルブ		LED対応バルブ		CATZ/LEDランプ		純正装着バルブ	HID	REFLEX LED	CATZ ハロゲン	純正装着バルブ	LED	純正装着バルブ	LED	純正装着バルブ	LED	フロント		リア		純正装着バルブ	LED	純正装着バルブ	LED	純正装着バルブ	LED	純正装着バルブ	LED	純正装着バルブ	LED				
			H	Lo	H	Lo	H	Lo	H	Lo											LED	LED	LED	LED												LED	LED	LED
インテリア [ウインカー]																																						
エブリィワゴン	H11.6~H17.8	DA52W DA62W	H4		x 備考3		x 備考3		H4						T10	T10	T10	T10			S25 (シングル) アンバー	S25	S25 (シングル) アンバー	S25 備考14	T16					T10x31	T10x31					T10	T10	14.ウインカー-LEDバルブを装着の場合、別売 抵抗キャンセラーセット(ALL92B)が必要となります。
	H17.8~H27.2	DA64W	H4		Prime H4DSD		CLC25/CLC28 CLC70		H4		H8	Zeruch H11/8	CLC50 CLC60	H8	T10	T10	T10	T10			S25 (シングル) アンバー	S25 備考14	S25 (シングル) アンバー	S25 備考14													※：バッテリーが車両後部にあるため電源コード(長さ2.0sq以上)の延長が必要です。 14.ウインカー-LEDバルブを装着の場合、別売 抵抗キャンセラーセット(ALL92B)が必要となります。 ※※：バルブ後方スペースが狭いため、取り付け時注意が必要です。 ▲：固定方法が通常と異なる為、取付不可	
	H19.7~H27.2	DA64W	H1	HID (D2R)		D2RS	x	x	H1	x	H8	Zeruch H11/8	CLC50 CLC60	H8	T10	T10	T10	T10			S25 (シングル) アンバー	S25 備考14	S25 (シングル) アンバー	S25 備考14					T10	T10								
	H27.2~	DA17#	H4				CLC25/CLC28 CLC70		H4		H16		CLC50 CLC60		T10	T10	T10	T10 (x1)	T16	T16	S25 (シングル) アンバー	S25 備考14	T20 (シングル) アンバー	T20 備考14 1					T10		T10x31						備考14.ウインカー-LEDバルブを装着の場合、別売 抵抗キャンセラーセット(ALL92B)が必要となります。 *1: CLB300ウインカー-LEDバルブを装着の場合、キャンセラーセットは必要ありません	
	DA17#	H1	HID (D4R)		D4RS	x	CLC49	H1	x	H16		CLC50 CLC60		T10	T10	T10	T10 (x1)	T16	T16	S25 (シングル) アンバー	S25 備考14	T20 (シングル) アンバー	T20 備考14 1					T10		T10x31 (ワゴンのみ)								

*表記について ○：適合可 x：適合不可 -：適合なし 空欄：空欄は対応未確認となっております。ご了承ください。

【備考】

- HIDシステム取付時には、インバータ固定時に車体との絶縁処理が必要です。
- HID,LEDシステム取付時には、車ADLユニット CZL118の装着が必要です。
- HIDシステム装着に必要なバルブ後方のスペースが確保できないため、お取付けはできません。
- HIDシステム取付時には、純正のLEDランプのリングをご使用ください。
- HIDシステムを装着すると、球切れ警報灯が点灯するため、お取付けはできません。
- ヘッドライト内部の遮光板にバルブが干渉するため、HIDシステムお取付けはできません。
- HIDシステム取付時には、バルブ後方スペースが狭いため、バルブ後方スペースの拡大加工が必要です。
- HIDシステムを装着した場合、ハロゲンバルブへの使用は不可能となります。
- バルブ固定方法が異なるため、HIDシステムお取付けはできません。
- フォグランプにHIDを装着すると、レンズ又はリフレクターが白濁したり曇ったりする可能性があります。
- 平成17年12月31日以前に製造された車両のフォグランプにHIDを装着すると、保安基準の光量を超過してしまうため、装着はできません。
- ウィンカーにLEDを装着する場合は、別途 レギュレータALL918が必要です。
- フォグランプに黄いリラスカバーが装着されている場合はバルブが当たると、装着不可。
- ウインカー-LEDバルブを装着の場合、別売 抵抗キャンセラーセット(ALL92B)が必要となります。
- 平成11年式以前の車両は、年式が古く灯具が発熱している恐れがあるため、適合不可としています。

【ご注意】

衝突回避支援システム装着車に装着した場合、システムが正常な動作しない場合がございます。予めご了承ください。