

CATZ車種別適応表

和暦	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27	28	29	30	R1	R2	R3	R4	R5	R6	R7	R8
西暦	91	92	93	94	95	96	97	98	99	00	01	02	03	04	05	06	07	08	09	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26

国産

スズキ

SUZUKI

スペック [仕 装]			エクステリア [外 装]										インテリア [内 装]																							
モデル名	年式	主要型式	ヘッドランプ						フォグランプ				フロントモールランプ		サイドシグナル(アンバー)ランプ		バックランプ		ウインカー球				パニティランプ		フロントルームランプ		センタールームランプ		カーテシ(ドア)ランプ		ラゲッジランプ		備 考			
			純正装着/バルブ		HID対応/バルブ		LED対応/バルブ		CATZハロゲンバルブ		純正装着バルブ	HID	REFLEX LED	CATZハロゲン	純正装着バルブ	LED	純正装着バルブ	LED	純正装着バルブ	LED	フロント		リア		純正装着バルブ	LED	純正装着バルブ	LED	純正装着バルブ	LED	純正装着バルブ	LED		純正装着バルブ	LED	
			H	Lo	H	Lo	H	Lo	H	Lo											LED	LED	LED	LED												LED
セルボ	H18.11～H21.12	H G 21 S	H4	Prime H4DSD	CLC25/CLC28 CLC70	H4	H8	×	×	×	H8	T10	T10	T10	T10	T16	T16	S25 (シングル) アンバー	S25 備考14	S25 (シングル) アンバー	S25 備考14					T10×31	T10×31									14.ウインカーLEDバルブを装着の場合、別売 抵抗キャンセラーセット(ALL92B)が必要となります。 純正H I DバルブをキヤズH I Dに交換する際、バルブのシェードを外して灯具へ装着してください。
			HID (D2S)	D2RS	x	x	H8	×	×	×	H8	T10	T10	T10	T10	T16	T16	S25 (シングル) アンバー	S25 備考14	S25 (シングル) アンバー	S25 備考14					T10×31	T10×31									

*表記等について ○:適合号 ×:適合不可 -:適合なし 空欄:空欄は対応未確認となっております。ご了承ください。

[備考]

- HIDシステム取付時には、インバータ固定時に車体との絶縁処理が必要です。
- HID,LEDシステム取付時には、要ADLユニット C2L116の装着が必要です。
- HIDシステム装着に必要なバルブ取付のベースが確保できないため、お取付けはできません。
- HIDシステム取付時には、純正のバルブのOリングをご使用ください。
- HIDシステムを装着すると、球切れ警告灯が点灯するため、お取付けはできません。
- ヘッドライト内部の遮光板にバルブが干渉するため、HIDシステムお取付けはできません。
- H I Dシステム取付時には、バルブ挿入口が狭いため、バルブ挿入口の拡大加工が必要です。
- H I Dシステムを装着した場合、ハロゲンバルブへの挿入は不可能となります。
- バルブ固定方法が異なるため、HIDシステムお取付けはできません。
- フォグランプにHIDを装着すると、レンズ又はリフレクターが白濁したり曇ったりする可能性があります。
- 平成17年12月31日以前に製造された車両のフォグランプにHIDを装着すると、保安基準の光量を超えてしまうため、装着はできません。
- ウインカーLEDを装着する場合は、別途 レギュレータALL91Bが必要です。
- フォグランプに黄色いガラスカバーが装着されている場合はバルブが当たる為、装着不可。
- ウインカーLEDバルブを装着の場合、別売 抵抗キャンセラーセット(ALL92B)が必要となります。
- 平成11年式以前の車両は、年式が古く灯具が劣化している恐れがあるため、適合不可としています。

[ご注意]

衝突回避支援システム装着車に装着した場合、システムが正常の作動しない場合がございます。予めご了承ください。