

CATZ車種別適応表

和暦	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27	28	29	30	R1	R2	R3	R4	R5	R6	R7	R8
西暦	91	92	93	94	95	96	97	98	99	00	01	02	03	04	05	06	07	08	09	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26

国産

スズキ

SUZUKI

スペック [仕 様]		エクステリア [外 装]																		インテリア [内 装]																			
モデル名	年式	主要型式	ヘッドランプ						フォグランプ						フロントモールランプ		サイドシグナルランプ		バックランプ		ウィンカー球				パニティランプ		フロントルームランプ		センタールームランプ		カーテン(ドア)ランプ		ラゲッジランプ		備 考				
			純正球		HID対応		LED対応		CATZ/LED対応		純正球	HID	REFLEX LED	CATZ	LED	純正球	LED	純正球	LED	フロント	リア	純正球	LED	純正球	LED	純正球	LED	純正球	LED	純正球	LED								
			H	Lo	H	Lo	H	Lo	H	Lo																						バルブ	バルブ	バルブ		バルブ	バルブ	バルブ	バルブ
ソリオ	H17.8~H23.1	MA34S	H4	Prime H4DSD	CLC25/CLC28 CLC70	H4	H3a	x	x	x	T10	T10	T10	T10	T16	T16	T20 (シングル) アンバー	T20 備考14 1	S25 (シングル) アンバー	S25 備考14							T10	T10											備考14.ウィンカー-LED/バルブを装着の場合、別売 抵抗キャンセラーセット (ALL92B) が必要となります。 *1: CLB300ウィンカー-LED/バルブを装着の場合、キャンセラーセットは必要ありません 純正HIDバルブをキャズHIDに交換する際、バルブのシェードを外して灯具へ装着してください。
バンディット	H23.1~H27.8	MA15S	H4	Prime H4DSD	CLC25/CLC28 CLC70	H4	H11	Zeruch H11/8	CLC50 CLC60	H11	T10	T10	T10	T10	T16	T16	S25 (シングル) アンバー	S25 備考14	S25 (シングル) アンバー	S25 備考14							T10x31	T10x31										備考14.ウィンカー-LED/バルブを装着の場合、別売 抵抗キャンセラーセット (ALL92B) が必要となります。 *1: CLB300ウィンカー-LED/バルブを装着の場合、キャンセラーセットは必要ありません 備考14.ウィンカー-LED/バルブを装着の場合、別売 抵抗キャンセラーセット (ALL92B) が必要となります。 *1: CLB300ウィンカー-LED/バルブを装着の場合、キャンセラーセットは必要ありません 純正HIDバルブをキャズHIDに交換する際、バルブのシェードを外して灯具へ装着してください。	
			HID (D2S)	D2RS	x	x	H11	Zeruch H11/8	CLC50 CLC60	H11	T10	T10	T10	T10	T16	T16	S25 (シングル) アンバー	S25 備考14	S25 (シングル) アンバー	S25 備考14									T10x31	T10x31									
バンディット	H27.8~R2.8	MA26S MA36S	H4	Prime H4DSD	CLC25/CLC28 CLC70	H4	H11	Zeruch H11/8	CLC50 CLC60	H11	T10	T10	T10	T10	T16	T16	T20 (シングル) アンバー	T20 備考14 1	T20 (シングル) アンバー	T20 備考14 1							T10	T10	T10x31	T10x31									備考14.ウィンカー-LED/バルブを装着の場合、別売 抵抗キャンセラーセット (ALL92B) が必要となります。 *1: CLB300ウィンカー-LED/バルブを装着の場合、キャンセラーセットは必要ありません 純正HIDバルブをキャズHIDに交換する際、バルブのシェードを外して灯具へ装着してください。
			H9	HID (D4R)	D4RS	x	x	H11	Zeruch H11/8	CLC50 CLC60	H11	LED	x	T10	T10	T16	T16	T20 (シングル) アンバー	T20 備考14 1	T20 (シングル) アンバー	T20 備考14 1							T10	T10	T10x31	T10x31								
バンディット	R2.8~	MA36S MA46S	H4								T10	T10	T16	T16	T16	T16	T20 (シングル) アンバー	T20 備考14 1	T20 (シングル) アンバー	T20 備考14 1							T10	T10	T10x31	T10x31								備考14.ウィンカー-LED/バルブを装着の場合、別売 抵抗キャンセラーセット (ALL92B) が必要となります。 *1: CLB300ウィンカー-LED/バルブを装着の場合、キャンセラーセットは必要ありません	
			LED	x	x	x	LED	x	x	x	LED	x	T10	T10	T16	T16	T16	T20 (シングル) アンバー	T20 備考14 1	T20 (シングル) アンバー	T20 備考14 1							T10	T10	T10x31	T10x31								

*表記について ○:適合可 ×:適合不可 -:適合なし 空欄:空欄は対応未確認となっております。ご了承ください。

【備考】

- HIDシステム取付時は、インバータ固定時に車体との絶縁処理が必要です。
- HID/LEDシステム取付時には、要ADLユニット C2L1180の装着が必要です。
- HIDシステム装着に必要なバルブ後のスペースが確保できないため、お取付けはできません。
- HIDシステム取付時は、純正のバルブのリングをご使用ください。
- HIDシステムを装着すると、球切れ警告灯が点灯するため、お取付けはできません。
- ヘッドライト内部の遮光板にバルブが干渉するため、HIDシステムお取付けはできません。
- HIDシステム取付時は、バルブ挿入口が狭いため、バルブ挿入口の拡大加工が必要です。
- HIDシステムを装着した場合、ハロゲンバルブへの使用は不可能となります。
- バルブ固定方法が異なるため、HIDシステムお取付けはできません。
- フォグランプにHIDを装着すると、レンズ又はリフレクターが白濁したり曇ったりする可能性があります。
- 平成17年12月31日以前に製造された車両のフォグランプにHIDを装着すると、保安基準の充実にあてはまらないため、装着はできません。
- ウィンカーにLEDを装着する場合は、別途 レギュレータALL918が必要です。
- フォグランプに黄色いガラスカバーが装着されている場合はLED/バルブが当たらないため、装着不可。
- ウィンカー-LED/バルブを装着の場合、別売 抵抗キャンセラーセット (ALL92B) が必要となります。
- 平成11年式以前の車両は、形式が古く灯具が劣化している恐れがあるため、適合不可としています。

【ご注意】

衝突回避支援システム装着時に装着した場合、システムが正常な作動しない場合がございます。予めご了承ください。