

CATZ車種別適応表

和暦	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27	28	29	30	R1	R2	R3	R4	R5	R6	R7	R8
西暦	91	92	93	94	95	96	97	98	99	00	01	02	03	04	05	06	07	08	09	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26

国産

スズキ

SUZUKI

スペック [仕 装]			エクステリア [外 装]														インテリア [内 装]														備 考						
モデル名	年式	主要型式	ヘッドランプ						フォグランプ						フロントモールランプ		ナビゲーション(ナビ)ランプ		バックランプ		ウィンカー球				パニティランプ		フロントルームランプ		センタールームランプ			カーテン(ドア)ランプ		ラゲッジランプ			
			純正装着バルブ		HID対応バルブ		LED対応バルブ		CATZ/HIDケンバルブ		HID		REFLEX LED		CATZ ハロゲン		純正装着バルブ	LED	純正装着バルブ	LED	純正装着バルブ	LED	フロント		リア		純正装着バルブ	LED	純正装着バルブ	LED		純正装着バルブ	LED	純正装着バルブ	LED	純正装着バルブ	LED
			H	Lo	H	Lo	H	Lo	H	Lo	バルブ	HID	LED	H	Lo	バルブ	LED	バルブ	LED	バルブ	LED	バルブ	LED	バルブ	LED	バルブ	LED	バルブ	LED	バルブ		LED	バルブ	LED	バルブ	LED	バルブ
S X4	H18/7~H27.2	YA#1S YB#1S系	H4	Prime H4DSD	CLC25/CLC28 CLC70		H4		H11	Zeruch H11/8	x	H11	T10	T10	T10	T10	T20 (シングル)	T20	T20 (シングル) アンバー	T20 備考14 1	T20 (シングル) アンバー	T20 備考14 1			T10	T10	T10x31	T10x31			T10	T10			T10	T10	備考14. ウィンカーLEDバルブを装着の場合、別売 抵抗キャンセラーセット (ALL92B) が必要となります。 *1: CLB300ウィンカーLEDバルブを装着の場合、キャンセラーセットは必要ありません。 バルブ後方のスペースが確保できないため、お取付けはできません。 純正HIDバルブをキャスHIDに交換する際、バルブのシェードを外して灯具へ装着してください。
S X4 S-CROSS含む	H27.2~H29.7	YA22S YB22S	HID (D4S)	D4RS	x		x		H11	Zeruch H11/8	未	H11	LED	x	T10	T10	T16	T16	S25 (シングル) アンバー	S25 備考14	S25 (シングル) アンバー	S25 備考14			T10	T10	T10x31	T10x31			T10	T10			T10	T10	純正HIDバルブをキャスHIDに交換する際、バルブのシェードを外して灯具へ装着してください。
	H29.7~		LED	x	x		x		H11		未		LED	x	T10	T10	T16	T16	S25 (シングル) アンバー	S25 備考14	S25 (シングル) アンバー	S25 備考14			T10	T10	T10x31	T10x31			T10	T10					

- 【備考】
- HIDシステム取付時は、インバータ固定時に車体との絶縁処理が必要です。
 - HID,LEDシステム取付時は、要ADLユニット C2L118の装着が必要です。
 - HIDシステム装着に必要なバルブ後方のスペースが確保できないため、お取付けはできません。
 - HIDシステム取付時は、純正のバルブのOリングをご使用ください。
 - HIDシステムを装着すると、球切れ警報灯が点灯するため、お取付けはできません。
 - ヘッドライト内部の遮光板にバルブが干渉するため、HIDシステムお取付けはできません。
 - HIDシステム取付時は、バルブ挿入口が狭いため、バルブ挿入口の拡大加工が必要です。
 - HIDシステムを装着した場合、ハロゲンバルブへの使用は不可能となります。
 - バルブ固定方法が異なるため、HIDシステムお取付けはできません。
 - フォグランプにHIDを装着すると、レンズ又はリフレクターが白濁したり曇ったりする可能性があります。
 - 平成17年12月31日以前に製造された車両のフォグランプにHIDを装着すると、保安基準の重量を超えてしまうため、装着はできません。
 - ウィンカーにLEDを装着する場合は、別途 レギュレータALL91Bが必要です。
 - フォグランプに黄色いガラスカバーが装着されている場合はバルブが当たる為、装着不可。
 - ウィンカーLEDバルブを装着の場合、別売 抵抗キャンセラーセット(ALL92B) が必要となります。
 - 平成11年式以前の車両は、車体が古く灯具が劣化している恐れがあるため、適合不可としています。

【ご注意】
衝突回避支援システム装着車に装着した場合、システムが正常の作動しない場合がございます。予めご了承ください。