

CATZ車種別適応表

和暦	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27	28	29	30	R1	R2	R3	R4	R5	R6	R7	R8
西暦	91	92	93	94	95	96	97	98	99	00	01	02	03	04	05	06	07	08	09	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26

国産

スズキ

SUZUKI

スペック [仕 装]		エクステリア [外 装]										インテリア [内 装]																										
モデル名	年式	主要型式	ヘッドランプ						フォグランプ				フロントスモールランプ		サイドシグナル(アンバー)ランプ		バックランプ		ウインカー球				パニティランプ		フロントルームランプ		センタールームランプ		カーテシ(ドア)ランプ		ラゲッジランプ		備 考					
			前正装着バルブ		HID対応バルブ		LED対応バルブ		CATZハロゲンバルブ		前正装着バルブ	HID	REFLEX LED	CATZハロゲン	前正装着バルブ	LED	前正装着バルブ	LED	前正装着バルブ	LED	フロント		リア		前正装着バルブ	LED	前正装着バルブ	LED	前正装着バルブ	LED	前正装着バルブ	LED		前正装着バルブ	LED			
			H	Lo	H	Lo	H	Lo	H	Lo											LED	LED	LED	LED												LED	LED	LED
ハスラー																																						
ハスラー	H26.1~R2.1	MR31S	H4	Prime H4DSD	CLC25/CLC28 CLC70	H4	H8	Zeruch H11/8	CLC50 CLC60	H8	T10	T10	T10 (1個)	T10	T16	T16	T20 (シングル)アンバー	T20 備考1.4 1	T20 (シングル)アンバー	T20 備考1.4 1																T10×31	T10×31	備考14.ウインカーLEDバルブを装着の場合、別売 抵抗キャンセラーセット (ALL92B) が必要となります。 *1: CLB300ウインカーLEDバルブを装着の場合、キャンセラーセットは必要ありません
			HID (D4S)	D4RS	CLC49	x	H8	Zeruch H11/8	CLC50 CLC60	H8	LED	x	T10 (1個)	T10	T16	T16	T20 (シングル)アンバー	T20 備考1.4 1	T20 (シングル)アンバー	T20 備考1.4 1																T10×31	T10×31	純正HIDバルブをキャズHIDに交換する際、バルブのシェードを外して灯具へ装着してください。
	R2.1~	MR52S MR92S	H4		CLC25/CLC28 CLC70	H4					T10	T10	T10 (1個)	T10	T16	T16	T20 (シングル)アンバー	T20 備考1.4 1	T20 (シングル)アンバー	T20 備考1.4 1																T10	T10	備考14.ウインカーLEDバルブを装着の場合、別売 抵抗キャンセラーセット (ALL92B) が必要となります。 *1: CLB300ウインカーLEDバルブを装着の場合、キャンセラーセットは必要ありません
			LED	x	x	x	LED	x	x	x	LED	x	T10 (1個)	T10	T16	T16	T20 (シングル)アンバー	T20 備考1.4 1	T20 (シングル)アンバー	T20 備考1.4 1																T10	T10	

*表記について ○:適合可 ×:適合不可 -:適合なし 空欄:空欄は対応未確認となっております。ご了承ください。

[備考]

- HIDシステム取付時は、インバータ固定時に車体との絶縁処理が必要です。
- HID/LEDシステム取付時は、裏ADLユニット CLZ1116の装着が必要です。
- HIDシステム装着に必要なバルブ取付スペースが確保できないため、お取付けはできません。
- HIDシステム取付時は、前正のハロゲンのOリングをご使用ください。
- HIDシステムを装着すると、球切れ警告灯が点灯するため、お取付けはできません。
- ヘッドライト内部の遮光板にバルブが干渉するため、HIDシステムお取付けはできません。
- HIDシステム取付時は、バルブ挿入口が狭いため、バルブ挿入口の拡大加工が必要です。
- HIDシステムを装着した場合、ハロゲンバルブへの確保は不可能となります。
- バルブ固定方法が異なるため、HIDシステムお取付けはできません。
- フォグランプにHIDを装着すると、レンズ又はリフレクターが白濁したり曇ったりする可能性があります。
- 平成17年12月31日以前に製造された車両のフォグランプにHIDを装着すると、保安基準の光度を超えてしまうため、装着はできません。
- ウインカーLEDを装着する場合は、別途レギュレータALL91Bが必要です。
- フォグランプに黄色いガラスカバーが装着されている場合はバルブが当たる為、装着不可。
- ウインカーLEDバルブを装着の場合、別売 抵抗キャンセラーセット(ALL92B)が必要となります。
- 平成11年式以前の車両は、年式が古く灯具が劣化している恐れがあるため、適合不可としています。

【ご注意】

衝突回避支援システム装着車に装着した場合、システムが正常の作動しない場合がございます。予めご了承ください。