

CATZ車種別適応表

和暦	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27	28	29	30	R1	R2	R3	R4	R5	R6	R7	R8
西暦	91	92	93	94	95	96	97	98	99	00	01	02	03	04	05	06	07	08	09	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26

国産

スズキ

SUZUKI

スペック [仕 装]			エクステリア [外 装]																インテリア [内 装]															
モデル名	年式	主要型式	ヘッドランプ				フォグランプ				フロントモールランプ		ライセンス(ナンバー)ランプ		バックランプ		ウィンカー球				パニティランプ		フロントルームランプ		センタールームランプ		カーテン(ドア)ランプ		ラゲッジランプ		備 考			
			純正装着バルブ	HID対応バルブ	LED対応バルブ	CATZ/LED対応バルブ	純正装着バルブ	HID	REFLEX LED	CATZ ハロゲン	純正装着バルブ	LED	純正装着バルブ	LED	純正装着バルブ	LED	純正装着バルブ	LED	フロント	リア	純正装着バルブ	LED	純正装着バルブ	LED	純正装着バルブ	LED	純正装着バルブ	LED	純正装着バルブ	LED		純正装着バルブ	LED	
イグニス																																		
イグニス	H28.2~	FF21S	H4	Prime H4DSD	CLC25/CLC28 CLC70	H4	H8					T10	T10	T10		T16		T20 (シングル) アンバー	T20 備考1.4 1	T20 (シングル) アンバー	T20 備考1.4 1			T10x31								T10		備考14.ウィンカーLEDバルブを装着の場合、別売 抵抗キャンセラーセット (ALL92B) が必要となります。 *1: CLB3002ウィンカーLEDバルブを装着の場合、キャンセラーセットは必要ありません
			LED	x	x	x	LED	x	x	x	LED	x	T10		T16		T20 (シングル) アンバー	T20 備考1.4 1	T20 (シングル) アンバー	T20 備考1.4 1			T10x31								T10			

*表記について ○:適合可 ×:適合不可 -:適合なし 空欄:空欄は対応未確認となっております。ご了承ください。

[備考]

- HIDシステム取付時には、インバータ固定時に車体との絶縁処理が必要です。
- HID/LEDシステム取付時には、要ADLユニット CZL116の装着が必要です。
- HIDシステム装着に必要なバルブ取付のスペースが確保できないため、お取付けはできません。
- HIDシステム取付時には、純正のハロゲンのOリングをご使用ください。
- HIDシステムを装着すると、球切れ警報灯が点灯するため、お取付けはできません。
- ヘッドライト内部の遮光板にバルブが干渉するため、HIDシステムお取付けはできません。
- HIDシステム取付時には、バルブ挿入口が狭いため、バルブ挿入口の拡大加工が必要です。
- HIDシステムを装着した場合、ハロゲンバルブへの使用は不可能となります。
- バルブ固定方法が異なるため、HIDシステムお取付けはできません。
- フォグランプにHIDを装着すると、レンズ又はリフレクターが白濁したり曇ったりする可能性があります。
- 平成17年12月31日以前に製造された車両のフォグランプにHIDを装着すると、保安基準の光度を超えてしまうため、装着はできません。
- ウィンカーにLEDを装着する場合は、別途 レギュレータALL918が必要です。
- フォグランプに黄いガラスカバーが装着されている場合はバルブが当たる為、装着不可。
- ウィンカーLEDバルブを装着の場合は、別売 抵抗キャンセラーセット(ALL92B)が必要となります。
- 平成11年式以前の車両は、年式が古く灯具が劣化している恐れがあるため、適合不可としています。

[ご注意]

衝突回避支援システム装着車に装着した場合、システムが正常の作動しない場合がございます。予めご了承ください。