

キャズ車種別適応表



和暦	63	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27	28	29	30	31	32	33	34	35
西暦	88	89	90	91	92	93	94	95	96	97	98	99	00	01	02	03	04	05	06	07	08	09	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23

国産

スズキ

SUZUKI

ベック [仕 様]		エクステリア [外 装]																インテリア [内 装]																			
モデル名	年式	主要型式	ヘッドランプ				フォグランプ				フロントモールランプ		ライセンス(ナンバー)ランプ		バックランプ		ウインカー球				パニティランプ		フロントルームランプ		センタールームランプ		カーシート(ドア)ランプ		ラゲッジランプ		備 考						
			純正装着バルブ	HID対応バルブ	LED対応バルブ	CATZ/ハロゲンバルブ	純正装着バルブ	HID	REFLEX LED	REFLEX COMPACT	CATZ/ハロゲン	純正装着バルブ	LED	純正装着バルブ	LED	純正装着バルブ	LED	純正装着バルブ	LED	純正装着バルブ	LED	純正装着バルブ	LED	純正装着バルブ	LED	純正装着バルブ	LED	純正装着バルブ	LED	純正装着バルブ		LED					
ワゴンR スマイル																																					
ワゴンR スマイル	R3.9~	MX81S MX91S	H4			H4					T10		T10		T16		T20 (シングル) アンバー		T20 (シングル) アンバー				T10x31		T10x31												
			LED	X	X	X		LED	X	X	X	X	LED		T10		T16		T20 (シングル) アンバー		T20 (シングル) アンバー			T10x31		T10x31											

*表記等について ○:適合可 ×:適合不可 -:適合なし 空欄:空欄は対応未確認となっております。ご了承ください。

【備考】

- HIDシステム取付時には、インバータ固定時に車体との絶縁処理が必要です。
- HIDシステム取付時には、要ADLユニット CZL117の装着が必要です。
- HIDシステム装着に必要なバルブ取付のスペースが確保できないため、お取付けはできません。
- HIDシステム取付時には、純正ハロゲンバルブをご使用ください。
- HIDシステムを装着すると、球切れ警報灯が点灯するため、お取付けはできません。
- ヘッドライト内部の遮光板にバルブが干渉するため、HIDシステムお取付けはできません。
- HIDシステム取付時には、バルブ取入口が狭いため、バルブ取入口の拡大加工が必要です。
- HIDシステムを装着した場合、ハロゲンバルブへの還元は不可能となります。
- バルブ固定方法が異なるため、HIDシステムお取付けはできません。
- フォグランプにHIDを装着すると、レンズ又はリフレクターが白濁したり曇ったりする可能性があります。
- 平成19年(3月31日)以前に製造された車両のフォグランプCHIDを装着すると、保安基準の充實を要しているため、装着はできません。
- ウインカーにLEDを装着する場合は、別途レギュレータLL118が必要です。
- フォグランプに黄色いガラスカバーが装着されている場合はバルブが当たる為、装着不可。
- ウインカーLEDバルブを装着の場合、発熱 抵抗キャンセルセット(ALL92B)が必要となります。
- 平成11年式以前の車両は、年式が古く行員が劣化している恐れがあるため、適合不可としています。

【ご注意】

衝突回避支援システム装着時に装着した場合、システムが正常の作動しない場合がございます。予めご了承ください。