SUZUKI

スペック [仕 杉	嫌]		エクステリア	エクステリア [外 義]													インテリア [内 装]									
モデル名		主要型式	ヘッドランブ			フォグランブ			フロントスモールランブ ライセンス (ナンバー) ランブ			:-)	バックランプ ウインカー球		バニティランブ	プロントルームランプ センタールームランプ カーテシ (			ドア) ランプ	ア) ランプ ラゲッジランプ						
	年式		純正装着バルブ	HID対応バルブ	LED対応バルブ	CATZハロゲンバルブ	株正装物	REFLEX	CATZ	特正装着		<b>純正装着</b>	, ME	純正装着 パルブ LED	フロント リア			i								州 考
			Hi Lo	Hi Lo	Hi Lo	Hi Lo	バルブ HID		ハロゲン	バルブ	LED	バルブ	701		発正装着 バルブ	特正装着 パリンプ LED 特正装着 LED	料正装着 パルプ LED	が正常者 でして	LED	NEXA バルブ LED	が正装者 バルブ	LED	純正装着 バルブ	LED		
ユニーノマド																	·									
ニーノマド	R7.4~	3C74W	LED	×	×	×	H16 Zeruc H11/			LED	×	T10 (× 2)	Ti (シン	<sup>20</sup> ヴル) <b>T20</b>	T20 (シングル) アンバー		T20 <b>T20</b> (シングル) 備考14 アンバー ★1		T10×31	T10×31				T10	T10	※14.ウインカーLED/Ūレブを装着の場合、別売 抵抗キャント(ALL92B) が必要となります。 ★1:CLB300ウインカーLED/Ūレブを装着の場合、キャンセペンボートサーバ

○:適合可 x:適合不可 -:適合なし 空標:空間は対応未確認となっております。ご了承ください。

1. HIDシステム取付時には、インバータ固定時に車体との絶縁処理が必要です。 2. HID,LEDシステム取付時には、要ADLユニットII CZL118の装着が必要です。

3. HIDシステム装着に必要なバルブ後方のスペースが確保できないため、お取付けはできません。

4. HIDシステム取付時には、純正のハロゲンのOリングをご使用ください。

5. HTDシステムを装着すると、球切れ警告灯が点灯するため、お取付けはできません。

6. ヘッドライト内部の遮光板にバルブが干渉するため、HIDシステムお取付けはできません。 7. HIDシステム取付時には、バルブ挿入口が挟いため、バルブ挿入口の拡大加工が必要です。 8. H I Dシステムを装着した場合、ハロゲンバルブへの復元は不可能となります。 9. バルブ固定方法が異なるため、HIDシステムお取付けはできません。

10. フォグランプにHIDを装着すると、レンズ又はリフレクターが白海したり呈ったりする可能性があります。

11. 平成17年12月31日以前に製造された車両のフォグランプにHIDを装着すると、保安基準の光量を超えてしまうため、装着はできません。

12. ウインカーにIFDを装着する場合は、別途 レギュレータAII 91Rが必要です。 13.フォグランプに黄色いガラスカバーが装着されている場合はバルブが当たる為、装着不可。

14.ウインカーLEDバルブを装着の場合、別売 抵抗キャンセラーセット(ALL92B )が必要となります。

15.平成11年式以前の車両は、年式が古く灯具が劣化している恐れがあるため、適合不可としています。

※衝突回避支援システム装着車に装着した場合、システムが正常の作動しない場合がございます。予めご了承ください。