

# CATZ車種別適応表

和暦	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27	28	29	30	R1	R2	R3	R4	R5	R6	R7	R8
西暦	91	92	93	94	95	96	97	98	99	00	01	02	03	04	05	06	07	08	09	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26

国産

スズキ

SUZUKI

スペック [仕 装]		エクステリア [外 装]														インテリア [内 装]												備 考													
モデル名	年式	主要型式	ヘッドランプ						フォグランプ						フロントモールランプ		ライセンス(ナンバー)ランプ		バックランプ		ウィンカー球				パニチランプ		フロントルームランプ		センタールームランプ		カーテン(ドア)ランプ		ラゲージランプ								
			純正装備バルブ		HID対応バルブ		LED対応バルブ		CATZ/HIDオンバルブ		純正装備バルブ	HID	REFLEX LED	CATZ ハロゲン	純正装備バルブ	LED	純正装備バルブ	LED	純正装備バルブ	LED	フロント		リア		純正装備バルブ	LED	純正装備バルブ		LED	純正装備バルブ	LED	純正装備バルブ	LED	純正装備バルブ	LED						
			H	Lo	H	Lo	H	Lo	H	Lo											LED	LED	LED	LED												LED	LED	LED	LED		
アルト	H10.10~H16.9	HA1# HA2#	H4	Prime H4DSD T5	CLC25/CLC28 CLC70	H4							T10	T10	T10	T10	T16	T16	S25 (シングル) アンバー	S25 備考14	T16					T10	T10														
	H16.9~H21.12	HA24系	H4	Prime H4DSD	CLC25/CLC28 CLC70	H4							T10	T10	T10	T10	T16	T16	T20 (シングル) アンバー	T20 備考14	S25 (シングル) アンバー	S25 備考14				T10	T10														
	H21.12~H26.12	HA25系	H4	Prime H4DSD	CLC25/CLC28 CLC70	H4	H8							T10	T10	T10	T10	T16	T16	T20 (シングル) アンバー	T20 備考14	S25 (シングル) アンバー	S25 備考14				T10	T10													
ターボR S含む	H26.12~R3.12	HA36S	H4		CLC25/CLC28 CLC70	H4	H8						T10	T10	T10	T10	T16	T16	S25 (シングル) アンバー	S25 備考14	T20 (シングル) アンバー	T20 備考14				T10	T10												3. HID/LEDシステム装着に必要なバルブ後方のスペースが確保できないため、お取り付けできません。 備考14. ウィンカーLEDバルブを装着の場合、別売 抵抗キャンセラーセット (ALL92B) が必要となります。 *1: CLB300ウィンカーLEDバルブを装着の場合、キャンセラーセットは必要ありません		
			HID (D4S)	D4RS	x	x	H16		x				T10	T10	T10	T10	T16	T16	S25 (シングル) アンバー	S25 備考14	T20 (シングル) アンバー	T20 備考14				T10	T10											3. HID/LEDシステム装着に必要なバルブ後方のスペースが確保できないため、お取り付けできません。 備考14. ウィンカーLEDバルブを装着の場合、別売 抵抗キャンセラーセット (ALL92B) が必要となります。 *1: CLB300ウィンカーLEDバルブを装着の場合、キャンセラーセットは必要ありません 純正 H I DバルブをキャブHIDに交換する際、バルブのシェードを外して灯具へ装着してください。			
	R3.12~	HA37S HA97S	H4		CLC25/CLC28 CLC70	H4	-		-				T10	T10	T10(x1)	T10	T16	T16	T20 (シングル) アンバー	T20 備考14	T20 (シングル) アンバー	T20 備考14				T10x31	T10x31													3. HID/LEDシステム装着に必要なバルブ後方のスペースが確保できないため、お取り付けできません。 備考14. ウィンカーLEDバルブを装着の場合、別売 抵抗キャンセラーセット (ALL92B) が必要となります。 *1: CLB300ウィンカーLEDバルブを装着の場合、キャンセラーセットは必要ありません 純正 H I DバルブをキャブHIDに交換する際、バルブのシェードを外して灯具へ装着してください。	
			LED	x	x	x	-		-				LED	x	T10	T10	T16	T16	T20 (シングル) アンバー	T20 備考14	T20 (シングル) アンバー	T20 備考14				T10x31	T10x31														

\*表記について ○ : 適合可 × : 適合不可 - : 適合なし 空欄 : 空欄は対応未確認となっております。ご了承ください。

### 【備考】

- HIDシステム取付時には、インバータ取付時に車体との絶縁処理が必要です。
- HID/LEDシステム取付時には、要ADLユニット C2L1180が装着が必要です。
- HIDシステム装着に必要なバルブ後方のスペースが確保できないため、お取り付けはできません。
- HIDシステム取付時には、純正のHIDソケットリングをご使用ください。
- HIDシステムを装着すると、球切れ警告灯が点灯するため、お取り付けはできません。
- ヘッドライト内部の導光板にバルブが干渉するため、HIDシステムお取付けはできません。
- HIDシステム取付時には、バルブ挿入口が狭いため、バルブ挿入口の拡大加工が必要です。
- HIDシステムを装着した場合、ハロゲンバルブへの使用は不可となります。
- バルブ固定方法が異なるため、HIDシステムお取付けはできません。
- フォグランプにHIDを装着すると、レンズ又はリフレクターが白濁したり曇ったりする可能性があります。
- 平成17年12月31日以前に製造された車両のフォグランプにHIDを装着すると、保安基準の充量を超過してしまうため、装着はできません。
- ウィンカーにLEDを装着する場合は、別途 レギュレータALL918が必要です。
- フォグランプに黄色いガラスカバーが装着されている場合はバルブが出た後、装着不可。
- ウィンカーLEDバルブを装着の場合、別売 抵抗キャンセラーセット(ALL92B)が必要となります。
- 平成11年式以前の車両は、車体が古く灯具が劣化している恐れがあるため、適合不可としています。

### 【ご注意】

衝突回避支援システム装着時に装着した場合、システムが正常の作動しない場合がございます。予めご了承ください。