

CATZ車種別適応表

和暦	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27	28	29	30	R1	R2	R3	R4	R5	R6	R7	R8
西暦	91	92	93	94	95	96	97	98	99	00	01	02	03	04	05	06	07	08	09	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26

国産

スズキ

SUZUKI

スペック [仕 装]			エクステリア [外 装]														インテリア [内 装]																				
モデル名	年式	主要型式	ヘッドランプ						フォグランプ				フロントモールランプ		ライセンス(ナンバー)ランプ		バックランプ		ウィンカー球				パニティランプ		フロントルームランプ		センタールームランプ		カーテン(ドア)ランプ		ラゲッジランプ		備 考				
			純正規格バルブ	HID対応バルブ	LED対応バルブ	CATZ/HIDワンバルブ	HID専用バルブ	HID	REFLEX LED	CATZ ハロゲン	純正規格バルブ	LED	純正規格バルブ	LED	純正規格バルブ	LED	純正規格バルブ	LED	純正規格バルブ	LED	純正規格バルブ	LED	純正規格バルブ	LED	純正規格バルブ	LED	純正規格バルブ	LED	純正規格バルブ	LED	純正規格バルブ	LED		純正規格バルブ	LED		
アルト ラパン																																					
アルト ラパン	H20.11~H27.6	HE22S	H4		CLC25/CLC28 CLC70		H4		H8		CLC50 CLC60	H8	T10	T10	T10	T10	T16	T16	S25 (シングル) アンバー	S25 備考14	S25 (シングル) アンバー	S25 備考14			T10×31	T10×31											備考14.ウィンカーLED/バルブを装着の場合、別売 抵抗キャンセラーセット (ALL92B) が必要となります。 *1: CLB3002BウィンカーLED/バルブを装着の場合、キャンセラーセットは必要ありません
			H1	HID (D2R)		D2RS	x	x	H1		H8		CLC50 CLC60	H8	T10	T10	T10	T10	T16	T16	S25 (シングル) アンバー	S25 備考14	S25 (シングル) アンバー	S25 備考14			T10×31	T10×31									
アルト ラパン	H27.6~R4.6	HE33S	H4		Prime H4DSD	CLC25/CLC28 CLC70		H4					T10	T10	T10	T10	T16	T16	T20 (シングル) アンバー	T20 備考14 1	T20 (シングル) アンバー	T20 備考14 1			T10×31	T10×31									備考14.ウィンカーLED/バルブを装着の場合、別売 抵抗キャンセラーセット (ALL92B) が必要となります。 *1: CLB3002BウィンカーLED/バルブを装着の場合、キャンセラーセットは必要ありません 純正H1D/バルブをキャズHIDに交換する際、バルブのシェードを外して灯具へ装着してください。		
			HID (D2S)		D2RS		x		x					LED	x	T10	T10	T16	T16	T20 (シングル) アンバー	T20 備考14 1	T20 (シングル) アンバー	T20 備考14 1			T10×31	T10×31										
アルト ラパン	R4.6~	HE33S	LED		x		x		x				LED	x	T10	T10	T16	T16	T20 (シングル) アンバー	T20 備考14 1	T20 (シングル) アンバー	T20 備考14 1			T10×31	T10×31											

*表記について ○:適合可 x:適合不可 -:適合なし 空欄:空欄は対応未確認となっております。ご了承ください。

- 【備考】
- HIDシステム取付時には、インバータ取付時に車体との接続処理が必要です。
 - HID/LEDシステム取付時には、車体ユニット CLC110の取替が必要で、HIDシステム取付時は、HIDシステム取付時に必要です。
 - HIDシステム取付時に必要なバルブ取付のスペースが確保できないため、取付付けはできません。
 - HIDシステム取付時には、純正H1D/バルブのリングを必ず取付してください。
 - HIDシステムを装着すると、抵抗値を低減させるため、取付付けはできません。
 - ヘッドライト内部の遮光板にバルブが干渉するため、HIDシステム取付時はできません。
 - HIDシステム取付時には、バルブ取付口が狭いため、バルブ取付口の拡大加工が必要です。
 - HIDシステムを装着した場合、ハロゲンバルブへの取付は不可能となります。
 - バルブ取付方法が異なるため、HIDシステム取付時はできません。
 - フォグランプにHIDを装着すると、レンズ及びフレクターが白濁したり曇ったりする可能性があります。
 - 平成17年12月31日以前に製造された車両のフォグランプにHIDを装着すると、保安基準の範囲を超えてしまうため、装着はできません。
 - ウィンカーにLEDを装着する場合は、別途レギュレータALL910が必要です。
 - フォグランプに異なるワタスカバーが装着されている場合はバルブが当たる為、装着不可。
 - ウィンカーLED/バルブを装着の場合、別売 抵抗キャンセラーセット(ALL92B)が必要となります。
 - 平成11年式以前の車両は、年式が古く灯具が劣化している恐れがあるため、適合不可としています。

【ご注意】
衝突回避支援システム装着車に装着した場合、システムが正常の作動しない場合がございます。予めご了承ください。