

CATZ車種別適応表

和暦	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27	28	29	30	R1	R2	R3	R4	R5	R6	R7	R8
西暦	91	92	93	94	95	96	97	98	99	00	01	02	03	04	05	06	07	08	09	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26

国産車

トヨタ

TOYOTA

スペック [仕様]			エクステリア [外装]																インテリア [内装]																
モデル名	年式	主要ボディ	ヘッドランプ								フォグランプ				フロントモールランプ		ライセンス (ナンバー) ランプ		バックランプ		ウィンカー球				パニティランプ		フロントルームランプ		センタールームランプ		カーチン (ドア) ランプ		ラゲッジランプ		備考
			前正装着バルブ		HID対応バルブ		LED対応バルブ		CATZ ハロゲン		前正装着バルブ	HID	REFLEX LED	CATZ ハロゲン	前正装着バルブ	LED	前正装着バルブ	LED	前正装着バルブ	LED	前正装着バルブ	LED	前正装着バルブ	LED	前正装着バルブ	LED	前正装着バルブ	LED	前正装着バルブ	LED	前正装着バルブ	LED			
			Hi	Lo	Hi	Lo	Hi	Lo	Hi	Lo																									
86/GR86																																			
86	G・RC	H24/4～H28.6	ZN6	HB3	H11	Prime H11/9	CLC27 CLC71 01	CLC26 CLC71 01	HB3	H11	PSX24W	x	—	x	T10	T10	T10	T10	T16	T16	T20 (シングル) アンバー	T20 備考14 1	T20 (シングル) アンバー	T20 備考14 1	T6.3	T6.3	T10x31	T10x31			T10	T10	T10	T10	※01：発光部の角度調整が必要です。 14：ウィンカーLEDバルブを装着の場合、別売（低照キャンセラーセット ALL528）が必要となります。 ※1：DバルブをキャズHIDに交換する際、パーサーのシェードを外して灯箱へ装着してください。 ※2：システムの種類には、ヘッドライトユニットを必ず取り外して行ってください。 ※3：システムの種類には、ヘッドライトユニットを必ず取り外して行ってください。 ※4：CLB300ウィンカーLEDバルブを装着の場合、キャンセラーセットは必須ありません。
	GTUミテッド・GT			HID (D4S) バイキセノン	D4RS	CLC45 注1 CLC49	x	PSX24W	x	—	x	LED	x	T10	T10	T16	T16	T20 (シングル) アンバー	T20 備考14 1	T20 (シングル) アンバー	T20 備考14 1	T6.3	T6.3	T10x31	T10x31			T10	T10	T10	T10				
	M/C後			H28.7～R3.10	LED	x	x	x	LED	x	x	x	LED	x	T10		T16	T16	LED	x	LED	x	T6.3		T10x31					T10		T10			
GR86	R3.10～		ZN6	LED	x	x	x					—	—	LED	x	LED	x	T16	T16	LED	x	LED	x			T10				T10		T10			

*表記について ○：適合可 x：適合不可 -：適合なし 空欄：空欄は対応未確認となっております。ご了承ください。

※A：フォグランプ標準装着車に限りません。

【備考】

- HIDシステム取付時には、インバータ固定時に車体との絶縁処理が必要です。
- HID、LEDシステム取付時には、車ADLユニット（CLZ118）の装着が必要です。
- HID、LEDシステム装着に必要なバルブ側のスペースが確保できないため、お取付はできません。
- HID、LEDシステム取付時には、純正のLEDバルブのリングをご使用ください。
- HID、LEDシステムを装着すると、球切れ警告灯が点灯するため、お取付はできません。
- ヘッドライト内部の導光板にバルブが干渉するため、HID、LEDシステムお取付はできません。
- HIDシステム取付時には、バルブ挿入口が狭いため、バルブ挿入口の拡大加工が必要です。
- HIDシステムを装着した場合、ハロゲンバルブへの還元は不可能となります。
- バルブ固定方法が異なるため、HID、LEDシステムお取付はできません。
- フォグランプにHIDを装着すると、レンズ又はリフレクターが白濁したり曇ったりする可能性があります。
- 平成17年12月31日以前に製造された車両のフォグランプにHIDを装着すると、保安基準の光量を超えてしまうため、装着はできません。
- ウィンカーにLEDを装着する場合は、別途レギュレータALL918が必要です。
- フォグランプに異色のガラスカバーが装着されている場合はバルブが当たると、装着不可。
- ウィンカーLEDバルブを装着の場合、別売低照キャンセラーセット（ALL528）が必要となります。
- 平成11年以前の車両は、年式が古く灯具が劣化している恐れがあるため、適合不可としています。

【ご注意】

衝突回避支援システム装着車に装着した場合、システムが正常な作動しない場合がございます。予めご了承ください。