

CATZ車種別適応表

和暦	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27	28	29	30	R1	R2	R3	R4	R5	R6	R7	R8
西暦	91	92	93	94	95	96	97	98	99	00	01	02	03	04	05	06	07	08	09	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26

国産車

トヨタ

TOYOTA

スペック [仕様]			エクステリア [外装]														インテリア [内装]																					
モデル名	年式	主要形式	ヘッドランプ						フォグランプ				フロントモールランプ		ライセンス(ナンバー)ランプ		バックランプ		ウィンカー球				パニチランプ		フロントルームランプ		センタールームランプ		カーチン(ドア)ランプ		ラゲッジランプ		備考					
			純正装着バルブ		HID対応バルブ		LED対応バルブ		CATZハログン		純正装着バルブ	HID	REFLEX LED	CATZハログン	純正装着バルブ	LED	純正装着バルブ	LED	プロポット		リア		純正装着バルブ	LED	純正装着バルブ	LED	純正装着バルブ	LED	純正装着バルブ	LED								
			Hi	Lo	Hi	Lo	Hi	Lo	Hi	Lo									Hi	Lo	Hi	Lo									Hi	Lo		Hi	Lo	Hi	Lo	
ラクティス	H17.10~H19.12	SCP100 NCP100 NCP105	H4		Prime H4DSD	CLC25/CLC28 CLC70		H4		H11	Prime H11/8 備考11	CLC50 CLC60	H11	T10	T10	T10	T10	T16	T16	S25 (シングル) アンバー							T10	T10	T10x31	T10x31					T8x28		11.平成17年12月31日以前に製造された車両のフォグランプにHIDを装着すると、保安基準の光量を超えてしまうため、装着はできません。	
			H7	HID (D4R)		D4RS	x	x	H7	x	H11	Prime H11/8 備考11	CLC50 CLC60	H11	T10	T10	T10	T10	T16	T16	S25 (シングル) アンバー		T20 (シングル) アンバー					T10	T10	T10x31	T10x31					T8x28		11.平成17年12月31日以前に製造された車両のフォグランプにHIDを装着すると、保安基準の光量を超えてしまうため、装着はできません。
	H19.12~H22.11	SCP100 NCP100 NCP105	HB3	H11		Prime H11/9	CLC27 CLC71 01	CLC28 CLC71	HB3	H11	H11	Prime H11/8	CLC50 CLC60	H11	T10	T10	T10	T10	T16	T16	T20 (シングル) アンバー		T20 (シングル) アンバー					T10	T10	T10x31	T10x31					T8x28		
			HB3	HID (D4S)		D4RS	CLC27 CLC71 01	CLC45 注1	HB3	x	H11	Prime H11/8	CLC50 CLC60	H11	T10	T10	T10	T10	T16	T16	T20 (シングル) アンバー		T20 (シングル) アンバー					T10	T10	T10x31	T10x31					T8x28		純正HIDバルブをキャズHIDに交換する際、パーナーのシェードを外して灯具へ装着してください。 注1 システムの装着には、ヘッドライトユニットを必ず取り外して行ってください。
H22.11~H26.5	NCP120 NSP120	H4		Prime H4DSD (注)	CLC25/CLC28 CLC70		H4		H11	Prime H11/8	CLC50 CLC60	H11	T10	T10	T10	T10	T16	T16	T20 (シングル) アンバー	T20 備考14	T20 (シングル) アンバー	T20 備考14	T10			T10	T10	T10x31	T10x31					T10x37	T10x37	注. ヘッドライトへHIDを装着の際は純正バルブ固定ボネの加工が必要です。 14.ウィンカーLEDバルブを装着の場合、別売(低圧キャンセラーセット ALL928)が必要です。 *1: CLB300ウィンカーLED/ULPを装着の場合キャンセラーセットは必要ありません。		
		H11	HID (D4R)		D4RS	x 2	x	H11	x	H11	Prime H11/8	CLC50 CLC60	H11	T10	T10	T10	T10	T16	T16	T20 (シングル) アンバー	T20 備考14	T20 (シングル) アンバー	T20 備考14	T10			T10	T10	T10x31	T10x31					T10x37	T10x37		
H26.5~H28.11	NCP120 NSP120	HIR2		x		x 2				H11	CLC50 CLC60	H11	LED	x	T10						T20 (シングル) アンバー	T20 備考14	T20 (シングル) アンバー	T20 備考14											2.ヘッドライトユニットにカバーがある。装着が出来ません。 14.ウィンカーLEDバルブを装着の場合、別売(低圧キャンセラーセット ALL928)が必要です。 *1: CLB300ウィンカーLED/ULPを装着の場合キャンセラーセットは必要ありません。			
			HID (D4S)		D4RS		x			H11	CLC50 CLC60	H11	LED	x	T10							T20 (シングル) アンバー	T20 備考14	T20 (シングル) アンバー	T20 備考14											純正HIDバルブをキャズHIDに交換する際、パーナーのシェードを外して灯具へ装着してください。		

*表記について ○:適合可 x:適合不可 -:適合なし 空欄:空欄は対応未確認となっております。ご了承ください。

【備考】

- HIDシステム取付時には、インバータ取付時に車体との絶縁処理が必要です。
- HID/LEDシステム取付時には、要ADLユニット CZL118の装着が必要です。
- HID、LEDシステム装着に必要なバルブ取付のスペースが確保できないため、お取付けはできません。
- HID、LEDシステム取付時には、純正のハログンのリングをご使用ください。
- HID、LEDシステムを装着すると、球切れ警告灯が点灯するため、お取付けはできません。
- ヘッドライト内部の導光板にバルブが干渉するため、HID、LEDシステムお取付けはできません。
- HIDシステム取付時には、バルブ挿入口が狭いため、バルブ挿入口の拡大加工が必要です。
- HIDシステムを装着した場合、ハログンバルブへの挿入は不可能となります。
- バルブ固定方法が異なるため、HID/LEDシステムお取付けはできません。
- フォグランプにHIDを装着すると、レンズ又はリフレクターが白濁したり曇ったりする可能性があります。
- 平成17年12月31日以前に製造された車両のフォグランプにHIDを装着すると、保安基準の光量を超えてしまうため、装着はできません。
- ウィンカーにLEDを装着する場合は、別途 レギュレータALL918が必要です。
- フォグランプに黄色いガラスカバーが装着されている場合はバルブが当たらず、装着不可。
- ウィンカーLED/ULPを装着の場合、別売 低圧キャンセラーセット (ALL928) が必要となります。
- 平成11年式以前の車両は、年式が古く灯具が劣化している恐れがあるため、適合不可としています。

【ご注意】

販売店交換システム装着車に装着した場合、システムが正常な作動しない場合がございます。予めご了承ください。