

# CATZ車種別適応表

和暦	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27	28	29	30	R1	R2	R3	R4	R5	R6	R7	R8
西暦	91	92	93	94	95	96	97	98	99	00	01	02	03	04	05	06	07	08	09	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26

国産車  
トヨタ

TOYOTA

スペック [仕様]		エクステリア [外装]															インテリア [内装]										備考																					
モデル名	年式	主要型式	ヘッドランプ						フォグランプ				フロントモールランプ		サイドセッス (ナンバー) ランプ		バックランプ		ウィンカー類				ナビテラランプ		フロントルームランプ			センタールームランプ		カーナビ (ドア) ランプ		ラゲッジランプ																
			両正装着バルブ		HID対応バルブ		LED対応バルブ		CATZ ハロゲン		純正装着バルブ	HID	REFLEX LED	CATZ ハロゲン	純正装着バルブ	LED	純正装着バルブ	LED	純正装着バルブ	LED	フロント	リア	純正装着バルブ	LED	純正装着バルブ	LED		純正装着バルブ	LED	純正装着バルブ	LED	純正装着バルブ	LED															
			Hi	Lo	Hi	Lo	Hi	Lo	Hi	Lo																																						
ヤリス/GRヤリス																																																
ヤリス	R2.2~	KSP21# MXP11# MKPH1#	LED		X		X		X		LED (L1B)				CLC65 ※注				LED		X		T10		T10		LED		X		LED		X		LED		X		LED		X		T10		T10		※注販売オプションのLEDフォグランプのみ装着可能です。 ※14:ウィンカーLED化/ULPを装着の場合、別売「個別キャンセラーセット (ALL928)」が必要となります。 ※1: CLB3000ウィンカーLED化/ULPを装着の場合、キャンセラーセットは必要ありません	
			HIR2						CLC27 CLC71		LED (L1B)				CLC65 ※注				T10		T10		T10		T10		LED		X		T20 シングル (アンバー) ※1		T20 シングル (アンバー) ※1		T20 ※14 ※1		LED		X		LED		X		T10			
GRヤリス	R2.9~R6.	GXPA16 MXP12	LED   LED		X   X		X   X		X   X		LED		X		△ CLF20装着可		X		LED		X		T10 (x2)		T10		LED		X		LED		X		LED		X		LED		X		T10		T10		△: CLF20装着可(H1タイプ)LED FOG コンバージョンキット(別売)	
			LED   LED		X   X		X   X		X   X		LED										LED		X		T10 (x2)		T10		LED		X		LED		X		LED		X		LED		X					
	R6.4~	GXPA16	LED   LED		X   X		X   X		X   X										LED		X		T10 (x2)		T10		LED		X		LED		X		LED		X		LED		X							
			HIR2						CLC27 CLC71												T10		T10		T10		T10		LED		X		T20 シングル (アンバー) ※1		LED		X		LED		X		T10		T10			

\*表記について ○:適合可 X:適合不可 -:適合なし 空欄:空欄は対応未確認となっております。ご了承ください。

**[備考]**

1. HIDシステム取付時は、インバータ固定時に車体との接触処理が必要です。
2. HID、LEDシステム取付時は、電圧ADLユニット II CZL118の装着が必要です。
3. HID、LEDシステム装着に必要なバルブ種別のスペーサーが確保できないため、お取付けはできません。
4. HID、LEDシステム取付時は、純正のハロゲン側のリングをご使用ください。
5. HID、LEDシステムを装着すると、球切れ警告灯が点灯するため、お取付けはできません。
6. ヘッドライト内部の遮光板にバルブが干渉するため、HID、LEDシステムお取付けはできません。
7. H I Dシステム取付時は、バルブ挿入口が狭いため、バルブ挿入口の拡大加工が必要です。
8. H I Dシステムを装着した場合、ハロゲンバルブへの電圧は不可となります。
9. バルブ固定方法が異なるため、HID、LEDシステムお取付けはできません。
10. フォグランプにHIDを装着すると、レンズ又はリフレクターが白濁したり曇りやすくなる可能性があります。
- 11.平成17年12月31日以前に製造された車両のフォグランプにHIDを装着すると、保安基準の違反を招くため、装着はできません。
12. ウィンカーにLEDを装着する場合は、別途「レギュレータALL918」が必要となります。
13. フォグランプに黄色いガラスカバーが装着されている場合はバルブが当たらず、装着不可。
- 14.ウィンカーLED化/ULPを装着の場合、別売「個別キャンセラーセット (ALL928)」が必要となります。
- 15.平成11年式以前の車両は、年式が古く灯類が劣化している恐れがあるため、適合不可としています。

**[ご注意]**

※衝突回避支援システム装着時に装着した場合、システムが正常に作動しない場合がございます。予めご了承ください。