

# CATZ車種別適応表

和暦	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27	28	29	30	R1	R2	R3	R4	R5	R6	R7	R8
西暦	91	92	93	94	95	96	97	98	99	00	01	02	03	04	05	06	07	08	09	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26

国産車

トヨタ

TOYOTA

スペック [仕様]			エクステリア [外装]																インテリア [内装]																備考				
モデル名	年式	主要形式	ヘッドランプ								フォグランプ				フロントモールランプ		ライセンス (ナンバー) ランプ		バックランプ		ウィンカー群				パニチランプ		フロントルームランプ		センタールームランプ		カーチン (ドア) ランプ		ラゲッジランプ						
			前正装着バルブ		HID対応バルブ		LED対応バルブ		CATZ ハロゲン		前正装着バルブ	HID	REFLEX LED	CATZ ハロゲン	前正装着バルブ	LED	前正装着バルブ	LED	プロポット		リア		前正装着バルブ	LED	前正装着バルブ	LED	前正装着バルブ	LED	前正装着バルブ	LED	前正装着バルブ	LED							
			Hi	Lo	Hi	Lo	Hi	Lo	Hi	Lo									Hi	Lo	Hi	Lo											Hi	Lo		Hi	Lo	Hi	Lo
アイシス																																							
アイシス	H16.9 ~ H19.4	ANZ1# ZNM1#	HB3	HB4		Prime HB3/4	CLC27 CLC71 01	CLC27 CLC71	HB3	HB4	HB4		CLC51 注1	HB4	T10	T10	T10	T10	T16	T16	T20 (シングル) アンバー	T20 備考14 1	T20 (シングル) アンバー	T20 備考14 1															※04: 灯体により、配光が乱れる場合があります。 ※01: 発光部の角度調整が必要です。 ※14: ウィンカーLEDバルブを装着の場合、別売 抵抗キャンセラーセット (ALL928) が必要となります。 ※1: CLB300ウィンカーLEDバルブを装着の場合、キャンセラーセットは必要ありません。
				HID (D2R)		D2RS	CLC27 CLC71 01	x	HB3	x	HB4		CLC51 注1	HB4	T10	T10	T10	T10	T16	T16	T20 (シングル) アンバー	T20 備考14 1	T20 (シングル) アンバー	T20 備考14 1															
	H19.5 ~ H21.8	ANM10W ANM15W ZNM10W ZNM10G	HB3	H11		Prime H11/9	CLC27 CLC71 01		HB3	H11	H11		Zeruch H11/8	CLC50 CLC60	H11	T10	T10	T10	T10	T16	T16	T20 (シングル) アンバー	T20 備考14 1	T20 (シングル) アンバー	T20 備考14 1														修正HIDバルブをキャズHIDに交換する際、パーナーのシェードを外して灯具へ装着してください。 ※01: 発光部の角度調整が必要です。 ※14: ウィンカーLEDバルブを装着の場合、別売 抵抗キャンセラーセット (ALL928) が必要となります。 ※1: ステムの調整には、ヘッドライトユニットを必ず取り外して行ってください。
				HID (D4S)		D4RS	CLC27 CLC71 01	CLC45 注1 CLC49	HB3	x	H11		Zeruch H11/8	CLC50 CLC60	H11	T10	T10	T10	T10	T16	T16	T20 (シングル) アンバー	T20 備考14 1	T20 (シングル) アンバー	T20 備考14 1														
H21.9 ~ H25.9	ZGM1#G ZGM1#W ZGM1#G	HB3	H11			CLC27 CLC71 01	x 02	HB3	H11	H11		Zeruch H11/8	CLC50 CLC60	H11	T10	T10	T10	T10	T16	T16	T20 (シングル) アンバー	T20 備考14 1	T20 (シングル) アンバー	T20 備考14 1														修正HIDバルブをキャズHIDに交換する際、パーナーのシェードを外して灯具へ装着してください。 ※01: 発光部の角度調整が必要です。 ※14: ウィンカーLEDバルブを装着の場合、別売 抵抗キャンセラーセット (ALL928) が必要となります。 ※1: CLB300ウィンカーLEDバルブを装着の場合、キャンセラーセットは必要ありません。	
			HID (D4S)		D4RS	CLC27 CLC71 01	x	HB3	x	H11		Zeruch H11/8	CLC50 CLC60	H11	T10	T10	T10	T10	T16	T16	T20 (シングル) アンバー	T20 備考14 1	T20 (シングル) アンバー	T20 備考14 1															
H25.10 ~ H28.12	ANM10W ANM15W ZNM10W ZNM10G	HB3	H11			CLC27 CLC71 01	x 02	HB3	H11	H16			CLC50 CLC60		T10	T10	T10	T10	T16	T16	T20 (シングル) アンバー	T20 備考14 1	T20 (シングル) アンバー	T20 備考14 1														修正HIDバルブをキャズHIDに交換する際、パーナーのシェードを外して灯具へ装着してください。 ※01: 発光部の角度調整が必要です。 ※14: ウィンカーLEDバルブを装着の場合、別売 抵抗キャンセラーセット (ALL928) が必要となります。 ※1: CLB300ウィンカーLEDバルブを装着の場合、キャンセラーセットは必要ありません。	
			HID (D4S)		D4RS	CLC27 CLC71 01	-	HB3	x	H16			CLC50 CLC60		T10	T10	T10	T10	T16	T16	T20 (シングル) アンバー	T20 備考14 1	T20 (シングル) アンバー	T20 備考14 1															

\*表記について ○:適合可 x:適合不可 -:適合なし 空欄:空欄は対応未確認となっております。ご了承ください。

【備考】

- HIDシステム取付時は、インバータ固定時に車体との絶縁処理が必要です。
- HID/LEDシステム取付時は、要ADLユニット C2L118の装着が必要です。
- HID、LEDシステム装着に必要なバルブ取付のスペースが確保できないため、お取付はできません。
- HID、LEDシステム取付時は、前照灯のバルブのリングをご確認ください。
- HID、LEDシステムを装着すると、球切れ警告灯が点灯するため、お取付はできません。
- ヘッドライト内部の導光板にバルブが干渉するため、HID、LEDシステムお取付はできません。
- HIDシステム取付時は、バルブ挿入口の拡大加工が必要です。
- HIDシステムを装着した場合、ハロゲンバルブへの挿入は不可能となります。
- バルブ固定方法が異なるため、HID/LEDシステムお取付はできません。
- フォグランプにHIDを装着すると、レンズ又はリフレクターが白濁したり曇ったりする可能性があります。
- 平成17年12月31日以前に製造された車両のフォグランプにHIDを装着すると、保安基準の光度を超えてしまうため、装着はできません。
- ウィンカーにLEDを装着する場合は、別途 レギュレータALL918が必要です。
- フォグランプに黄色いガラスカバーが装着されている場合はバルブが当たる為、装着不可。
- ウィンカーLEDバルブを装着の場合、別売 抵抗キャンセラーセット (ALL928) が必要となります。
- 平成11年式以前の車両は、年式が古く灯具が劣化している恐れがあるため、適合不可としています。

【ご注意】

衝突回避支援システム装着車に装着した場合、システムが正常な作動しない場合がございます。予めご了承ください。