

CATZ車種別適応表

和暦	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27	28	29	30	R1	R2	R3	R4	R5	R6	R7	R8
西暦	91	92	93	94	95	96	97	98	99	00	01	02	03	04	05	06	07	08	09	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26

国産車

トヨタ

TOYOTA

スペック [仕 様]			エクステリア [外 装]																インテリア [内 装]																					
モデル名	年 式	主要型式	ヘッドランプ				フォグランプ				フロントモールランプ		ライセンス (ナンバー) ランプ		バックランプ		ウィンカー群				バニティランプ		フロントルームランプ		センタールームランプ		カーチシ (ドア) ランプ		ラゲッジランプ		備 考									
			純正装着バルブ		HID対応バルブ		LED対応バルブ		CATZ ハロゲン		純正装着バルブ	HID	REFLEX LED	CATZ ハロゲン	純正装着バルブ	LED	純正装着バルブ	LED	フロント		リア		純正装着バルブ	LED	純正装着バルブ	LED	純正装着バルブ	LED	純正装着バルブ	LED										
			Hi	Lo	Hi	Lo	Hi	Lo	Hi	Lo									LED	LED	LED	LED																		
サイズ																																								
サイズ	R1.11 ~	A200A A210A	LED		x		x		x		LED	x		x		x	LED	x		T10 (x1)	T10	T16	T16	LED	x		T20 シングル (アンバー)	T20 備考14 1					T10	T10		T10		T10	T10	14. ウィンカーLEDバルブを装着の場合、防突用防キャンセラーセット ALL928が必要となり得ず ※1: CLB380ウィンカーLEDバルブを装着の場合、キャンセラーセットは必要ありません ※: フォグランプは純正LEDランプユニットのため、交換不可

+表記号について ○：適合可 ×：適合不可 -：適合なし 空欄：空欄は対応未確認となっております。ご了承ください。

[備考]

1. HIDシステム取付時には、インバータ固定時に車体との絶縁処理が必要です。

2. HID、LEDシステム取付時には、要ADLユニット CZL118の装着が必要です。

3. HID、LEDシステム装着に必要なバルブ後方のスペースが確保できないため、お取付けはできません。

4. HID、LEDシステム取付時には、純正のハロゲンのリングをご使用ください。

5. HID、LEDシステムを装着すると、球切れ警告灯が点灯するため、お取付けはできません。

6. ヘッドライト内部の遮光板にバルブが干渉するため、HID、LEDシステムお取付けはできません。

7. H I Dシステム取付時には、バルブ挿入口が狭いため、バルブ挿入口の拡大加工が必要です。
8. H I Dシステムを装着した場合、ハロゲンバルブへの復元は不可能となります。

9. バルブ固定方法が異なるため、HID、LEDシステムお取付けはできません。

10. フォグランプにHIDを装着すると、レンズ又はリフレクターが白濁したり曇ったりする可能性があります。

11. 平成17年12月31日以前に製造された車両のフォグランプにHIDを装着すると、保安基準の光量を超えてしまうため、装着はできません。

12. ウィンカーにLEDを装着する場合は、別途 レギュレータALL918が必要です。

13. フォグランプに黄色いガラスカバーが装着されている場合はバルブが当たる為、装着不可。

14. ウィンカーLEDバルブを装着の場合、防突 抵抗キャンセラーセット (ALL928) が必要となります。

15. 平成11年式以前の車両は、年式が古く灯具が劣化している恐れがあるため、適合不可としています。

【ご注意】

衝突回避支援システム装着車に装着した場合、システムが正常の作動しない場合がございます。予めご了承ください。