CATZ車種別適応表

和暦	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27	28	29	30	R1	R2	R3	R4	R5	R6	R7	R8
西暦	91	92	93	94	95	96	97	98	99	00	01	02	03	04	05	06	07	08	09	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26

国産車

トヨタ　　TOYOTA

スペック［仕様］			エクステリア［外装］																								インテリア［内装］										備考
モデル名	年式	主要型式	ヘッドランプ								フォグランプ				フロントスモールランプ		ライセンス（ナンバー）ランプ		バックランプ		ウインカー球				バニティランプ		フロントルームランプ		センタールームランプ		カーテシ（ドア）ランプ		ラゲッジランプ		
			純正装着バルブ		HID対応バルブ		LED対応バルブ		CATZハロゲン		純正装着バルブ	HID	REFLEX LED	CATZハロゲン	純正装着バルブ	LED	純正装着バルブ	LED	純正装着バルブ	LED	フロント 純正装着バルブ	フロント LED	リア 純正装着バルブ	リア LED	純正装着バルブ[使用数]	LED	純正装着バルブ[使用数]	LED	純正装着バルブ[使用数]	LED	純正装着バルブ[使用数]	LED	純正装着バルブ[使用数]	LED	
			Hi	Lo	Hi	Lo	Hi	Lo	Hi	Lo																											
アルファード																																					
M/C後	H14.5～H17.3	ANH1# MNH1#	H4		Prime H4DSD		CLC25/CLC28 CLC70		H4		H3d	×	x		T10	T10	T10	T10	T16	T16	T20（シングル）アンバー	T20 備考14 ★1	T20（シングル）アンバー	T20 備考14 ★1			BA9S	BA9S	T10	T10			T8×28		※01：発光部の角度調整が必要です。 ※FOGにハロゲンバルブを装着の場合、シェード変色の可能性があるため、取付不可。 ※14.ウインカーLEDバルブを装着の場合、別売 抵抗キャンセラーセット（ALL92B）が必要となります。 ★1：CLB300ウインカーLEDバルブを装着の場合、キャンセラーセットは必要ありません。
			HB3	HID（D2R）	×	D2RS	CLC27 CLC71 ※01	×	HB3	×	H3C	×	x	×	T10	T10	T10	T10	T16	T16	T20（シングル）アンバー	T20 備考14 ★1	T20（シングル）アンバー	T20 備考14 ★1			BA9S	BA9S	T10	T10			T8×28		
プロジェクター（ＡＦＳ装着車）	H17.4～H20.4		HB3	HID（D2S）	×	D2RS ★	CLC27 CLC71 ※01	×	HB3	×	HB4	Zeruch HB3/4 備考12	CLC51 ※01	HB4	T10	T10	T10	T10	T16	T16	T20（シングル）アンバー	T20 備考14 ★1	T20（シングル）アンバー	T20 備考14 ★1			BA9S	BA9S	T10	T10			T8×28		※01：発光部の角度調整が必要です。 ※ディーラーオプションのフォグランプ はH11バルブ ※14.ウインカーLEDバルブを装着の場合、別売 抵抗キャンセラーセット（ALL92B）が必要となります。 ★1：CLB300ウインカーLEDバルブを装着の場合、キャンセラーセットは必要ありません。 ※04：灯体により、配光が乱れる場合があります。 ★ 純正ＨＩＤバルブをキャズＨＩＤに交換する際、バーナーのシェードを外して灯具へ装着してください。
マルチリフレクター			HB3	HID（D2R）	×	D2RS	CLC27 CLC71 ※01	×	HB3	×	H3	x	x	H3	T10	T10	T10	T10	T16	T16	T20（シングル）アンバー	T20 備考14 ★1	T20（シングル）アンバー	T20 備考14 ★1			BA9S	BA9S	T10	T10			T8×28		
ハイブリット	H15.7～H17.3	ATH10W系	HB3	HID（D2R）	×	D2RS	CLC27 CLC71 ※01	×	HB3	×	H3	x	x	H3	T10	T10	T10	T10	T16	T16	T20（シングル）アンバー	T20 備考14 ★1	T20（シングル）アンバー	T20 備考14 ★1			BA9S	BA9S	T10	T10			T8×28		※01：発光部の角度調整が必要です。 ★1：CLB300ウインカーLEDバルブを装着の場合、キャンセラーセットは必要ありません。
	H17.4～H20.4		HB3	HID（D2R）	×	D2RS	CLC27 CLC71 ※01	×	HB3	×	H3	x	x	H3	T10	T10	T10	T10	T16	T16	T20（シングル）アンバー	T20 備考14 ★1	T20（シングル）アンバー	T20 備考14 ★1											※01：発光部の角度調整が必要です。 ★1：CLB300ウインカーLEDバルブを装着の場合、キャンセラーセットは必要ありません。
	H20.5～H23.10	ANH20/25W GGH20/25W	HB3	HID（D4S）	×	D4RS ★	CLC27 CLC71 ※01	CLC45 注1 CLC49 ☆	HB3	×	HB4	Zeruch HB3/4 ※B	CLC51 ※01	HB4	T10	T10	T10	T10	T16	T16	T20（シングル）アンバー	T20 備考14 ★1	T20（シングル）アンバー	T20 備考14 ★1			T10		LED				T10Assy		※01：発光部の角度調整が必要です。 ※B：コーナーセンサー付車両にHIDを装着すると、センサーが誤作動する場合有り。取付け位置注意！ ※14.ウインカーLEDバルブを装着の場合、別売 抵抗キャンセラーセット（ALL92B）が必要となります。 ★1：CLB300ウインカーLEDバルブを装着の場合、キャンセラーセットは必要ありません。 ※04：灯体により、配光が乱れる場合があります。 ★ 純正ＨＩＤバルブをキャズＨＩＤに交換する際、バーナーのシェードを外して灯具へ装着してください。 注1：システムの装着には、ヘッドライトユニットを必ず取り外して行ってください。 ※：AFS付車は可動範囲を確認し、配線に余裕を持つ様に電源コネクターを固定してください。
	H23.11～H27.1		HB3	HID（D4S）	×	D4RS ★	CLC27 CLC71 ※01	CLC45 注1 CLC49 ☆	HB3	×	H11	Zeruch HB11/8	CLC50 CLC60	H11	T10	T10	T10	T10	T16	T16	T20（シングル）アンバー	T20 備考14 ★1	T20（シングル）アンバー	T20 備考14 ★1											
	H27.1～H30.1	AGH30/35W、GGH30/35W、AYH30W	LED		×	×	×	×	×	×	H16	Zeruch HB11/8	CLC50 CLC60	×	LED	×	T10	T10	T16	T16	T20（シングル）アンバー	T20 備考14 ★1	T20（シングル）アンバー	T20 備考14 ★1	T10	T10	T10	T10	T10	T10	T10	T10	T10	T10	※B：コーナーセンサー付車両にHIDを装着するとセンサーが誤作動する場合有り取付け位置注意！ ※14.ウインカーLEDバルブを装着の場合、別売 抵抗キャンセラーセット（ALL92B）が必要となります。 ★1：CLB300ウインカーLEDバルブを装着の場合、キャンセラーセットは必要ありません。
			LED		×	×	×	×	×	×	LED	×	△ CLF20装着可	×	LED	×	LED	×	T16	T16	T20（シングル）アンバー	T20 備考14 ★1	T20（シングル）アンバー	T20 備考14 ★1	T10	T10	T10	T10	T10	T10	T10	T10	T10	T10	※14.ウインカーLEDバルブを装着の場合、別売 抵抗キャンセラーセット（ALL92B）が必要となります。 ★1：CLB300ウインカーLEDバルブを装着の場合、キャンセラーセットは必要ありません。 △：CLF20装着可(H11タイプLED FOG コンバージョンキット併用)
LED仕様車	H30.1～R3.5	H3#W系	LED		×		×		×		LED	×	×	×	LED	×	LED	×	LED	×	LED	×	LED	×	T10	T10	T10	T10	T10	T10	T10	T10	T10	T10	
3眼LED仕様車	H30.1～R5.6		LED	LED	×	×	×	×	×	×	LED	×	×	×	LED	×	LED	×	LED	×	LED	×	LED	×	T10	T10	T10	T10	T10	T10	T10	T10	T10	T10	
	R5.6～	H4#W	LED		×		×		×		LED (L1B)	×	CLC65	×	LED	×	LED	×	LED	×	LED	×	LED	×	LED	×	LED	×	LED	×	LED	×	LED	×	

＊表記号について　○：適合可　×：適合不可　－：適合なし　空欄：空欄は対応未確認となっております。ご了承ください。

[備考]

1. HIDシステム取付時には、インバータ固定時に車体との絶縁処理が必要です。
2. HID,LEDシステム取付時には、要ADLユニットⅡ CZL118の装着が必要です。
3. HID、LEDシステム装着に必要なバルブ後方のスペースが確保できないため、お取付けはできません。
4. HID、LEDシステム取付時には、純正のハロゲンのOリングをご使用ください。
5. HID、LEDシステムを装着すると、球切れ警告灯が点灯するため、お取付けはできません。
6. ヘッドライト内部の遮光板にバルブが干渉するため、HID、LEDシステムお取付けはできません。
7. ＨＩＤシステム取付時には、バルブ挿入口が狭いため、バルブ挿入口の拡大加工が必要です。
8. ＨＩＤシステムを装着した場合、ハロゲンバルブへの復元は不可能となります。
9. バルブ固定方法が異なるため、HID,LEDシステムお取付けはできません。
10. フォグランプにHIDを装着すると、レンズ又はリフレクターが白濁したり曇ったりする可能性があります。
11. 平成17年12月31日以前に製造された車両のフォグランプにHIDを装着すると、保安基準の光量を超えてしまうため、装着はできません。
12. ウインカーにLEDを装着する場合は、別途 レギュレータALL91Bが必要です。
13. フォグランプに黄色いガラスカバーが装着されている場合はバルブが当たる為、装着不可。
14. ウインカーLEDバルブを装着の場合、別売 抵抗キャンセラーセット（ALL92B）が必要となります。
15. 平成１１年式以前の車両は、年式が古く灯具が劣化している恐れがあるため、適合不可としています。

【ご注意】

※衝突回避支援システム装着車に装着した場合、システムが正常の作動しない場合がございます。予めご了承ください。

アサヒライズ株式会社 FET事業部　〒379-2131　群馬県前橋市西善町2004番地
TEL:027-280-8001（FET事業部）　ウェブサイト：http://www.fet-japan.co.jp/