

CATZ車種別適応表

和暦	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27	28	29	30	R1	R2	R3	R4	R5	R6	R7	R8
西暦	91	92	93	94	95	96	97	98	99	00	01	02	03	04	05	06	07	08	09	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26

国産車

トヨタ

TOYOTA

スペック [仕様]		エクステリア [外装]																インテリア [内装]																						
モデル名	年式	主要車種	ヘッドランプ								フォグランプ				フロントモールランプ		ライセンス(ナンバー)ランプ		バックランプ		ウィンカー群				パニチランプ		フロントルームランプ		センタールームランプ		カーチン(ドア)ランプ		ラゲッジランプ		備考					
			前正装着バルブ		HID対応バルブ		LED対応バルブ		CATZハロゲン		前正装着バルブ	HID	REFLEX LED	CATZハロゲン	前正装着バルブ	LED	前正装着バルブ	LED	前正装着バルブ	LED	プロポット	リア	前正装着バルブ	LED	前正装着バルブ	LED	前正装着バルブ	LED	前正装着バルブ	LED	前正装着バルブ	LED	前正装着バルブ	LED						
ヴェルファイア																																								
ヴェルファイア	H20.5~H23.11	ANH20.25 W GGH20.25 W	HB3	HID (D4S)		D4RS	CLC27 CLG71 01	CLC45 注1 CLC49		x	HB4	Zeruch HB3/4 A	CLC51		T10	T10	T10	T10	T16	T16	T20 (シングル) アンバー	T20 備考14 1	T20 (シングル) アンバー	T20 備考14 1			T10	T10	T10	T10			T8x28		※A: コーナーセンサー付車両にZeruch HIDを装着すると、センサーが誤作動する場合があります。取付け注意事項！ 14.ウィンカー-LEDバルブを装着の場合は、別売 抵抗キャンセラーセット (ALL928) が必要となります。 ※1: CLB300ウィンカー-LEDバルブを装着の場合は、キャンセラーセットは必要ありません。 ※04: 灯体により、配光が異なる場合があります。 ※14: HIDバルブをキヤズH1Dに交換する際、パーナーのシェードを外して灯体へ装着してください。 ※1: システムの接続には、ヘッドライトユニットを必ず取り外して行ってください。 ※: ABSの動作を確認し、配線に余裕を持つ様に電源コネクタを固定してください。					
	H23.11~H27.1		HB3	HID (D4S)		D4RS	CLC27 CLG71 01	CLC45 注1 CLC49		x	H11	Zeruch H11/8	CLC50 CLC60		T10	T10	T10	T10	T16	T16	T20 (シングル) アンバー	T20 備考14 1	T20 (シングル) アンバー	T20 備考14 1			T10	T10	T10	T10			T8x28							
	K77 9шт	H23.11~H27.1	ATH20W	HB3	HID (D4S)		D4RS	CLC27 CLG71 01	CLC45 注1 CLC49		x	H11	Zeruch H11/8	CLC50 CLC60		T10	T10	T10	T10	T16	T16	T20 (シングル) アンバー	T20 備考14 1	T20 (シングル) アンバー	T20 備考14 1			T10	T10	T10	T10			T8x28						
		H27.1~H30.1	AGH30 /35W, GGH30 /35W, AYH30W	LED	LED	x	x	x	x	x	x	H16	x	CLC50 CLC60		LED	x	T10	T10	T16	T16	T20 (シングル) アンバー	T20 備考14 1	T20 (シングル) アンバー	T20 備考14 1	T10	T10	T10	T10	T10	T10	T10	T10	T10	T10		※B: コーナーセンサー付車両にHIDを装着すると、センサーが誤作動する場合があります。取付け注意事項！ 14.ウィンカー-LEDバルブを装着の場合は、別売 抵抗キャンセラーセット (ALL928) が必要となります。 ※1: CLB300ウィンカー-LEDバルブを装着の場合は、キャンセラーセットは必要ありません。			
		H27.1~H30.1	AGH30 /35W, GGH30 /35W, AYH30W	LED	LED	x	x	x	x	x	LED	x	CLF20装着可	x	LED	x	LED	x	T16	T16	T20 (シングル) アンバー	T20 備考14 1	T20 (シングル) アンバー	T20 備考14 1	T10	T10	T10	T10	T10	T10	T10	T10	T10	T10	T10		14.ウィンカー-LEDバルブを装着の場合は、別売 抵抗キャンセラーセット (ALL928) が必要となります。 ※1: CLB300ウィンカー-LEDバルブを装着の場合は、キャンセラーセットは必要ありません。 ※: CLF20装着可(H11タイプ)LED FOG コンバージョンキット併用)			
	LED仕様車	H30.1~R3.5		LED		x		x		x	LED	x	x	x	LED	x	LED	x	LED	x	LED	x	LED	x	LED	x	T10	T10	T10	T10	T10	T10	T10	T10	T10	T10				
	3眼LED仕様車	H30.1~R5.6		LED	LED	x	x	x	x	x	LED	x	x	x	LED	x	LED	x	LED	x	LED	x	LED	x	LED	x	T10	T10	T10	T10	T10	T10	T10	T10	T10	T10				
		R5.6~	AAH4# TAH4# W	LED		x		x		x	LED (L1B)	x	CLC65	x	LED	x	LED	x	LED	x	LED	x	LED	x	LED	x	LED	x	LED	x	LED	x	LED	x	LED	x	LED	x		

*取付けについて ○: 適合可 x: 適合不可 -: 適合なし 空欄: 空欄は対応未確認となっております。ご了承ください。

【備考】

- HIDシステム取付時には、インバータ取付時に車体との絶縁処理が必要です。
- HID/LEDシステム取付時には、基ACユニット C2L118の装着が必要です。
- HID、LEDシステム取付に必要なバルブ取付のスペースが確保できないため、お取付けできません。
- HID、LEDシステム取付時には、純正のハロゲンのリングをご利用ください。
- HID、LEDシステムを装着すると、周辺LEDが点灯するため、お取付けできません。
- ヘッドライト内部の遮光板にバルブが干渉するため、HID、LEDシステムお取付けできません。
- HIDシステム取付時には、バルブ挿入口が狭いため、バルブ挿入口の拡大加工が必要です。
- HIDシステムを装着した場合、ハロゲンバルブへの取付けは不可能となります。
- フォグランプをLEDに交換すると、レンズ又はフレクターが白濁したり曇ったりする可能性があります。
- 平成17年12月31日以前に製造された車両のフォグランプにHIDを装着すると、保安基準の充量を超過してしまうため、装着はできません。
- ウィンカーにLEDを装着する場合は、別売 レジューレータALL918が必要です。
- フォグランプに黄色いガラスカバーが装着されている場合はバルブが当たらず、装着不可。
- ウィンカー-LEDバルブを装着の場合は、別売 抵抗キャンセラーセット (ALL928) が必要となります。
- 平成11年式以前の車両は、年式が古く灯具が劣化している恐れがあるため、適合不可としています。

【ご注意】

衝突回避支援システム装着車に装着した場合、システムが正常の作動しない場合がございます。予めご了承ください。