

CATZ車種別適応表

和暦	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27	28	29	30	R1	R2	R3	R4	R5	R6	R7	R8
西暦	91	92	93	94	95	96	97	98	99	00	01	02	03	04	05	06	07	08	09	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26

国産車

トヨタ

TOYOTA

スペック [仕様]		エクステリア [外装]																								インテリア [内装]																
モデル名	年式	主要形式	ヘッドランプ												フォグランプ				フロントモールランプ		ライセンス (ナンバー) ランプ		バックランプ		ウィンカー群				パニョランプ		フロアモールランプ		センターモールランプ		カーチン (ドア) ランプ		ラゲッジランプ		備考			
			前正装着バルブ		HID対応バルブ		LED対応バルブ		CATZ ハロゲン		前正装着バルブ	HID	REFLEX LED	CATZ ハロゲン	前正装着バルブ	LED	前正装着バルブ	LED	前正装着バルブ	LED	前正装着バルブ	LED	前正装着バルブ	LED	前正装着バルブ	LED	前正装着バルブ	LED	前正装着バルブ	LED	前正装着バルブ	LED	前正装着バルブ	LED	前正装着バルブ	LED						
ヴォクシー (VOXY)																																										
ヴォクシー (VOXY)	Zタイプ、エアロ仕様	AZR60.65	H4																		T10		T10		T16		T16		T20 (シングル)		T20 (シングル)		BA9S		BA9S		T10x31		T10x31			年式が古く灯具が劣化している恐れがあるため、適合不可としています。 11.平成17年12月31日以前に製造された車両のフォグランプにHIDを装着する と、保安基準の光度を超えてしまうため、装着はできません。 ※04:灯体により、配光が異なる場合があります。
			HB3	HID (D2R)		D2RS	CLC27 CLC71 01	x	HB3	x	H3d	x	T10	T10	T10	T10	T16	T16	T20 (シングル)	T20 (シングル)							BA9S	BA9S	T10x31	T10x31	T10x31	T10x31					11.平成17年12月31日以前に製造された車両のフォグランプにHIDを装着する と、保安基準の光度を超えてしまうため、装着はできません。 ※01:発光部の角度調整が必要となります。					
			HB3	H11		Prime H11/9 注1	CLC27 CLC71 01	CLC26 CLC71	HB3	H11	HB4	Zeruch HB3/4 備考11	CLC51	HB4	T10	T10	T10	T10	T16	T16	T20 (シングル)	T20 (シングル)	T20 アンバー	T20 アンバー					BA9S	BA9S	T10x31	T10x31	T10x31	T10x31					※01:発光部の角度調整が必要です。 ※02:ライトユニットにカーがあるため、装着不可。※11.平成17年12月31日 以前に製造された車両のフォグランプにHIDを装着すると、保安基準の光度を超え てしまうため、装着はできません。※01:発光部の角度調整が必要ですが ※04:灯体により、配光が異なる場合があります。 14.ウィンカー-LEDバルブを装着する場合、別売 抵抗キャンセラーセット (ALL928)が必要となります。 ※1:CLB300ウィンカー-LEDバルブを装着の場合、キャンセラーセットは必要あり ません。			
			HB3	HID (D4R)		D4RS	CLC27 CLC71 01	x	HB3	x	HB4	Zeruch HB3/4 備考11	CLC51	HB4	T10	T10	T10	T10	T16	T16	T20 (シングル)	T20 (シングル)	T20 アンバー	T20 アンバー					BA9S	BA9S	T10x31	T10x31	T10x31	T10x31					※1:CLB300ウィンカー-LEDバルブを装着の場合、キャンセラーセットは必要あり ません。			
			HB3	H11		Prime H11/9 注1	CLC27 CLC71 01	CLC26 CLC71	HB3	H11	H11 or HB4	Zeruch HB3/4又 はH11/8	CLC51 (HB4準)	H11 or HB4	T10	T10	T10	T10	T16	T16	T20 (シングル)	T20 (シングル)	T20 アンバー	T20 アンバー					T10	T10	T10x31	T10x31	T10x31	T10x31					LED FOG TYPE2(AKH14A)はX.Z.2S.Vグレードのみ(H11/リブのみ) ※01:発光部の角度調整が必要です。 14.ウィンカー-LEDバルブを装着する場合、別売 抵抗キャンセラーセット (ALL928)が必要となります。			
			HB3	HID (D4S)		D4RS	CLC27 CLC71 01	CLC45 注1 CLC49	HB3	x	H11 or HB4	Zeruch HB3/4又 はH11/8	CLC51 (HB4準)	H11 or HB4	T10	T10	T10	T10	T16	T16	T20 (シングル)	T20 (シングル)	T20 アンバー	T20 アンバー					T10	T10	T10x31	T10x31	T10x31	T10x31					※01:発光部の角度調整が必要です。 ※02:ライトユニットにカーがあるため、装着不可。			
			HB3	H11		Prime H11/9 注1	CLC27 CLC71 01	CLC26 CLC71	HB3	H11	H11	Zeruch H11/8	CLC50 CLC60	H11	T10	T10	T10	T10	T16	T16	T20 (シングル)	T20 (シングル)	T20 アンバー	T20 アンバー					T10	T10	T10x31	T10x31	T10x31	T10x31					※01:発光部の角度調整が必要です。 ※02:ライトユニットにカーがあるため、装着不可。 ※1:CLB300ウィンカー-LEDバルブを装着の場合、キャンセラーセットは必要あり ません。 注1:システムの搭載には、ヘッドライトユニットを必ず取り外して行ってくださ い。 別売ゴムカバー (CLOG095) 99mmタイプが必要となります。			
			HB3	HID (D4S)		D4RS	CLC27 CLC71 01	CLC49	HB3	x	H11	Zeruch H11/8	CLC50 CLC60	H11	T10	T10	T10	T10	T16	T16	T20 (シングル)	T20 (シングル)	T20 アンバー	T20 アンバー					T10	T10	T10x31	T10x31	T10x31	T10x31					※1:CLB300ウィンカー-LEDバルブを装着の場合、キャンセラーセットは必要あり ません。			
			HB3	H11			CLC27 CLC42 01	x 02	HB3	H11	H16	x	CLC50 CLC60	x	LED	x	T10	T10	T16	T16	T20 (シングル)	T20 (シングル)	T20 アンバー	T20 アンバー					T10	T10	T10x31	T10x31	T10x31	T10x31					14.ウィンカー-LEDバルブを装着の場合、別売 抵抗キャンセラーセット (ALL928)が必要となります。 ※1:CLB300ウィンカー-LEDバルブを装着の場合、キャンセラーセットは必要あり ません。			
			HB3	LED		x	CLC27 CLC71 01	x	HB3	x	H16	x	CLC50 CLC60	x	LED	x	T10	T10	T16	T16	T20 (シングル)	T20 (シングル)	T20 アンバー	T20 アンバー					T10	T10	T10x31	T10x31	T10x31	T10x31					※01:発光部の角度調整が必要です。 ※02:ライトユニットにカーがあるため、装着不可。			
			GZ	H28.4~	ZRR80W	HB3	LED		x		x	HB3	x	H16	x	LED	x	T10	T10	T16	T16	T20 (シングル)	T20 (シングル)	T20 アンバー	T20 アンバー					T10	T10	T10x31	T10x31	T10x31	T10x31					14.ウィンカー-LEDバルブを装着の場合、別売 抵抗キャンセラーセット (ALL928)が必要となります。 ※1:CLB300ウィンカー-LEDバルブを装着の場合、キャンセラーセットは必要あり ません。		
			H29.7~R4.1	ZWR80W ZRR85W ZRR85G	LED		x	x		x		LED	x	CLF20装着可	x	LED	x	T10	T10	T16	T16	T20 (シングル)	T20 (シングル)	T20 アンバー	T20 アンバー				T10	T10	T10x31	T10x31	T10x31	T10x31					14.ウィンカー-LEDバルブを装着の場合、別売 抵抗キャンセラーセット (ALL928)が必要となります。 ※1:CLB300ウィンカー-LEDバルブを装着の場合、キャンセラーセットは必要あり ません。 △:CLF20装着可(H11タイプ)LED FOG コンバーションキット併用			
R4.1~	MZRA9# W ZWR9#W	LED		x	x		x		LED	x	x	x	LED	x	LED	x	LED	x	T20 (シングル)	T20 (シングル)	T20 アンバー	T20 アンバー				LED	x	LED	x	LED	x	LED	x	LED	x	14.ウィンカー-LEDバルブを装着の場合、別売 抵抗キャンセラーセット (ALL928)が必要となります。 ※1:CLB300ウィンカー-LEDバルブを装着の場合、キャンセラーセットは必要あり ません。						

*表記について ○:適合可 ×:適合不可 -:適合なし 空欄:空欄は対応無効となっており、ご了承ください。

- [備考]
- HIDシステム取付時には、インパル送信機と受信機との絶縁処理が必要です。
 - HID, LEDシステム取付時には、車内ユニット CL211Bの装着が必要です。
 - HID, LEDシステム取付時には、車内ユニットのスペース確保できないため、お取付けはできません。
 - HID, LEDシステム取付時には、純正のヘッドランプのリングを全て取り外してください。
 - HID, LEDシステムを装着すると、車内照明が点灯するため、お取付けはできません。
 - ヘッドライト内の遮光板にバルブが干渉するため、HID, LEDシステムお取付けはできません。
 - HIDシステム取付時には、バルブ取入口があるため、バルブ取入口の拡大工が必要となります。
 - HIDシステムを装着した場合、ハロゲンバルブへの換気は不可能となります。
 - バルブ取付位置が異なるため、HID, LEDシステムお取付けはできません。
 - フォグランプにHIDを装着すると、レンズ又はリフレクターが曇りやすくなる可能性があります。【ご注意】
 - 平成17年12月31日以前に製造された車両のフォグランプにHIDを装着すると、保安基準の光度を超えてしまうため、装着はできません。 衝突回避支援システム装着車に装着した場合、システムが正常動作しない場合がございます。予めご了承ください。
 - ウィンカーにLEDを装着する場合は、別途 レギュレータALL919が必要です。
 - フォグランプに黄色いガラスカバーが装着されている場合はバルブが当たるため、装着不可。
 - ウィンカー-LEDバルブを装着の場合、別売 抵抗キャンセラーセット (ALL928)が必要となります。
 - 平成11年以前車両は、年式が古く灯具が劣化している恐れがあるため、適合不可としています。