

CATZ車種別適応表

和暦	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27	28	29	30	R1	R2	R3	R4	R5	R6	R7	R8
西暦	91	92	93	94	95	96	97	98	99	00	01	02	03	04	05	06	07	08	09	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26

国産車

トヨタ

TOYOTA

スペック [仕様]		エクステリア [外装]																				インテリア [内装]														
モデル名	年式	主要形式	ヘッドランプ						フォグランプ				フロントモールランプ		ライセンス (ナンバー) ランプ		バックランプ		ウィンカー類				パニチランプ		フロントルームランプ		センタールームランプ		カーチン (ドア) ランプ		ラゲッジランプ		備考			
			前正装着バルブ		HID対応バルブ		LED対応バルブ		CATZ ハロゲン		前正装着バルブ	HID	REFLEX LED	CATZ ハロゲン	前正装着バルブ	LED	前正装着バルブ	LED	プロポット		リア		前正装着バルブ	LED	前正装着バルブ	LED	前正装着バルブ	LED	前正装着バルブ	LED	前正装着バルブ	LED				
			Hi	Lo	Hi	Lo	Hi	Lo	Hi	Lo									Hi	Lo	Hi	Lo												Hi	Lo	Hi
エスティマ	H2.5-H9.12	TCR10 TCR11 TCR20 TCR21W	H4				H4		H3C	x	x	x	T10	T10	T10	T10	S25 (シングル)	S25	S25 (シングル)		S25 (シングル)						BA9S T10x31	BA9S T10x31	T10x31	T10x31					T8x28	年式が古い灯具が実用化している恐れがあるため、適合不可となります。 11.平成17年12月31日以前に製造された車両のフォグランプにHIDを装着する と保安基準の光度を超えてしまうため、装着はできません。 ※04: 灯体により、配光が乱れる場合があります。 14.ウィンカー-LEDバルブを装着の場合、別売 抵抗キャンセラーセット (ALL928) が必須となります。
	H10.1-H11.12		H4				H4		HB4	x 備考11											S25 (シングル)	S25 備考14				BA9S	BA9S	T10x31	T10x31					T8x28		
	H12.1-H15.4	H4				CLC25/CLC28 CLC70 2		H4		H3	x	x	H3	T10	T10	T10	T10	T16	T16	T20 (シングル)		T20 (シングル)				BA9S	BA9S	T10	T10					T8x28		
		HB3	HID (D2R)		D2RS	CLC27 CLC71 01.	x	HB3	x	HB4	x 備考11	CLC51 01.	HB4	T10	T10	T10	T10	T16	T16	T20 (シングル)		T20 (シングル)				BA9S	BA9S	T10	T10					T8x28		
	H15.5-H17.12	MCR ACR30W ACR40W	HB3	HIR2			CLC27 CLC71 01.	x	HB3	x	HB4	x 備考11	CLC51 01.	HB4	T10	T10	T10	T10	T16	T16	T20 (シングル)	T20 備考14 1	T20 (シングル)	T20 備考14 1			BA9S	BA9S	T10	T10					T8x28	
HB3			HID (D2R)		D2RS	CLC27 CLC71 01.	x	HB3	x	HB4	x 備考11	CLC51 01.	HB4	T10	T10	T10	T10	T16	T16	T20 (シングル)	T20 備考14 1	T20 (シングル)	T20 備考14 1			BA9S	BA9S	T10	T10					T8x28		
HB3			HIR2	x		CLC27 CLC71 01.	x	HB3	x	H3d	x	x	x	T10	T10	T10	T10	T16	T16	T20 (シングル)	T20 備考14 1	T20 (シングル)	T20 備考14 1			BA9S	BA9S	T10	T10					T8x28		
アエラス	H18.1-H20.11	ACR5# GSR5#	HB3	HID (D4S)		D2RS	CLC27 CLC71 01.	x	HB3	x	H3d	x	T10	T10	T10	T10	T16	T16	T20 (シングル)	T20 備考14 1	T20 (シングル)	T20 備考14 1			BA9S	BA9S	T10	T10					T8x28	年式が古い灯具が実用化している恐れがあるため、適合不可となります。 14.ウィンカー-LEDバルブを装着の場合、別売 抵抗キャンセラーセット (ALL928) が必須となります。 ※1: CLB300ウィンカー-LEDバルブを装着の場合、キャンセラーセットは必要ありません ※04: 灯体により、配光が乱れる場合があります。		
			HB3	HID (D4S)		D2RS	CLC27 CLC71 01.	x	HB3	x	H3d	x	x	T10	T10	T10	T10	T16	T16	T20 (シングル)	T20 備考14 1	T20 (シングル)	T20 備考14 1			BA9S	BA9S	T10	T10						T8x28	
アエラス	H20.12-H24.4	ACR5# GSR5#	HB3	H11			CLC27 CLC71 01.		HB3	H11	H11	Zeruch HB11/ 8	CLC50 CLC60	H11	T10	T10	T10	T10	T16	T16	T20 (シングル)	T20 備考14 1	T20 (シングル)	T20 備考14 1			T10	T10	T10	T10					T8x28	※C: 装着は可能ですが、灯具効率によって光度不足となる恐れが顕著な為、適合不可となります。 14.ウィンカー-LEDバルブを装着の場合、別売 抵抗キャンセラーセット (ALL928) が必須となります。 ※1: CLB300ウィンカー-LEDバルブを装着の場合、キャンセラーセットは必要ありません ※01: 発光部の角度調整が必要です。 ※04: 灯体により、配光が乱れる場合があります。 注1: システムの装着には、ヘッドライトユニットを必ず取り外して行ってください。 年式が古い灯具が実用化している恐れがあるため、適合不可となります。
			HB3	HID (D4S)	x	C	CLC27 CLC71 01.	CLC49 CLC45 注1: C	HB3	x	HB4		CLC51	HB4	T10	T10	T10	T10	T16	T16	T20 (シングル)	T20 備考14 1	T20 (シングル)	T20 備考14 1			T10	T10	T10	T10					T8x28	
			HB3	H11		Prime H11/9	CLC27 CLC71 01.		HB3	H11	H11	Zeruch H11/8	CLC50 CLC60	H11	T10	T10	T10	T10	T16	T16	T20 (シングル)	T20 備考14 1	T20 (シングル)	T20 備考14 1			T10	T10	T10	T10					T8x28	
			HB3	HID (D4S)	x	C	CLC27 CLC71 01.	CLC49 CLC45 注1: C	HB3	x	H11	Zeruch H11/8	CLC50 CLC60	H11	T10	T10	T10	T10	T16	T16	T20 (シングル)	T20 備考14 1	T20 (シングル)	T20 備考14 1			T10	T10	T10	T10					T8x28	

*表記について ○:適合可 x:適合不可 -:適合なし 空欄:空欄は対応未確認となっております。ご了承ください。

【備考】

- HIDシステム取付時には、インバータ回路と車体との絶縁処理が必要です。
- HID,LEDシステム取付時には、要ADLユニット CZL118の装着が必要です。
- HID, LEDシステム装着に必要なバルブ取付のスペースが確保できないため、お取付けはできません。
- HID, LEDシステム取付時には、前正装着のバルブのリングをご使用ください。
- HID, LEDシステムを装着すると、球切れ警告灯が点灯するため、お取付けはできません。
- ヘッドライト内部の遮光板にバルブが干渉するため、HID, LEDシステムお取付けはできません。
- HIDシステム取付時には、バルブ取付が難しいため、バルブ取付の追加加工が必要です。
- HIDシステム取付時には、年式が古い灯具が実用化している恐れがあるため、適合不可となります。
- HIDシステムを装着した場合、ハロゲンバルブの取付はできません。
- バルブ固定方法が異なるため、HID,LEDシステムお取付けはできません。
- フォグランプにHIDを装着すると、レンズ又はフレクターが白濁したり曇ったりする可能性があります。
- 平成17年12月31日以前に製造された車両のフォグランプにHIDを装着すると、保安基準の光度を超えてしまうため、装着はできません。
- ウィンカーにLEDを装着する場合は、別売 レギュレータALL918が必要です。
- フォグランプに黄色いガラスカバーが装着されている場合はバルブが当たる為、装着不可。
- ウィンカー-LEDバルブを装着の場合、別売 抵抗キャンセラーセット (ALL928) が必須となります。
- 平成11年以前の車両は、年式が古い灯具が実用化している恐れがあるため、適合不可となります。

【ご注意】

衝突回避支援システム装着時に装着した場合、システムが正常の作動しない場合がございます。予めご了承ください。

