

CATZ車種別適応表

和暦	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27	28	29	30	R1	R2	R3	R4	R5	R6	R7	R8
西暦	91	92	93	94	95	96	97	98	99	00	01	02	03	04	05	06	07	08	09	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26

国産車

トヨタ

TOYOTA

スペック [仕様]			エクステリア [外装]														インテリア [内装]																				
モデル名	年式	主要型式	ヘッドランプ						フォグランプ				フロントモールランプ		ライセンス(ナンバー)ランプ		バックランプ		ウィンカー群				パニチランプ		フロントルームランプ		センタールームランプ		カーチン(ドア)ランプ		ラゲッジランプ		備考				
			前正装着バルブ	HID対応バルブ		LED対応バルブ		CATZハロゲン		前正装着バルブ	HID	REFLEX LED	CATZハロゲン	前正装着バルブ	LED	前正装着バルブ	LED	前正装着バルブ	LED	プロポット		リア		前正装着バルブ	LED	前正装着バルブ	LED	前正装着バルブ	LED	前正装着バルブ	LED	前正装着バルブ		LED			
カムリ																																					
カムリ	H18.1~H23.8	ACV40 ACV45	HB3	HID (D4S)		D4RS	CLC27 CLC71 01	CLC45 注1	HB3	x		H11	x		H11	T10	T10	T10	T10	T16	T16	T20 (シングル) アンバー	T20 備考14 1	T20 (シングル) アンバー	T20 備考14 1			T10	T10	T10x31	T10x31			T10	T10	※01：発光部の角度調整が必要です。 14.ウィンカー-LEDバルブを装着の場合、別売 抵抗キャンセラーセット (ALL928) が必要となります。 ※1：CLB300ウィンカー-LED/LEDバルブを装着の場合、キャンセラーセットは必要ありません。 ※2：純正HIDバルブをキャズHIDに交換する際、パーナーのシェードを外して灯具へ装着してください。 注1 システムの装着には、ヘッドライトユニットを必ず取り外して行ってください。 ▲：CLC49は、スベース確保できない取付不可	
	H23.9~H26.8	AVV50	HB3	HID (D4S)		D4RS	CLC27 CLC71 01	x	HB3	x		H11			CLC50 CLC60	H11	T10	T10	T10	T10	T16	T16	T20 (シングル) アンバー	T20 備考14 1	T20 (シングル) アンバー	T20 備考14 1			T10	T10	T10	T10			T10	T10	※1：CLB300ウィンカー-LED/LEDバルブを装着の場合、キャンセラーセットは必要ありません。▲：CLF20装着可(H11タイプ/LED FOG コンバージョンキット併用)
	H26.9~H29.6	AVV50	HB3	HID (D4S)		DR4S	CLC27 CLC71 01	x	HB3	x		H11			CLC50 CLC60		LED	x	T10	T10	T16	T16	T20 (シングル) アンバー	T20 備考14 1	T20 (シングル) アンバー	T20 備考14 1	T10	T10	T10	T10	T10	T10	T10	T10	T10	T10	※1：CLB300ウィンカー-LED/LEDバルブを装着の場合、キャンセラーセットは必要ありません。▲：CLF20装着可(H11タイプ/LED FOG コンバージョンキット併用)
			HB3	LED		x	CLC27 CLC71 01	x	HB3	x		H11 or LED	x			LEDフォグ車 CLF20装着可		LED	x	T10	T10	T16	T16	T20 (シングル) アンバー	T20 備考14 1	T20 (シングル) アンバー	T20 備考14 1	T10	T10	T10	T10	T10	T10	T10	T10	▲：CLF20装着可(H11タイプ/LED FOG コンバージョンキット併用)	
FJIC H29.7~	AXVH70		LED		x		x		x		LED	x		CLF20装着可	x	LED	x	LED	x	LED	x	LED	x	LED	x	LED	x	T10					T10			▲：CLF20装着可(H11タイプ/LED FOG コンバージョンキット併用)	

*表記について ○：適合可 x：適合不可 -：適合なし 空欄：空欄は対応未確認となっております。ご了承ください。
※A：フォグランプ標準装着車に限りです。

- [備考]
- HIDシステム取付時は、インバータ固定時に車体との絶縁処理が必要です。
 - HID/LEDシステム取付時は、車ADLユニット C2L118の装着が必要です。
 - HID、LEDシステム装着に必要なバルブ取付スペースが確保できないため、お取付はできません。
 - HID、LEDシステム取付時は、純正のハロゲンのリングをご確認ください。
 - HID、LEDシステムを装着すると、球切れ警告灯が点灯するため、お取付はできません。
 - ヘッドライト内部の導光板にバルブが干渉するため、HID、LEDシステムお取付はできません。
 - HIDシステム取付時は、バルブ取付口が狭いため、バルブ取付口の拡大加工が必要です。
 - HIDシステムを装着した場合、ハロゲンバルブへの取付は不可能となります。
 - バルブ取付方法が異なるため、HID/LEDシステムお取付はできません。
 - フォグランプにHIDを装着すると、レンズ又はリフレクターが白濁したり曇ったりする可能性があります。
 - 平成17年12月31日以前に製造された車両のフォグランプにHIDを装着すると、保安基準の光量を超えてしまうため、装着はできません。
 - ウィンカーにLEDを装着する場合は、別途 レギュレータALL918が必要です。
 - フォグランプに黄色いガラスカバーが装着されている場合はバルブが当たる為、装着不可。
 - ウィンカー-LEDバルブを装着の場合、別売 抵抗キャンセラーセット (ALL928) が必要となります。
 - 平成11年式以前の車両は、年式が古く灯具が劣化している恐れがあるため、適合不可としています。

【ご注意】
衝突回避支援システム装着車に装着した場合、システムが正常に作動しない場合がございます。予めご了承ください。