

# CATZ車種別適応表

和暦	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27	28	29	30	R1	R2	R3	R4	R5	R6	R7	R8
西暦	91	92	93	94	95	96	97	98	99	00	01	02	03	04	05	06	07	08	09	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26

国産車

トヨタ

TOYOTA

スペック [仕様]		エクステリア [外装]																インテリア [内装]																		
モデル名	年式	主要形式	ヘッドランプ								フォグランプ				フロントモールランプ		ライセンス (ナンバー) ランプ		バックランプ		ウィンカー				パニチランプ		フロントルームランプ		センタールームランプ		カーチン (ドア) ランプ		ラゲッジランプ		備考	
			前正装着バルブ		HID対応バルブ		LED対応バルブ		CATZ ハロゲン		前正装着バルブ	HID	REFLEX LED	CATZ ハロゲン	前正装着バルブ	LED	前正装着バルブ	LED	前正装着バルブ	LED	ブロード		リア		前正装着バルブ	LED	前正装着バルブ	LED	前正装着バルブ	LED	前正装着バルブ	LED	前正装着バルブ	LED		
カローラ	H16.4 ~ H18.10	NZE120	HB3	H7	Prime H7 A	CLC27	x	HB3	H7	HB4	Zeruch	CLC51	01	HB4	T10	T10	T10	T10	T16	T16	T20 (シングル) アンバー	T20 備考14	T20 (シングル) アンバー	T20 備考14				BA9S	BA9S	T10x31	T10x31			T10	T10	※A: HIDシステム取り付け時には、要別売のLEDアダプター (HIDBA21) 14. ウィンカーLEDバルブを装着の場合、別売 (抵抗キョーセラセット ALL92B) が必要となります。 ※1: CLB300ウィンカーLED/LEDバルブを装着の場合、キョーセラセットは必要ありません。 ※01: 発光部の角度調整が必要です。 ※04: 灯体により、配光が異なる場合があります。
		NZE122				CLC71					01				Zeruch	HB3/4	備考11	CLC51	01	HB4	T10	T10	T10	T10	T16	T16	T20 (シングル) アンバー	T20 備考14	T20 (シングル) アンバー	T20 備考14				BA9S	BA9S	
	NZE124	HID (D2R)	D2RS	CLC27	x	HB3	x	HB4	LED (L1B)	x	CLC65	注	x	LED	x	T10			LED	x	T20 (シングル) アンバー	T20 備考14						T10		T10x31					※注: HYBRID S, HYBRID G-X, S, G-Xのグレード間はメーカーオプションのLEDフォグランプの装着が可能です。 その他グレードは装着不可。	
	ZZE121			CLC71						01	Zeruch	HB3/4	備考11	CLC51	01	HB4	T10	T10	T10	T10	T16	T16	T20 (シングル) アンバー	T20 備考14	T20 (シングル) アンバー	T20 備考14				BA9S	BA9S	T10x31	T10x31			
R1.9 ~	NRE210 ZRE212 ZWE21#	LED		x	x	x	x	x	x	LED (L1B)	x	CLC65	注	x	LED	x	T10			LED	x	T20 (シングル) アンバー	T20 備考14				T10		T10x31							
LED		x	x	x	x	x	x	x	LED (L1B)	-	-	-	LED	x	T10				LED	x	T20 (シングル) アンバー	T20 備考14				T10		T10x31								
GRカローラ	R5.2 ~	GZE14H	LED		x	x	x	x	LED (L1B)	x	CLC65	注	x	LED	x	LED	x	LED	x	LED	x	LED	x	LED	x	LED	x	LED	x	LED	x	LED	x			

\*表記について ○: 適合可 x: 適合不可 -: 適合なし 空欄: 空欄は対応未確認となっております。ご了承ください。

【備考】

- HIDシステム取付時には、インバータ固定時に車体との絶縁処理が必要です。
- HID, LEDシステム取付時には、要ADLユニット C2L118の装着が必要です。
- HID, LEDシステム取付に必要なバルブ取付のスペースが確保できないため、お取付けはできません。
- HID, LEDシステム取付時には、前正のHIDランプのリングを必ず取り外してください。
- HID, LEDシステムを装着すると、手回れ警告灯が点灯するため、お取付けはできません。
- ヘッドライト内部の遮光板にバルブが干渉するため、HID, LEDシステム取付はできません。
- HIDシステム取付時には、バルブ挿入口が狭いため、バルブ挿入口の拡大加工が必要です。
- HIDシステムを装着した場合、ハロゲンバルブへの挿入は不可能となります。
- バルブ固定方法が異なるため、HID, LEDシステム取付はできません。
- フォグランプにHIDを装着すると、レンズ又はリフレクターが白濁したり曇ったりする可能性があります。
- 平成17年12月31日以前に製造された車両のフォグランプにHIDを装着すると、保安基準の光量を超えてしまうため、装着はできません。
- ウィンカーにLEDを装着する場合は、別途レギュレータALL118が必要です。
- フォグランプに黄色いガラスカバーが装着されている場合はバルブが当たる為、装着不可。
- ウィンカーLEDバルブを装着の場合、別売 抵抗キョーセラセット (ALL92B) が必要となります。
- 平成11年以前の車両は、年式が古く灯具が劣化している恐れがあるため、適合不可としています。

【ご注意】

衝突回避支援システム装着車に装着した場合、システムが正常に作動しない場合がございます。予めご了承ください。