

CATZ車種別適応表

和暦	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27	28	29	30	R1	R2	R3	R4	R5	R6	R7	R8
西暦	91	92	93	94	95	96	97	98	99	00	01	02	03	04	05	06	07	08	09	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26

国産車

トヨタ

TOYOTA

スペック [仕様]		エクステリア [外装]																インテリア [内装]																					
モデル名	年式	主要型式	ヘッドランプ								フォグランプ				フロントモールランプ		ライセンス(ナンバー)ランプ		バックランプ		ウィンカー群				パニチランプ		フロントルームランプ		センタールームランプ		カーチン(ドア)ランプ		ラゲッジランプ		備考				
			純正装着バルブ		HID対応バルブ		LED対応バルブ		CATZハロゲン		純正装着バルブ	HID	REFLEX LED	CATZハロゲン	純正装着バルブ	LED	純正装着バルブ	LED	プロット		リア		純正装着バルブ	LED	純正装着バルブ	LED	純正装着バルブ	LED	純正装着バルブ	LED	純正装着バルブ	LED							
			Hi	Lo	Hi	Lo	Hi	Lo	Hi	Lo									Hi	Lo	Hi	Lo											Hi	Lo		Hi	Lo	Hi	Lo
クラウン	セダン	H7.8~H11.8	GSJ2S-LS15#系	H4		× 備考15		H4		H3C	× 備考11	×	H3C	S25(ダブル)	T10	T10	T20(シングル)	T20	T20(シングル)	T20	T20(シングル)	T20	T20(シングル)	T20	T20(シングル)	T10x31	T10x31	BA9S	BA9S			T10	T10	11.平成17年12月31日以前に製造された車両のフォグランプにHIDを装着すると、保安基準の光量を超えてしまうため、装着はできません。					
		H3.10~H7.7	GSJ2S-LS14#系	H4		× 備考15		H4		H3C	× 備考11	×	H3C	S25(ダブル)	T10	T10	T20(シングル)	T20	T20(シングル)	T20	T20(シングル)	T20	T20(シングル)	T20	T20(シングル)	T10x31	T10x31	BA9S	BA9S			T10	T10	11.平成17年12月31日以前に製造された車両のフォグランプにHIDを装着すると、保安基準の光量を超えてしまうため、装着はできません。					
		H7.8~H9.6		H4		× 備考15		H4		H3C	× 備考11	×	H3C	T20	T20	T10	T10	T20(シングル)	T20	T20(シングル)	T20	T20(シングル)	T20	T20(シングル)	T20	T20(シングル)	T10x31	T10x31	T10	T10			T10	T10	11.平成17年12月31日以前に製造された車両のフォグランプにHIDを装着すると、保安基準の光量を超えてしまうため、装着はできません。				
ハート トップ	S151-J2S15#系	H9.7~H11.8	HB3	HB4	× 備考15		×	3	HB3	HB4	HB4	× 備考11		HB4	T20	T20	T10	T10	T20(シングル)	T20	T20(シングル)	T20	T20(シングル)	T20	T20(シングル)	T10x31 and BA9S	T10X31 and BA9S	T10	T10			T10	T10	11.平成17年12月31日以前に製造された車両のフォグランプにHIDを装着すると、保安基準の光量を超えてしまうため、装着はできません。 3.装着に必要なバルブ後方のスペースが確保できないため、お取付けはできません。 ※04: 灯体により、配光が乱れる場合があります。					
		HB3	HID(D2R)	D2RS		×				HB3	×	HB4	× 備考11		HB4	T20	T20	T10	T10	T20(シングル)	T20	T20(シングル)	T20	T20(シングル)	T20	T20(シングル)	T10x31 and BA9S	T10X31 and BA9S	T10	T10			T10	T10	11.平成17年12月31日以前に製造された車両のフォグランプにHIDを装着すると、保安基準の光量を超えてしまうため、装着はできません。 ※04: 灯体により、配光が乱れる場合があります。				
ロイヤル	H11.9~H15.11	GS17#-J2S17#	H4		Prime H4DSD	CLC25/CLC28 CLC70	H4		HB4	× 備考11		HB4	T10	T10	T10	T10	T20(シングル)	T20	T20(シングル)	T20	T20(シングル)	T20	T20(シングル)	T20	T20(シングル)	T10x31 and BA9S	T10X31 and BA9S	BA9S	BA9S			T10	T10	※01: 発光部の両側調整が必要です。 11.平成17年12月31日以前に製造された車両のフォグランプにHIDを装着すると、保安基準の光量を超えてしまうため、装着はできません。 14.ウィンカー-LEDバルブを装着の場合、別売 抵抗キャンセラーセット(ALL28)が必要となります。 ※1: CLB300ウィンカー-LEDバルブを装着の場合キャンセラーセットは必要ありません。					
			H7	HID(D2R)	D2RS		×	×	H7	×	HB4	× 備考11		HB4	T20	T20	T10	T10	T20(シングル)	T20	T20(シングル)	T20	T20(シングル)	T20	T20(シングル)	T10x31 and BA9S	T10X31 and BA9S	BA9S	BA9S			T10	T10	14.ウィンカー-LEDバルブを装着の場合、別売 抵抗キャンセラーセット(ALL28)が必要となります。 ※1: CLB300ウィンカー-LEDバルブを装着の場合キャンセラーセットは必要ありません。 ※2: CLC48は、コネクタ一部断線、予備なしの断線/断線不可					
	H15.12~H20.1	GRS18#	HB3	HID(D2R)	D2RS		CLC27 CLC71 D1	×	HB3	×	HB4		CLC51	HB4	T10	T10	T10	T10	T20(シングル)	T20	T20(シングル)	T20	T20(シングル)	T20	T20(シングル)	T20	T20(シングル)	BA9S	BA9S	T10	T10			T10	T10	14.ウィンカー-LEDバルブを装着の場合、別売 抵抗キャンセラーセット(ALL28)が必要となります。 ※1: CLB300ウィンカー-LEDバルブを装着の場合キャンセラーセットは必要ありません。 ※2: CLC48は、コネクタ一部断線、予備なしの断線/断線不可			
	H20.2~H24.12	GRS20#	HB3	HID(D4S)	D4RS		×	02	CLC45 注1	HB3	×	H8		CLC50 CLC60	HB8	T10	T10	T10	T10	T16	T16	T20(シングル)	T20(シングル)	T20	T20(シングル)	T20	T20(シングル)	BA9S	BA9S	T10	T10			T10	T10	14.ウィンカー-LEDバルブを装着の場合、別売 抵抗キャンセラーセット(ALL28)が必要となります。 ※1: CLB300ウィンカー-LEDバルブを装着の場合、キャンセラーセットは必要ありません。 ※2: フォグランプに黄色いガラスカバーが装着されている場合はバルブが当たる為、装着不可。 ※3: フォグランプの作業時に必ず作業用ヘルメットを装着してください。 ※4: スラスラムの装着には、ヘッドライトユニットを必ず取り外して行ってください。			
	H24.12~H27.10	S21#	HID(D4S)	D4RS		CLC49		×		LED	×	CLF20装着可	×		T10	T10	T16	T16	T20(シングル)	T20(シングル)	T20	T20(シングル)	T20	T20(シングル)	T20	T20(シングル)	T10	T10	T10	T10			T10	T10	14.ウィンカー-LEDバルブを装着の場合、別売 抵抗キャンセラーセット(ALL28)が必要となります。 ※1: CLB300ウィンカー-LEDバルブを装着の場合、キャンセラーセットは必要ありません。 ※2: フォグランプに黄色いガラスカバーが装着されている場合はバルブが当たる為、装着不可。 ※3: フォグランプの作業時に必ず作業用ヘルメットを装着してください。 ※4: スラスラムの装着には、ヘッドライトユニットを必ず取り外して行ってください。				
	H27.10~H30.6	S21#	LED	×		×		×		LED	×	CLF20装着可	×	LED	×	LED	×	LED	×	T16	T16	T20(シングル)	T20(シングル)	T20	T20(シングル)	T10	×	LED	×	LED	×	LED	×	LED	×	T10	T10	△: CLF20装着可(H11タイプ)LED FOG コンバージョンキット別売	
	H30.6~R4.9	S22#-SH2#	LED	×		×		×		LED(L1B)	×	CLC65	×	LED	×	LED	×	LED	×	LED	×	LED	×	LED	×	LED	×	LED	×	LED	×	LED	×	LED	×	LED	×	T10	T10
クロスオーバー	R4.9~	AZSH35-TZSH35	LED		×		×		×	×	×	×	LED	×	LED	×	LED	×	LED	×	LED	×	LED	×	LED	×	LED	×	LED	×	LED	×	LED	×	LED	×	LED	×	
	R5.11~	AZSH3#W系	LED		×		×		×	×	×	×	LED	×	LED	×	LED	×	LED	×	LED	×	LED	×	LED	×	LED	×	LED	×	LED	×	LED	×	LED	×	LED	×	
セダン	R5.11~	AZSH32-KZSM30	LED		×		×		×	×	×	×	LED	×	LED	×	LED	×	LED	×	LED	×	LED	×	LED	×	LED	×	LED	×	LED	×	LED	×	LED	×	LED	×	

*表内容について ○:適合可 ×:適合不可 -:適合なし 空欄:空欄は対応未確認となっております。ご了承ください。

【備考】

- HIDシステム取付時には、インバータ固定時に車体との絶縁処理が必要です。
- HID、LEDシステム取付時には、要ADLユニット CZL118の装着が必要です。
- HID、LEDシステム装着に必要なバルブ後方のスペースが確保できないため、お取付けはできません。
- HID、LEDシステム取付時には、純正のハロゲンのリングをご使用ください。
- HID、LEDシステムを装着すると、球切れ警告灯が点灯するため、お取付けはできません。
- ヘッドライト内部の遮光板にバルブが干渉するため、HID、LEDシステムお取付けはできません。
- HIDシステム取付時には、バルブ挿入口が狭いため、バルブ挿入口の拡大加工が必要です。
- HIDシステムを装着した場合は、ハロゲンバルブへの電圧は不能となります。
- バルブ固定方法が異なるため、HID、LEDシステムお取付けはできません。
- フォグランプにHIDを装着すると、レンズ又はリフレクターが白濁したるる可能性があります。
- 平成17年12月31日以前に製造された車両のフォグランプにHIDを装着すると、保安基準の光量を超えてしまうため、装着はできません。
- ウィンカーにLEDを装着する場合は、別売 レギュレータALL28が必要です。
- フォグランプに黄色いガラスカバーが装着されている場合はバルブが当たる為、装着不可。
- ウィンカー-LEDバルブを装着の場合、別売 抵抗キャンセラーセット(ALL28)が必要となります。
- 平成11年1月1日以前に製造された車両は、型式が古く灯具が劣化している恐れがあるため、適合不可としています。

【ご注意】
衝突回避支援システム装着時に装着した場合は、システムが正常の作動しない場合がございます。予めご了承ください。