

CATZ車種別適応表

和暦	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27	28	29	30	R1	R2	R3	R4	R5	R6	R7	R8
西暦	91	92	93	94	95	96	97	98	99	00	01	02	03	04	05	06	07	08	09	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26

国産車

トヨタ

TOYOTA

スペック [仕 様]		エクステリア [外 装]																			インテリア [内 装]															
モデル名	年式	主要部品	ヘッドランプ								フォグランプ				フロントモールランプ		ライセンス (ナンバー) ランプ	バックランプ		ウィンカー球				パニチランプ		フロントルームランプ		センタールームランプ		カーチン (ドア) ランプ		ラゲッジランプ		備 考		
			純正装着バルブ		HID対応バルブ		LED対応バルブ		CATZ ハロゲン		純正装着バルブ	HID	REFLEX LED	CATZ ハロゲン	純正装着バルブ	LED	純正装着バルブ	LED	純正装着バルブ	LED	フロント		リア		純正装着バルブ	LED	純正装着バルブ	LED	純正装着バルブ	LED	純正装着バルブ	LED	純正装着バルブ		LED	
			Hi	Lo	Hi	Lo	Hi	Lo	Hi	Lo																										
クラウン マジェスタ																																				
クラウン マジェスタ	H16.7 ~ H21.2	UZS18#	HB3	HID (D2S)		D2RS	x	02	x	HB3	x	HB4	Zeruch HB3/4 備考11	CLC50 CLC60	HB4	T10	T10	T10	T10	T16	T16	T20 (シングル) アンバー	T20 備考14 1	T20 (シングル) アンバー	T20 備考14 1											14.ウィンカーLEDバルブを装着の場合は、別売 (抵抗キャンセラーセット ALL92B) が必要となります。 *1: CLB300ウィンカーLED/LEDバルブを装着の際は、キャンセラーセットは必要ありません。 *02: ライトユニットにカバーがあるため、装着不可。 *04: 灯体により、配光が乱れる場合があります。純正HIDバルブをキャスHIDに交換する際、パーナーのシェードを外して灯体へ装着してください。 注1 システムの装着には、ヘッドライトユニットを必ず取り外して行ってください。
	H21.3 ~ H25.9	URS206 UZS207	H11	HID (D4S)		DR4S	CLC45 注1	x	H11	x	H8	Zeruch H11/8	CLC50 CLC60	H8	T10	T10	T10	T10	T16	T16	T20 (シングル) アンバー	T20 備考14 1	T20 (シングル) アンバー	T20 備考14 1												
	H25.9 ~ H30.6	GWS21# AWS21#	LED	LED	x	x	x	x	x	x	x	LED	x	x	x	T10	T10	T10	T10	T16	T16	T20 (シングル) アンバー	T20 備考14 1	T20 (シングル) アンバー	T20 備考14 1											

*表記について ○:適合可 x:適合不可 -:適合なし 空欄:空欄は対応未確認となっております。ご了承ください。

[備考]

- HIDシステム取付時は、インバータ固定時に車体との絶縁処理が必要です。
- HID/LEDシステム取付時は、車ADLユニット CLZ1186の装着が必要です。
- HID、LEDシステム装着に必要な「バルブ取付のスペースが確保できないため、お取付はできません。
- HID、LEDシステム取付時は、純正のハロゲンのリングをご確認ください。
- HID、LEDシステムを装着すると、球切れ警報灯が点灯するため、お取付はできません。
- ヘッドライト内部の導光板にバルブが干渉するため、HID、LEDシステムお取付はできません。
- HIDシステム取付時は、バルブ挿入口が狭いため、バルブ挿入口の拡大加工が必要です。
- HIDシステムを装着した場合、ハロゲンバルブへの電圧は不可能となります。
- バルブ固定方法が異なるため、HID/LEDシステムお取付はできません。
- フォグランプにHIDを装着すると、レンズ又はリフレクターが白濁したり曇ったりする可能性があります。
- 平成17年12月31日以前に製造された車両のフォグランプにHIDを装着すると、保安基準の光量を超えてしまうため、装着はできません。
- ウィンカーにLEDを装着する場合は、別途 レギュレータALL918が必要です。
- フォグランプに黄色いガラスカバーが装着されている場合はバルブが当たる為、装着不可。
- ウィンカーLEDバルブを装着の際は、別売 抵抗キャンセラーセット (ALL92B) が必要となります。
- 平成11年式以前の車両は、年式が古く灯具が劣化している恐れがあるため、適合不可としています。

【ご注意】

衝突回避支援システム装着時に装着した場合、システムが正常に動作しない場合がございます。予めご了承ください。