CATZ LED Reflex コンバージョンキット適応表

※2024年7月現在の情報です。
※空欄は装着未確認となります。

モデル名	年式	主要型式	ヘッドランプ 純正装着バルブ HI	ヘッドランプ 純正装着バルブ LO	ヘッドランプ Reflex LED ﾍｯﾄﾞﾗｲﾄ ｺﾝﾊﾞｰｼﾞｮﾝ ｷｯﾄ HI	ヘッドランプ Reflex LED ﾍｯﾄﾞﾗｲﾄ ｺﾝﾊﾞｰｼﾞｮﾝ ｷｯﾄ LO	フォグランプ 純正装着バルブ	フォグランプ Reflex LED ﾌｫｸﾞ ｷｯﾄ	備　考
レクサス（LEXUS）									
CT200h F Sport	H23.1～H25.12	ZWA10	H9	H11	× ※02注	× ※02注	H11	CLC50 CLC60	※02：ライトユニットにカバーがあるため、装着不可注：車両側点灯制御が特殊なため、装着不可。
			H9	LED	× ※02注	×	H11	CLC50 CLC60	※02：ライトユニットにカバーがあるため、装着不可注：車両側点灯制御が特殊なため、装着不可。
	H26.1～H29.8		H9	H11	× ※02注	× ※02注	H16	CLC50 CLC60	※02：ライトユニットにカバーがあるため、装着不可注：車両側点灯制御が特殊なため、装着不可。
			H9	LED	×	×	LED	×	
			LED	LED	×	×	LED	×	
GS430	H17.8～H24.1	S19#系	HIR1	HID (D4S)	×	CLC49	HB4	CLC51 ※01	※01：発光部の角度調整が必要です。
GS 430/350/250	H24.1～H27.11	GRL10 GRL11 GRL15	HID (D4S)		CLC49		H11	CLC50 CLC60	
			LED		×		H11	CLC50 CLC60	
GS 450h	H18.3～H24.2	GWS191	HIR1	HID (D4S)	×	×	HB4	CLC51 ※01	※01：発光部の角度調整が必要です。
	H24.3～H25.9	GRL1#	LED	LED	×	×	LED	×	
			LED	LED	×	×	H11	CLC50 CLC60	
	H25.10～		LED	LED	×	×	LED	×	
GS 460	H19.9～H23.12	URS190	HB3	HID (D4S)	×	×	HB4	CLC51 ※01	※01：発光部の角度調整が必要です。
HS 250h	H21.7～H24.12	ANF10	HB3	LED	× ※02	×	H11	CLC50 CLC60	※02：ライトユニットにカバーがあるため、装着不可
	H25.1～H29.12		HB3	LED	× ※02	×	LED	×	※02：ライトユニットにカバーがあるため、装着不可
IS350/250	H17.9～H22.8	GSE2#	HB3	HID (D4S)	× ※02	×	HB4	CLC51 ※01	※01：発光部の角度調整が必要です。 ※02：ライトユニットにカバーがあるため、装着不可
			HB3	H11	× ※02	× ※02	HB4	CLC51 ※01	※01：発光部の角度調整が必要です。
	H20.9-H22.7		HB3	HID (D4S)	× ※02	×	HB4	CLC51 ※01	※01：発光部の角度調整が必要です。 ※02：ライトユニットにカバーがあるため、装着不可
	H22.8～H25.8		HB3	HID (D4S)	× ※02	×	H11	CLC50 CLC60	
	H25.5～	AVE3# GSE3#	LED		×		H16	CLC50 CLC60	
			HID (D4S)		×		H16	CLC50 CLC60	
ISF	H17.9～H22.8	USE20系	HB3	HID (D4S)	× ※02	×	H11	CLC50 CLC60	※02：ライトユニットにカバーがあるため、装着不可
	H22.8～H25.4	USE20系	HB3	HID (D4S)	× ※02	×	H11	CLC50 CLC60	※02：ライトユニットにカバーがあるため、装着不可

[ご注意]
●本製品は、ヘッドライト、フォグランプ専用です。
●本適応表に記載されている車種でも、年式、型式違い、グレード、寒冷地仕様車両個体差や、ディーラーオプションの違い等により、表示のバルブが使用できない場合があります。　必ず現車にてご確認ください。
●本適応表に記載の適応情報は、純正灯具に使用されているバルブを基準にしております。正規仕様ではない灯具や社外品灯具への取付けはできません。
●当該車検対応製品は、JIS規格（日本工業規格）D5500の規定に基づき生産しておりますが、車検場によっては検査器具の備えがなく、検査官の目視による判断に委ねられており、必ずしも車検に通らない場合があります。その場合は、元の純正バルブへ交換してください。　また、バルブ交換後の純正バルブは本製品使用中、予備バルブとして保管してください。
●仕様及び外観は予告なく変更する場合があります。
●衝突回避支援システム装着車に装着した場合、システムが正常の作動しない場合がございます。予めご了承ください。

CATZ LED Reflex コンバージョンキット適応表

※2024年7月現在の情報です。
※空欄は装着未確認となります。

モデル名	年式	主要型式	ヘッドランプ 純正装着バルブ HI	ヘッドランプ 純正装着バルブ LO	ヘッドランプ Reflex LED ﾍｯﾄﾞﾗｲﾄ ｺﾝﾊﾞｰｼﾞｮﾝ ｷｯﾄ HI	ヘッドランプ Reflex LED ﾍｯﾄﾞﾗｲﾄ ｺﾝﾊﾞｰｼﾞｮﾝ ｷｯﾄ LO	フォグランプ 純正装着バルブ	フォグランプ Reflex LED ﾌｫｸﾞ ｷｯﾄ	備　考
レクサス（LEXUS）									
LS460	H18.9～H21.9	USF40	HB3	HID (D4S)	× ※02	CLC49 ▲	HB4	CLC51 ※01	※01：発光部の角度調整が必要です。 ※02：ライトユニットにカバーがあるため、装着不可 ▲：タイヤハウスからの作業が必要
	H21.10～H24.9	USF40	H9	HID (D4S)	× ※02	×	HB4	CLC51 ※01	※01：発光部の角度調整が必要です。 ※02：ライトユニットにカバーがあるため、装着不可
	H24.10～H29.11	USF4#系	H9	HID (D4S)	× ※02	×	LED	×	※02：ライトユニットにカバーがあるため、装着不可
			LED	LED	×	×	LED	×	
LC500/LC500h	H29.3～	GWZ100	LED		×		LED	×	
LS600h LS600hL	H19.5～H21.10	UVF45 UVF46	H9	LED	× ※02	×	HB4		※02：ライトユニットにカバーがあるため、装着不可
	H21.11～H24.9	UVF4#	H9	LED	× ※02	×	HB4		※02：ライトユニットにカバーがあるため、装着不可
	H24.10～H27.9		LED	LED	× ※02	×	LED	×	※02：ライトユニットにカバーがあるため、装着不可
	H27.9～H29.10	UVF4#	H9	LED		×	LED (L1B)	CLC65 ※	※：XとPHEVは販売店オプションの フォグランプ装着車に限る
	H29.10～	GVF5# VXFA5#	LED	LED	×	×	LED	×	
LX	R4.1～	VJA310W	LED	LED	×	×	LED (L1B)	CLC65	
LX570	H27.9～R3.10	URJ201W	LED	LED	×	×	LED (L1B)	CLC65 ※	※：XとPHEVは販売店オプションの フォグランプ装着車に限る
NX	H26.7～H29.9	AGZ1# AYZ1#	HB3	LED		×	LED	×	
			LED		×		LED	×	
	H29.9～	AYZ1# AGZ1#	LED	LED	×	×	LED	×	
	R3.11～	AAZA2# AAZH2# TAZA25系	LED	LED	×	×	LED (L1B)	CLC65	
RX450h	H21.1～H24.4	GYL1#W	HB3	LED	× ※02	×	H11	CLC50 CLC60	※02：ライトユニットにカバーがあるため、装着不可
	H24.4～H25.8		H9	LED	× ※02	×	H11	CLC50 CLC60	※02：ライトユニットにカバーがあるため、装着不可
	H25.8～H27.10	GGL1#W GYL1#W AGL10W	H9	LED	× ※02	×	H11	CLC50 CLC60	※02：ライトユニットにカバーがあるため、装着不可
	H27.10～R4.7	GYL2#W AGL2#W	LED	LED	× ※02	×	LED	△ ◇	※02：ライトユニットにカバーがあるため、装着不可 ◇：CLF20装着可(H11タイプLED FOG コンバージョンキット併用)
UX	H30.11～	MZAA10 MZAH1# KMA10系	LED	LED	×	×	LED (L1B)	CLC65	

【ご注意】
●本製品は、ヘッドライト、フォグランプ専用です。
●本適応表に記載されている車種でも、年式、型式違い、グレード、寒冷地仕様車両個体差や、ディーラーオプションの違い等により、表示のバルブが使用できない場合があります。　必ず現車にてご確認ください。
●本適応表に記載の適応情報は、純正灯具に使用されているバルブを基準にしております。正規仕様ではない灯具や社外品灯具への取付けはできません。
●当該車検対応製品は、JIS規格（日本工業規格）D5500の規定に基づき生産しておりますが、車検場によっては検査器具の備えがなく、検査官の目視による判断に委ねられており、必ずしも車検に通らない場合があります。その場合は、元の純正バルブへ交換してください。　また、バルブ交換後の純正バルブは本製品使用中、予備バルブとして保管してください。
●仕様及び外観は予告なく変更する場合があります。
●衝突回避支援システム装着車に装着した場合、システムが正常の作動しない場合がございます。予めご了承ください。