

CATZ LED Reflex コンバージョンキット適応表

※2025年2月現在の情報です。  
※空欄は装着未確認となります。

| モデル名                       | 年式            | 主要型式        | ヘッドランプ               |              |                                 |                     | フォグランプ              |                       | 備考   |
|----------------------------|---------------|-------------|----------------------|--------------|---------------------------------|---------------------|---------------------|-----------------------|--|
|                            |               |             | 純正装着<br>バルブ          |              | Reflex LED ヘッドライト<br>コンバージョンキット |                     | 純正装着バ<br>ルブ         | Reflex LED フ<br>ォグキット |  |
|                            |               |             | H1                   | LO           | H1                              | LO                  |                     |                       |  |
| ニッサン (NISSAN)              |               |             |                      |              |                                 |                     |                     |                       |  |
| アリア [ARIYA]                | R4.1~         | FEO         | LED                  | LED          | x                               | x                   | LED                 | x                     |  |
| GT-R                       | H19.11-H25.11 | R35         | H9                   | HID<br>(D2S) | CLC26<br>CLC71<br>▲             | CLC48<br>▲          |                     |                       | ▲：タイヤハウスからの作業が必要。<br>インテリジェンスアラウンドビューモニター装着車は不可。                             |
|                            | H25.12~       | R35         | LED                  | LED          | x                               | x                   | LED                 | x                     | ▲：タイヤハウスからの作業が必要。<br>インテリジェンスアラウンドビューモニター装着車は不可。                             |
| NV100<br>クリッパー<br>クリッパー リオ | H25.12~H27.3  | DR64V DR64W | H4                   |              | CLC25/CLC28<br>CLC70            |                     | H8                  | CLC50<br>CLC60        | ※【ディーラーオプション】フォグにLEDリングが装着されて<br>いる車両は適応外となります。                              |
|                            |               |             | H1                   | HID<br>(D2R) | x                               |                     | H8                  | CLC50<br>CLC60        | ※【ディーラーオプション】フォグにLEDリングが装着されて<br>いる車両は適応外となります。                              |
|                            | H27.3~R6.3    | DR17V DR17W | H4                   |              | CLC25/CLC28<br>CLC70            |                     | H16                 | CLC50<br>CLC60        |  |
|                            |               |             | H1                   | HID<br>(D4R) | x                               |                     | H16                 | CLC50<br>CLC60        | ※【ディーラーオプション】フォグにLEDリングが装着されて<br>いる車両は適応外となります。                              |
| NV150 AD                   | H28.12~R3.5   | Y12系        | H4                   |              | CLC25/CLC28<br>CLC70            |                     | —                   |                       |  |
| NV200バネット                  | H21.5~        | VM20        | H4                   |              | CLC25/CLC28<br>CLC70            |                     | H8                  | CLC50<br>CLC60<br>※   | ※【ディーラーオプション】フォグにLEDリングが装着されて<br>いる車両は適応外となります。                              |
| e-NV200<br>バン/ワゴン          | H26.10~       | ME0         | H4                   |              | CLC25/CLC28<br>CLC70            |                     | H11                 | CLC50<br>CLC60        |  |
| NV350 キャラバン                | H24.6~H29.7   | E26系        | H4                   |              | CLC25/CLC28<br>CLC70            |                     | H11                 | CLC50<br>CLC60<br>※   | ※【ディーラーオプション】フォグにLEDリングが装着されて<br>いる車両は適応外となります。                              |
|                            |               |             | HID<br>(D2R)         |              | x                               |                     | H11                 | CLC50<br>CLC60<br>※   |  |
|                            | H4            |             | CLC25/CLC28<br>CLC70 |              | H11                             | CLC50<br>CLC60<br>※ |                     |                       |  |
|                            | LED           |             | LED                  | x            | x                               | H11                 | CLC50<br>CLC60<br>※ |                       |  |
| X-TRAIL                    | H15.6~H19.8   | T30         | H4                   |              | CLC25/CLC28<br>CLC70            |                     | H11                 | CLC50<br>CLC60        |  |
|                            |               |             | H1                   | HID<br>(D2R) | x                               | x                   | H11                 | CLC50<br>CLC60        |  |
|                            | H19.8~H22.7   | T31         | H4                   |              | CLC25/CLC28<br>CLC70            |                     | H8                  | CLC50<br>CLC60        |  |
|                            |               |             | HB3                  | HID<br>(D2S) | CLC27<br>CLC71<br>※01           | x                   | H8                  | CLC50<br>CLC60        | ※01：発光部の角度調整が必要です。   |
|                            | H22.7~H25.12  | T31         | H1                   | H11          | x                               | x<br>※02            | H8                  | CLC50<br>CLC60<br>※   | ※【ディーラーオプション】フォグにLEDリングが装着されて<br>いる車両は適応外となります。<br>※02：ライトユニットにカバーがあるため、装着不可 |
|                            |               |             | H1                   | HID<br>(D2S) | x                               | x                   | H8                  | CLC50<br>CLC60<br>※   | ※【ディーラーオプション】フォグにLEDリングが装着されて<br>いる車両は適応外となります。                              |

[ご注意]

- 本製品は、ヘッドライト、フォグランプ専用です。
- 本適応表に記載されている車種でも、年式、型式の違い、グレード、寒冷地仕様車両や、ディーラーオプションの違い等により、表示のバルブが使用できない場合があります。必ず現車にてご確認ください。
- 本適応表に記載の適合情報は、純正灯具に使用されているバルブを基準としております。正規仕様ではない灯具や社外品灯具への取付けはできません。
- 当該車種対応製品は、JIS規格（日本工業規格）D5500の規定に基づき生産しておりますが、車検場によっては検査員の意見がなく、検査官の目視による判断に委ねられており、必ずしも車検に通らない場合があります。その場合は、元の純正バルブへ交換してください。また、バルブ交換後の純正バルブは本製品使用中、予備バルブとして保管してください。
- 仕様及び外観は予告なく変更する場合があります。
- 衝突回避支援システム装着車に装着した場合、システムが正常の作動しない場合がございます。予めご了承ください。

CATZ LED Reflex コンバージョンキット適応表

※2025年2月現在の情報です。  
※空欄は装着未確認となります。

| モデル名                 | 年式                      | 主要型式 | ヘッドランプ       |              |                                 |                          | フォグランプ      |                        | 備考  |
|----------------------|-------------------------|------|--------------|--------------|---------------------------------|--------------------------|-------------|------------------------|---|
|                      |                         |      | 純正装着<br>バルブ  |              | Reflex LED ヘッドライト<br>コンバージョンキット |                          | 純正装着バ<br>ルブ | Reflex LED フ<br>ォグ ライト |   |
|                      |                         |      | H1           | LO           | H1                              | LO                       |             |                        |   |
| <b>ニッサン (NISSAN)</b> |                         |      |              |              |                                 |                          |             |                        |   |
| X-TRAIL              | H25.12~H29.6            | T32  | H9           | H11          | x<br>※02                        | CLC26<br>CLC71<br>※※     | H11         | CLC50<br>CLC60<br>※    | ※02：ライトユニットにカバーがあるため、装着不可<br>※【ディーラーオプション】フォーク41:KS8GにLEDリングが装着されている車両は適応外となります。<br>※※：装着にはコンデンサーハーネス (CLCR1) が必要です。                            |
|                      |                         |      | LED          | LED          | x                               | x                        | H11         | CLC60<br>※<br>※※       |   |
|                      | H29.6~R4.7              | T32  | H9           | H11          | x<br>※02                        | CLC26<br>CLC71<br>※※     | H8          | CLC50<br>CLC60<br>※    | ※【ディーラーオプション】フォグにLEDリングが装着されて<br>いる車両は適応外となります。<br>※※：装着にはコンデンサーハーネス (CLCR1) が必要です。   |
|                      |                         |      | LED          |              | x                               |                          | H8          | CLC50<br>CLC60<br>※    |   |
| R4.7~                | T33                     | LED  | LED          | x            | x                               | LED                      | x           |                        |   |
| ウイングロード              | H13.10~H17.11           | Y11系 | HB3          | HB4          | CLC27<br>CLC71<br>※01           | CLC27<br>CLC71<br>※01    | H11         | CLC50<br>CLC60         | ※01：発光部の角度調整が必要です。  |
|                      |                         |      | HB3          | HID<br>(D2R) | CLC27<br>CLC71<br>※01           | x                        | H11         | CLC50<br>CLC60         | ※01：発光部の角度調整が必要です。  |
|                      | H17.11~H30.3            | Y12系 | H1           | HB4          | x                               | CLC27<br>CLC71<br>※01※04 | HB4         | CLC51<br>※01           | ※01：発光部の角度調整が必要です。<br>※04：灯体により、配光が乱れる場合があります。  |
|                      |                         |      | HID<br>(D2S) |              | x                               |                          | HB4         | CLC51<br>※01           | ※01：発光部の角度調整が必要です。  |
| エルブランド               | H14.5~H16.8             | E51  | HB3          | H7           | CLC27<br>CLC71<br>※01           | x                        | H11         | CLC65<br>※             | ※01：発光部の角度調整が必要です。<br>※：XとPHEVは販売店オプションの<br>フォグランプ装着車に限る  |
|                      |                         |      | HB3          | HID<br>(D2R) | CLC27<br>CLC71<br>※01           | x                        | H11         | CLC50<br>CLC60<br>※    | ※01：発光部の角度調整が必要です。<br>※【ディーラーオプション】フォグにLEDリングが装着されて<br>いる車両は適応外となります。   |
|                      | H16.8~H22.8             | E51  | HB3          | HID<br>(D2R) | CLC27<br>CLC71<br>※01           | x                        | H11         | CLC65<br>※             | ※01：発光部の角度調整が必要です。<br>※：XとPHEVは販売店オプションの<br>フォグランプ装着車に限る  |
|                      |                         |      | HB3          | HID<br>(D2S) | CLC27<br>CLC71<br>※01           | x<br>▲                   | H11         | CLC50<br>CLC60<br>※    | ※01：発光部の角度調整が必要です。<br>※【ディーラーオプション】フォグにLEDリングが装着されている車両<br>は適応外となります。<br>▲：AFS制御部干渉する為取付不可  |
|                      | H22.8~H26.1<br>プロジェクター車 | E52  | H9           | HID<br>(D2S) | CLC26<br>CLC71<br>※01           | CLC48<br>▲★              | H8          | CLC50<br>CLC60<br>※    | ※01：発光部の角度調整が必要です。<br>※【ディーラーオプション】フォグにLEDリングが装着されている車両<br>は適応外となります。<br>▲：タイヤハウスからの作業が必要。<br>★：インテリジェンスアラウンド ビューモニター装着<br>車は不可、AFS制御部干渉する為取付不可 |
|                      |                         |      | H9           | HID<br>(D2S) | CLC26<br>CLC71<br>※01           | x                        | H8          | CLC50<br>CLC60<br>※    | ※01：発光部の角度調整が必要です。<br>※【ディーラーオプション】フォグにLEDリングが装着されている車両<br>は適応外となります。   |
|                      |                         |      | LED          | LED          | x                               | x                        | H11         | CLC50<br>CLC60<br>※    | ※【ディーラーオプション】フォグにLEDリングが装着されている車両は<br>適応外となります。   |
| オツティ                 | H17.6~H18.10            | H91W | H4           |              | CLC25/CLC28<br>CLC70            |                          | H3a         | x                      |   |
|                      |                         |      | HB3          | H1           | CLC27<br>CLC71<br>※01           | x                        | —           |                        | ※01：発光部の角度調整が必要です。  |

[ご注意]

- 本製品は、ヘッドライト、フォグランプ専用です。
- 本適応表に記載されている車種でも、年式、型式違い、グレード、寒冷地仕様車両個体差や、ディーラーオプションの違い等により、表示のバルブが使用できない場合があります。必ず現車にてご確認ください。
- 本適応表に記載の適応情報は、純正灯具に使用されているバルブを基準としております。正規仕様ではない灯具や社外品灯具への取付けはできません。
- 当該車種対応製品は、JIS規格（日本工業規格）D5500の規定に基づき生産しておりますが、車検場によっては検査器具の備えが不十分、検査官の目視による判断に委ねられており、必ずしも車検に通らない場合があります。その場合は、元の純正バルブへ交換してください。また、バルブ交換後の純正バルブは本製品使用中、予備バルブとして保管してください。
- 仕様及び外観は予告なく変更する場合があります。
- 衝突回避支援システム装着車に装着した場合、システムが正常の作動しない場合がございます。予めご了承ください。

CATZ LED Reflex コンバージョンキット適応表

※2025年2月現在の情報です。  
※空欄は装着未確認となります。

| モデル名                 | 年式            | 主要型式 | ヘッドランプ      |                       |                                 |          | フォグランプ              |   | 備考  |
|----------------------|---------------|------|-------------|-----------------------|---------------------------------|----------|---------------------|---|---|
|                      |               |      | 純正装着<br>バルブ |                       | Reflex LED ヘッドライト<br>コンバージョンキット |          | 純正装着バ<br>ルブ         | Reflex LED フ<br>ォグキット   |   |
|                      |               |      | HI          | LO                    | HI                              | LO       |                     |   |   |
| <b>ニッサン (NISSAN)</b> |               |      |             |                       |                                 |          |                     |   |   |
| オッティ                 | H17.6~H18.10  | H91W | HB3         | HID (D2S)             | CLC27<br>CLC71<br>※01           | x        | —                   |   | ※01：発光部の角度調整が必要です。                              |
|                      | H18.10~H25.6  | H92W | H4          |                       | CLC25/CLC28<br>CLC70            |          | H11                 | CLC50<br>CLC60<br>※   | ※【ディーラーオプション】フォグにLEDリングが装着されて<br>いる車両は適応外となります。 |
| HB3                  |               |      | HID (D2S)   | CLC27<br>CLC71<br>※01 | x                               | H11      | CLC50<br>CLC60<br>※ | ※01：発光部の角度調整が必要です。<br>※【ディーラーオプション】フォグにLEDリングが装着されて<br>いる車両は適応外となります。 |   |
| キックス                 | H20.10~H24.6  | H59A | H4          |                       | CLC25/CLC28<br>CLC70            |          | H11                 | CLC50<br>CLC60  |   |
|                      | R2.6~         | P15  | LED         | LED                   | x                               | x        | LED                 | x   |   |
| キャラバン/ホ-ミ-           | H14.9~H24.6   | E25  | H4          |                       | CLC25/CLC28<br>CLC70            |          | H3a                 | x   |   |
| キューブ                 | H14.10~H20.11 | Z11  | H4          |                       | CLC25/CLC28<br>CLC70<br>※01※04  |          | HB4                 | CLC51<br>※01  | ※01：発光部の角度調整が必要です。<br>※04：灯体により、配光が乱れる場合があります。  |
|                      |               |      | HID (D2R)   |                       | x                               |          | HB4                 | CLC51<br>※01  | ※01：発光部の角度調整が必要です。                              |
|                      | H20.11~       | Z12  | H4          |                       | CLC25/CLC28<br>CLC70            |          | H8                  | CLC50<br>CLC60<br>※   | ※【ディーラーオプション】フォグにLEDリングが装着されて<br>いる車両は適応外となります。 |
|                      |               |      | HID (D2R)   |                       | x                               |          | H8                  | CLC50<br>CLC60<br>※   | ※【ディーラーオプション】フォグにLEDリングが装着されて<br>いる車両は適応外となります。 |
| サクラ                  | R4.6~         | B6AW | LED         | LED                   | x                               | x        | LED                 | x   |   |
| シルビア                 | H10.12~H14.8  | S15  | HB3         | H1                    | CLC27<br>CLC71<br>※01           | x        | H3                  | x   | ※01：発光部の角度調整が必要です。                              |
|                      |               |      | HB3         | HID (D2S)             | CLC27<br>CLC71<br>※01           | x        | H3                  | x   | ※01：発光部の角度調整が必要です。                              |
| シルフィー                | H24.12~       | TB17 | H9          | H11                   | x<br>※02                        | x<br>※02 | H11                 | CLC50<br>CLC60  | ※02：ライトユニットにカバーがあるため、装着不可                       |
|                      |               |      | H9          | HID (D2S)             | x<br>※02                        | x        | H11                 | CLC50<br>CLC60  | ※02：ライトユニットにカバーがあるため、装着不可                       |
| ジューク(JUKE)           | H22.6~H26.7   | F15  | H4          |                       | CLC25/CLC28<br>CLC70            |          | H8                  | CLC50<br>CLC60<br>※   | ※【ディーラーオプション】フォグにLEDリングが装着されて<br>いる車両は適応外となります。 |
|                      |               |      | H1          | HID (D2R)             | x                               | x        | H8                  | CLC50<br>CLC60<br>※   | ※【ディーラーオプション】フォグにLEDリングが装着されて<br>いる車両は適応外となります。 |

[ご注意]

- 本製品は、ヘッドライト、フォグランプ専用です。
- 本適応表に記載されている車種でも、年式、型式違い、グレード、寒冷地仕様車両側体差や、ディーラーオプションの違い等により、表示のバルブが使用できない場合があります。必ず現車にてご確認ください。
- 本適応表に記載の適応情報は、純正灯員に使用されているバルブを基準にしております。正規仕様ではない灯員や社外品灯員への取付けはできません。
- 当該車種対応製品は、JIS規格（日本工業規格）D5500の規定に基づき生産しておりますが、車検場によっては検査器具の備えがなく、検査官の目視による判断に委ねられており、必ずしも車検に通らない場合があります。その場合は、元の純正バルブへ交換してください。また、バルブ交換後の純正バルブは本製品使用中、予備バルブとして保管してください。
- 仕様及び外観は予告なく変更する場合があります。
- 衝突回避支援システム装着車に装着した場合、システムが正常の作動しない場合がございます。予めご了承ください。

CATZ LED Reflex コンバージョンキット適応表

※2025年2月現在の情報です。  
※空欄は装着未確認となります。

| モデル名                 | 年式            | 主要型式              | ヘッドランプ      |           |                                 |                | フォグランプ                |                        | 備考   |   |   |
|----------------------|---------------|-------------------|-------------|-----------|---------------------------------|----------------|-----------------------|------------------------|--|---|---|
|                      |               |                   | 純正装着<br>バルブ |           | Reflex LED ヘッドライト<br>コンバージョンキット |                | 純正装着バ<br>ルブ           | Reflex LED フ<br>ォグ ライト |  |   |   |
|                      |               |                   | HI          | LO        | HI                              | LO             |                       |                        |  |   |   |
| <b>ニッサン (NISSAN)</b> |               |                   |             |           |                                 |                |                       |                        |  |   |   |
| ジューク(JUKE)           | H26.7~        | F15               | HB3         | H11       | △<br>※00                        | ×              | ※02                   | H11                    | CLC50<br>CLC60<br>※                              | ※00: ライトユニットにカバーがあるが、装着可<br>※02: ライトユニットにカバーがあるため、装着不可<br>※【ディーラーオプション】フォグにLEDリングが装着されている車両は適応外となります。 |   |
|                      |               |                   | HB3         | HID (D2S) | △<br>※00                        | ×              |                       | H11                    | CLC50<br>CLC60<br>※                              | ※00: ライトユニットにカバーがあるが、装着可<br>※02: ライトユニットにカバーがあるため、装着不可<br>※【ディーラーオプション】フォグにLEDリングが装着されている車両は適応外となります。 |   |
| スカイライン               | 2†7           | H19.10~H28.1      | HID (D2S)   |           | ×                               |                | H1                    | ×                      |  |   |   |
|                      | 4†7           |                   | HID (D2S)   |           | ×                               |                | HB4                   | CLC51<br>※01※04        | ※01: 発光部の角度調整が必要です。<br>※04: 灯体により、配光が乱れる場合があります。 |   |   |
|                      | 4†7           | H22.1~H26.2       | HID (D2S)   |           | ×                               |                | H8                    | CLC50<br>CLC60         |  |   |   |
|                      |               | H26.2~            | V37         | LED       | LED                             | ×              | ×                     | LED                    | ×  |   |   |
| スカイライン<br>クロスオーバー    |               | H21.7~H28.6       | J50         | H9        | HID (D2S)                       | CLC26<br>CLC71 | ×                     | H8                     | CLC50<br>CLC60                                   |   |   |
| セレナ                  | H17.5~H19.12  | C25               | H4          |           | CLC25/CLC28<br>CLC70            |                | H8                    | CLC50<br>CLC60         |  |   |   |
|                      |               |                   | HID (D2R)   |           | ×                               |                | H8                    | CLC50<br>CLC60         |  |   |   |
|                      | H19.12~H22.11 | C25               | HB3         | H11       | ×                               | ×              | ※02                   | ※02                    | H8   | CLC50<br>CLC60<br>※   | ※【ディーラーオプション】フォグにLEDリングが装着されている車両は適応外となります。<br>※02: ライトユニットにカバーがあるため、装着不可                                       |
|                      |               |                   | HID (D2S)   |           | CLC48<br>▲                      |                | H8                    | CLC50<br>CLC60<br>※    | ▲: 別売ゴムカバー(CLCG95) 95mmタイプ                       |   |   |
|                      | H22.11~H25.12 | C26               | HB3         | HB4       | ×                               | ×              | ※02                   | ※※※                    | H8   | CLC50<br>CLC60<br>※   | ※【ディーラーオプション】フォグにLEDリングが装着されている車両は適応外となります。<br>※02: ライトユニットにカバーがあるため、装着不可<br>※※: 灯体の配光特性により車検不合格になる恐れがあるため装着不可。 |
|                      |               |                   | HB3         | HID (D2R) | ×                               | ×              | ※02                   | CLC48<br>▲             | H8   | CLC50<br>CLC60<br>※   | ▲: 別売ゴムカバー(CLCG95) 95mmタイプ  |
|                      | H25.12~H28.8  | C26               | HB3         | H11       | ×                               | ×              | CLC26<br>CLC71<br>※01 |                        | H11  | CLC50<br>CLC60<br>※   | ※【ディーラーオプション】フォグにLEDリングが装着されている車両は適応外となります。<br>※01: 発光部の角度調整が必要です。  |
|                      |               |                   | HB3         | LED       | ×                               | ×              |                       |                        | H11  | CLC50<br>CLC60<br>※   |   |
|                      | H28.8~R4.12   | C27 GC27<br>GFC27 | H9          | H11       | ×                               | ×              | ※△                    | ※※※                    | H11  | CLC50<br>CLC60<br>※   | ※△: 灯体裏側にカバーがあるため、お取付けはできません。<br>※※: 灯体の配光特性により車検不合格になる恐れがあるため装着不可。   |
|                      |               |                   | H9          | LED       | ×                               | ×              | ※△                    |                        | H8   | CLC50<br>CLC60<br>※   | ※【ディーラーオプション】フォグにLEDリングが装着されている車両は適応外となります。   |
| R4.12~               | C28系          | LED               | LED         | ×         | ×                               |                |                       | LED                    | ×  |   |   |

[ご注意]  
 ●本製品は、ヘッドライト、フォグランプ専用です。  
 ●本適応表に記載されている車種でも、年式、型式の違い、グレード、寒冷地仕様車種や、ディーラーオプションの違い等により、表示のバルブが使用できない場合があります。必ず現車にてご確認ください。  
 ●本適応表に記載されている情報は、純正灯員に使用されているバルブを基準としております。正規仕様ではない灯員や社外品灯員への取付けはできません。  
 ●当該車種対応製品は、JIS規格(日本工業規格)D5500の規定に基づき生産しておりますが、車検場によっては検査器具の備えが無く、検査官の目視による判断に委ねられており、必ずしも車検に通らない場合があります。その場合は、元の純正バルブへ交換してください。また、バルブ交換後の純正バルブは本製品使用中、予備バルブとして保管してください。  
 ●仕様及び外観は予告なく変更する場合があります。  
 ●衝突回避支援システム装着車に装着した場合、システムが正常の作動しない場合がございます。予めご了承ください。

CATZ LED Reflex コンバージョンキット適応表

※2025年2月現在の情報です。  
※空欄は装着未確認となります。

| モデル名                 | 年式                     | 主要型式         | ヘッドランプ       |                       |                                 |                       | フォグランプ               |                       | 備考   |  |
|----------------------|------------------------|--------------|--------------|-----------------------|---------------------------------|-----------------------|----------------------|-----------------------|--|--|
|                      |                        |              | 純正装着<br>バルブ  |                       | Reflex LED ヘッドライト<br>コンバージョンキット |                       | 純正装着バ<br>ルブ          | Reflex LED フ<br>ォグキット |  |  |
|                      |                        |              | HI           | LO                    | HI                              | LO                    |                      |                       |  |  |
| <b>ニッサン (NISSAN)</b> |                        |              |              |                       |                                 |                       |                      |                       |  |  |
| ティアナ                 | 2灯式 プロ<br>ジェクター車       | H20.6~H26.2  | J32          | HID<br>(D2S)          |                                 | ×                     |                      | H11                   | CLC50<br>CLC60<br>※                          | ※ [ディーラーオプション] フォグにLEDリングが装着されている車両は<br>適応外となります。  |
|                      |                        |              |              | H9                    | H11                             | CLC26<br>CLC71<br>※01 | ×                    | ※02                   | H11  | CLC50<br>CLC60<br>※  |
|                      | 4灯式                    | H20.6~H26.2  | J32          | H9                    | HID<br>(D2R)                    | CLC26<br>CLC71<br>※01 | ×                    | H11                   | CLC50<br>CLC60<br>※                          | ※ [ディーラーオプション] フォグにLEDリングが装着されている車両<br>は適応外となります。<br>※01: 発光部の角度調整が必要です。   |
|                      |                        |              |              | H9                    | HID<br>(D2S)                    | CLC26<br>CLC71<br>※01 | ×                    | H8                    | CLC50<br>CLC60<br>※                          | ※ [ディーラーオプション] フォグにLEDリングが装着されている車両<br>は適応外となります。<br>※01: 発光部の角度調整が必要です。   |
|                      | アクシス                   | H26.2~R2.7   | L33          | H9                    | H11                             | CLC26<br>CLC71<br>※※  | CLC26<br>CLC71<br>※※ | H11                   | CLC50<br>CLC60<br>※                          | ※ [ディーラーオプション] フォグにLEDリングが装着されている車両<br>は適応外となります。<br>※※: 装着にはコンデンサー・ハーネス (CLCR1) が必要です。<br>▲: 別売ゴムカバー必要 (CLCG90) 90mmタイプ<br>▲: 灯室内スペースは狭く、コネクタはゴムカバー内<br>配線。<br>ゴムカバーは上部の差込み量が少ないため、外れない様別途<br>固定加工器具。 |
|                      |                        |              |              | H9                    | HID<br>(D2S)                    | CLC26<br>CLC71        | CLC48<br>▲           | H11                   | CLC50 CLC60<br>※                             |  |
| ティータ<br>ティータラティオダ    | H16.9~H24.9            | C11          | H4           |                       | CLC25/CLC28<br>CLC70            |                       | H8                   | CLC50<br>CLC60        |  |  |
|                      | H16.9~H18.12           |              | HID<br>(D2R) |                       | ×                               |                       | H8                   | CLC50<br>CLC60        |  |  |
|                      | H16.9~H19.12           |              | H11          | HID<br>(D2S)          | CLC26<br>CLC71<br>※01           | ×                     | H8                   | CLC50<br>CLC60        | ※01: 発光部の角度調整が必要です。                          |  |
|                      | H20.1~H24.10           |              | H4           |                       | CLC25/CLC28<br>CLC70            |                       | H8                   | CLC50<br>CLC60        |  |  |
|                      |                        | H11          | HID<br>(D2S) | CLC26<br>CLC71<br>※01 | ×                               | H8                    | CLC50<br>CLC60       | ※01: 発光部の角度調整が必要です。   |  |  |
| デイズ                  | H25.6~H27.10           | B21W         | H4           |                       | CLC25/CLC28<br>CLC70            |                       |                      |                       |  |  |
|                      |                        |              | HID<br>(D4S) |                       | ×                               |                       | H16                  | ×※                    | ※フォグランプ後方のスペースが狭いため、取付け不可                    |  |
|                      | デイズ ハイウェイスター           | H25.6~       | B21W         | HID<br>(D4S)          |                                 | ×                     |                      | H16                   | ×※   | ※フォグランプ後方のスペースが狭いため、取付け不可  |
|                      | デイズ ルークス<br>ハイウェイスター含む | H26.2~H28.12 | B21A         | H4                    |                                 | CLC25/CLC28<br>CLC70  |                      |                       |  |  |
| HID<br>(D4S)         |                        |              |              | ×                     |                                 | H16                   | CLC50<br>CLC60       |                       |  |  |
| デイズ<br>ハイウェイスター含む    | H28.12~H31.3           | B21A         | H4           |                       | CLC25/CLC28<br>CLC70            |                       | H16                  | CLC50<br>CLC60<br>注1  | 注1: 個体差によりフェンダーライナーに若干、干渉<br>する場合あり (装着可能範囲) |  |
|                      |                        |              | LED          |                       | ×                               |                       | H16                  | CLC50<br>CLC60<br>注1  | 注1: 個体差によりフェンダーライナーに若干、干渉<br>する場合あり (装着可能範囲) |  |

[ご注意]

- 本製品は、ヘッドライト、フォグランプ専用です。
- 本適応表に記載されている車種でも、年式、型式違い、グレード、寒冷地仕様車両側車や、ディーラーオプションの違い等により、表示のバルブが使用できない場合があります。必ず現車にてご確認ください。
- 本適応表に記載の適応情報は、純正灯員に使用されているバルブを基準にしております。正規仕様ではない灯員や社外品灯員への取付けはできません。
- 当該車種対応製品は、JIS規格 (日本工業規格) D5500の規定に基づき生産しておりますが、車検場によっては検査員の備えがなく、検査官の目視による判断に委ねられており、必ずしも車検に通らない場合があります。その場合は、元の純正バルブへ交換してください。また、バルブ交換後の純正バルブは本製品使用中、予備バルブとして保管してください。
- 仕様及び外観は予告なく変更する場合があります。
- 衝突回避支援システム装着車に装着した場合、システムが正常の作動しない場合がございます。予めご了承ください。

CATZ LED Reflex コンバージョンキット適応表

※2025年2月現在の情報です。  
※空欄は装着未確認となります。

| モデル名                 | 年式            | 主要型式           | ヘッドランプ       |              |                                 |                      | フォグランプ               |                       | 備考   |   |
|----------------------|---------------|----------------|--------------|--------------|---------------------------------|----------------------|----------------------|-----------------------|--|---|
|                      |               |                | 純正装着<br>バルブ  |              | Reflex LED ヘッドライト<br>コンバージョンキット |                      | 純正装着バ<br>ルブ          | Reflex LED フ<br>ォグキット |  |   |
|                      |               |                | H1           | LO           | H1                              | LO                   |                      |                       |  |   |
| <b>ニッサン (NISSAN)</b> |               |                |              |              |                                 |                      |                      |                       |  |   |
| デイズ<br>ハイウェイスター含む    | H31.3~        | B4#W           | H19          |              | ×                               |                      | LED                  | ×                     |  |   |
|                      |               |                | LED          |              | ×                               |                      | LED                  | ×                     |  |   |
| デュアリス                | H19.5~H26.3   | J10            | H7           | H7           | ×                               | ×                    | H11                  | CLC50<br>CLC60        |  |   |
|                      |               |                | H7           | HID<br>(D2R) | ×                               | ×                    | H11                  | CLC50<br>CLC60        |  |   |
| ノート                  | H17.1~H19.12  | E11            | H4           |              | CLC25/CLC28<br>CLC70            |                      | H8                   | CLC50<br>CLC60        |  |   |
|                      |               |                | HID<br>(D2R) |              | ×                               |                      | H8                   | CLC50<br>CLC60        |  |   |
|                      | H20.1~H24.8   | E11            | H4           |              | CLC25/CLC28<br>CLC70            |                      | H8                   | CLC50<br>CLC60        |  |   |
|                      |               |                | HID<br>(D2R) |              | ×                               |                      | H8                   | CLC50<br>CLC60        |  |   |
|                      | H24.9~H26.10  | E12            | H4           |              | CLC25/CLC28<br>CLC70            |                      | H11                  | CLC50<br>CLC60<br>※   | ※【ディーラーオプション】フォグにLEDリングが装着されて<br>いる車両は適応外となります。                                  |   |
|                      | H26.10~H28.11 | E12            | H4           |              | CLC25/CLC28<br>CLC70            |                      | H11                  | ×                     | ※07: LEDシステム取付時には、バルブ挿入口が狭いた<br>めバルブ挿入口の拡大加工が必要です。                               |   |
|                      |               |                | HB3          | LED          | ×                               | ×                    | H11                  | ×                     | ※02: ライトユニットにカバーがあるため、装着不可<br>※07: LEDシステム取付時には、バルブ挿入口が狭いた<br>めバルブ挿入口の拡大加工が必要です。 |   |
|                      | M/C後          | H28.11~R2.12   | HE12         | HB3          | H11                             | ×                    | CLC26<br>CLC71<br>※注 | H8                    | CLC50<br>CLC60   | ※注: ライトユニットにカバーが装着可。<br>ただし、ドライバークロケット固定に注意<br>※02: ライトユニットにカバーがあるため、装着不可 |
|                      |               |                |              | HB3          | LED                             | ×                    | ×                    | H8                    | CLC50<br>CLC60   | ※02: ライトユニットにカバーがあるため、装着不可  |
|                      | FMC           | R2.12~         | E13          | H4           |                                 | CLC25/CLC28<br>CLC70 |                      | LED                   | ×  |   |
| LED                  |               |                |              | LED          | ×                               | ×                    | LED                  | ×                     |  |   |
| オーラ                  | R3.8~         | FE13<br>FSNE13 | LED          | LED          | ×                               | ×                    | LED                  | ×                     |  |   |
| ブーガ                  | H16.10~H21.10 | Y50            | HB3          | H1           | ×                               | ×                    | H11                  | CLC50<br>CLC60        | ※02: ライトユニットにカバーがあるため、装着不可   |   |
|                      |               |                | HB3          | HID<br>(D2S) | ×                               | ×                    | H11                  | CLC50<br>CLC60        | ※02: ライトユニットにカバーがあるため、装着不可   |   |

[注]

- 本製品は、ヘッドライト、フォグランプ専用です。
- 本適応表に記載されている車種でも、年式、型式違い、グレード、寒冷地仕様車両側体差や、ディーラーオプションの違い等により、表示のバルブが使用できない場合があります。必ず現車にてご確認ください。
- 本適応表に記載されている情報は、純正灯員に使用されているバルブを基準としております。正規仕様ではない灯員や社外品灯員への取付けはできません。
- 当該車種対応製品は、JIS規格（日本工業規格）D5500の規定に基づき生産しておりますが、車検場によっては検査器具の備えが不十分、検査官の目視による判断に委ねられており、必ずしも車検に通らない場合があります。その場合は、元の純正バルブへ交換してください。また、バルブ交換後の純正バルブは本製品使用で、予備バルブとして保管してください。
- 仕様及び外観は予告なく変更する場合があります。
- 衝突回避支援システム装着車に装着した場合、システムが正常の作動しない場合がございます。予めご了承ください。

CATZ LED Reflex コンバージョンキット適応表

※2025年2月現在の情報です。  
※空欄は装着未確認となります。

| モデル名                 | 年式            | 主要型式  | ヘッドランプ       |           |                                 |                    | フォグランプ      |                        | 備考  |
|----------------------|---------------|-------|--------------|-----------|---------------------------------|--------------------|-------------|------------------------|---|
|                      |               |       | 純正装着<br>バルブ  |           | Reflex LED ヘッドライト<br>コンバージョンキット |                    | 純正装着バ<br>ルブ | Reflex LED フ<br>ォグ ランプ |   |
|                      |               |       | HI           | LO        | HI                              | LO                 |             |                        |   |
| <b>ニッサン (NISSAN)</b> |               |       |              |           |                                 |                    |             |                        |   |
| フーガ                  | H21.11~H27.2  | Y51   | HID (D2S)    |           | CLC48 ※                         |                    | H8          | CLC50<br>CLC60         | ※アラウンドビューシステム装着車は装着不可   |
|                      | H27.2~R4.8    |       | LED          | LED       | x                               | x                  | LED         | x                      |   |
| フーガハイブリッド            | H22.10~R4.6   | HY51  | HID (D2S)    |           | x                               |                    | H8          | CLC50<br>CLC60         |   |
|                      | H27.2~R4.6    |       | LED          | LED       | x                               | x                  | LED         | x                      |   |
| フェアレディ-Z             | H17.9~H20.12  | Z33   | HID (D2S)    |           |                                 |                    | -           | -                      |   |
|                      | H20.12~R4.8   | Z34   | HID (D2S)    |           | CLC48 ※、※1                      |                    | -           | -                      | ※アラウンドビューシステム装着車は装着不可<br>※1 別売ゴムカバー必要 (CLCG95) 95mmタイプ                    |
|                      | R4.8~         | Z34   | LED          | LED       | x                               | x                  | -           | -                      |   |
| ブルーバード シルフィ          | H17.12~H24.12 | G11   | HB3          | HB4       | CLC27<br>CLC71 ※01              | CLC27<br>CLC71 ※01 | H11         | CLC50<br>CLC60         | ※01: 発光部の角度調整が必要です。   |
|                      |               |       | H7           | HID (D2S) | x                               | x                  | H11         | CLC50<br>CLC60         |   |
| マーチ                  | H19.6~H22.6   | K12   | H1           | H11       | x                               | x ※02              | H11         | CLC50<br>CLC60 ※       | ※02: ライトユニットにカバーがあるため、装着不可<br>※【ディーラーオプション】フォグにLEDリングが装着されている車両は適応外となります。 |
|                      |               |       | H1           | HID (D2R) | x                               | x ▲                | H11         | CLC50<br>CLC60 ※       | ▲: CLC48は(ラスト)組性悪い為適用不可<br>※【ディーラーオプション】フォグにLEDリングが装着されている車両は適応外となります。    |
|                      | H22.7~        | K13   | H4           |           | CLC25/CLC28<br>CLC70            |                    | H11         | CLC50<br>CLC60 ※       | ※【ディーラーオプション】フォグにLEDリングが装着されている車両は適応外となります。                               |
| ムラーノ                 | H16.9~H20.9   | Z50   | HID (D2S)    |           | x                               |                    | HB4         | x ※03                  | ※3: 取り付けに必要なリルプ後方のスペースが確保できないため、お取付けはできません。                               |
|                      | H20.9~H27.5   | Z51   | HID (D2S)    |           | x                               |                    | H8          | CLC50<br>CLC60         |   |
| モコ                   | H14.4~H18.2   | MG21S | H4           |           | CLC25/CLC28<br>CLC70            |                    | H8          | x ※1                   | ※1フォグランプ後方のスペースが狭いため、取付け不可  |
|                      | H18.2~H23.2   | MG22S | H4           |           | CLC25/CLC28<br>CLC70            |                    | H8          | CLC50<br>CLC60         |   |
|                      | H23.2~H28.5   | MG33S | H4           |           | CLC25/CLC28<br>CLC70            |                    | H8          | CLC50<br>CLC60         |   |
|                      | トルチェ          |       | H25.10~H28.5 | HID (D2S) |                                 | x                  |             | H8                     | CLC50<br>CLC60  |

[ご注意]

- 本製品は、ヘッドライト、フォグランプ専用です。
- 本適応表に記載されている車種でも、年式、型式違い、グレード、寒冷地仕様車両側体差や、ディーラーオプションの違い等により、表示のバルブが使用できない場合があります。必ず現車にてご確認ください。
- 本適応表に記載されているバルブを基準としております。正規仕様ではない灯罩や社外品灯罩への取付けはできません。
- 当該車種対応製品は、JIS規格(日本工業規格) D5500の規定に基づき生産しておりますが、車検場によっては検査器具の備えが無く、検査官の目視による判断に委ねられており、必ずしも車検に通らない場合があります。その場合は、元の純正バルブへ交換してください。また、バルブ交換後の純正バルブは本製品使用中、予備バルブとして保管してください。
- 仕様及び外観は予告なく変更する場合があります。
- 衝突回避支援システム装着車に装着した場合、システムが正常の作動しない場合がございます。予めご了承ください。

CATZ LED Reflex コンバージョンキット適応表

※2025年2月現在の情報です。  
※空欄は装着未確認となります。

| モデル名                 | 年式                   | 主要型式             | ヘッドランプ      |           |                                 |                      | フォグランプ         |                       | 備考   |
|----------------------|----------------------|------------------|-------------|-----------|---------------------------------|----------------------|----------------|-----------------------|--|
|                      |                      |                  | 純正装着<br>バルブ |           | Reflex LED ヘッドライト<br>コンバージョンキット |                      | 純正装着バ<br>ルブ    | Reflex LED フ<br>ォグキット |  |
|                      |                      |                  | H1          | LO        | H1                              | LO                   |                |                       |  |
| <b>ニッサン (NISSAN)</b> |                      |                  |             |           |                                 |                      |                |                       |  |
| ラフェスタ                | H16.12~H19.5         | B30              | H4          |           | CLC25/CLC28<br>CLC70            |                      | H8             | CLC50<br>CLC60        |  |
|                      |                      |                  | H1          | HID (D2R) | x                               | x                    | H8             | CLC50<br>CLC60        |  |
|                      | H19.5~H24.12         | B30              | HB3         | H1        | CLC27<br>CLC71<br>※01           | x                    | H8             | CLC50<br>CLC60        | ※01：発光部の角度調整が必要です。   |
|                      |                      |                  | HB3         | HID (D2R) | CLC27<br>CLC71<br>※01           | x                    | H8             | CLC50<br>CLC60        | ※01：発光部の角度調整が必要です。   |
|                      | H23.6~H30.3          | CWEFWN<br>CWEAWN | HB3         | H11       | CLC27<br>CLC71<br>※01           | CLC26<br>CLC71       | H11            | CLC50<br>CLC60        | ※01：発光部の角度調整が必要です。   |
|                      |                      |                  | HB3         | HID (D2S) | CLC27<br>CLC71<br>※01           | x                    | H11            | CLC50<br>CLC60        | ※01：発光部の角度調整が必要です。   |
| リーフ                  | H24.11~H29.10        | ZE0系             | H4          |           | CLC25/CLC28<br>CLC70            |                      | H11            | CLC50<br>CLC60<br>※   | ※【ディーラーオプション】フォグにLEDリングが装着されている車両は適応外となります。                              |
|                      |                      |                  | H9          | LED       | x<br>※02                        | x                    | H11            | CLC50<br>CLC60<br>※   | ※【ディーラーオプション】フォグにLEDリングが装着されている車両は適応外となります。<br>※02：ライトユニットにカバーがあるため、装着不可 |
|                      | H29.10~H30.6         | ZE1系             | HB3         | H11       | 未確認                             | 未確認                  | H8             | CLC50<br>CLC60<br>※   | ※【ディーラーオプション】フォグにLEDリングが装着されている車両は適応外となります。                              |
|                      |                      |                  | LED         | LED       | x                               | x                    | H8             | CLC50<br>CLC60<br>※   | ※【ディーラーオプション】フォグにLEDリングが装着されている車両は適応外となります。                              |
|                      | H30.6~               |                  | LED         | LED       | x                               | x                    | H8             | CLC50<br>CLC60<br>※   | ※【ディーラーオプション】フォグにLEDリングが装着されている車両は適応外となります。                              |
|                      | ルークス<br><br>ハイウェイスター | H21.12~H25.4     | ML21S       | H4        |                                 | CLC25/CLC28<br>CLC70 |                | H8                    | CLC50<br>CLC60   |
| HID (D2S)            |                      |                  |             | x         |                                 | H8                   | CLC50<br>CLC60 |                       |  |
| ハイウェイスター             | H26.2~H28.12         | B21A             | H4          |           | CLC25/CLC28<br>CLC70            |                      | H16            | x<br>※                | ※衝突回避支援システム装着車に装着した場合、システムが正常の作動しない場合がございます                              |
|                      |                      |                  | HID (D4S)   |           | x                               |                      | H16            | x<br>※                |  |
|                      | H28.12~R2.3          | B21A             | H4          |           |                                 |                      |                |                       |  |
|                      |                      |                  | LED         |           | x                               |                      | H16            |                       |  |
|                      | ハイウェイスター R2.3~       | B4 #A            | H19         |           |                                 |                      | LED            | x                     |  |
|                      |                      |                  | LED         |           | x                               |                      | LED            | x                     |  |

[ご注意]

- 本製品は、ヘッドライト、フォグランプ専用です。
- 本適応表に記載されている車種でも、年式、型式違い、グレード、寒冷地仕様車両側体差や、ディーラーオプションの違い等により、表示のバルブが使用できない場合があります。必ず現車にてご確認ください。
- 本適応表に記載の適応情報は、純正灯具に使用されているバルブを基準にしており、正規仕様ではない灯具や社外品灯具への取付けはできません。
- 当該車種対応製品は、JIS規格（日本工業規格）D5500の規定に基づき生産しておりますが、車検場によっては検査器具の備えがなく、検査官の目視による判断に委ねられており、必ずしも車検に通らない場合があります。その場合は、元の純正バルブへ交換してください。また、バルブ交換後の純正バルブは本製品使用中、予備バルブとして保管してください。
- 仕様及び外観は予告なく変更する場合があります。
- 衝突回避支援システム装着車に装着した場合、システムが正常の作動しない場合がございます。予めご了承ください。

CATZ LED Reflex コンバージョンキット適応表

※2025年2月現在の情報です。  
※空欄は装着未確認となります。

| モデル名          | 年式           | 主要型式 | ヘッドランプ           |    |                                 |    | フォグランプ      |                       | 備考 |
|---------------|--------------|------|------------------|----|---------------------------------|----|-------------|-----------------------|----|
|               |              |      | 純正装着<br>バルブ      |    | Reflex LED ヘッドライト<br>コンバージョンキット |    | 純正装着バ<br>ルブ | Reflex LED フ<br>ォグキット |    |
|               |              |      | HI               | LO | HI                              | LO |             |                       |    |
| ニッサン (NISSAN) |              |      |                  |    |                                 |    |             |                       |    |
| ディズルークス       | H26.2~H28.11 | B21A | H4               |    | CLC25/CLC28<br>CLC70            |    | H8          | CLC50<br>CLC60        |    |
|               |              |      | HID<br>(D4S)     |    | ×                               |    | H8          | CLC50<br>CLC60        |    |
|               | H28.12~R2.3  |      | H4               |    | CLC25/CLC28<br>CLC70            |    | H8          | CLC50<br>CLC60        |    |
|               |              |      | LED<br>(Bi-beam) |    | ×                               |    | H8          | CLC50<br>CLC60        |    |

[ご注意]

- 本製品は、ヘッドライト、フォグランプ専用です。
- 本適応表に記載されている車種でも、年式、型式違い、グレード、寒冷地仕様車両側体差や、ディーラーオプションの違い等により、表示のバルブが使用できない場合があります。必ず現車にてご確認ください。
- 本適応表に記載の適応情報は、純正灯員に使用されているバルブを基準にしております。正規仕様ではない灯員や社外品灯員への取付けはできません。
- 当該車種対応製品は、JIS規格（日本工業規格）D5500の規定に基づき生産しておりますが、車検場によっては検査器具の備えがなく、検査官の目視による判断に委ねられており、必ずしも車検に通らない場合があります。その場合は、元の純正バルブへ交換してください。また、バルブ交換後の純正バルブは本製品使用中、予備バルブとして保管してください。
- 仕様及び外観は予告なく変更する場合があります。
- 衝突回避支援システム装着車に装着した場合、システムが正常の作動しない場合がございます。予めご了承ください。