

CATZ LED Reflex コンバージョンキット適応表

※2024年7月現在の情報です。
※空欄は装着未確認となります。

モデル名	年式	主要型式	ヘッドランプ				フォグランプ		備考	
			純正装着 バルブ		Reflex LED "ヘッドライト" コンバージョンキット		純正装着 バルブ	Reflex LED フォグキット		
			HI	LO	HI	LO				
スバル (SUBARU)										
BRZ	H24.3~H28.8	ZC6	HID (D4S)		CLC49 CLC45 注1		PSX24W	—	注1 システムの装着には、ヘッドライトユニットを必ず取り外して行ってください。	
	H28.8~R3.8		LED		x		LED	x		
	R3.8~	ZD8	LED		x		—	—		
R1	H17.1~H17.10	RJ1 RJ2	H4		CLC25 /CLC28 CLC70		HB4	CLC51 ※01	※01：発光部の角度調整が必要です。	
			HID (D2S)		x		HB4	CLC51 ※01	※01：発光部の角度調整が必要です。	
	H17.11~H22.3	RJ1 RJ2	H4		CLC25 /CLC28 CLC70		HB4	CLC51 ※01	※01：発光部の角度調整が必要です。	
			HID (D2S)		x		HB4	CLC51 ※01	※01：発光部の角度調整が必要です。	
R2	H15.12~H22.3	RC1 RC2	H4		CLC25 /CLC28 CLC70		HB4	CLC51 ※01	※01：発光部の角度調整が必要です。	
			HID (D2S)		x		HB4	CLC51 ※01	※01：発光部の角度調整が必要です。	
WRX S4	H26.8~H29.6	VA系	HB3	LED	CLC27 CLC71 ※01	x	H16	CLC50 CLC60	※01：発光部の角度調整が必要です	
	H29.6~		LED		x		LED	x		
インプレッサ	H17.6~H19.6	GD9 GDA GDB	HB3	H1	x ※03	x	HB4	CLC51 ※01	※01：発光部の角度調整が必要です。 ※03：バルブ後方が干渉する為、取付不可	
			HB3	HID (D2S)	x ※03	未確認	HB4	CLC51 ※01	※01：発光部の角度調整が必要です。 ※03：バルブ後方が干渉する為、取付不可	
	WRX ST	H17.6~H19.6	GD9 GDA GDB	HB3	H7	x ※03	x	HB4	CLC51 ※01	※01：発光部の角度調整が必要です ※03：バルブ後方が干渉する為、取付不可 ※04：灯体により、配光が乱れる場合があります。
				HB3	HID (D2S)	x ※03	x	HB4	CLC51 ※01	※01：発光部の角度調整が必要です。 ※03：バルブ後方が干渉する為、取付不可
	H19.6~H23.12	GH系	HB3	H7	CLC27 CLC71 ※01	x	HB4	CLC51 ※01	※01：発光部の角度調整が必要です。	
			HB3	HID (D2S)	CLC27 CLC71 ※01	未確認	PSX24W	—	※01：発光部の角度調整が必要です	

【ご注意】

- 本製品は、ヘッドライト、フォグランプ専用です。
- 本適応表に記載されている車種でも、年式、型式違い、グレード、寒冷地仕様車種個体差や、ディーラーオプションの違い等により、表示のバルブが使用できない場合があります。必ず現車にてご確認ください。
- 本適応表に記載されている情報は、純正灯具に使用されているバルブを基準としております。正規仕様ではない灯具や社外品灯具への取付けはできません。
- 当該車種対応製品は、JIS規格（日本工業規格）D5500の規定に基づき生産しておりますが、車検場によっては検査器具の備えが無く、検査官の目視による判断に委ねられており、必ずしも車検に通らない場合があります。その場合は、元の純正バルブへ交換してください。また、バルブ交換後の純正バルブは本製品使用中、予備バルブとして保管してください。
- 仕様及び外観は予告なく変更する場合があります。
- 衝突回避支援システム装着車に装着した場合、システムが正常の作動しない場合がございます。予めご了承ください。

CATZ LED Reflex コンバージョンキット適応表

※2024年7月現在の情報です。
※空欄は装着未確認となります。

モデル名	年式	主要型式	ヘッドランプ				フォグランプ		備考		
			純正装着 バルブ		Reflex LED "ハイト"ライト コンバージョンキット		純正装着 バルブ	Reflex LED フォグキット			
			HI	LO	HI	LO					
スバル (SUBARU)											
インプレッサ	スバル H23.12~H29.5	GP系	HB3	H11	CLC27 CLC71 ※01	x	PSX24W	—	※01：発光部の角度調整が必要です (注)ホワイトのみ適応		
			HB3	HID (D2R)	CLC27 CLC71 ※01	x	PSX24W	—	※01：発光部の角度調整が必要です (注)ホワイトのみ適応		
	スバル H28.10~R1.10	GT系	HB3	H11	CLC27 CLC71 ※01	CLC26 CLC71 ※01	H16	CLC50 CLC60	※01：発光部の角度調整が必要です		
			LED		x		H16	CLC50 CLC60			
	スバル R1.11~		HB3	H11	CLC27 CLC71 ※01	CLC26 CLC71 ※01	H16	CLC50 CLC60	※01：発光部の角度調整が必要です		
			LED		x		H16	CLC50 CLC60			
	G4	H23.12~H28.10	GJ2 GJ3 GJ6 GJ7	HB3	H11	CLC27 CLC71 ※01	CLC26 CLC71	PSX24W	—	※01：発光部の角度調整が必要です	
				HB3	HID (D2R)	CLC27 CLC71 ※01	未確認	PSX24W	—	※01：発光部の角度調整が必要です	
		H28.10~	GK系	HB3	H11	CLC27 CLC71 ※01	CLC26 CLC71	H16	CLC50 CLC60	※01：発光部の角度調整が必要です	
				LED		x		H16	CLC50 CLC60		
インプレッサSTI	H19.10~H26.8	GR系	HB3	H7	CLC27 CLC71 ※01	x	HB4	CLC51 (注) ※01	(注)ホワイトのみ適応 ※01：発光部の角度調整が必要です ※04：灯体により、配光が乱れる場合があります。 ※注：車両の個体差によりリジブ後方のスペースが 確保できない場合がございます。		
			HB3	HID (D2S)	CLC27 CLC71 ※01	未確認	HB4	CLC65 ※			
	H22.6~H26.9	GV系	HB3	H7	CLC27 CLC71 ※01	x	HB4	CLC51 (注) ※01			
			HB3	HID (D2S)	CLC27 CLC71 ※01	未確認	HB4	CLC51 (注) ※01			
	WRX STI	H26.9~H29.5	VAB	HB3	H7	CLC27 CLC42 ※01	x	H16 または LED		CLC60 CLC65 ※	※01：発光部の角度調整が必要です
				LED	LED	x	x	LED		x	
	WRX S4	H29.5~		HB3	H7	CLC27 CLC71 ※01	x	H16 または LED		CLC60 CLC65 ※	※01：発光部の角度調整が必要です
			VAG	LED		x	x	LED		x	

【ご注意】

- 本製品は、ヘッドライト、フォグランプ専用です。
- 本適応表に記載されている車種でも、年式、型式の違い、グレード、寒冷地仕様車両側体差や、ディーラーオプションの違い等により、表示のバルブが使用できない場合があります。必ず現車にてご確認ください。
- 本適応表に記載の適応情報は、純正灯具に使用されているバルブを基準としております。正規仕様ではない灯具や社外品灯具への取付けはできません。
- 当該車検対応製品は、JIS規格（日本工業規格）D5500の規定に基づき生産しておりますが、車検場によっては検査員の見解がなく、検査官の目視による判断に委ねられており、必ずしも車検に通らない場合があります。その場合は、元の純正バルブへ交換してください。また、バルブ交換後の純正バルブは本製品使用中、予備バルブとして保管してください。
- 仕様及び外観は予告なく変更する場合があります。
- 衝突回避支援システム装着車に装着した場合、システムが正常の作動しない場合がございます。予めご了承ください。

CATZ LED Reflex コンバージョンキット適応表

※2024年7月現在の情報です。
※空欄は装着未確認となります。

モデル名	年式	主要型式	ヘッドランプ				フォグランプ		備考
			純正装着 バルブ		Reflex LED ヘッドライト コンバージョンキット		純正装着 バルブ	Reflex LED フォグキット	
			HI	LO	HI	LO			
スバル (SUBARU)									
インプレッサ XV	H22.6~H24.9	GH系	HB3	HID (D2S)	CLC27 CLC71 ※01	×	HB4		※01: 発光部の角度調整が必要です ※注: 車両の個体差によりバルブ後方のスペースが確保できない場合がございます。
	H24.10~H29.5	GP系	HB3	H11	CLC27 CLC71 ※01	×	PSX24W	—	※: 灯具の配光特性により車検不合格になる恐れがある為不適合
			HB3	HID (D2R)	CLC27 CLC71 ※01	未確認	PSX24W	—	※01: 発光部の角度調整が必要です
	H29.5~R1.11	GT系	HB3	H11	CLC27 CLC71 ※01	CLC26 CLC71 ※01	H16	CLC60	※01: 発光部の角度調整が必要です
			LED		×		H16	CLC50 CLC60	
	R1.11~R5.4	GT系	HB3	H11	CLC27 CLC71 ※01	×	H16	CLC50 CLC60	
			LED		×		LED	×	
R5.4~	GU	LED		×		LED	×		
エクシーガ	H20.6~H30.3	YA4 YA5	H4		CLC25 /CLC28 CLC70		HB4	CLC51 (注) ※01	(注)ホワイトのみ適用 ※01: 発光部の角度調整が必要です。
			HID (D2R)		未確認		HB4	CLC51 (注) ※01	(注)ホワイトのみ適用 ※01: 発光部の角度調整が必要です。
	クロスオーバー	H27.4~	YAM	HID (D2R)		未確認		LED	×
クロストレック	R5.1~	GUD GUE	LED	LED	×	×	LED	×	
サンバー	H24.4~H29.10	S321 S331	H4		CLC25 /CLC28 CLC70		—		
	H29.11-R3.12	S321 S331	H4		CLC25 /CLC28 CLC70		LED	×	
			LED	LED	×	×	LED	×	
	R4.1~	S700B S710B	H4		CLC25 /CLC28 CLC70		LED	×	
			LED	LED	×	×	LED (L1B)	CLC65	
サンバートラック	H26.9~H29.10	S500J S510J	H4		CLC25 /CLC28 CLC70		H8 or H16	CLC50 CLC60	

【ご注意】

- 本製品は、ヘッドライト、フォグランプ専用です。
- 本適応表に記載されている車種でも、型式違い、グレード、寒冷地仕様車両個体差や、ディーラーオプションの違い等により、表示のバルブが使用できない場合があります。必ず現車にてご確認ください。
- 本適応表に記載の適応情報は、純正灯具に使用されているバルブを基準としております。正規仕様ではない灯具や社外品灯具への取付けはできません。
- 当車検対応製品は、JIS規格（日本工業規格）D5500の規定に基づき生産しておりますが、車検場によっては検査員の備えが無く、検査官の目視による判断に委ねられており、必ずしも車検に通らない場合があります。その場合は、元の純正バルブへ交換してください。また、バルブ交換後の純正バルブは本製品使用中、予備バルブとして保管してください。
- 仕様及び外観は予告なく変更する場合があります。
- 衝突回避支援システム装着時に装着した場合、システムが正常の作動しない場合がございます。予めご了承ください。

CATZ LED Reflex コンバージョンキット適応表

※2024年7月現在の情報です。
※空欄は装着未確認となります。

モデル名	年式	主要型式	ヘッドランプ				フォグランプ		備考
			純正装着 バルブ		Reflex LED ヘッドライト コンバージョンキット		純正装着 バルブ	Reflex LED フォグキット	
			HI	LO	HI	LO			
SUBARU (SUBARU)									
サンバー トラック	H29.11~R3.12	S500J S510J	H4		CLC25 /CLC28 CLC70		H8	CLC50 CLC60	
			LED	LED	x	x	H8	CLC50 CLC60	
	R4.1~	S500J S510J	H4		CLC25 /CLC28 CLC70		LED	x	
			LED	LED	x	x	LED (L1B)	CLC65	
ジャスティ カスタム	H28.11~R2.9	M900F M910F	H4		CLC25 /CLC28 CLC70		-		
			LED		x		LED	x	
	R2.9~	M900F M910F	LED		x		LED (L1B)	CLC65	
ディアスワゴン	H21.9~H29.11	S321N S331N	HB3	H7	未確認	x	H8	CLC50 CLC60	
			HB3	HID (D4R)	未確認	未確認	H8	CLC50 CLC60	
	H29.11~R2.3	S321N S331N	H4		CLC25 /CLC28 CLC70		LED	x	
			LED	LED	x	x	LED	x	
ステラ カスタム	H23.5~H25.1	LA100F LA110F	H4		CLC25 /CLC28 CLC70		H8	CLC50 CLC60	ディーラーオプションフォグランプ装着車
			HB3	HID (D4S)	CLC27 CLC71 ※01		H8	CLC50 CLC60	※01：発光部の角度調整が必要です。 ディーラーオプションフォグランプ装着車
	H25.1~H26.12	LA100F LA110F	H4		CLC25 /CLC28 CLC70		-	x	
			HB3	LED	CLC27 CLC71 ※01	x	H16	CLC50 CLC60	※01：発光部の角度調整が必要です。
	H26.12~	LA150F LA160F	H4		CLC25 /CLC28 CLC70		-	x	
			HB3	LED	CLC27 CLC71 ※01	x	-	x	
	H26.12~H29.8	LA150F LA160F	H9	LED	CLC26 CLC71	x	LED	x	
	H29.8~	LA150F LA160F	LED	LED	x	x	LED	x	
ソルテラ	R4.5~	XEAM10X YEAM15X	LED	LED	x	x	LED	x	

【ご注意】
 ●本製品は、ヘッドライト、フォグランプ専用です。
 ●本適応表に記載されている車種でも、年式、型式違い、グレード、寒冷地仕様車個体差や、ディーラーオプションの違い等により、表示のバルブが使用できない場合があります。必ず現車にてご確認ください。
 ●本適応表に記載されているバルブは、純正バルブを基準にしております。正規仕様ではない灯具や社外品灯具への取付けはできません。
 ●当車種対応製品は、JIS規格（日本工業規格）D5500の規定に基づき生産しておりますが、車検場によっては検査器具の備えが無く、検査官の目視による判断に変わっており、必ずしも車検に通らない場合があります。その場合は、元の純正バルブへ交換してください。また、バルブ交換後の純正バルブは本製品使用中、予備バルブとして保管してください。
 ●仕様及び外観は予告なく変更する場合があります。
 ●衝突回避支援システム装着車に装着した場合、システムが正常の作動しない場合がございます。予めご了承ください。

CATZ LED Reflex コンバージョンキット適応表

※2024年7月現在の情報です。
※空欄は装着未確認となります。

モデル名	年式	主要型式	ヘッドランプ				フォグランプ		備考
			純正装着 バルブ		Reflex LED ヘッドライト コンバージョンキット		純正装着 バルブ	Reflex LED フォグキット	
			HI	LO	HI	LO			
スバル (SUBARU)									
トレジア	H22.11~H28.11	NSP12# NCP12#	H4		CLC25 / CLC28 CLC70		H11	CLC50 CLC60	
			H11	HID (D4R)	未確認	x	H11	CLC50 CLC60	
フォレスタ	H17.1~H19.12	SG5 SG9	HB3	H1	CLC27 CLC71 ※01	x	HB4	CLC51 ※01	※01：発光部の角度調整が必要です。
			HB3	HID (D2R)	CLC27 CLC71 ※01	x	HB4	CLC51 ※01	※01：発光部の角度調整が必要です。
	H19.12~H24.11	SH5	HB3	H7	CLC27 CLC71 ※01	x	HB4	CLC51 (注) ※01	(注)ホワイトのみ適応 ※01：発光部の角度調整が必要です。
			HB3	HID (D2R)	CLC27 CLC71 ※01	x	HB4	CLC51 (注) ※01	(注)ホワイトのみ適応 ※01：発光部の角度調整が必要です。
	H24.11~H27.11	SJ系	HB3	H11	CLC27 CLC71 ※01	CLC26 CLC71	H16	CLC50 CLC60 (注)	(注)CLC50はホワイトのみ適応 ※01：発光部の角度調整が必要です。
			HB3	HID (D4R)	CLC27 CLC71 ※01	x	H16	CLC50 CLC60 (注)	(注)CLC50はホワイトのみ適応 ※01：発光部の角度調整が必要です。
	H27.11~H30.7	SJ系	HB3	H11	CLC27 CLC71 ※01	CLC26 CLC71	H16	CLC50 CLC60	※01：発光部の角度調整が必要です。
			LED		x		H16	CLC50 CLC60	
	H30.7~R3.9	SK系	LED		x		H16	CLC50 CLC60	
			LED		x		LED	x	
R3.9~	SK系	LED		x		LED	x		
プレオ	ンバン	RA/RV系	IH01		x		HB4	CLC51 ※01	※01：発光部の角度調整が必要です。
			H4		未確認		HB4	CLC51 ※01	※01：発光部の角度調整が必要です。
	マアセダン	H22.4~H30.3	L275F L285F	H4		CLC25 / CLC28 CLC70		-	
HB3				H7	CLC27 CLC71 ※01	x	H8	CLC50 CLC60	※01：発光部の角度調整が必要です。
			HB3	HID (D4R)	CLC27 CLC71 ※01	x	H8	CLC50 CLC60	※01：発光部の角度調整が必要です。
プレオ プラス	H29.5~	LA350F LA360F	H4		CLC25 / CLC28 CLC70		LED	x	
			LED	LED	x	x	-		

[ご注意]

- 本製品は、ヘッドライト、フォグランプ専用です。
- 本適応表に記載されている車種でも、年式、型式違い、グレード、寒冷地仕様車両個体差や、ディーラーオプションの違い等により、表示のバルブが使用できない場合があります。必ず現車にてご確認ください。
- 本適応表に記載の適応情報は、純正灯に使用されているバルブを基準としております。正規仕様ではない灯具や社外品灯具への取付けはできません。
- 当該車種対応製品は、JIS規格（日本工業規格）D5500の規定に基づき生産しておりますが、車検場によっては検査器具の備えが無く、検査官の目視による判断に委ねられており、必ずしも車検に通らない場合があります。その場合は、元の純正バルブへ交換してください。また、バルブ交換後の純正バルブは本製品使用中、予備バルブとして保管してください。
- 仕様及び外観は予告なく変更する場合があります。
- 衝突回避支援システム装着車に装着した場合、システムが正常の作動しない場合がございます。予めご了承ください。

CATZ LED Reflex コンバージョンキット適応表

※2024年7月現在の情報です。
※空欄は装着未確認となります。

モデル名	年式	主要型式	ヘッドランプ				フォグランプ		備考
			純正装着 バルブ		Reflex LED ヘッドライト コンバージョンキット		純正装着 バルブ	Reflex LED フォグキット	
			HI	LO	HI	LO			
スバル (SUBARU)									
ルクラ	H22.4~H27.4	L455F L465F	H4		CLC25 /CLC28 CLC70		H8	CLC50 CLC60	
			H7	HID (D4R)	x	x	H8	CLC50 CLC60	
レヴォーグ	H26.6~H29.8	VM4 VMG	HB3	H11	CLC27 CLC71 ※01	CLC26 CLC71	H16	CLC50 CLC60 (注)	注：CLC50はホワイトのみ適応 ※01：発光部の角度調整が必要です。
			HB3	LED	CLC27 CLC71 ※01	x	H16	CLC50 CLC60 (注)	注：CLC50はホワイトのみ適応 ※01：発光部の角度調整が必要です。
	H29.8~R2.11	VM系	LED		x		LED	x	
	R2.11~	VN系	LED		x		LED	x	
レイバック	R5.11~	VN5	LED		x		LED	x	
レガシー アウトバック	H21.5~H24.5	BR9	HB3	H7	CLC71 ※01	x	HB4	CLC51 (注) ※01	(注)ホワイトのみ適応 ※01：発光部の角度調整が必要です。
			HB3	HID (D2S)	CLC71 ※01	未確認	HB4	CLC51 (注) ※01	(注)ホワイトのみ適応 ※01：発光部の角度調整が必要です。
	H24.5~H26.10	BR9系	HB3	H7	CLC71 ※01	x	H11	CLC50 CLC60 (注)	(注)CLC50はホワイトのみ適応 ※01：発光部の角度調整が必要です
			HB3	HID (D2S)	CLC71 ※01	CLC48 ▲	H11	CLC50 CLC60 (注)	(注)ホワイトのみ適応 ※01：発光部の角度調整が必要です ▲：装着にはヘッドランプの取り外し及びスペースが狭いため、ユニット内でソケットを接続する必要があります。
	H26.10~H29.10	BS9	HB3	LED	CLC27 CLC71 ※01	x	H16	CLC50 CLC60 (注)	(注)ホワイトのみ適応 ※01：発光部の角度調整が必要です
	H29.10~R3.12	BS系	LED		x		LED	x	
R3.12~	BT5	LED		x		LED	x		
レガシィ ツーリングワゴン	H18.5~H21.5	BP系	H9	H7	CLC26 CLC71 ※01	x	HB4	CLC51 (注) ※01	(注)ホワイトのみ適応 ※01：発光部の角度調整が必要です。
			H9	HID (D2S)	CLC26 CLC71 ※01	x	HB4	CLC51 (注) ※01	(注)ホワイトのみ適応 ※01：発光部の角度調整が必要です。
			HB3	HID (D2S)	CLC27 CLC71 ※01	x	HB4	CLC51 (注) ※01	(注)ホワイトのみ適応 ※01：発光部の角度調整が必要です。
	H21.5~H24.5	BR系	HB3	H7	CLC27 CLC71 ※01	x	HB4	CLC51 (注) ※01	(注)ホワイトのみ適応 ※01：発光部の角度調整が必要です。
			HB3	HID (D2S)	CLC27 CLC71 ※01	CLC48 ▲	HB4	CLC51 (注) ※01	(注)ホワイトのみ適応 ※01：発光部の角度調整が必要です。 ▲：装着にはヘッドランプの取り外し及びスペースが狭いため、ユニット内でソケットを接続する必要があります。

【ご注意】

- 本製品は、ヘッドライト、フォグランプ専用です。
- 本適応表に記載されている車種でも、年式、型式違い、グレード、寒冷地仕様車種個体差や、ディーラーオプションの違い等により、表示のバルブが使用できない場合があります。必ず現車にてご確認ください。
- 本適応表に記載の適応情報は、純正バルブに使用されているバルブを基準にしております。正規仕様ではないバルブや社外品バルブへの取付けはできません。
- 当該車種対応製品は、JIS規格（日本工業規格）D5500の規定に基づき生産しておりますが、車検場によっては検査器具の備えがなく、検査官の目視による判断に委ねられており、必ずしも車検に連ならない場合があります。その場合は、元の純正バルブへ交換してください。また、バルブ交換後の純正バルブは本製品使用中、予備バルブとして保管してください。
- 仕様及び外観は予告なく変更する場合があります。
- 衝突回避支援システム装着車に装着した場合、システムが正常の作動しない場合がございます。予めご了承ください。

CATZ LED Reflex コンバージョンキット適応表

※2024年7月現在の情報です。
※空欄は装着未確認となります。

モデル名	年式	主要型式	ヘッドランプ				フォグランプ		備考
			純正装着 バルブ		Reflex LED "ホワイト"ライト コンバージョンキット		純正装着 バルブ	Reflex LED フォグキット	
			HI	LO	HI	LO			

スバル (SUBARU)

レガシィ ツーリングワゴン	H24.5~H25.5	BR系	HB3	HID (D2S)	CLC27 CLC71 ※01	CLC48 ▲	H16	CLC50(注) CLC60	(注)CLC50はホワイトのみ適応 ※01：発光部の角度調整が必要です ▲：装着にはヘッドランプの取り外し及びスペースが狭いため、ユニット内でソケットを接続する必要があります。
	H25.5~H26.10		HB3	HID (D2S)	CLC27 CLC71 ※01	CLC48 ▲	H16	CLC50(注) CLC60	(注)CLC50はホワイトのみ適応 ※01：発光部の角度調整が必要です ▲：装着にはヘッドランプの取り外し及びスペースが狭いため、ユニット内でソケットを接続する必要があります。
レガシィB4	H18.5~H21.5	BL系	H9	H7	CLC26 CLC71 ※01	x	HB4	CLC51 (注)※01	(注)ホワイトのみ適応 ※01：発光部の角度調整が必要です。
			H9	HID (D2S)	CLC26 CLC71 ※01	x	HB4	CLC51 (注)※01	(注)ホワイトのみ適応 ※01：発光部の角度調整が必要です。
	H21.5~H24.5	BM系	HB3	H7	CLC27 CLC71 ※01	x	HB4	CLC51 (注)※01	(注)ホワイトのみ適応 ※01：発光部の角度調整が必要です。
			HB3	HID (D2S)	CLC27 CLC71 ※01	x	HB4	CLC51 (注)※01	(注)ホワイトのみ適応 ※01：発光部の角度調整が必要です。
	H24.5~H26.10	BM系	HB3	H7	CLC27 CLC71 ※01	x	HB4	CLC51 (注)※01	(注)ホワイトのみ適応 ※01：発光部の角度調整が必要です。
			HB3	HID (D2S)	CLC27 CLC71 ※01	未確認	H16	CLC50(注) CLC60	(注)CLC50はホワイトのみ適応
	H26.10~H29.10	BN系	HB3	LED	未確認	x	H16	CLC50(注) CLC60	(注)CLC50はホワイトのみ適応
H29.10~	LED		x		LED	x			

[ご注意]

- 本製品は、ヘッドライト、フォグランプ専用です。
- 本適応表に記載されている車種でも、年式、型式違い、グレード、寒冷地仕様車両側体差や、ディーラーオプションの違い等により、表示のバルブが使用できない場合があります。必ず現車にてご確認ください。
- 本適応表に記載の適応情報は、純正灯具に使用されているバルブを基準にしております。正規仕様ではない灯具や社外品灯具への取付けはできません。
- 当該車種対応製品は、JIS規格（日本工業規格）D5500の規定に基づき生産しておりますが、車検場によっては検査器具の備えが無く、検査官の目視による判断に委ねられており、必ずしも車検に通らない場合があります。その場合は、元の純正バルブへ交換してください。また、バルブ交換後の純正バルブは本製品使用中、予備バルブとして保管してください。
- 仕様及び外観は予告なく変更する場合があります。
- 衝突回避支援システム装着時に装着した場合、システムが正常の作動しない場合がございます。予めご了承ください。