

## CATZ LED Reflex コンバージョンキット適応表

※2025年2月現在の情報です。  
※空欄は装着未確認となります。

| モデル名                | 年式                     | 主要型式                    | ヘッドライト                  |              |                                 |                | フォグランプ      |                       | 備考  |  |
|---------------------|------------------------|-------------------------|-------------------------|--------------|---------------------------------|----------------|-------------|-----------------------|---|--|
|                     |                        |                         | 純正装着<br>バルブ             |              | Reflex LED ハローライト<br>コンバージョンキット |                | 純正装着<br>バルブ | Reflex LED フォ<br>グキット |   |  |
|                     |                        |                         | HI                      | LO           | HI                              | LO             |             |                       |   |  |
| <b>トヨタ (TOYOTA)</b> |                        |                         |                         |              |                                 |                |             |                       |   |  |
| 86                  | G・RC<br><br>GTリミテッド・GT | ZN6                     | HB3                     | H11          | CLC27<br>CLC71<br>※01           | CLC26<br>CLC71 | PSX24W      | —                     | ※01: 発光部の角度調整が必要です。<br>注1: システムの装着には、ヘッドライトユニットを必ず取り外して行ってください。   |  |
|                     |                        |                         | HID (D4S)<br>バイキセノン     |              | CLC49<br>CLC45<br>注1            |                | PSX24W      | —                     |   |  |
|                     |                        |                         | LED                     |              | x                               |                | LED         | x<br>※                | ※レンズユニット一体型のため、交換不可。  |  |
| GR86                | R3.10~                 | ZN8                     | LED                     |              | x                               |                | —           | —                     |   |  |
| bB                  | H17.12~H19.7           | QNC21<br>QNC20<br>QNC25 | H4                      |              | CLC25/CLC28<br>CLC70            |                | H11         | CLC50<br>CLC60        |   |  |
|                     |                        |                         | H9                      | HID<br>(D4R) | 未確認                             | x              | H11         | CLC50<br>CLC60        |   |  |
|                     | H19.7~H28.11           |                         | H4                      |              | CLC25/CLC28<br>CLC70            |                | H11         | CLC50<br>CLC60        | ※1 別売ゴムカバー必要 (CLCGC95) 95mmタイプ  |  |
|                     |                        |                         | H9                      | HID<br>(D4R) |                                 | CLC49<br>※1    | H11         | CLC50<br>CLC60        |   |  |
| bZ4X                | R4.5~                  | XEAM10<br>YEAM15        | LED                     | LED          | x                               | x              | —           | —                     |   |  |
| CH-R                | H28.12~R1.9            | ZYX10<br>NGX50          | HIR2                    |              | CLC27<br>CLC71<br>※※            |                | LED         | △<br>◇                |   |  |
|                     |                        |                         | Bi-Beam<br>LEDヘッドライト    |              | x                               |                | LED         | △<br>◇                | ※FOGランプ<br>G,G-Tグレードは標準装着 (LEDタイプ)<br>S,S-Tグレードは販売店装着オプション<br>(LEDタイプ)<br>※※: 専用HDキットあり (ABA011,ABA012)<br>注B: 販売店オプションのLEDフォグランプのみ装着可能です。<br>◇: CLF20装着可(H11タイプLED FOG コンバージョンキット併用) |  |
|                     | R1.10~                 |                         | ZYX10<br>ZYX11<br>NGX50 | LED          |                                 | x              |             | LED<br>(L1B)          | CLC65<br>注B   |  |
| FJクルーザー             | H22.12~H26.7           | GSJ15W                  | H4                      |              | CLC25/CLC28<br>CLC70<br>▲       |                | H11         | CLC50<br>CLC60        | ▲: 装着には、ADLユニットII (CZL118)が必要です   |  |
|                     | H26.7~H30.1            |                         | H4                      |              | CLC25/CLC28<br>CLC70<br>▲       |                | H16         | CLC50<br>CLC60        | ▲: 装着には、ADLユニットII (CZL118)が必要です。  |  |
| IQ                  | H20.11~H28.3           | KGJ10                   | HIR2                    |              | x<br>※02                        |                | H11         | CLC50<br>CLC60        | ※02: ライトユニットにカバーがあるため、<br>装着不可。   |  |
|                     |                        |                         | HID (D4S)<br>バイキセノン     |              | CLC45<br>注1                     |                | H11         | CLC50<br>CLC60        | 注1 システムの装着には、ヘッドライトユニットを必ず取り外して行ってください。   |  |

[ご注意]

- 本製品は、ヘッドライト、フォグランプ専用です。
- 本適応表に記載されている車種でも、年式、型式違い、グレード、寒冷地仕様車両個体差や、ディーラーオプションの違い等により、表示のバルブが使用できない場合があります。必ず現車にてご確認ください。
- 本適応表に記載の適応情報は、純正灯具に使用されているバルブを基準にしております。正規仕様ではない灯具や社外品灯具への取付けはできません。
- 当該車検対応品は、JIS規格(日本工業規格)D55000の規定に基づき生産しておりますが、車検場によっては検査器具の備えがなく、検査官の目視による判断に委ねられており、必ずしも車検に通らない場合があります。その場合は、元の純正バルブへ交換してください。また、バルブ交換後の純正バルブは本製品使用中、予備バルブとして保管してください。
- 仕様及び外観は予告なく変更する場合があります。
- 衝突回避支援システム装着車に装着した場合、システムが正常の作動しない場合がございます。予めご了承ください。

## CATZ LED Reflex コンバージョンキット適応表

※2025年2月現在の情報です。  
※空欄は装着未確認となります。

| モデル名                | 年式             | 主要型式                                 | ヘッドライト       |              |                                 |                   | フォグランプ       |                       | 備考   |  |
|---------------------|----------------|--------------------------------------|--------------|--------------|---------------------------------|-------------------|--------------|-----------------------|--|--|
|                     |                |                                      | 純正装着<br>バルブ  |              | Reflex LED ハローライト<br>コンバージョンキット |                   | 純正装着<br>バルブ  | Reflex LED フォ<br>グキット |  |  |
|                     |                |                                      | HI           | LO           | HI                              | LO                |              |                       |  |  |
| <b>トヨタ (TOYOTA)</b> |                |                                      |              |              |                                 |                   |              |                       |  |  |
| ist (イスト)           | H14.5~H17.4    | NCP<br>60,65                         | H4           |              | CLC25/CLC28<br>CLC70            |                   | HB4          | CLC51<br>※01          | ※01: 発光部の角度調整が必要です。                                    |  |
|                     |                |                                      | H1           | HID<br>(D2R) | x                               | x                 | HB4          | CLC51<br>※01          | ※01: 発光部の角度調整が必要です。                                    |  |
|                     | H17.5~H19.6    | NCP<br>60,61,65                      | H4           |              | CLC25/CLC28<br>CLC70            |                   | HB4          | CLC51<br>※01          |  |  |
|                     |                |                                      | H1           | HID<br>(D2R) | x                               | x                 | HB4          | CLC51<br>※01          |  |  |
|                     | H19.7~H28.5    | NCP11#,<br>ZSP110                    | H4           |              | CLC25/CLC28<br>CLC70            |                   | H11          | CLC50<br>CLC60        |  |  |
|                     |                |                                      | H7           | HID<br>(D4R) | x                               | x                 | H11          | CLC50<br>CLC60        |  |  |
| RAIZE (ライズ)         | R1.11~         | A200A<br>A210A                       | LED          |              | x                               |                   | LED          | x<br>※                | ※: フォグランプは1体型LEDランプユニットのため、交換不可。                       |  |
| RAV4                | H15.8~H17.11   | ACA2#<br>ZCA2#                       | H4           |              | CLC25/CLC28<br>CLC70            |                   | HB4          | CLC51<br>※01          | ※01: 発光部の角度調整が必要です。<br>▲: 装着には、ADLユニットⅡ (CZL118)が必要です。 |  |
|                     |                |                                      | HID<br>(D2R) |              | x                               |                   | HB4          | CLC51<br>※01          | ※01: 発光部の角度調整が必要です                                     |  |
|                     | H17.11~H28.8   | ACA31W<br>ACA36W                     | HB3          | HID<br>(D4S) | x                               | CLC45 注1<br>CLC49 | H11          | CLC50<br>CLC60        | 注1 システムの装着には、ヘッドライトユニットを必ず取り外して行ってください。                |  |
|                     | H31.4~R4.12    | MXAA54<br>AXAH54                     | LED          |              | x                               |                   | H16          | CLC50<br>CLC60        |  |  |
|                     | R4.12~         | AXAH52<br>AXAH54<br>MXAA52<br>MXAA54 | LED          |              | x                               |                   | LED<br>(L1B) | CLC65<br>※            | ※: XとPHEVは販売店オプションの<br>フォグランプ装着車に限る                    |  |
|                     |                |                                      | LED          |              | x                               |                   | LED          | CLC60<br>■            | ■ : CLF20併用にて装着可                                       |  |
|                     | PHV R2.8~R4.12 | MXAA54<br>AXAH54<br>AXAP54           | LED          |              | x                               |                   | H16          | CLC50<br>CLC60        |  |  |
| SAI(サイ)             | H21.12~H25.7   | AZK10                                | HB3          | HID<br>(D4S) | CLC27<br>CLC71<br>※01           | x                 | H11          | CLC50<br>CLC60        | ※01: 発光部の角度調整が必要です。                                    |  |
|                     |                |                                      | HB3          | LED          | CLC27<br>CLC71<br>※01           | x                 | H11          | CLC50<br>CLC60        | ※01: 発光部の角度調整が必要です。                                    |  |
|                     |                |                                      | LED          | LED          | x                               | x                 | LED          | △<br>◇                | ◇ : CLF20装着可(H11タイプLED FOG コンバージョンキット併用)               |  |
|                     | H25.8~H29.11   |                                      |              |              |                                 |                   |              |                       |  |  |

[ご注意]

●本製品は、ヘッドライト、フォグランプ専用です。

●本適応表に記載されている車種でも、年式、型式違い、グレード、寒冷地仕様車両個体差や、ディーラーオプションの違い等により、表示のバルブが使用できない場合があります。必ず現車にてご確認ください。

●本適応表に記載の適応情報は、純正灯具に使用されているバルブを基準としております。正規仕様ではない工具や社外品灯具への取付けはできません。

●当該車検対応製品は、JIS規格 (日本工業規格) D5500の規定に基づき生産しておりますが、車検場によっては検査器具の備えがなく、検査官の目視による判断に委ねられており、必ずしも車検に通らない場合があります。その場合は、元の純正バルブへ交換してください。また、バルブ交換後の純正バルブは本製品使用中、予備バルブとして保管してください。

●仕様及び外観は予告なく変更する場合があります。

●衝突回避支援システム装着車に装着した場合、システムが正常の作動しない場合がございます。ご了承ください。

## CATZ LED Reflex コンバージョンキット適応表

※2025年2月現在の情報です。  
※空欄は装着未確認となります。

| モデル名                    | 年式            | 主要型式                                 | ヘッドライト      |           |                                 |                       | フォグランプ       |                       | 備考  |  |
|-------------------------|---------------|--------------------------------------|-------------|-----------|---------------------------------|-----------------------|--------------|-----------------------|---|--|
|                         |               |                                      | 純正装着<br>バルブ |           | Reflex LED ハローライト<br>コンバージョンキット |                       | 純正装着<br>バルブ  | Reflex LED フォ<br>グキット |   |  |
|                         |               |                                      | HI          | LO        | HI                              | LO                    |              |                       |   |  |
| <b>トヨタ (TOYOTA)</b>     |               |                                      |             |           |                                 |                       |              |                       |   |  |
| YALIS (ヤリス)             | R2.2~         | KSP21#<br>MXPA1#<br>MXPH1#           | HIR2        |           | CLC27<br>CLC71                  |                       | LED<br>(L1B) | CLC65<br>注B           | 注B: 販売店オプションのLEDフォグランプのみ装着可能です。   |  |
|                         |               |                                      | LED         |           | x                               |                       | LED<br>(L1B) | CLC65<br>注B           | 注B: 販売店オプションのLEDフォグランプのみ装着可能です。   |  |
| GR ヤリス                  | R2.9~R6.4     | GXPA16<br>MXPA12                     | LED         | LED       | x                               | x                     | LED          | △<br>◇                | △: CLF20装着可(H11タイプLED FOG CONVERSION KIT併用)                             |  |
|                         | R6.4~         |                                      | LED         | LED       | x                               | x                     |              |                       |   |  |
|                         |               |                                      | HIR2        |           | CLC27<br>CLC71                  |                       |              |                       |   |  |
| YALIS CROSS<br>(ヤリスクロス) | R2.9~         | MXPJ1#<br># MXPB                     | HIR2        |           | CLC27<br>CLC71<br>※01           |                       | LED<br>(L1B) | CLC65<br>注B           | ※01: 発光部の角度調整が必要です。<br>注B: 販売店オプションのLEDフォグランプのみ装着可能です。                  |  |
|                         |               |                                      | LED         |           | x                               |                       | LED<br>(L1B) | CLC65<br>注B           | 注B: 販売店オプションのLEDフォグランプのみ装着可能です。   |  |
| アイシス                    | H16.9~H19.4   | ANZ1# ZNM1#                          | HB3         | HB4       | CLC27<br>CLC71<br>※01           | CLC27<br>CLC71<br>※01 | HB4          | CLC51<br>※01          | ※01: 発光部の角度調整が必要です。   |  |
|                         |               |                                      | HB3         | HID (D2R) | CLC27<br>CLC71<br>※01           | x                     | HB4          | CLC51<br>※01          | ※01: 発光部の角度調整が必要です。   |  |
|                         | H19.5~H21.8   | ANM10W<br>ANM15W<br>ZNM10W<br>ZNM10G | HB3         | H11       | CLC27<br>CLC71<br>※01           | x<br>※02              | H11          | CLC50<br>CLC60        | ※01: 発光部の角度調整が必要です。<br>※02: ライトユニットにカバーがあるため装着不可。                       |  |
|                         |               |                                      | HB3         | HID (D4S) | CLC27<br>CLC71<br>※01           | CLC49<br>CLC45<br>注1  | H11          | CLC50<br>CLC60        | ※01: 発光部の角度調整が必要です。<br>注1 システムの装着には、ヘッドライトユニットを必ず取り外して行ってください。          |  |
|                         | H21.9~H25.9   | ZGM1#G<br>ZGM11W<br>ZGM15G           | HB3         | H11       | CLC27<br>CLC71<br>※01           | x<br>※02              | H11          | CLC50<br>CLC60        | ※01: 発光部の角度調整が必要です。<br>※02: ライトユニットにカバーがあるため装着不可。                       |  |
|                         |               |                                      | HB3         | HID (D4S) | CLC27<br>CLC71<br>※01           | CLC49                 | H11          | CLC50<br>CLC60        | ※01: 発光部の角度調整が必要です。   |  |
|                         | H25.10~H29.12 | ANM10W<br>ANM15W<br>ZNM10W<br>ZNM10G | HB3         | H11       | CLC27<br>CLC71<br>※01           | x<br>※02              | H16          | CLC50<br>CLC60        | ※01: 発光部の角度調整が必要です。<br>※02: ライトユニットにカバーがあるため装着不可。                       |  |
|                         |               |                                      | HB3         | HID (D4S) | CLC27<br>CLC71<br>※01           | x                     | H16          | CLC50<br>CLC60        | ※01: 発光部の角度調整が必要です。   |  |
| AQUA (アクア)              | H23.12~H26.12 | NHP10                                | HB3         | H11       | CLC27<br>CLC71<br>※01           | CLC26<br>CLC71<br>※※※ | H16          | CLC50<br>CLC60        | ※01: 発光部の角度調整が必要です。<br>※※※: 専用HIDキットあり<br>(ABA912A, ABA2112A, ABA1412A) |  |
|                         |               |                                      | HB3         | LED       | CLC27<br>CLC71<br>※01           | x                     | H16          | CLC50<br>CLC60        |   |  |

[ご注意]

- 本製品は、ヘッドライト、フォグランプ専用です。
- 本適応表に記載されている車種でも、年式、型式違い、グレード、寒冷地仕様車両個体差や、ディーラーオプションの違い等により、表示のバルブが使用できない場合があります。必ず現車にてご確認ください。
- 本適応表に記載の適応情報は、純正灯具に使用されているバルブを基準にしております。正規仕様ではない灯具や社外品灯具への取付けはできません。
- 当該車検対応製品は、JIS規格(日本工業規格)D55000規範に基づき生産しておりますが、車検場によっては検査器具の備えがなく、検査官の目視による判断に委ねられており、必ずしも車検に通らない場合があります。その場合は、元の純正バルブへ交換してください。また、バルブ交換後の純正バルブは本製品使用中、予備バルブとして保管してください。
- 仕様及び外観は予告なく変更する場合があります。
- 衝突回避支援システム装着車に装着した場合、システムが正常の作動しない場合がございます。予めご了承ください。

## CATZ LED Reflex コンバージョンキット適応表

※2025年2月現在の情報です。  
※空欄は装着未確認となります。

| モデル名                | 年式            | 主要型式                          | ヘッドライト           |           |                                 |                | フォグランプ                             |                       | 備考  |  |
|---------------------|---------------|-------------------------------|------------------|-----------|---------------------------------|----------------|------------------------------------|-----------------------|---|--|
|                     |               |                               | 純正装着<br>バルブ      |           | Reflex LED ハローライト<br>コンバージョンキット |                | 純正装着<br>バルブ                        | Reflex LED フォ<br>グキット |   |  |
|                     |               |                               | HI               | LO        | HI                              | LO             |                                    |                       |   |  |
| <b>トヨタ (TOYOTA)</b> |               |                               |                  |           |                                 |                |                                    |                       |   |  |
| AQUA<br>(アクア)       | H26.12~H29.6  | G'S                           | HB3              | H11       | CLC27<br>CLC71<br>※01           | CLC26<br>CLC71 | H16                                |                       | ※01: 発光部の角度調整が必要です。<br>△: CLF20装着可(H11タイプLED FOG コンバージョンキット併用)  |  |
|                     |               |                               | LED              |           | ×                               |                | LED                                | △<br>◇                | ※01: 発光部の角度調整が必要です。<br>△: CLF20装着可(H11タイプLED FOG コンバージョンキット併用)  |  |
|                     |               |                               | HB3              | LED       | CLC27<br>CLC71<br>※01           | ×              | LED                                | △<br>◇                | ※02: ライトユニットにバーがあるため装着不可。<br>△: CLF20装着可(H11タイプLED FOG コンバージョンキット併用)<br>※※: 専用HIDキットあり(ABA001,ABA002) |  |
|                     | H29.6~R3.7    | NHP10<br>NHP10H               | HIR2             |           | ×<br>※02、※※                     |                | LED<br>(OP装着車)                     | △<br>◇                | ※02: ライトユニットにバーがあるため装着不可。<br>△: CLF20装着可(H11タイプLED FOG コンバージョンキット併用)                                  |  |
|                     |               |                               | LED<br>(Bi-Beam) |           | ×                               |                | LED<br>(OP装着車)                     | △<br>◇                | △: CLF20装着可(H11タイプLED FOG コンバージョンキット併用)   |  |
| FMC                 | R3.7~         | MXPK11<br>KXPK16              | LED              |           | ×                               |                | LED<br>(L1B)<br>(メーカー<br>オプション装着車) | CLC65<br>※            | ※メーカーオプション装着車は装着可<br>(販売店オプションのLEDフォグ装着車は不可) Z: 標準装備<br>G: メーカーオプション B: メーカーオプション設定無し                 |  |
| アベンシス               | H24.4~H26.3   | ZRT272W                       | HB3              | HID (D4S) | ×                               | ◆              | ×                                  | H11/H16               | CLC50<br>CLC60  | ◆: バルブの後方に樹脂バーがあるため<br>※: スペース確保できない為取不可 |
|                     | H26.4~H27.9   |                               | HID (D4S)        |           | ×<br>※                          |                | H11                                | CLC50<br>CLC60        | ※: スペース確保できない為取不可   |  |
|                     | H27.10~H30.4  | ZRT272W                       | LED              |           | ×                               |                | H11                                | CLC50<br>CLC60        |   |  |
| アリオン                | H13.12~H16.11 | ZNT24#系<br>ZZT24#系<br>AZT24#系 | H4               |           | CLC25/CLC28<br>CLC70<br>※04     |                | HB4                                | CLC51<br>※01          | ※01: 発光部の角度調整が必要です。<br>※04: 灯体により、配光が乱れる場合があります。  |  |
|                     |               |                               | HID<br>(D2R)     |           | ×                               |                | HB4                                | CLC51<br>※01          | ※01: 発光部の角度調整が必要です。   |  |
|                     | H16.12~H19.5  | ZNT24#系<br>ZZT24#系            | H4               |           | CLC25/CLC28<br>CLC70<br>※04     |                | HB4                                | CLC51<br>※01          | ※01: 発光部の角度調整が必要です。<br>※04: 灯体により、配光が乱れる場合があります。  |  |
|                     |               |                               | HB3              | HID (D4S) | CLC27<br>CLC71<br>※01           | ×              | HB4                                | CLC51<br>※01          | ※01: 発光部の角度調整が必要です。   |  |
|                     | H19.6~H22.4   | ZRT260<br>ZRT265<br>NZT260    | HB3              | H11       | CLC27<br>CLC71<br>※01           |                | H11                                | CLC50<br>CLC60        | ※01: 発光部の角度調整が必要です。   |  |
|                     |               |                               | HB3              | HID (D4R) | CLC27<br>CLC71<br>※01           | ×              | H11                                | CLC50<br>CLC60        | ※01: 発光部の角度調整が必要です。   |  |
|                     | H22.4~H24.12  | ZRT260<br>ZRT265<br>NZT260    | HB3              | H11       | CLC27<br>CLC71<br>※01           |                | H11                                | CLC50<br>CLC60        | ※01: 発光部の角度調整が必要です。   |  |
|                     |               |                               | HB3              | HID (D4S) | CLC27<br>CLC71<br>※01           | CLC45<br>注1    | H11                                | CLC50<br>CLC60        | ※01: 発光部の角度調整が必要です。<br>注1: システムの装着には、ヘッドライトユニットを必ず取り外して行ってください。                                       |  |

### [ご注意]

- 本製品は、ヘッドライト、フォグランプ専用です。
- 本適応表に記載されている車種でも、年式、型式違い、グレード、寒冷地仕様車両細体差や、ディーラーオプションの違い等により、表示のバルブが使用できない場合があります。必ず現車にてご確認ください。
- 本適応表に記載の適応情報は、純正灯具に使用されているバルブを基準にしております。正規仕様ではない灯具や社外品灯具への取付けはできません。
- 当該車検対応製品は、JIS規格(日本工業規格)D5500の規定に基づき生産しておりますが、車検場によっては検査器具の備えがなく、検査官の目視による判断に委ねられており、必ずしも車検に通らない場合があります。その場合は、元の純正バルブへ交換してください。また、バルブ交換後の純正バルブは本製品使用中、予備バルブとして保管してください。
- 仕様及び外観は予告なく変更する場合があります。
- 衝突回避支援システム装着車に装着した場合、システムが正常の作動しない場合がございます。ご了承ください。

# CATZ LED Reflex コンバージョンキット適応表

※2025年2月現在の情報です。  
※空欄は装着未確認となります。

| モデル名                | 年式                  | 主要型式                             | ヘッドライト      |              |                                 |                          | フォグランプ      |                       | 備考  |  |
|---------------------|---------------------|----------------------------------|-------------|--------------|---------------------------------|--------------------------|-------------|-----------------------|---|--|
|                     |                     |                                  | 純正装着<br>バルブ |              | Reflex LED ハローライト<br>コンバージョンキット |                          | 純正装着<br>バルブ | Reflex LED フォ<br>グキット |   |  |
|                     |                     |                                  | HI          | LO           | HI                              | LO                       |             |                       |   |  |
| <b>トヨタ (TOYOTA)</b> |                     |                                  |             |              |                                 |                          |             |                       |   |  |
| アリオン                | H24.12~H28.5        | ZRT260<br>ZRT265<br>NZT26        | HB3         | H11          | CLC27<br>CLC71<br>※01           | CLC26<br>CLC71           | H16         | CLC50<br>CLC60        | ※01:発光部の角度調整が必要です。  |  |
|                     |                     |                                  | HB3         | HID<br>(D4S) | CLC27<br>CLC71<br>※01           | x                        | H16         | CLC50<br>CLC60        | ※01:発光部の角度調整が必要です。  |  |
|                     | H28.6~              |                                  | HIR2        |              | CLC27<br>CLC71<br>※01           |                          | H16         | CLC50<br>CLC60        | ※01:発光部の角度調整が必要です。  |  |
| アルテッツア              | M/C前 H10.10~H13.4 H | GXE10<br>SXE10                   | HB3         | HB4          | x                               | x                        | H3/HB4      | x                     |   |  |
|                     | M/C後 H13.5~H17.9    |                                  | HB3         | HB4          | CLC27<br>CLC71<br>※01※04        | CLC27<br>CLC71<br>※01※04 | H3/HB4      | x                     | ※01:発光部の角度調整が必要です。<br>※04:灯体により、配光が乱れる場合があります。  |  |
|                     |                     |                                  | HB3         | HID<br>(D2R) | CLC27<br>CLC71<br>※01※04        | x                        | H3/HB4      | x                     | ※01:発光部の角度調整が必要です。<br>※04:灯体により、配光が乱れる場合があります。  |  |
| アルテッツア ジータ          | H13.5~H15.7         | ZRT260<br>ZRT265<br>NZT260       | HB3         | HB4          | CLC27<br>CLC71<br>※01※04        | CLC27<br>CLC71<br>※01※04 | H3/HB4      | x                     | ※01:発光部の角度調整が必要です。<br>※04:灯体により、配光が乱れる場合があります。  |  |
|                     |                     |                                  | HB3         | HID<br>(D2R) | CLC27<br>CLC71<br>※01※04        | x                        | H3/HB4      | x                     | ※01:発光部の角度調整が必要です。<br>※04:灯体により、配光が乱れる場合があります。  |  |
|                     | H15.8~H17.9         | NZT260                           | HB3         | HB4          | CLC27<br>CLC71<br>※01※04        | CLC27<br>CLC71<br>※01※04 | H3/HB4      | x                     | ※01:発光部の角度調整が必要です。<br>※04:灯体により、配光が乱れる場合があります。  |  |
|                     |                     |                                  | HB3         | HID<br>(D2R) | CLC27<br>CLC71<br>※01※04        | x                        | H3/HB4      | x                     | ※01:発光部の角度調整が必要です。<br>※04:灯体により、配光が乱れる場合があります。  |  |
| アルファード              | H14.5~H17.3         | ANH1#<br>MNH1#                   | H4          |              | CLC25/CLC28<br>CLC70            |                          | H3d         | x                     |   |  |
|                     |                     |                                  | HB3         | HID<br>(D2R) | CLC27<br>CLC71<br>※01           | x                        | H3d         | x                     | ※01:発光部の角度調整が必要です。  |  |
|                     | H17.4~H20.5         | ANH1#<br>MNH1#                   | HB3         | HID<br>(D2S) | CLC27<br>CLC71<br>※01           | x                        | HB4         | CLC51<br>※01          | ※01:発光部の角度調整が必要です。<br>※注意:灯体により、配光が乱れる場合があります。  |  |
|                     |                     |                                  | HB3         | HID<br>(D2R) | CLC27<br>CLC71<br>※01           | x                        | H3          | x                     | FS無し車<br>※01:発光部の角度調整が必要です。   |  |
|                     | H20.5~H23.11        | ANH20/25W<br>GGH20/25W           | HB3         | HID<br>(D4S) | CLC27<br>CLC71<br>※01           | ▲<br>CLC45<br>注1         | HB4         | CLC51<br>※01          | ※01:発光部の角度調整が必要です。<br>注1:システムの装着には、ヘッドライトユニットを必ず取り外して行ってください。<br>▲:AFS付車は可動範囲を確認し、配線に余裕を持つ様に電源コネクターを固定してください。 |  |
|                     |                     |                                  | HB3         | HID<br>(D4S) | CLC27<br>CLC71<br>※01           | ▲<br>CLC45<br>注1         | H11         | CLC50<br>CLC60        | ※01:発光部の角度調整が必要です。<br>注1:システムの装着には、ヘッドライトユニットを必ず取り外して行ってください。<br>▲:AFS付車は可動範囲を確認し、配線に余裕を持つ様に電源コネクターを固定してください。 |  |
|                     | H27.1~H30.1         | AGH30/35W<br>GGH30/35W<br>AYH30W | LED         |              | x                               |                          | H16         | CLC50<br>CLC60<br>◆   | ◆: LED フォグ仕様車 : CLF20装着可(H11タイプ LED FOG コンバージョンキット併用)   |  |
|                     | H30.1~R5.6          |                                  | LED         |              | x                               |                          | LED         | △<br>◇                | ◇: CLF20装着可(H11タイプ LED FOG コンバージョンキット併用)  |  |

## [ご注意]

- 本製品は、ヘッドライト、フォグランプ専用です。
- 本適応表に記載されている車種でも、年式、型式違い、グレード、寒冷地仕様車両個体差や、ディーラーオプションの違い等により、表示のバルブが使用できない場合があります。必ず現車にてご確認ください。
- 本適応表に記載の適応情報は、純正灯具に使用されているバルブを基準にしております。正規仕様ではない灯具や社外品灯具への取付けはできません。
- 当該車検対応製品は、JIS規格(日本工業規格)D5500の規定に基づき生産しておりますが、車検場によっては検査器具の備えがなく、検査官の目視による判断に委ねられており、必ずしも車検に通らない場合があります。その場合は、元の純正バルブへ交換してください。また、バルブ交換後の純正バルブは本製品使用中、予備バルブとして保管してください。
- 仕様及び外観は予告なく変更する場合があります。
- 衝突回避支援システム装着車に装着した場合、システムが正常の作動しない場合がございます。予めご了承ください。

## CATZ LED Reflex コンバージョンキット適応表

※2025年2月現在の情報です。  
※空欄は装着未確認となります。

| モデル名                | 年式                  | 主要型式                             | ヘッドライト      |              |                                 |                         | フォグランプ       |                       | 備考  |  |
|---------------------|---------------------|----------------------------------|-------------|--------------|---------------------------------|-------------------------|--------------|-----------------------|---|--|
|                     |                     |                                  | 純正装着<br>バルブ |              | Reflex LED ハローライト<br>コンバージョンキット |                         | 純正装着<br>バルブ  | Reflex LED フォ<br>グキット |   |  |
|                     |                     |                                  | HI          | LO           | HI                              | LO                      |              |                       |   |  |
| <b>トヨタ (TOYOTA)</b> |                     |                                  |             |              |                                 |                         |              |                       |   |  |
| アルファード              | R5.6~               | AGH4#W                           | LED         |              | ×                               |                         | LED<br>(L1B) | CLC65                 |   |  |
| ハイブリッド              | H15.7~H17.3         | ATH10W系                          | HB3         | HID<br>(D2S) | CLC27<br>CLC71<br>※01           | ×                       | H3           | ×                     | ※01:発光部の角度調整が必要です。  |  |
|                     | H17.4~H20.4         | ATH10W系                          | HB3         | HID<br>(D2S) | CLC27<br>CLC71<br>※01           | ×                       | H3           | ×                     | ※01:発光部の角度調整が必要です。  |  |
|                     | H20.5~H23.10        | ANH20/25W<br>GGH20/25W           | HB3         | HID<br>(D4S) | CLC27<br>CLC71<br>※01           | ▲<br>CLC45<br>注1        | HB4          | CLC51<br>※01          | ※01:発光部の角度調整が必要です。<br>注1 システムの装着には、ヘッドライトユニットを必ず取り外して行ってください。<br>▲ : AFS付車は可動範囲を確認し、配線に余裕を持つ様に電源コネクターを固定してください。 |  |
|                     | H23.11~H27.1        |                                  | HB3         | HID<br>(D4S) | CLC27<br>CLC71<br>※01           | CLC45<br>注1             | H11          | CLC50<br>CLC60        |   |  |
|                     | H27.1~H30.1         | AGH30/35W<br>GGH30/35W<br>AYH30W | LED         |              | ×                               |                         | H16          | CLC50<br>CLC60        |   |  |
|                     |                     |                                  | LED         |              | ×                               |                         | LED          | △<br>◇                | ◇ : CLF20装着可<br>(H11タイプLED FOG コンバージョンキット併用)  |  |
|                     | H30.1~R3.5          | H3#W系                            | LED         |              | ×                               |                         | LED          | ×                     |   |  |
| 3眼LED車              | H30.1~R5.6          | H3#W系                            | LED         |              | ×                               |                         | LED          | ×                     |   |  |
|                     | R5.6~               | H4#W                             | LED         |              | ×                               |                         | LED<br>(L1B) | CLC65                 |   |  |
| イプサム                | H20.5~H23.10        | M/C前<br>ANH20/25W<br>GGH20/25W   | HB3         | HB4          | CLC27<br>CLC71<br>※01、■         | CLC27<br>CLC71<br>※01、■ | H3orHB4      |                       | ※01:発光部の角度調整が必要です。<br>■年式が古く灯具が劣化している恐れがあるため注意が必要   |  |
|                     | H23.11~H27.1        |                                  | HB3         | HID<br>(D2R) | CLC27<br>CLC71<br>※01           | CLC48<br>▲              | H3orHB4      |                       | ※01:発光部の角度調整が必要です。<br>■年式が古く灯具が劣化している恐れがあるため注意が必要<br>▲ : 装着にはパンバーの脱着が必要です。                                      |  |
|                     | H20.5~H23.10        | M/C後<br>ANH20/25W<br>GGH20/25W   | HB3         | HB4          | CLC27<br>CLC71<br>※01           | CLC27<br>CLC71<br>※01   | HB4          |                       | ※01:発光部の角度調整が必要です。  |  |
|                     | H23.11~H27.1        |                                  | HB3         | HID<br>(D2R) | CLC27<br>CLC71<br>※01           | ×                       | HB4          |                       | ※01:発光部の角度調整が必要です。  |  |
| ヴァンガード              | H19.8~H22.2         | GSA33W<br>ACA33W                 | HB3         | HID<br>(D4S) | CLC27<br>CLC71<br>※01           | CLC45<br>注1<br>▲        | H11          | CLC50<br>CLC60        | 注1 システムの装着には、ヘッドライトユニットを必ず取り外して行ってください。<br>※01:発光部の角度調整が必要です。<br>▲ : CLC49はスペース確保できない為取付不可                      |  |
| ウィッシュ               | M/C前<br>H15.1~H17.8 | ZNE14G<br>ZNE10G                 | HB3         | HB4          | CLC27<br>CLC71<br>※01           | CLC27<br>CLC71<br>※01   | HB4          | CLC51<br>※01          | ※01:発光部の角度調整が必要です。  |  |
|                     |                     |                                  | HB3         | HID<br>(D2R) | CLC27<br>CLC71<br>※01           | ×<br>▲                  | HB4          | CLC51<br>※01          | ※01:発光部の角度調整が必要です。<br>▲ : スペース確保できない為取付不可   |  |
| X,XEパッケージ           | H17.9~H21.3         | ZNE14G<br>ZNE10G                 | HB3         | H11          | ×                               | ×                       | HB4          | CLC51<br>※01          | ※01:発光部の角度調整が必要です。  |  |

[ご注意]

- 本製品は、ヘッドライト、フォグランプ専用です。
- 本適応表に記載されている車種でも、年式、型式違い、グレード、寒冷地仕様車両個体差や、ディーラーオプションの違い等により、表示のバルブが使用できない場合があります。必ず現車にてご確認ください。
- 本適応表に記載の適応情報は、純正灯具に使用されているバルブを基準にしております。正規仕様ではない灯具や社外品灯具への取付けはできません。
- 当該車検対応製品は、JIS規格(日本工業規格)D5500の規定に基づき生産しておりますが、車検場によつては検査器具の備えがなく、検査官の目視による判断に委ねられており、必ずしも車検に通らない場合があります。その場合は、元の純正バルブへ交換してください。また、バルブ交換後の純正バルブは本製品使用中、予備バルブとして保管してください。
- 仕様及び外観は予告なく変更する場合があります。
- 衝突回避支援システム装着車に装着した場合、システムが正常の作動しない場合がございます。予めご了承ください。

# CATZ LED Reflex コンバージョンキット適応表

※2025年2月現在の情報です。  
※空欄は装着未確認となります。

| モデル名                | 年式           | 主要型式                | ヘッドライト      |              |                                 |                       | フォグランプ      |                       | 備考  |  |
|---------------------|--------------|---------------------|-------------|--------------|---------------------------------|-----------------------|-------------|-----------------------|---|--|
|                     |              |                     | 純正装着<br>バルブ |              | Reflex LED ハローライト<br>コンバージョンキット |                       | 純正装着<br>バルブ | Reflex LED フォ<br>グキット |   |  |
|                     |              |                     | HI          | LO           | HI                              | LO                    |             |                       |   |  |
| <b>トヨタ (TOYOTA)</b> |              |                     |             |              |                                 |                       |             |                       |   |  |
| ウィッシュ               | G            | ZNE14G<br>ZNE10G    | HB3         | HID<br>(D2R) | ×                               | ×                     | HB4         | CLC51<br>※01          | ※01: 発光部の角度調整が必要です。   |  |
|                     | H17.9~H21.3  |                     | HB3         | HID<br>(D2S) | ×                               | ▲                     | HB4         | CLC51<br>※01          | ※01: 発光部の角度調整が必要です。<br>▲: スペース確保できない為取付不可                       |  |
| Xaero Sport Z       |              | ZGE2#               | HB3         | H11          | CLC27<br>CLC71<br>※01           | CLC26<br>CLC71<br>※01 | H11         | CLC50<br>CLC60        |   |  |
|                     | H21.4~H24.4  |                     | HB3         | HID<br>(D4S) | CLC27<br>CLC71<br>※01           | CLC45<br>注1           | H11         | CLC50<br>CLC60        | ※01: 発光部の角度調整が必要です。<br>注1: システムの装着には、ヘッドライトユニットを必ず取り外して行ってください。 |  |
|                     |              | ZGE2#               | HB3         | H11          | CLC27<br>CLC71<br>※01           | CLC26<br>CLC71<br>※01 | H16         | CLC50<br>CLC60        | ※01: 発光部の角度調整が必要です。   |  |
|                     | H24.4~H29.12 |                     | HB3         | HID<br>(D4S) | CLC27<br>CLC71<br>※01           | CLC45<br>注1           | H16         | CLC50<br>CLC60        | ※01: 発光部の角度調整が必要です。<br>注1: システムの装着には、ヘッドライトユニットを必ず取り外して行ってください。 |  |
| ヴィッツ                | H19.8~H20.9  | KSP.SCP.<br>NCP/9#  | H4          |              | CLC25/CLC28<br>CLC70            |                       | H11         | CLC50<br>CLC60        |   |  |
|                     | H19.8~H20.9  |                     | H11         | HID<br>(D4R) | ×<br>※02                        | ×                     | H11         | CLC50<br>CLC60        | ※02: ライトユニットにカバーがあるため、装着不可                                      |  |
|                     | RS           |                     | H7          | HID<br>(D2R) | ×                               | ×                     | H11         | CLC50<br>CLC60        |   |  |
|                     | H20.9~       | KSP.SCP.<br>NCP/9#  | H11         | HID<br>(D4R) | 未確認                             | ×                     | H11         | CLC50<br>CLC60        |   |  |
|                     | H20.9~H22.12 | NCP.NSP.<br>KSP/13# | H4          |              | CLC25/CLC28<br>CLC70            |                       | H11         | CLC50<br>CLC60        |   |  |
|                     | H22.12~H26.3 |                     | H11         | HID<br>(D4R) | CLC26<br>CLC71                  | ×                     | H11         | CLC50<br>CLC60        |   |  |
|                     | H26.4~H28.12 | NCP.NSP.<br>KSP/13# | H4          |              | CLC25/CLC28<br>CLC70            |                       | H16         | CLC50<br>CLC60        |   |  |
|                     | H26.4~H28.12 | NCP.NSP.<br>KSP/13# | H11         | HID<br>(D4R) | ×<br>※02                        | ×                     | H16         | CLC50<br>CLC60        | ※02: ライトユニットにカバーがあるため、装着不可                                      |  |
|                     |              |                     | HB3         | LED          | ×<br>※02                        | ×                     | H16         | CLC50<br>CLC60        | ※02: ライトユニットにカバーがあるため、装着不可                                      |  |

【ご注意】

- 本製品は、ヘッドライト、フォグランプ専用です。
- 本適応表に記載されている車種でも、年式、型式違い、グレード、寒冷地仕様車両個体差や、ディーラーオプションの違い等により、表示のバルブが使用できない場合があります。必ず現車にてご確認ください。
- 本適応表に記載の適応情報は、純正灯具に使用されているバルブを基準にしております。正規灯具ではない灯具や社外品灯具への取付けはできません。
- 当該車検対応製品は、JIS規格(日本工業規格)D55000の規定に基づき生産しておりますが、車検場によっては検査器具の備えがなく、検査官の目視による判断に委ねられており、必ずしも車検に通らない場合があります。その場合は、元の純正バルブへ交換してください。また、バルブ交換後の純正バルブは本製品使用中、予備バルブとして保管してください。
- 仕様及び外観は予告なく変更する場合があります。
- 衝突回避支援システム装着車に装着した場合、システムが正常の作動しない場合がございます。予めご了承ください。

## CATZ LED Reflex コンバージョンキット適応表

※2025年2月現在の情報です。  
※空欄は装着未確認となります。

| モデル名                | 年式           | 主要型式                                 | ヘッドライト               |              |                                 |                        | フォグランプ           |                       | 備考  |  |
|---------------------|--------------|--------------------------------------|----------------------|--------------|---------------------------------|------------------------|------------------|-----------------------|---|--|
|                     |              |                                      | 純正装着<br>バルブ          |              | Reflex LED ハローライト<br>コンバージョンキット |                        | 純正装着<br>バルブ      | Reflex LED フォ<br>グキット |   |  |
|                     |              |                                      | HI                   | LO           | HI                              | LO                     |                  |                       |   |  |
| <b>トヨタ (TOYOTA)</b> |              |                                      |                      |              |                                 |                        |                  |                       |   |  |
| ヴィッツ                | H29.1~R2.3   | KSP130<br>NSP130<br>NSP135<br>NHP130 | HIR2                 |              | ×<br>※02、※※                     |                        | H16              | CLC50<br>CLC60        | ※02:ライトユニットにカバーがあるため装着不可。<br>※※:専用HIDキットあり(ABA001,ABA002)   |  |
|                     |              |                                      | H4                   |              | CLC25/CLC28<br>CLC70            |                        | H16              | CLC50<br>CLC60        |   |  |
|                     |              |                                      | Bi-Beam<br>LEDヘッドライト |              | ×                               |                        | H16              | CLC50<br>CLC60        |   |  |
| ヴェルファイア             | H20.5~H23.11 | ANH20.25W<br>GGH20.25W               | HB3                  | HID<br>(D4S) | CLC27<br>CLC71<br>※01           | CLC49<br>▲ CLC45<br>注1 | HB4              | CLC51<br>※01          | ※01:発光部の角度調整が必要です。<br>注1:システムの装着には、ヘッドライトユニットを必ず取り外して行ってください。<br>▲:AFS付車は可動範囲を確認し、配線に余裕を持つ様に電源コネクターを固定してください。 |  |
|                     | H23.11~H27.1 |                                      | HB3                  | HID<br>(D4S) | CLC27<br>CLC71<br>※01           | CLC49<br>▲ CLC45<br>注1 | H11              | CLC50<br>CLC60        |   |  |
|                     | H23.11~H27.1 | ATH20W                               | HB3                  | HID<br>(D4S) | CLC27<br>CLC71<br>※01           | CLC49<br>▲ CLC45<br>注1 | H11              | CLC50<br>CLC60        |   |  |
| 3眼LED車              | H27.1~H30.1  | AGH30/35W<br>GGH30/35W<br>AYH30W     | LED                  |              | ×                               |                        | H16              | CLC50<br>CLC60        |   |  |
|                     |              |                                      | LED                  |              | ×                               |                        | LED              | △<br>◇                | ◇:CLF20装着可(H11タイプLED FOGコンバージョンキット併用)   |  |
|                     | H30.1~R3.5   | H3#W系                                | LED                  |              | ×                               |                        | LED              | ×                     |   |  |
|                     | H30.1~R5.6   | H3#W系                                | LED                  |              | ×                               |                        | LED              | ×                     |   |  |
|                     | R5.6~        | AAHH4#W<br>TAHA4#W                   | LED                  |              | ×                               |                        | LED<br>(L1B)     | CLC65                 |   |  |
| VOXY<br>(ヴォクシー)     | H13.11~H16.8 | AZR60.65                             | H4                   |              | CLC25/CLC28<br>CLC70            |                        | HB4              |                       |   |  |
|                     | H13.11~H16.8 | AZR60.65                             | HB3                  | HID<br>(D2R) | CLC27<br>CLC71<br>※01           | ×                      | H3 d             | ×                     | ※01:発光部の角度調整が必要です。  |  |
|                     | H16.8~H19.6  |                                      | HB3                  | H11          | CLC27<br>CLC71<br>※01           | CLC26<br>CLC71         | HB4              | CLC51<br>※01          | ※01:発光部の角度調整が必要です。  |  |
|                     |              |                                      | HB3                  | HID<br>(D4R) | CLC27<br>CLC71<br>※01           | ×                      | HB4              | CLC51<br>※01          | ※01:発光部の角度調整が必要です。  |  |
|                     | H19.6~H22.4  | ZZR70W<br>ZZR75W<br>ZRR70G<br>ZRR75G | HB3                  | H11          | CLC27<br>CLC71<br>※01           | CLC26<br>CLC71         | H11<br>or HB4(×) | CLC50<br>CLC60        | ※01:発光部の角度調整が必要です。<br>注1:システムの装着には、ヘッドライトユニットを必ず取り外して行ってください。<br>※:別売ゴムカバー必要(CLCLGC95) 95mmタイプ                |  |
|                     |              |                                      | HB3                  | HID<br>(D4S) | CLC27<br>CLC71<br>※01           | CLC49<br>※ CLC45<br>注1 | H11<br>or HB4(×) | CLC50<br>CLC60        |   |  |

### [ご注意]

- 本製品は、ヘッドライト、フォグランプ専用です。
- 本適応表に記載されている車種でも、年式、型式違い、グレード、寒冷地仕様車両車体差や、ディーラーオプションの違い等により、表示のバルブが使用できない場合があります。必ず現車にてご確認ください。
- 本適応表に記載の適合情報は、純正灯具に使用されているバルブを基準にしております。正規仕様ではない灯具や社外品灯具への取付けはできません。
- 当該車検対応製品は、JIS規格(日本工業規格)D55000の規定に基づいて生産しておりますが、車検場によっては検査器具の備えがなく、検査官の目視による判断に委ねられており、必ずしも車検に通らない場合があります。その場合は、元の純正バルブへ交換してください。また、バルブ交換後の純正バルブは本製品使用中、予備バルブとして保管してください。
- 仕様及び外観は予告なく変更する場合があります。
- 衝突回避支援システム装着車に装着した場合、システムが正常の作動しない場合がございます。予めご了承ください。

## CATZ LED Reflex コンバージョンキット適応表

※2025年2月現在の情報です。  
※空欄は装着未確認となります。

| モデル名                 | 年式           | 主要型式                                 | ヘッドライト      |              |                                 |                   | フォグランプ         |                       | 備考  |  |
|----------------------|--------------|--------------------------------------|-------------|--------------|---------------------------------|-------------------|----------------|-----------------------|---|--|
|                      |              |                                      | 純正装着<br>バルブ |              | Reflex LED ハローライト<br>コンバージョンキット |                   | 純正装着<br>バルブ    | Reflex LED フォ<br>グキット |   |  |
|                      |              |                                      | HI          | LO           | HI                              | LO                |                |                       |   |  |
| <b>トヨタ (TOYOTA)</b>  |              |                                      |             |              |                                 |                   |                |                       |   |  |
| VOXY<br>(ヴォクシー)      | H22.4~H26.1  | ZZR70W<br>ZZR75W<br>ZRR70G<br>ZRR75G | HB3         | H11          | CLC27<br>CLC71<br>※01           | CLC26<br>CLC71    | H11            | CLC50<br>CLC60        |   |  |
|                      |              |                                      | HB3         | HID<br>(D4S) | CLC27<br>CLC71<br>※01           | CLC49             | H11            | CLC50<br>CLC60        | ※01: 発光部の角度調整が必要です。   |  |
|                      | H26.1~H29.7  | ZRR80W<br>ZRR85G                     | HB3         | H11          | CLC27<br>CLC71<br>※01           | ×                 | H16            |                       | ※01: 発光部の角度調整が必要です。<br>※02: ライドユニットにカバーがあるため、装着不可                           |  |
|                      |              |                                      | HB3         | LED          | CLC27<br>CLC71<br>※01           | ×                 | H16            | CLC50<br>CLC60        | ※01: 発光部の角度調整が必要です。   |  |
| G'z                  | H28.4~       | ZRR80W                               | HB3         | LED          | 未確認                             | ×                 | H16            | CLC50<br>CLC60        | ※01: 発光部の角度調整が必要です。   |  |
|                      | H29.7~R4.1   | R8#W R8#G系                           | LED         | LED          | ×                               | ×                 | LED            | △<br>◇                | ○: CLF20装着可(H11タイプLED FOG コンバージョンキット併用)                                     |  |
|                      |              | MZRA9#W<br>ZWR9#W                    | LED         | LED          | ×                               | ×                 | LED            | ×                     |   |  |
| エスクァイア<br>(ハイブリッド含む) | H26.10~H29.7 | ZRR8#G<br>ZWR80G                     | HB3         | LED          | CLC27<br>CLC71<br>※01           | ×                 | H16<br>or LED※ | CLC50<br>CLC60        | ※01: 発光部の角度調整が必要です。<br>※: 未確認   |  |
|                      | H29.7~R3.12  |                                      | LED         | LED          | ×                               | ×                 | LED            | △<br>◇                | ○: CLF20装着可(H11タイプLED FOG コンバージョンキット併用)                                     |  |
| エスティマ                | H12.1~H15.5  | MCR ACR30W<br>ACR40W                 | H4          |              | CLC25/CLC28<br>CLC70<br>▲       |                   | H3             | ×                     | ▲: 装着には、ADLユニットII (CZL118)が必要です。  |  |
|                      |              |                                      | HB3         | HID<br>(D2R) | CLC27<br>CLC71<br>※01、■         | ×                 | HB4            | CLC51<br>※01、■        | ※01: 発光部の角度調整が必要です。<br>■: 年式が古く灯具が劣化している恐れがあるため、適合負荷としております。                |  |
|                      | H15.5~H18.1  | MCR ACR30W<br>ACR40W                 | HB3         | HIR2         | CLC27<br>CLC71<br>※01、■         | ×                 | HB4            | CLC51<br>※01、■        | ※01: 発光部の角度調整が必要です。<br>■: 年式が古く灯具が劣化している恐れがあるため、適合負荷としております。                |  |
|                      |              |                                      | HB3         | HID<br>(D2R) | CLC27<br>CLC71<br>※01、■         | ×                 | HB4            | CLC51<br>※01、■        | ※01: 発光部の角度調整が必要です。<br>■: 年式が古く灯具が劣化している恐れがあるため、適合負荷としております。                |  |
|                      | H15.5~H17.12 |                                      | HB3         | HIR2         | CLC27<br>CLC71<br>※01、■         | ×                 | H3d            | ×                     | ※01: 発光部の角度調整が必要です。<br>■: 年式が古く灯具が劣化している恐れがあるため、適合負荷としております。                |  |
|                      |              |                                      | HB3         | HID<br>(D2R) | CLC27<br>CLC71<br>※01、■         | ×                 | H3d            | ×                     | ※01: 発光部の角度調整が必要です。<br>■: 年式が古く灯具が劣化している恐れがあるため、適合負荷としております。                |  |
| アエラス                 | H18.1~H20.12 | ACR5# GSR5#                          | HB3         | H11          | CLC27<br>CLC71<br>※01           | 未確認               | H11            | CLC50<br>CLC60        | ※01: 発光部の角度調整が必要です。   |  |
|                      |              |                                      | HB3         | HID<br>(D4S) | CLC27<br>CLC71<br>※01           | ▲ CLC45<br>注1 ※ C | H11            | CLC50<br>CLC60        | ※C: 装着は可能ですが、灯具効率によって光量不足となる恐れが顕著な為、適合不可となります。<br>※01: 発光部の角度調整が必要です。       |  |
|                      |              |                                      | HB3         | HID<br>(D4S) | CLC27<br>CLC71<br>※01           | ▲ CLC45<br>注1 ※ C | HB4            | CLC51<br>※01          | 注1: システムの装着には、ヘッドライトユニットを必ず取り外して行ってください。<br>▲: 装着にはパンバー、ヘッドライトユニットの脱着が必要です。 |  |

[ご注意]

●本商品は、ヘッドライト、フォグランプ専用です。

●本適応表に記載されている車種でも、年式、型式違い、グレード、寒冷地仕様車両個体差や、ディーラーオプションの違い等により、表示のバルブが使用できない場合があります。必ず現車にてご確認ください。

●本適応表に記載の適応情報は、純正灯具に使用されているバルブを基準にしております。正規仕様ではない灯具や社外品灯具への取付けはできません。

●当該車検対応製品は、JIS規格(日本工業規格)D5500の規定に基づき生産しておりますが、車検場によっては検査器具の備えがなく、検査官の目視による判断に委ねられており、必ずしも車検に通らない場合があります。その場合は、元の純正バルブへ交換してください。また、バルブ交換後の純正バルブは本製品使用中、予備バルブとして保管してください。

●仕様及び外観は予告なく変更する場合があります。

●衝突回避支援システム装着車に装着した場合、システムが正常の作動しない場合がございます。予めご了承ください。

# CATZ LED Reflex コンバージョンキット適応表

※2025年 2月現在の情報です。  
※空欄は装着未確認となります。

| モデル名                | 年式            | 主要型式                | ヘッドライト       |                       |                                 |                            | フォグランプ         |                       | 備考   |  |
|---------------------|---------------|---------------------|--------------|-----------------------|---------------------------------|----------------------------|----------------|-----------------------|--|--|
|                     |               |                     | 純正装着<br>バルブ  |                       | Reflex LED ハローライト<br>コンバージョンキット |                            | 純正装着<br>バルブ    | Reflex LED フォ<br>グキット |  |  |
|                     |               |                     | HI           | LO                    | HI                              | LO                         |                |                       |  |  |
| <b>トヨタ (TOYOTA)</b> |               |                     |              |                       |                                 |                            |                |                       |  |  |
| エスティマ               | H20.12~H24.5  | ACR5# GSR5#         | HB3          | H11                   | CLC27<br>CLC71<br>※01           | 未確認                        | H11            | CLC50<br>CLC60        | ※C : 装着は可能ですが、灯具効率によって光量不足となる恐れが顕著な為、適合不可となります。<br>※01 : 発光部の角度調整が必要です。<br>注1 システムの装着には、ヘッドライトユニットを必ず取り外して行ってください。<br>▲ : 装着にはバンパー、ヘッドライトユニットの脱着が必要です。 |  |
|                     |               |                     | HB3          | HID<br>(D4S)          | CLC27<br>CLC71<br>※01           | CLC49<br>▲ CLC45<br>注1 ※ C | H11            | CLC50<br>CLC60        |  |  |
| アエラス                | H20.12~H24.5  | ACR5# GSR5#         | HB3          | H11                   | CLC27<br>CLC71<br>※01           | 未確認                        | HB4            | CLC51<br>※01          | ※C : 装着は可能ですが、灯具効率によって光量不足となる恐れが顕著な為、適合不可となります。<br>※01 : 発光部の角度調整が必要です。<br>注1 システムの装着には、ヘッドライトユニットを必ず取り外して行ってください。<br>▲ : 装着にはバンパー、ヘッドライトユニットの脱着が必要です。 |  |
|                     |               |                     | HB3          | HID<br>(D4S)          | CLC27<br>CLC71<br>※01           | CLC49<br>▲ CLC45<br>注1 ※ C | HB4            | CLC51<br>※01          |  |  |
| アエラス                | H24.5~H28.6   | ACR5# GSR5#         | HB3          | H11                   | CLC27<br>CLC71<br>※01           | ×<br>※02                   | H11            |                       | ※C : 装着は可能ですが、灯具効率によって光量不足となる恐れが顕著な為、適合不可となります。<br>※01 : 発光部の角度調整が必要です。<br>注1 システムの装着には、ヘッドライトユニットを必ず取り外して行ってください。<br>▲ : 装着にはバンパー、ヘッドライトユニットの脱着が必要です。 |  |
|                     |               |                     | HB3          | HID<br>(D4S)          | CLC27<br>CLC71<br>※01           | CLC49<br>▲ CLC45<br>注1 ※ C | H11            |                       |  |  |
|                     |               |                     | HB3          | H11                   | CLC27<br>CLC71<br>※01           | ×<br>※02                   | H16            |                       |  |  |
|                     |               |                     | HB3          | HID<br>(D4S)          | CLC27<br>CLC71<br>※01           | CLC49<br>▲ CLC45<br>注1 ※ C | H16            |                       |  |  |
|                     | H28.6~R1.10   | ACR5#系              | LED          |                       | ×                               |                            | LED            | ×                     |  |  |
| エスティマ<br>ハイブリッド     | H18.6~H24.5   | AHR20W              | HB3          | HID<br>(D4S)          | CLC27<br>CLC71<br>※01           | CLC49<br>▲ CLC45<br>注1     | HB4            | 未確認                   | 注1 システムの装着には、ヘッドライトユニットを必ず取り外して行ってください。<br>▲ : 装着にはバンパー、ヘッドライトユニットの脱着が必要です。<br>▲ : AFS付車は自動範囲を確認し、配線に余裕を持つ様に電源コネクターを固定してください。                          |  |
|                     | HB3           |                     | H11          | CLC27<br>CLC71<br>※01 | CLC27<br>CLC71<br>▲※01          | H16                        | CLC50<br>CLC60 |                       |  |  |
|                     | HB3           |                     | HID<br>(D4S) | CLC27<br>CLC71<br>※01 | CLC49<br>▲ CLC45<br>注1          | H16                        | CLC50<br>CLC60 |                       |  |  |
|                     | H28.6~R1.10   | AHR20W              | LED          |                       | ×                               |                            |                |                       |  |  |
| オーリス                | H18.10~ H24.8 | NZE15#<br>ZRE15#    | HB3          | H11                   | CLC27<br>CLC71<br>※01           | CLC26<br>CLC71             | H11            | CLC50<br>CLC60        | ※01 : 発光部の角度調整が必要です。   |  |
|                     |               |                     | HB3          | HID<br>(D4S)          | CLC27<br>CLC71<br>※01           | ×                          | H11            | CLC50<br>CLC60        |  |  |
|                     | H24.8~H27.4   | NZE18#<br>ZRE186H   | HIR2         |                       | CLC27 CLC71<br>※01              |                            | H16            | CLC50<br>CLC60        | ※01 : 発光部の角度調整が必要です。   |  |
|                     |               |                     | HID<br>(D4S) |                       | ×                               |                            | H16            | CLC50<br>CLC60        |  |  |
|                     | H27.4~H30.6   | NRE-NZE-<br>ZRE18#系 | HIR2         |                       | CLC27 CLC71<br>※01              |                            | H16            | CLC50<br>CLC60        | ※01 : 発光部の角度調整が必要です。   |  |
|                     |               |                     | LED          | LED                   | ×                               | ×                          | H16            | CLC50<br>CLC60        |  |  |

[ご注意]

- 本製品は、ヘッドライト、フォグランプ専用です。
- 本道店にて記載されている限りでも、年式、型式違い、グレード、寒冷地仕様車両個体差や、ディーラーオプションの違い等により、表示のバルブが使用できない場合があります。必ず現車にてご確認ください。
- 本道店にて記載の適応情報は、純正灯具に使用されているバルブを基準にしております。正規仕様ではない灯具や社外品灯具への取付けはできません。
- 当該車検対応品は、JIS規格（日本工業規格）D5500の規定に基づき生産しておりますが、車検場によっては検査器具の備えがなく、検査官による判断に委ねられており、必ずしも車検に通らない場合があります。その場合は、元の純正バルブへ交換してください。また、バルブ交換後の純正バルブは本製品使用中、予備バルブとして保管してください。
- 仕様及び外観は予告なく変更する場合があります。
- 衝突回避支援システム装着車に装着した場合、システムが正常の作動しない場合がございます。予めご了承ください。

## CATZ LED Reflex コンバージョンキット適応表

※2025年 2月現在の情報です。  
※空欄は装着未確認となります。

| モデル名                | 年式            | 主要型式   | ヘッドライト       |                       |                                 |                       | フォグランプ         |                       | 備考  |  |
|---------------------|---------------|--|--------------|-----------------------|---------------------------------|-----------------------|----------------|-----------------------|---|--|
|                     |               |  | 純正装着<br>バルブ  |                       | Reflex LED ハローライト<br>コンバージョンキット |                       | 純正装着<br>バルブ    | Reflex LED フォ<br>グキット |   |  |
|                     |               |  | HI           | LO                    | HI                              | LO                    |                |                       |   |  |
| <b>トヨタ (TOYOTA)</b> |               |  |              |                       |                                 |                       |                |                       |   |  |
| ガイア                 | H13.4~H16.9   | ACM10.15<br>CXM10.15<br>SXM10.15                     | HB3          | HB4                   | CLC27<br>CLC71<br>※01           | CLC27<br>CLC71<br>※01 | HB4            |                       | ※01: 発光部の角度調整が必要です。   |  |
|                     |               |  | HB3          | HID<br>(D2R)          | CLC27<br>CLC71<br>※01           | x                     | HB4            |                       | ※01: 発光部の角度調整が必要です。   |  |
| カムリ                 | H18.1~H23.9   | ACV40 ACV45  | HB3          | HID<br>(D4S)          | CLC27<br>CLC71<br>※01           | CLC45<br>注1           | H11            |                       | ※01: 発光部の角度調整が必要です。<br>注1 システムの装着には、ヘッドライトユニットを必ず取り外して行ってください。                          |  |
|                     | H23.9~H26.9   | AVV50  | HB3          | HID<br>(D4S)          | CLC27<br>CLC42<br>※01           | x<br>▲                | H11            | CLC50<br>CLC60        | ※01: 発光部の角度調整が必要です。<br>▲: スペース確保できない取付不可  |  |
|                     | H26.9~H29.7   | AVV50  | HB3          | HID<br>(D4S)          | CLC27<br>CLC71<br>※01           | x<br>▲                | H11            | CLC50<br>CLC60        | ※01: 発光部の角度調整が必要です。<br>▲: スペース確保できない取付不可  |  |
|                     |               |  | HB3          | LED                   | CLC27<br>CLC71<br>※01           | x                     | LED            | △<br>◇                | ※01: 発光部の角度調整が必要です。<br>△: CLF20装着可(H11タイプLED FOG コンバージョンキット併用)                          |  |
| FMC                 | H29.7~R3.12   | AXVH70   | LED          |                       | x                               |                       | LED            | △<br>◇                | △: CLF20装着可(H11タイプLED FOG コンバージョンキット併用)   |  |
| カルディナ               | H17.1~H19.7   | AZT24# ST24#<br>ZZT24#                               | HB3          | H7                    | CLC27<br>CLC71<br>※01           | x                     | HB4            | x<br>※03              | ※01: 発光部の角度調整が必要です。<br>※03: バルブ後方が干渉する為、取付不可  |  |
|                     |               |  | HB3          | HID<br>(D4S)          | CLC27<br>CLC71<br>※01           | CLC45<br>注1           | HB4            | x<br>※03              | ※01: 発光部の角度調整が必要です。<br>※03: バルブ後方が干渉する為、取付不可<br>注1 システムの装着には、ヘッドライトユニットを必ず取り外して行ってください。 |  |
| カローラ                | H16.4~H18.10  | NZE120,121<br>NZE122,124<br>ZZE120,121<br>ZZE122,124 | HB3          | H7                    | CLC27<br>CLC71<br>※01           | x                     | HB4            | CLC51<br>※01          | ※01: 発光部の角度調整が必要です。   |  |
|                     |               | HB3  | HID<br>(D2R) | CLC27<br>CLC71<br>※01 | x                               | HB4                   | CLC51<br>※01   | ※01: 発光部の角度調整が必要です。   |   |  |
|                     | R1.9~         | NRE210<br>ZRE212<br>ZWE21#                           | LED          |                       | x                               |                       | LED<br>(L1B)   | CLC65<br>注A           | 注A: メーカーオプションのLEDフォグランプのみ装着可能です。  |  |
| カローラクロス             | R3.9~         | ZSG10 ZVG1# 系  | LED          |                       | x                               |                       | LED<br>(L1B)   | CLC65                 |   |  |
| カローラスポーツ            | H30.6~        | E21#H系   | LED          |                       | x                               |                       | LED<br>(L1B)   | CLC65<br>注B           | 注B: 販売店オプションのLEDフォグランプのみ装着可能です。   |  |
| GR カローラ             | R5.2~         | GZEA14H  | LED          |                       | x                               |                       | LED<br>(L1B)   | CLC65<br>注B           |   |  |
| カローラアクシオ            | H18.10~H20.10 | NZE141<br>NZE144<br>ZRE142<br>ZRE144                 | H4           |                       | CLC25/CLC28<br>CLC70            |                       | H11            | CLC50<br>CLC60        |   |  |
|                     |               | HB3  | HID<br>(D4R) | CLC27<br>CLC71<br>※01 | x                               | H11                   | CLC50<br>CLC60 | ※01: 発光部の角度調整が必要です。   |   |  |
|                     | H20.10~H24.5  | NZE141 NZE144<br>ZRE142 ZRE144                       | H4           |                       | CLC25/CLC28<br>CLC70            |                       | H11            | CLC50<br>CLC60        | ※01: 発光部の角度調整が必要です。<br>注1 システムの装着には、ヘッドライトユニットを必ず取り外して行ってください。                          |  |

[\*]注記

- 本製品は、ヘッドライト、フォグランプ専用です。
- 本適応表に記載されている車種でも、年式、型式違い、グレード、寒冷地仕様車両個体差や、デーラー・オーバーフィットの違い等により、表示のバルブが使用できない場合があります。必ず現車にてご確認ください。
- 本適応表に記載の適合情報は、純正灯間に使用されているバルブを基準にしております。正規仕様ではない灯具や社外品灯具への取付けはできません。
- 当該車検対応製品は、JIS規格（日本工業規格）D5500の規定に基づき生産しておりますが、車検場によっては検査器具の備えがなく、検査官の目視による判断に委ねられており、必ずしも車検に通らない場合があります。その場合は、元の純正バルブへ交換してください。また、バルブ交換後の純正バルブは本製品使用中、予備バルブとして保管してください。
- 仕様及び外観は予告なく変更する場合があります。
- 衝突回避支援システム装着車に装着した場合、システムが正常の作動しない場合がございます。予めご了承ください。

## CATZ LED Reflex コンバージョンキット適応表

※2025年2月現在の情報です。  
※空欄は装着未確認となります。

| モデル名                     | 年式           | 主要型式                                    | ヘッドライト      |              |                                 |                       | フォグランプ      |                       | 備考  |  |
|--------------------------|--------------|---|-------------|--------------|---------------------------------|-----------------------|-------------|-----------------------|---|--|
|                          |              |   | 純正装着<br>バルブ |              | Reflex LED ハローライト<br>コンバージョンキット |                       | 純正装着<br>バルブ | Reflex LED フォ<br>グキット |   |  |
|                          |              |   | HI          | LO           | HI                              | LO                    |             |                       |   |  |
| <b>トヨタ (TOYOTA)</b>      |              |   |             |              |                                 |                       |             |                       |   |  |
| カローラアクシオ<br><br>ハイブリッド含む | H24.5~H27.4  | NZE160                                  | H4          |              | CLC25/CLC28<br>CLC70            |                       | H16         | CLC50<br>CLC60        |   |  |
|                          |              |   | HB3         | HID<br>(D4S) | CLC27<br>CLC71<br>※01           | x                     | H16         | CLC50<br>CLC60        | ※01:発光部の角度調整が必要です。  |  |
|                          | H27.4~H29.10 | NRE160<br>NRE161<br>NZE161<br>NZE164    | HB3         | H11          | CLC27<br>CLC71<br>※01           | CLC26<br>CLC71        | H16         | CLC50<br>CLC60        | ※01:発光部の角度調整が必要です。  |  |
|                          |              |   | LED         |              | x                               |                       | H16         | CLC50<br>CLC60        |   |  |
|                          | H29.10~R4.8  | NRE160<br>NRE161<br>NZE161<br>NZE164    | HB3         | H11          | CLC27<br>CLC71<br>※01           | CLC26<br>CLC71<br>※01 | LED         | x                     |   |  |
|                          | R4.8~        | NRE160<br>NRE161<br>NZE161<br>NZE164    | LED         |              | x                               |                       | —           | x                     | ※01:発光部の角度調整が必要です。  |  |
| カローラスパシオ                 | H15.4~H19.6  | NZE12#N<br>ZZE12#N                      | HB3         | HB4          | CLC27<br>CLC71<br>※01           | CLC27<br>CLC71<br>※01 | HB4         | CLC51<br>※01          | ※01:発光部の角度調整が必要です。  |  |
|                          |              |   | HB3         | HID<br>(D2R) | CLC27<br>CLC71<br>※01           | x                     | HB4         | CLC51<br>※01          | ※01:発光部の角度調整が必要です。  |  |
| カローラ フィルダー               | H18.10~H24.5 | ZRE14#G<br>NZE14#G                      | H4          |              | CLC25/CLC28<br>CLC70            |                       | H11         | CLC50<br>CLC60        |   |  |
|                          |              |   | HB3         | HID<br>(D4S) | CLC27<br>CLC71<br>※01           | CLC45<br>注1           | H11         | CLC50<br>CLC60        | ※01:発光部の角度調整が必要です。<br>注1:システムの装着には、ヘッドライトユニットを必ず取り外して行ってください。 |  |
|                          | H24.5~H27.4  | NZE160                                  | H4          |              | CLC25/CLC28<br>CLC70            |                       | H16         | CLC50<br>CLC60        |   |  |
|                          |              |   | HB3         | HID<br>(D4S) | CLC27<br>CLC71<br>※01           | CLC49<br>▲            | H16         | CLC50<br>CLC60        | ※01:発光部の角度調整が必要です。<br>▲:装着には別売のゴムカバー(CLCG95)が必要です。            |  |
|                          | H27.4~H29.9  | NZE161G<br>NZE161<br>NZE164G<br>ZRE162G | HB3         | H11          | CLC27<br>CLC71<br>※01           | CLC26<br>CLC71        | H16         |                       | ※01:発光部の角度調整が必要です。  |  |
|                          |              |   | LED         |              | x                               |                       | H16         |                       |   |  |
|                          | H29.10~R4.7  | NZE161G<br>NZE161<br>NZE164G<br>ZRE162G | HB3         | H11          | CLC27<br>CLC71<br>※01           | CLC26<br>CLC71        | LED         | △<br>◇                | ※01:発光部の角度調整が必要です。<br>△:CLF20装着可(H11タイプLED FOGコンバージョンキット併用)   |  |
|                          |              |   | LED         |              | x                               |                       | LED         | △<br>◇                | △:CLF20装着可(H11タイプLED FOGコンバージョンキット併用)                         |  |
|                          | R4.8~        | NRE16#G<br>NZE16#G                      | HB3         | H11          | CLC27<br>CLC71<br>※01           | CLC26<br>CLC71        | LED         | △<br>◇                | ※01:発光部の角度調整が必要です。<br>△:CLF20装着可(H11タイプLED FOGコンバージョンキット併用)   |  |
|                          |              |   | LED         |              | x                               |                       | LED         | △<br>◇                | △:CLF20装着可(H11タイプLED FOGコンバージョンキット併用)                         |  |

[ご注意]

- ・本製品は、ヘッドライト、フォグランプ専用です。
- ・本適応表に記載されている車種でも、年式、型式違い、グレード、寒冷地仕様車両個体差や、ディーラーオプションの違い等により、表示のバルブが使用できない場合があります。必ず現車にてご確認ください。
- ・本適応表に記載の適応情報は、純正灯具に使用されているバルブを基準にしております。正規仕様ではない灯具や社外品灯具への取付けはできません。
- ・当該車検対応製品は、JIS規格(日本工業規格)D5500の規定に基づき生産しておりますが、車検場によっては検査器具の備えがなく、検査官の目視による判断に委ねられており、必ずしも車検に通らない場合があります。その場合は、元の純正バルブへ交換してください。また、バルブ交換後の純正バルブは本製品使用中、予備バルブとして保管してください。
- ・仕様及び外観は予告なく変更する場合があります。
- ・衝突回避支援システム装着車に装着した場合、システムが正常の作動しない場合がございます。予めご了承ください。

## CATZ LED Reflex コンバージョンキット適応表

※2025年2月現在の情報です。  
※空欄は装着未確認となります。

|                    |               |                               |                    |              |                       |                       |                                 |                |  |
|--------------------|---------------|-------------------------------|--------------------|--------------|-----------------------|-----------------------|---------------------------------|----------------|--|
| カローラ ツーリング         | R1.9~         | NRE210W<br>ZRE212W<br>ZWE21#W | LED                | x            | LED<br>(L1B)          | CLC65<br>注A           | 注A：メーカーオプションのLEDフォグランプのみ装着可能です。 |                |  |
|                    | R2.6~         | MZEA12W                       | LED                | x            | LED<br>(L1B)          | CLC65<br>注A           | 注A：メーカーオプションのLEDフォグランプのみ装着可能です。 |                |  |
| カローラ ランクス<br>アレックス | H16.5~H18.10  | NZE.12#<br>ZZE12#             | H7                 | H7           | x                     | x                     | H11                             | CLC50<br>CLC60 |  |
|                    |               |                               | H7                 | HID<br>(D2R) | x                     | x                     | H11                             | CLC50<br>CLC60 |  |
| カローラ ルミオン          | H19.10~H27.12 | NZE151N<br>ZRE152N<br>ZRE154N | HB3                | HB4          | CLC27<br>CLC71<br>※01 | CLC27<br>CLC71<br>※01 | H11                             | CLC50<br>CLC60 |  |
|                    |               |                               | HB3                | HID<br>(D4S) | CLC27<br>CLC71<br>※01 | CLC45<br>注1           | H11                             | CLC50<br>CLC60 |  |
| キャミ                | H12.5~H18.1   | J100系                         | HB3                | HB4          | CLC27<br>CLC71<br>※01 | CLC27<br>CLC71<br>※01 | H3 d                            | x              |  |
| クラウン               | セダン           | H7.8~H11.8                    | GS.JZS. LS15#<br>系 | H4           | 未確認                   |                       | H3C                             | x              |  |
|                    | ハードトップ        | H9.7~H11.9                    | GS151· JZS15<br>系  | HB3          | HB4                   | 未確認                   | x<br>※3                         | HB4            | ※03：干渉する為、取付不可   |
|                    |               |                               |                    | HB3          | HID<br>(D2R)          | 未確認                   | x                               | HB4            |  |
|                    | ロイヤル          | H11.9~H15.12                  | GS17# JZS17#       | H4           | CLC25/CLC28<br>CLC70  |                       | HB4                             |                |  |
|                    |               |                               |                    | H7           | HID<br>(D2R)          | x                     | x                               | HB4            |  |
|                    | H15.12~H20.2  | GRS18#                        | HB3                | HID<br>(D2R) | CLC27<br>CLC71<br>※01 | x                     | HB4                             | CLC51<br>※01   | ※01：発光部の角度調整が必要です。   |
|                    | H20.2~H24.12  | GRS20#                        | HB3                | HID<br>(D4S) | x<br>※02              | CLC45<br>注1           | H8                              | CLC50<br>CLC60 | ※02：ライトユニットにカバーがあるため、装着不可<br>注1 システムの装着には、ヘッドライトユニットを必ず取り外して行ってください。 |
|                    | H24.12~H27.10 | GRS210                        | HID<br>(D4S)       |              | CLC49<br>▲            |                       | LED                             | △<br>◇         | ◇：CLF20装着可(H11タイプLED FOG コンバージョンキット併用)<br>▲：タイヤハウスからの作業が必要           |
|                    | H27.10~H30.6  | GRS210                        | LED                |              | x                     |                       | LED                             | △<br>◇         | ◇：CLF20装着可(H11タイプLED FOG コンバージョンキット併用)                               |
|                    | H30.6~R4.9    | S22#<br>SH2#系                 | LED                |              | x                     |                       | LED<br>(L1B)                    | CLC65          |  |
| クロスオーバー            | R4.9~         | AZSH35<br>TZSH35              | LED                |              | x                     |                       | -                               | -              |  |
| スポーツ               | R5.11~        | AZSH3#W系                      | LED                |              | x                     |                       | -                               | -              |  |
| セダン                | R5.11~        | AZSH32<br>KZSM30              | LED                |              | x                     |                       | -                               | -              |  |

[ご注意]

- ・本製品は、ヘッドライフル、フロッピーライン専用です。  
・本店適応車に記載されている車種等は、年式、式形違い、グレード、寒冷地仕様車両個体差や、ディーラーオプションの違い等により、表示のバルブが使用できない場合があります。必ず現車にてご確認ください。  
・本店適応車に記載の適応範囲は、純正工具で使用できるバルブを基準にしております。正常仕様でない工具や社外品工具への取付はできません。  
・当該車両対応部品は、JIS規格（日本工業規格）DS5000の規定に基づき生産しておりますが、車両場によっては検査器具の備えがなく、検査官の目視による判断に委ねられており、必ずしも車検に通らない場合があります。その場合は、元の純正バルブへ交換してください。また、バルブ交換後の純正バルブは本製品専用に、予備バルブとして保管してください。  
・仕様及び外観に変更がある場合があります。  
・衝突回復支援システム装着車に適合した場合、システムが正常の作動しない場合がございます。予めご了承ください。

# CATZ LED Reflex コンバージョンキット適応表

※2025年2月現在の情報です。  
※空欄は装着未確認となります。

| モデル名  | 年式            | 主要型式                       | ヘッドライト       |              |                                 |             | フォグランプ      |                       | 備考  |  |
|---|---------------|----------------------------|--------------|--------------|---------------------------------|-------------|-------------|-----------------------|---|--|
|   |               |                            | 純正装着<br>バルブ  |              | Reflex LED ハローライト<br>コンバージョンキット |             | 純正装着<br>バルブ | Reflex LED フォ<br>グキット |   |  |
|   |               |                            | HI           | LO           | HI                              | LO          |             |                       |   |  |
| <b>トヨタ (TOYOTA)</b>                         |               |                            |              |              |                                 |             |             |                       |   |  |
| クラウン アスリート<br><small>ナイトビューシステム非装着車</small> | H15.12~H20.2  | UZS18#系<br>GRS18#系         | HB3          | HID<br>(D2R) | CLC27<br>CLC71<br>※01※04        | ×           | HB4         | CLC51<br>※01          | ※01: 発光部の角度調整が必要です。<br>※04: ナイトビューシステム非装着車  |  |
|   |               |                            | H11          | HID<br>(D2R) | —                               | ×           | HB4         | CLC51<br>※01          | ※01: 発光部の角度調整が必要です。<br>※04: ナイトビューシステム非装着車  |  |
|   | H20.2~H24.11  | GRS20#                     | HB3          | HID<br>(D4S) | ×<br>※02                        | CLC49<br>▲  | H8          | CLC50<br>CLC60        | ※02: ライトユニットにカバーがあるため、装着不可<br>▲: タイヤハウスからの作業が必要   |  |
|   | H24.12~H27.10 | GRS21#                     | HID<br>(D4S) |              | CLC49<br>▲                      |             | LED         | △<br>◇                | △: CLF20装着可(H11タイプLED FOGコンバージョンキット併用)<br>▲: タイヤハウスからの作業が必要   |  |
|   | H27.10~H30.6  | AWS21#<br>ARS21#<br>GRS21# | LED          |              | ×                               |             | LED         | △<br>◇                | △: CLF20装着可(H11タイプLED FOGコンバージョンキット併用)  |  |
| クラウン マジェスタ                                  | H21.3~H25.9   | URS206<br>UZS207           | HB3          | HID<br>(D4S) | ×<br>※02                        | CLC45<br>注1 | H8          | CLC50<br>CLC60        | ※02: ライトユニットにカバーがあるため、装着不可<br>注1: システムの装着には、ヘッドライトユニットを必ず取り外して行ってください。  |  |
|   |               |                            | H11          | HID<br>(D4S) | ×<br>※02                        | CLC45<br>注1 | H8          | CLC50<br>CLC60        | ※02: ライトユニットにカバーがあるため、装着不可<br>注1: システムの装着には、ヘッドライトユニットを必ず取り外して行ってください。  |  |
|   | H25.9~H30.6   | GWS21#<br>AWS21#           | LED          | LED          | ×                               | ×           | LED         | ×                     |   |  |
| クラウン ハイブリッド                                 | H20.2~H24.11  | GWS204                     | HB3          | HID<br>(D4S) | CLC27<br>CLC71<br>※01           | CLC45<br>注1 | H8          | CLC50<br>CLC60<br>※   | ※01: 発光部の角度調整が必要です。<br>※02: ライトユニットにカバーがあるため、装着不可<br>※: 後方スペースが狭いため、装着にはフロントバンパーの脱着が必要です。<br>注1: システムの装着には、ヘッドライトユニットを必ず取り外して行ってください。 |  |
|   |               |                            | H11          | HID<br>(D4S) | ×<br>※02                        | CLC45<br>注1 | H8          | CLC50<br>CLC60<br>※   | △: CLF20装着可(H11タイプLED FOGコンバージョンキット併用)<br>▲: タイヤハウスからの作業が必要   |  |
|   | H25.1~H27.5   | AWS21#                     | HID<br>(D4S) |              | CLC49<br>▲                      |             | LED         | △<br>◇                |   |  |
|   | H27.6~H30.5   |                            | LED          | LED          | ×                               | ×           | LED         | ×                     |   |  |
| サクシード                                       | H14.7~H17.7   | NCP5# NLP5#                | H4           |              | CLC25/CLC28<br>CLC70            |             | HB4         | CLC51<br>※01          | ※01: 発光部の角度調整が必要です。   |  |
|   | H17.8~H26.8   |                            | H4           |              | CLC25/CLC28<br>CLC70            |             | H11         | CLC50<br>CLC60        |   |  |
|   | H26.9~        | NCP16#                     | H4           |              | CLC25/CLC28<br>CLC70            |             | H16         | CLC50<br>CLC60        |   |  |
| シエンタ  | H15.9~H18.5   | NCP8#G系                    | H4           |              | CLC25/CLC28<br>CLC70            |             | HB4         | CLC51<br>※01          | ※01: 発光部の角度調整が必要です。   |  |
|   |               |                            | HID<br>(D2R) |              | ×                               |             | HB4         | CLC51<br>※01          | ※01: 発光部の角度調整が必要です。   |  |
|   | H18.5~H25.9   | NCP8#G系                    | H4           |              | CLC25/CLC28<br>CLC70            |             | H11         | CLC50<br>CLC60        |   |  |
|   |               |                            | HID (D2R)    |              | ×                               |             | H11         | CLC50<br>CLC60        |   |  |

[ご注意]

- ・本製品は、ヘッドライト、フォグランプ専用です。
- ・本適応表に記載されている車種でも、年式、型式違い、グレード、寒冷地仕様車両個体差や、ディーラーオプションの違い等により、表示のバルブが使用できない場合があります。必ず現車にてご確認ください。
- ・本適応表に記載の適合情報は、純正灯具に使用されているバルブを基準にしております。正規仕様ではない灯具や社外品灯具への取付けはできません。
- ・当該車検対応製品は、JIS規格（日本工業規格）D5500の規定に基づき生産しておりますが、車検場によっては検査器具の備えがなく、検査官による判断に委ねられており、必ずしも車検に通らない場合があります。その場合は、元の純正バルブへ交換してください。また、バルブ交換後の純正バルブは本製品使用中、予備バルブとして保管してください。
- ・仕物及び外観は予告なく変更する場合があります。
- ・衝突回避支援システム装着車に装着した場合、システムが正常の作動しない場合がございます。予めご了承ください。

# CATZ LED Reflex コンバージョンキット適応表

※2025年2月現在の情報です。  
※空欄は装着未確認となります。

| モデル名                | 年式           | 主要型式                                 | ヘッドライト       |              |                                 |                        | フォグランプ       |                       | 備考   |  |
|---------------------|--------------|--------------------------------------|--------------|--------------|---------------------------------|------------------------|--------------|-----------------------|--|--|
|                     |              |                                      | 純正装着<br>バルブ  |              | Reflex LED ハローライト<br>コンバージョンキット |                        | 純正装着<br>バルブ  | Reflex LED フォ<br>グキット |  |  |
|                     |              |                                      | HI           | LO           | HI                              | LO                     |              |                       |  |  |
| <b>トヨタ (TOYOTA)</b> |              |                                      |              |              |                                 |                        |              |                       |  |  |
| シエンタ                | H25.9~H27.7  | NCP8#G系                              | H4           |              | CLC25/CLC28<br>CLC70            |                        | H11          | CLC50<br>CLC60        |  |  |
|                     |              |                                      | HID<br>(D4S) |              | x<br>※                          |                        | H11          | CLC50<br>CLC60        | ※: スペース確保できない為取付不可   |  |
| ダイス                 | H23.6~H27.7  | NCP8#G系                              | HID<br>(D4S) |              | x<br>※                          |                        | H11          | CLC50<br>CLC60        | ※: スペース確保できない為取付不可   |  |
|                     | H27.7~H30.10 | P17#G系                               | HB3          | H11          | CLC27<br>CLC71<br>※01           | CLC26<br>CLC71         | H16          | CLC50<br>CLC60        | ※01: 発光部の角度調整が必要です。  |  |
|                     |              |                                      | LED          |              | x                               |                        | H16          | CLC50<br>CLC60        |  |  |
|                     | H30.10~R4.7  | P17#G系                               | HB3          | H11          | CLC27<br>CLC71<br>※01           | CLC26<br>CLC71         | LED          | △<br>◇                | ※01: 発光部の角度調整が必要です。<br>◇: CLF20装着可(H11タイプLED FOG コンバージョンキット併用)                                     |  |
|                     | R4.8~        | MXPC1#G系<br>MXPL1#G系                 | LED          |              | x                               |                        | LED<br>(L1B) | CLC65                 | 全グレード販売店オプションのフォグランプ装着車に限る   |  |
| スープラ                | R1.5~        | DB#2系                                | LED          |              | x                               |                        |              |                       |  |  |
| スペイド                | H24.7~       | NCP14#<br>NSP14#                     | HB3          | H11          | CLC27<br>CLC71<br>※01           | CLC26<br>CLC71         | H16          | CLC50<br>CLC60        | ※01: 発光部の角度調整が必要です。  |  |
|                     |              |                                      | HB3          | HID<br>(D4S) | CLC27<br>CLC71<br>※01           | CLC45<br>注1<br>▲       | H16          | CLC50<br>CLC60        | ※01: 発光部の角度調整が必要です。<br>注1 システムの装着には、ヘッドライトユニットを必ず取り外して行ってください。<br>▲: スペース確保できない為取付不可               |  |
| タンク (TANK) -        | H28.11~R2.9  | M900A M910A                          | H4           |              | CLC25/CLC28<br>CLC70            |                        | LED          | x                     |  |  |
| カスタム                |              |                                      | LED          |              | x                               |                        | LED          | x                     |  |  |
| タウンエース パン           | H20.2~R2.9   | S402M系<br>S412M系                     | H4           |              | CLC25/CLC28<br>CLC70            |                        | —            | —                     |  |  |
|                     | R2.9~        | S40#M系<br>S41#M系                     | LED          | LED          | x                               | x                      | —            | —                     |  |  |
| NOAH (ノア)           | H13.11~H16.8 | AZR60G<br>AZR65G                     | H4           |              | CLC25/CLC28<br>CLC70            |                        | HB4/H3d      | x                     |  |  |
|                     | H16.8~H19.6  |                                      | HB3          | HID<br>(D2R) | CLC27<br>CLC71<br>※01           | x                      | HB4/H3d      | x                     |  |  |
|                     |              |                                      | HB3          | HB4          | CLC27<br>CLC71<br>※01           | CLC27<br>CLC71<br>※01  | HB4          | CLC51<br>※01          | ※01: 発光部の角度調整が必要です。  |  |
|                     |              |                                      | HB3          | HID<br>(D4R) | CLC27<br>CLC71<br>※01           | x                      | HB4          | CLC51<br>※01          | ※04: 灯体により、配光が乱れる場合があります。  |  |
|                     | H19.6~H22.4  | ZRR70W<br>ZRR75W<br>ZZR70G<br>ZZR75G | HB3          | H11          | CLC26<br>CLC71<br>※01           | x<br>※02               | H11          | CLC50<br>CLC60        | ※01: 発光部の角度調整が必要です。<br>※02: ライトユニットにカバーがあるため、装着不可  |  |
|                     |              |                                      | HB3          | HID<br>(D4S) | CLC26<br>CLC71<br>※01           | CLC49<br>▲ CLC45<br>注1 | H11          | CLC50<br>CLC60        | ※灯体により、配光が乱れる場合があります。<br>注1 システムの装着には、ヘッドライトユニットを必ず取り外して行ってください。<br>▲: 別売ゴムカバー必要 (CLCGC95) 95mmタイプ |  |

[ご注意]

- ・本製品は、ヘッドライト、フォグランプ専用です。
- ・本適応表に記載されている車種でも、年式、型式違い、グレード、塞冷地仕様車両個体差や、ディーラーオプションの違い等により、表示のバルブが使用できない場合があります。必ず現車にてご確認ください。
- ・本適応表に記載の適合情報は、純正灯用に使用されているバルブを基準にしております。正規仕様ではない灯具や社外品灯具への取付けはできません。
- ・当該車検査用製品は、JIS規格（日本工業規格）D5500の規定に基づき生産しておりますが、車検場によっては検査器具の備えがなく、検査官の目視による判断に委ねられており、必ずしも車検に通らない場合があります。その場合は、元の純正バルブへ交換してください。また、バルブ交換後の純正バルブは本製品使用中、予備バルブとして保管してください。
- ・仕様及び外観は予告なく変更する場合があります。
- ・衝突回避支援システム装着車に装着した場合、システムが正常の作動しない場合がございます。予めご了承ください。

# CATZ LED Reflex コンバージョンキット適応表

※2025年2月現在の情報です。  
※空欄は装着未確認となります。

| モデル名                | 年式                 | 主要型式                                 | ヘッドライト       |                       |                                 |            | フォグランプ       |                       | 備考   |  |
|---------------------|--------------------|--------------------------------------|--------------|-----------------------|---------------------------------|------------|--------------|-----------------------|--|--|
|                     |                    |                                      | 純正装着<br>バルブ  |                       | Reflex LED ハローライト<br>コンバージョンキット |            | 純正装着<br>バルブ  | Reflex LED フォ<br>グキット |  |  |
|                     |                    |                                      | HI           | LO                    | HI                              | LO         |              |                       |  |  |
| <b>トヨタ (TOYOTA)</b> |                    |                                      |              |                       |                                 |            |              |                       |  |  |
| NOAH (ノア)           | H19.6~H22.4        | ZRR70W<br>ZRR75W<br>ZZR70G<br>ZZR75G | HB3          | H11                   | CLC26<br>CLC71<br>※01           | ✗<br>※02   | HB4          | CLC51<br>※01          | ※01: 発光部の角度調整が必要です。<br>※02: ライトユニットにカバーがあるため、装着不可  |  |
|                     |                    | HB3                                  | HID<br>(D4S) | CLC26<br>CLC71<br>※01 | CLC49<br>▲ CLC45<br>注1          |            | HB4          | CLC51<br>※01          | ※灯体により、配光が乱れる場合があります。<br>注1 システムの装着には、ヘッドライトユニットを必ず取り外して行ってください。<br>▲ : 別売ゴムカバー必要 (CLCGC95) 95mmタイプ  |  |
|                     | G'z<br>H22.4~H26.1 | ZRR70W<br>ZRR75W<br>ZZR70G<br>ZZR75G | HB3          | H11                   | CLC27<br>CLC71<br>※01           | ✗<br>※02   | H11          | CLC50<br>CLC60        | ※02: ライトユニットにカバーがあるため、装着不可   |  |
|                     |                    | HB3                                  | HID<br>(D4S) | CLC27<br>CLC71<br>※01 | CLC49                           |            | H11          | CLC50<br>CLC60        |  |  |
|                     | H26.1~H29.7        | ZRR80W<br>ZRR80G<br>ZWR80G           | HB3          | H11                   | CLC27<br>CLC71<br>※01           | ✗<br>※02   | H16          | CLC50<br>CLC60        | ※02: ライトユニットにカバーがあるため、装着不可   |  |
|                     |                    | HB3                                  | LED          |                       | ✗                               | ✗          | H16          | CLC50<br>CLC60        |  |  |
|                     | H28.4~             | ZRR80W                               | HB3          | LED                   | ✗                               | ✗          | H16          |                       |  |  |
|                     | H29.7~R4.1         | ZWR80G<br>ZRR85G                     | LED          |                       | ✗                               |            | LED          | △<br>◇                | ◇ : CLF20装着可(H11タイプLED FOG コンバージョンキット併用)   |  |
|                     |                    | MZRA9#W<br>ZWR9#W                    | LED          |                       | ✗                               |            | LED<br>(L1B) | CLC65<br>◆            | ◆グレード HYBRID Z,Z 適合OK  |  |
|                     |                    |                                      | LED          |                       | ✗                               |            | LED          | △<br>◇                | ◇ : CLF20装着可(H11タイプLED FOG コンバージョンキット併用)<br>- グレード : HYBRID S-Z, HYBRID S-G, S-Z/S-G   |  |
| ハイエース               | H11.7~H16.8        | KZH10#<br>KZH12#                     | H4           |                       | CLC25/CLC28<br>CLC70<br>▲       |            | H3           | ✗                     | ▲ : 装着にはADLユニット II (CZL118) が必要です。   |  |
|                     | H16.8~H22.7        | TRH2##<br>KDH2##                     | H4           |                       | CLC25/CLC28<br>CLC70<br>▲       |            | HB4          | CLC51<br>※01          | ※ H19.8以降3000Lディーゼルは後方のスペースが確保できないため、お取付けできません。<br>▲ : 装着にはADLユニット II (CZL118) が必要です。  |  |
|                     | 3型前期 H22.7~H24.5   | TRH2##<br>KDH2##                     | HB3          | HID<br>(D4R)          | CLC27<br>CLC71<br>※01           | CLC49<br>◆ | HB4          | CLC51<br>※            | ※01: 発光部の角度調整が必要です。<br>▲ : 装着にはADLユニット II (CZL118) が必要です。<br>※バルブ後方のスペースが狭いため、お取付けには注意が必要です。<br>※CLC62はツインカラー(白/黄切替)となります。<br>● : ヘッドライト脱着必要(ワイドはバンパーの脱着も必要)<br>- △ : 車両個体差により装着不可能な車両があります。<br>※要後方スペース確認。<br>※CLC04にはイエロー・タッチメントは付属しません。 |  |
|                     | 3型後期 H24.5~H25.12  |                                      | H4           |                       | CLC25/CLC28<br>CLC70<br>▲       |            | PSX 26W      | CLC62<br>※            |  |  |
|                     | 4型 H25.12~H29.11   | TRH2##<br>KDH2##                     | H4           |                       | CLC25/CLC28<br>CLC70            |            | PSX 26W      | CLC62<br>※            |  |  |
|                     |                    |                                      | HB3          | LED                   | CLC27<br>CLC71<br>※01           | CLC49<br>◆ | PSX 26W      | CLC62<br>※            | ※CLC62はツインカラー(白/黄切替)となります。   |  |
|                     | 5型 H29.11~R2.3     | GDH2##<br>TRH2##                     | H4           |                       | CLC25/CLC28<br>CLC70            |            | PSX 26W      | CLC62<br>※            |  |  |
|                     |                    |                                      | HB3          | LED                   | CLC27<br>CLC71                  | ✗          | PSX 26W      | CLC62<br>※            | ※CLC62はツインカラー(白/黄切替)となります。   |  |

[ご注意]

- 本製品は、ヘッドライト、フォグランプ専用です。
- 本適応表に記載されている車種でも、年式、型式違い、グレード、寒冷地仕様車両個体差や、ディーラーオプションの違い等により、表示のバルブが使用できない場合があります。必ず現車にてご確認ください。
- 本適応表に記載の適合情報は、純正灯具に使用されているバルブを基準にしております。正規仕様ではない灯具や社外品灯具への取付けはできません。
- 当該車検対応品は、JIS規格 (日本工業規格) D5500の規定に基づき生産しておりますが、車検場によっては検査器具の備えなく、検査官の目視による判断に委ねられており、必ずしも車検に通らない場合があります。その場合は、元の純正バルブへ交換してください。また、バルブ交換後の純正バルブは本製品使用中、予備バルブとして保管してください。
- 仕様及び外観は予告なく変更する場合があります。
- 衝突回避支援システム装着車に装着した場合、システムが正常の作動しない場合がございます。予めご了承ください。

## CATZ LED Reflex コンバージョンキット適応表

※2025年 2月現在の情報です。  
※空欄は装着未確認となります。

| モデル名                | 年式 | 主要型式 | ヘッドライト      |    |                                 |    | フォグランプ      |                       | 備考 |  |
|---------------------|----|------|-------------|----|---------------------------------|----|-------------|-----------------------|----|--|
|                     |    |      | 純正装着<br>バルブ |    | Reflex LED ハローライト<br>コンバージョンキット |    | 純正装着<br>バルブ | Reflex LED フォ<br>グキット |    |  |
|                     |    |      | HI          | LO | HI                              | LO |             |                       |    |  |
| <b>トヨタ (TOYOTA)</b> |    |      |             |    |                                 |    |             |                       |    |  |

|                  |              |                            |         |              |                           |                       |                |  |  |
|------------------|--------------|----------------------------|---------|--------------|---------------------------|-----------------------|----------------|--|--|
| ハイエース            | 6型           | R2.4~R4.4                  | GDH2# # | H4           | CLC25/CLC28<br>CLC70      | PSX 26W               | CLC62<br>※     | ※CLC04にはイエローアタッチメントは付属しません<br>※CLC62はツインカラー(白/黄切替)となります。                       |  |
|                  |              |                            |         | HB3          | LED                       | CLC27<br>CLC71        | x              | PSX 26W  | CLC62<br>※   |
| ハイエース            | 7型           | R4.4~                      | GDH2# # | H4           | CLC25/CLC28<br>CLC70      | LED                   | CLC65<br>◆     | ◆グレード スパーGL 適応OK<br>※DX 販売店オプションは未調査   |  |
|                  |              |                            |         | HB3          | LED                       | CLC27<br>CLC71        | x              | LED (L1B)  | CLC65<br>◆   |
| ハイラックス サーフ       | H7.11~H14.11 | KZN18#<br>RZN18#<br>VZN18# | H4      |              | CLC25/CLC28<br>CLC70<br>■ | H3                    | x              | ■ : 装着にはADLユニットII (CZL118) が必要です。  |  |
|                  | H14.11~H17.8 | KZN21#<br>RZN21#<br>DZN21# | HB3     | HB4          | CLC27<br>CLC71<br>※01     | CLC27<br>CLC71<br>※01 | HB4            | CLC51<br>※01   | ※01 : 発光部の角度調整が必要です。   |
|                  | H17.8~H21.9  | KZN21#<br>RZN21#<br>DZN21# | HB3     | H11          | CLC27<br>CLC71<br>※01     | CLC26<br>CLC71        | HB4            | CLC51<br>※01   | ※01 : 発光部の角度調整が必要です。   |
| ハイラックス<br>ピックアップ | H29.9~R2.8   | GUN125                     | H4      |              | CLC25/CLC28<br>CLC70※     | H16                   | CLC50<br>CLC60 | ※後方スペースが狭い為、装着時にはヘッドライトユニットの脱着またはバッテリー、エアクリーナーの移動が必要です<br>※01 : 発光部の角度調整が必要です。 |  |
|                  | R2.8~        |                            | HB3     | LED          | CLC27<br>CLC71<br>※01     | x                     | LED            | x  | ※01 : 発光部の角度調整が必要です。   |
|                  | M/C後         | GUN125                     | HB3     | H11          | CLC27<br>CLC71<br>※01     | CLC26<br>CLC71        | LED            | x  | ※Z, X (M/C後)   |
| パッソ              | H16.5~H18.12 | KGC1# QNC1#                | H4      |              | CLC25/CLC28<br>CLC70      | H8                    | CLC50<br>CLC60 |  |  |
|                  | H18.12~H22.2 | KGC1# QNC1#                | H7      | HID<br>(D2R) | x                         | x                     | H8             | CLC50<br>CLC60   |  |
|                  | H22.2~H26.4  |                            | H4      |              | CLC25/CLC28<br>CLC70      | H8                    | CLC50<br>CLC60 |  |  |
|                  | H26.4~H28.4  | NGC30 KGC30                | HB3     | HID<br>(D2R) | 未確認                       | x                     | H8             | CLC50<br>CLC60   |  |
|                  |              |                            | HB3     | H7           | x<br>※02                  | x                     | H8             | CLC50<br>CLC60   | ※02 : ライトユニットにカバーがあるため、装着不可  |
|                  | H26.4~H28.4  | KGC30 KGC35                | HB3     | HID<br>(D4S) | x<br>※02                  | CLC45<br>注1           | H8             | CLC50<br>CLC60   | ※02 : ライトユニットにカバーがあるため、装着不可<br>注1 システムの装着には、ヘッドライトユニットを必ず取り外して行ってください。 |
|                  |              |                            | H4      |              | CLC25/CLC28<br>CLC70      | H16                   | CLC50<br>CLC60 | ※02 : ライトユニットにカバーがあるため、装着不可  |  |

[\*注記]

- ・本製品は、ヘッドライト、フォグランプ専用です。
- ・本適応車に記載されている車種でも、年式、型式違い、グレード、寒冷地仕様車両個体差や、ディーラーオプションの違い等により、表示のバルブが使用できない場合があります。必ず現車にてご確認ください。
- ・本適応車に記載の適合情報は、純正灯具に使用されているバルブを基準にしております。正規仕様ではない灯具や社外品灯具への取付けはできません。
- ・当該車検対応品は、JIS規格（日本工業規格）D5500の規定に基づき生産しておりますが、車検場によっては検査器具の備えがなく、検査官の目視による判断に要ねられており、必ずしも車検に通らない場合があります。その場合は、元の純正バルブへ交換してください。また、バルブ交換後の純正バルブは本製品使用中、予備バルブとして保管してください。
- ・社外及び外観は予告なく変更する場合があります。
- ・衝突回避支援システム装着車に装着した場合、システムが正常の作動しない場合がございます。予めご了承ください。

## CATZ LED Reflex コンバージョンキット適応表

※2025年2月現在の情報です。  
※空欄は装着未確認となります。

| モデル名                | 年式           | 主要型式                       | ヘッドライト         |              |                                 |                       | フォグランプ       |                       | 備考  |  |
|---------------------|--------------|----------------------------|----------------|--------------|---------------------------------|-----------------------|--------------|-----------------------|---|--|
|                     |              |                            | 純正装着<br>バルブ    |              | Reflex LED ハローライト<br>コンバージョンキット |                       | 純正装着<br>バルブ  | Reflex LED フォ<br>グキット |   |  |
|                     |              |                            | HI             | LO           | HI                              | LO                    |              |                       |   |  |
| <b>トヨタ (TOYOTA)</b> |              |                            |                |              |                                 |                       |              |                       |   |  |
| パッソ                 | H26.4~H28.4  | KGC30 KGC35                | HB3            | H7           | ✗<br>※02                        | ✗                     | H16          | CLC50<br>CLC60        | ※02: ライトユニットにカバーがあるため、装着不可  |  |
|                     |              |                            | HB3            | HID<br>(D4S) | ✗<br>※02                        | CLC45<br>注1           | H16          | CLC50<br>CLC60        | ※02: ライトユニットにカバーがあるため、装着不可<br>注1 システムの装着には、ヘッドライトユニットを必ず取り外して行ってください。 |  |
|                     | H28.4~       | M700A M710A                | H4             |              | CLC25/CLC28<br>CLC70            |                       | LED          | ✗                     |   |  |
|                     |              |                            | HB3            | LED          | CLC27<br>CLC71<br>※01           | ✗                     | LED          | ✗                     | ※01: 発光部の角度調整が必要です。   |  |
|                     |              |                            | Bi-Beam<br>LED |              | ✗                               |                       | LED          | ✗                     |   |  |
|                     | MODA         |                            | H4             |              | CLC25/CLC28<br>CLC70            |                       | H8           | CLC50<br>CLC60        |   |  |
| パッソ セッテ             | H20.12~H24.3 | M502E M512E                | H7             | HID<br>(D4R) | ✗                               | ✗                     | H8           | CLC50<br>CLC60        |   |  |
|                     |              |                            | H4             |              | CLC25/CLC28<br>CLC70            |                       | H8           | CLC50<br>CLC60        |   |  |
| ハリアー                | H9.12~H15.2  | MXU10#W<br>SXU10#W         | HB3            | HB4          | CLC27<br>CLC71<br>※01           | CLC27<br>CLC71<br>※01 | HB4          | CLC51<br>※01          | ※01: 発光部の角度調整が必要です。   |  |
|                     |              |                            | HB3            | HID<br>(D2R) | CLC27<br>CLC71<br>※01           | ✗                     | HB4          | CLC51<br>※01          | ※01: 発光部の角度調整が必要です。   |  |
|                     | H15.2~H25.11 | ACU3#W<br>MCU3#W<br>GSU3#W | HB3            | H11          | CLC27<br>CLC71<br>※01           | CLC26 CLC71           | HB4          | CLC51<br>※01          | ※01: 発光部の角度調整が必要です。   |  |
|                     |              |                            | HB3            | HID<br>(D2S) | CLC27<br>CLC71<br>※01           | ✗                     | HB4          | CLC51<br>※01          | ※01: 発光部の角度調整が必要です。   |  |
|                     | H25.12~H29.6 | ZSU6#W<br>AVU65W           | HB3            | LED          | CLC27<br>CLC71<br>※01           | ✗                     | LED          | △<br>◇                | ※01: 発光部の角度調整が必要です。<br>◇: CLF20装着可(H11タイプLED FOGコンバージョンキット併用)         |  |
|                     |              |                            | HB3            | LED          | CLC27<br>CLC71<br>※01           | ✗                     | LED          | △<br>◇                | ◇: CLF20装着可(H11タイプLED FOGコンバージョンキット併用)                                |  |
|                     |              |                            | LED            | LED          | ✗                               | ✗                     | LED          | △<br>◇                | ◇: CLF20装着可(H11タイプLED FOGコンバージョンキット併用)                                |  |
|                     | R2.6~        | AXUH8#<br>MXUA8#           | LED            | LED          | ✗                               | ✗                     | LED<br>(L1B) | CLC65<br>注B           | 注B: ガソリンSiは、販売店オプションのLEDフォグランプのみ装着可能です。                               |  |
| ピクシス エポック           | H24.5~H29.5  | LA300A<br>LA310A           | H4             |              | CLC25/CLC28<br>CLC70            |                       | H8           | CLC50<br>CLC60        |   |  |
|                     | H29.5~       | LA350A<br>LA360A           | H4             |              | CLC25/CLC28<br>CLC70            |                       | LED          | ✗                     |   |  |
|                     |              |                            | LED            |              | ✗                               |                       | LED          | ✗                     |   |  |

[ご注意]

- ・本製品は、ヘッドライト、フォグランプ専用です。
- ・本適応表に記載されている車種でも、年式、型式違い、グレード、寒冷地仕様車両個体差や、ディーラーオプションの違い等により、表示のバルブが使用できない場合があります。必ず現車にてご確認ください。
- ・本適応表に記載の適合情報は、純正灯具に使用されているバルブを基準にしております。正規仕様ではない灯具や社外品灯具への取付けはできません。
- ・当該車検対応製品は、JIS規格（日本工業規格）D5500の規定に基づき生産しておりますが、車検場によっては検査器具の構成がなく、検査官の目視による判断に委ねられており、必ずしも車検に通らない場合があります。その場合は、元の純正バルブへ交換してください。また、バルブ交換後の純正バルブは本製品使用中、予備バルブとして保管してください。
- ・仕様及び外観は予告なく変更する場合があります。
- ・衝突回避支援システム装着車に装着した場合、システムが正常の作動しない場合がございます。予めご了承ください。

## CATZ LED Reflex コンバージョンキット適応表

※2025年2月現在の情報です。  
※空欄は装着未確認となります。

| モデル名                | 年式            | 主要型式             | ヘッドライト           |              |                                 |    | フォグランプ       |                       | 備考   |  |
|---------------------|---------------|------------------|------------------|--------------|---------------------------------|----|--------------|-----------------------|--|--|
|                     |               |                  | 純正装着<br>バルブ      |              | Reflex LED ハローライト<br>コンバージョンキット |    | 純正装着<br>バルブ  | Reflex LED フォ<br>グキット |  |  |
|                     |               |                  | HI               | LO           | HI                              | LO |              |                       |  |  |
| <b>トヨタ (TOYOTA)</b> |               |                  |                  |              |                                 |    |              |                       |  |  |
| ピクシス ジョイ            | H28.8~        | LA250A<br>LA260A | H4               |              | CLC25/CLC28<br>CLC70            |    | LED          | ×                     |  |  |
|                     |               |                  | LED<br>(Bi-Beam) |              | ×                               |    | LED          | ×                     |  |  |
| ピクシス メガ             | H27.7~H28.5   | LA700A<br>LA710A | HB3              | LED          | ×<br>※02                        | ×  | H16          | CLC50<br>CLC60        | ※02: ライトユニットにカバーがあるため、装着不可。                                    |  |
|                     | H28.5~        | LA700S<br>LA710S | H4               |              | CLC25/CLC28<br>CLC70            |    | LED          | ×                     |  |  |
| ピクシス スペース           | H23.9~H29.1   | L575A L585A      | H4               |              | CLC25/CLC28<br>CLC70            |    | H8           | ×<br>※1               | ※1 バルブ後方がタイヤハウスにやや干渉するため、装着不可                                  |  |
|                     |               |                  | HB3              | HID<br>(D4R) | ×<br>※02                        | ×  | H8           | ×                     | ※02: ライトユニットにカバーがあるため、装着不可<br>※バルブ後方のスペースが確保できないため、お取付けはできません。 |  |
| ピクシス パン             | H23.12~H29.10 | S321M S331M      | H4               |              | CLC25/CLC28<br>CLC70            |    | —            | ×                     |  |  |
|                     | H29.11~R3.11  |                  | H4               |              | CLC25/CLC28<br>CLC70            |    | —            | ×                     |  |  |
|                     |               |                  | LED              | LED          | ×                               | ×  | LED          | ×                     |  |  |
|                     | R3.12~        | S700M S710M      | H4               |              | CLC25/CLC28<br>CLC70            |    | —            | CLC65<br>注            | 注: 販売店オプションのLEDフォグランプのみ装着可能。                                   |  |
| ピクシス トラック           | H26.9~H30.4   | S500U S510U      | H4               |              | CLC25/CLC28<br>CLC70            |    | H8 or H16    | CLC50<br>CLC60        |  |  |
|                     | H30.5~R3.11   | S500U S510U      | H4               |              | CLC25/CLC28<br>CLC70            |    | LED          | ×                     |  |  |
|                     |               |                  | LED              | LED          | ×                               | ×  | LED          | ×                     |  |  |
|                     | R3.12~        | S500U S510U      | H4               |              | CLC25/CLC28<br>CLC70            |    | LED          | ×                     |  |  |
|                     |               |                  | LED              | LED          | ×                               | ×  | LED<br>(L1B) | CLC65                 |  |  |

(ご注意)

- 本製品は、ヘッドライト、フォグランプ専用です。
- 本適応表に記載されている車種でも、年式、型式違い、グレード、寒冷地仕様車両個体差や、ディーラーオプションの違い等により、表示のバルブが使用できない場合があります。必ず現車にてご確認ください。
- 本適応表に記載の適合情報は、純正灯具に使用されているバルブを基準にしております。正規仕様ではない灯具や社外品灯具への取付けはできません。
- 当該車検対応製品は、JIS規格（日本工業規格）D5500の規定に基づき生産しておりますが、車検場によっては検査器具の備えがなく、検査官の目視による判断に委ねられており、必ずしも車検に通らない場合があります。その場合は、元の純正バルブへ交換してください。また、バルブ交換後の純正バルブは本製品使用中、予備バルブとして保管してください。
- 仕様及び外観は予告なく変更する場合があります。
- 衝突回避支援システム装着車に装着した場合、システムが正常の作動しない場合がございます。予めご了承ください。

# CATZ LED Reflex コンバージョンキット適応表

※2025年2月現在の情報です。  
※空欄は装着未確認となります。

| モデル名                | 年式                   | 主要型式                                 | ヘッドライト               |              |                                 |                        | フォグランプ       |                       | 備考   |  |
|---------------------|----------------------|--------------------------------------|----------------------|--------------|---------------------------------|------------------------|--------------|-----------------------|--|--|
|                     |                      |                                      | 純正装着<br>バルブ          |              | Reflex LED ハローライト<br>コンバージョンキット |                        | 純正装着<br>バルブ  | Reflex LED フォ<br>グキット |  |  |
|                     |                      |                                      | HI                   | LO           | HI                              | LO                     |              |                       |  |  |
| <b>トヨタ (TOYOTA)</b> |                      |                                      |                      |              |                                 |                        |              |                       |  |  |
| プレミオ                | H28.6~R3.4           | NZT260<br>ZRT260<br>ZRT261<br>ZRT265 | HIR2                 |              | CLC27<br>CLC71                  |                        | H16          | CLC50<br>CLC60        |  |  |
|                     |                      |                                      | Bi-Beam<br>LEDヘッドライト |              | x                               |                        | H16          | CLC50<br>CLC60        |  |  |
| プリウス                | M/C前<br>H15.8~H17.10 | NHW20                                | H4                   |              | CLC25/CLC28<br>CLC70            |                        | HB4          | CLC51<br>※01          | ※01:発光部の角度調整が必要です。   |  |
|                     |                      |                                      | HID (D2R)            |              | x                               |                        | HB4          | CLC51<br>※01          | ※01:発光部の角度調整が必要です。   |  |
| EX含む                | H17.11~H24.3         | NHW20                                | H4                   |              | CLC25/CLC28<br>CLC70<br>※3      |                        | HB4          | CLC51<br>※01          | ※01:発光部の角度調整が必要です。<br>※3: HID/LDシステム装着に必要なバルブ後方のスペースが確保できないため、<br>お取付けにはヘッドライトの脱着が必要です。  |  |
|                     |                      |                                      | HID (D4R)            |              | x                               |                        | HB4          | CLC51<br>※01          | ※01:発光部の角度調整が必要です。   |  |
| H21.5~H23.11        | ZVW30                |                                      | HB3                  | H11          | CLC27<br>CLC71<br>※01           | CLC26<br>CLC71         | H11          | CLC50<br>CLC60        | ※01:発光部の角度調整が必要です。   |  |
|                     |                      |                                      | HB3                  | LED          | CLC27<br>CLC71<br>※01           | x                      | H11          | CLC50<br>CLC60        | ※01:発光部の角度調整が必要です。   |  |
| H23.12~H27.12       | ZVW30                |                                      | HB3                  | H11          | CLC27<br>CLC71<br>※01           | CLC26<br>CLC71<br>※※   | H16          | CLC50<br>CLC60        | ※01:発光部の角度調整が必要です。<br>※※: 専用HIDキットあり (APP11,APP12,APP13)注1 システムの装着には、ヘッドライトユニットを必ず取り外して行ってください。<br>▲: ヘッドライト脱着必要。バラスト外してからソケット<br>接続LEDチップは装着の際、上下に向ける |  |
|                     |                      |                                      | HB3                  | HID<br>(D4S) | CLC27 CLC71<br>※01              | CLC49<br>▲ CLC45<br>注1 | H16          | CLC50<br>CLC60        |  |  |
|                     |                      |                                      | HB3                  | LED          | CLC27<br>CLC71<br>※01           | x                      | H16          | CLC50<br>CLC60        | ※01:発光部の角度調整が必要です。   |  |
| H27.12~H30.11       | ZVW50 ZVW51<br>ZVW55 |                                      | LED                  |              | x                               |                        | LED          | x                     |  |  |
| H30.12~R5.1         | ZVW51 ZVW55          |                                      | LED                  |              | x                               |                        | LED<br>(L1B) | CLC65<br>注B           | 注A: Sグレードは、メーカーオプションのLEDフォグランプのみ装着可能です。 (※PHV、GRは適応外)  |  |
| R5.1~               | MXWH6#<br>ZVW6#系     |                                      | LED                  |              | x                               |                        | —            |                       |  |  |
| プリウス<br>PHV         | H24.1~H29.2          | ZVW35                                | HB3                  | H11          | CLC27<br>CLC71<br>※01           | CLC26<br>CLC71         | H16          | CLC50<br>CLC60        | ※01:発光部の角度調整が必要です。   |  |
|                     |                      |                                      | HB3                  | HID<br>(D4S) | CLC27<br>CLC71<br>※01           | CLC45<br>注1            | H16          | CLC50<br>CLC60        | ※01:発光部の角度調整が必要です。<br>注1: システムの装着には、ヘッドライトユニットを必ず取り外して行ってください。   |  |
|                     |                      |                                      | HB3                  | LED          | CLC27<br>CLC71<br>※01           | x                      | H16          | CLC50<br>CLC60        |  |  |
|                     | H29.2~R5.1           | ZVW52                                | LED                  |              | x                               |                        | LED          | x                     |  |  |

[ご注意]

- ・本製品は、ヘッドライト、フォグランプ専用です。
- ・本適応表に記載されている車種でも、年式、型式違い、グレード、寒冷地仕様車両個体差や、ディーラーオプションの違い等により、表示のバルブが使用できない場合があります。必ず現車にてご確認ください。
- ・本適応表に記載の適応情報は、純正灯具に使用されているバルブを基準にしております。正規仕様ではない灯具や社外品灯具への取付けはできません。
- ・当該車検対応品は、JIS規格（日本工業規格）D5500の規定に基づき生産しておりますが、車検場によっては検査器具の構成がなく、検査官の目視による判断に委ねられており、必ずしも車検に通らない場合があります。その場合は、元の純正バルブへ交換してください。また、バルブ交換後の純正バルブは本製品使用中、予備バルブとして保管してください。
- ・仕様及び外観は予告なく変更する場合があります。
- ・衝突回避支援システム装着車に装着した場合、システムが正常の作動しない場合がございます。予めご了承ください。

## CATZ LED Reflex コンバージョンキット適応表

※2025年2月現在の情報です。  
※空欄は装着未確認となります。

| モデル名                | 年式            | 主要型式                                 | ヘッドライト      |              |                                 |                      | フォグランプ      |                       | 備考  |  |
|---------------------|---------------|--------------------------------------|-------------|--------------|---------------------------------|----------------------|-------------|-----------------------|---|--|
|                     |               |                                      | 純正装着<br>バルブ |              | Reflex LED ハローライト<br>コンバージョンキット |                      | 純正装着<br>バルブ | Reflex LED フォ<br>グキット |   |  |
|                     |               |                                      | HI          | LO           | HI                              | LO                   |             |                       |   |  |
| <b>トヨタ (TOYOTA)</b> |               |                                      |             |              |                                 |                      |             |                       |   |  |
| プリウス<br>PHV         | R5.1~         | MXWH6#<br>ZVW6#系                     | LED         |              | x                               |                      | —           |                       |   |  |
| プリウスα               | H23.5~H26.11  | ZVW40 ZVW41                          | HB3         | H11          | CLC27<br>CLC71<br>※01           | CLC26<br>CLC71<br>※※ | H11         | CLC50<br>CLC60        | ※01: 発光部の角度調整が必要です。<br>※※: 専用HIDキットあり (APP11,APP12,APP13)   |  |
|                     |               |                                      | HB3         | LED          | CLC27<br>CLC71<br>※01           | x                    | H11         | CLC50<br>CLC60        | ※01: 発光部の角度調整が必要です。   |  |
|                     | H26.11~R3.4   | ZVW40 ZVW41                          | HB3         | H11          | x<br>※02                        | CLC26<br>CLC71<br>※※ | LED         | △<br>◇                | ※02: ライトユニットにカバーがあるため、装着不可<br>※※: 専用HIDキットあり (APP11,APP12,APP13)<br>◇: CLF20装着可(H11タイプLED FOG コンバージョンキット併用) |  |
| プレビス                | H13.6~H17.12  | JCG10 JCG11<br>JCG15                 | HB3         | HID<br>(D2R) | CLC27<br>CLC71<br>※01           | —                    | HB4         | CLC51<br>※01          | ※01: 発光部の角度調整が必要です。   |  |
|                     | H17.12~H19.7  |                                      | HB3         | HID<br>(D4R) | CLC27<br>CLC71<br>※01           | —                    | HB4         | CLC51<br>※01          | ※01: 発光部の角度調整が必要です。   |  |
| ブレイド                | H18.12~H24.4  | AZE15#H<br>GRE156H                   | HB3         | H11          | 未確認                             | CLC26 CLC71          | H11         | CLC50<br>CLC60        |   |  |
|                     |               |                                      | HB3         | HID<br>(D4S) | 未確認                             | CLC45<br>注1          | H11         | CLC50<br>CLC60        | 注1 システムの装着には、ヘッドライトユニットを必ず取り外して行ってください。   |  |
| プレミオ                | H13.12~H16.12 | AZT24#<br>NZT24#<br>ZZT24#           | H4          |              | CLC25/CLC28<br>CLC70            |                      | H3a         | x                     |   |  |
|                     |               |                                      | HID (D2R)   |              | x                               |                      | H3a         | x                     |   |  |
|                     | H16.12~H19.3  | AZT24#<br>ZZT24#                     | H4          |              | 未確認                             |                      | HB4         |                       |   |  |
|                     |               |                                      | H7          | HID<br>(D4R) | x                               | x                    | HB4         | CLC51                 |   |  |
|                     | H19.6~H24.11  | ZRT260<br>ZRT265<br>NZT260<br>NZT265 | HB3         | H11          | 未確認                             | 未確認                  | H11         | CLC50<br>CLC60        |   |  |
|                     |               |                                      | HB3         | HID<br>(D4R) | 未確認                             | x                    | H11         | CLC50<br>CLC60        |   |  |
|                     | H24.12~H28.06 | NZT260<br>ZRT260<br>ZRT261<br>ZRT265 | HB3         | H11          | 未確認                             | x                    | H16         | CLC50<br>CLC60        | 灯具の配光特性により車検不合格になる恐れがあるため、不適合   |  |
|                     |               |                                      | HB3         | HID<br>(D4R) | 未確認                             | x                    | H16         | CLC50<br>CLC60        |   |  |

(ご注意)

- 本製品は、ヘッドライト、フォグランプ専用です。
- 本適応表に記載されている車種でも、年式、型式違い、グレード、寒冷地仕様車両個体差や、ディーラーオプションの違い等により、表示のバルブが使用できない場合があります。必ず現車にてご確認ください。
- 本適応表に記載の適応情報は、純正灯具に使用されているバルブを基準にしております。正規仕様ではない灯具や社外品灯具への取付けはできません。
- 当該車検対応製品は、JIS規格（日本工業規格）D5500の規定に基づき生産しておりますが、車検場によっては検査器具の備えがなく、検査官の目視による判断に委ねられており、必ずしも車検に通らない場合があります。その場合は、元の純正バルブへ交換してください。また、バルブ交換後の純正バルブは本製品使用中、予備バルブとして保管してください。
- 仕替及び外観は予告なく変更する場合があります。
- 衝突回避支援システム装着車に装着した場合、システムが正常の作動しない場合がございます。予めご了承ください。

## CATZ LED Reflex コンバージョンキット適応表

※2025年2月現在の情報です。  
※空欄は装着未確認となります。

| モデル名                | 年式              | 主要型式                                 | ヘッドライト               |              |                                 |                       | フォグランプ      |                       | 備考  |  |
|---------------------|-----------------|--------------------------------------|----------------------|--------------|---------------------------------|-----------------------|-------------|-----------------------|---|--|
|                     |                 |                                      | 純正装着<br>バルブ          |              | Reflex LED ハローライト<br>コンバージョンキット |                       | 純正装着<br>バルブ | Reflex LED フォ<br>グキット |   |  |
|                     |                 |                                      | HI                   | LO           | HI                              | LO                    |             |                       |   |  |
| <b>トヨタ (TOYOTA)</b> |                 |                                      |                      |              |                                 |                       |             |                       |   |  |
| プレミオ                | H28.6~R3.4      | NZT260<br>ZRT260<br>ZRT261<br>ZRT265 | HIR2                 |              | CLC27<br>CLC71                  |                       | H16         | CLC50<br>CLC60        |   |  |
|                     |                 |                                      | Bi-Beam<br>LEDヘッドライト |              | x                               |                       | H16         | CLC50<br>CLC60        |   |  |
| プログレ                | H13.4~H16.4     | JCG1#                                | HB3                  | HB4          | CLC27<br>CLC71<br>※01           | CLC27<br>CLC71<br>※01 | HB4         | CLC51<br>※01          | ※01:発光部の角度調整が必要です。  |  |
|                     |                 |                                      | HB3                  | HID<br>(D2R) | CLC27<br>CLC71<br>※01           | x                     | HB4         | CLC51<br>※01          | ※01:発光部の角度調整が必要です。  |  |
|                     | H16.4~H17.12    | JCG1#                                | HB3                  | HID<br>(D2R) | CLC27<br>CLC71<br>※01           | x                     | HB4         | CLC51<br>※01          | ※01:発光部の角度調整が必要です。  |  |
|                     |                 |                                      | HB3                  | HID<br>(D4R) | CLC27<br>CLC71<br>※01           | x                     | HB4         | CLC51<br>※01          | ※01:発光部の角度調整が必要です。  |  |
| プロボックス              | H14.7~H26.7     | NCP5#<br>NLP5#                       | H4                   |              | CLC25/CLC28<br>CLC70            |                       | HB4         | CLC51                 |   |  |
|                     | H26.8~          | NCP16#                               | H4                   |              | CLC25/CLC28<br>CLC70            |                       | H16         | CLC50<br>CLC60        |   |  |
| ベルタ                 | H17.11~H24.6    | KSP9#<br>SCP9#<br>NCP9#              | H4                   |              | CLC25/CLC28<br>CLC70            |                       | H11         | CLC50<br>CLC60        |   |  |
|                     |                 |                                      | HID<br>(D4R)         |              | x                               |                       | H11         | CLC50<br>CLC60        |   |  |
| ポルテ                 | 3ドア H16.4~H24.7 | NNP1#                                | H4                   |              | CLC25/CLC28<br>CLC70            |                       | HB4         | CLC51<br>※01          | ※01:発光部の角度調整が必要です。  |  |
|                     |                 |                                      | HID<br>(D4R)         |              | x                               |                       | HB4         | CLC51<br>※01          | ※01:発光部の角度調整が必要です。  |  |
|                     | 4ドア H24.7~      | NNP14#                               | H4                   |              | CLC25/CLC28<br>CLC70            |                       | H16         | CLC50<br>CLC60        |   |  |
|                     |                 |                                      | HB3                  | HID<br>(D4R) | CLC27<br>CLC71<br>※01           | x                     | H16         | CLC50<br>CLC60        | ※01:発光部の角度調整が必要です。  |  |
| マークX                | H16.11~H18.10   | GRX12#                               | HB3                  | H7           | CLC27<br>CLC71<br>※01           | x                     | HB4         | CLC51<br>※01          | ※01:発光部の角度調整が必要です。  |  |
|                     |                 |                                      | HB3                  | HID<br>(D4S) | CLC27<br>CLC71<br>※01           | CLC45<br>注1           | HB4         | CLC51<br>※01          | ※01:発光部の角度調整が必要です。<br>注1 システムの装着には、ヘッドライトユニットを必ず取り外して行ってください。 |  |
|                     | H18.10~H21.10   | GRX12#                               | HB3                  | H7           | CLC27<br>CLC71<br>※01           | x                     | H8          | CLC50<br>CLC60        | ※01:発光部の角度調整が必要です。  |  |
|                     |                 |                                      | HB3                  | HID<br>(D4S) | CLC27<br>CLC71<br>※01           | CLC49<br>CLC45<br>注1  | H8          | CLC50<br>CLC60        | ※01:発光部の角度調整が必要です。<br>注1 システムの装着には、ヘッドライトユニットを必ず取り外して行ってください。 |  |

[ご注意]

- ・本製品は、ヘッドライト、フォグランプ専用です。
- ・本適応表に記載されている車種でも、年式、型式違い、グレード、寒冷地仕様車両個体差や、ディーラーオプションの違い等により、表示のバルブが使用できない場合があります。必ず現車にてご確認ください。
- ・本適応表に記載の適合情報は、純正灯具に使用されているバルブを基準にしております。正規仕様ではない灯具や社外品灯具への取付けはできません。
- ・当該車検対応製品は、JIS規格（日本工業規格）D5500の規定に基づき生産しておりますが、車検場によっては検査器具の備えがなく、検査官の目視による判断に委ねられており、必ずしも車検に通らない場合があります。その場合は、元の純正バルブへ交換してください。また、バルブ交換後の純正バルブは本製品使用中、予備バルブとして保管してください。
- ・仕様及び外観は予告なく変更する場合があります。
- ・衝突回避支援システム装着車に装着した場合、システムが正常の作動しない場合がございます。予めご了承ください。

## CATZ LED Reflex コンバージョンキット適応表

※2025年2月現在の情報です。  
※空欄は装着未確認となります。

| モデル名                | 年式            | 主要型式                       | ヘッドライト       |              |                                 |                       | フォグランプ      |                       | 備考  |  |
|---------------------|---------------|----------------------------|--------------|--------------|---------------------------------|-----------------------|-------------|-----------------------|---|--|
|                     |               |                            | 純正装着<br>バルブ  |              | Reflex LED ハローライト<br>コンバージョンキット |                       | 純正装着<br>バルブ | Reflex LED フォ<br>グキット |   |  |
|                     |               |                            | HI           | LO           | HI                              | LO                    |             |                       |   |  |
| <b>トヨタ (TOYOTA)</b> |               |                            |              |              |                                 |                       |             |                       |   |  |
| マークX                | H21.10~H24.8  | GRX13#                     | HB3          | H11          | CLC27<br>CLC71<br>※01           | ✗<br>※02              | H11         | CLC50<br>CLC60        | ※01: 発光部の角度調整が必要です。<br>※02: ライトユニットにカバーがあるため、装着不可                                     |  |
|                     |               |                            | HB3          | HID<br>(D4S) | CLC27<br>CLC71<br>※01           | CLC49<br>▲            | H11         | CLC50<br>CLC60        | ※01: 発光部の角度調整が必要です。<br>▲: タイヤハウスからの作業が必要  |  |
|                     |               |                            | HID<br>(D4S) |              | ✗                               |                       | H16         | CLC50<br>CLC60        |   |  |
|                     | H24.8~H28.11  | GRX13#                     | HID<br>(D4S) |              | CLC49<br>▲                      |                       | LED         | △<br>◇                | △ : CLF20装着可(H11タイプLED FOG コンバージョンキット併用)<br>◇ : CLF20装着不可(H11タイプLED FOG コンバージョンキット併用) |  |
|                     |               |                            | LED          |              | ✗                               |                       | LED         | △<br>◇                | ▲ : イヤハウスからの作業が必要。助手席は作業スペース狭い為ヘッドライト脱着した方が作業しやすい。                                    |  |
|                     |               |                            | LED          |              | ✗                               |                       | LED         | △<br>◇                |   |  |
| マークX ジオ             | H19.9~H25.11  | AW##K                      | HB3          | H11          | CLC27<br>CLC71<br>※01           | ✗<br>※02              | H11         | CLC50<br>CLC60        | ※01: 発光部の角度調整が必要です。<br>※02: ライトユニットにカバーがあるため、装着不可                                     |  |
|                     |               |                            | HB3          | HID<br>(D4S) | CLC27<br>CLC71<br>※01           | CLC45<br>注1           | H11         | CLC50<br>CLC60        | ※01: 発光部の角度調整が必要です。<br>注1: システムの装着には、ヘッドライトユニットを必ず取り外して行ってください。                       |  |
| マークII クオリス          | H9.4~H13.12   | MCV2#W<br>SXV2#W           | HB3          | HB4          | CLC27<br>CLC71<br>※01           | CLC27<br>CLC71<br>※01 | HB4         | CLC51<br>※01          | ※01: 発光部の角度調整が必要です。   |  |
|                     |               |                            | HB3          | HID<br>(D2R) | CLC27<br>CLC71<br>※01           | ✗                     | H3          | ✗                     | ※01: 発光部の角度調整が必要です。   |  |
| マークII ブリット          | H14.1~H19.9   | X11#W                      | HB3          | H7           | CLC27<br>CLC71<br>※01           | ✗                     | HB4         | CLC51<br>※01          | ※01: 発光部の角度調整が必要です。   |  |
|                     |               |                            | HB3          | HID<br>(D2S) | CLC27<br>CLC71<br>※01           | ✗                     | HB4         | CLC51<br>※01          | ※01: 発光部の角度調整が必要です。   |  |
| ミライ                 | H26.12~R2.12  | JPD10                      | LED          | LED          | ✗                               | ✗                     | LED         | ✗                     |   |  |
|                     | R2.12~        | JPD20                      | LED          | LED          | ✗                               | ✗                     | LED         | ✗                     |   |  |
| ライトエースバン            | H20.2~R2.6    | S402M系<br>S412M系           | H4           |              | CLC25/CLC28<br>CLC70            |                       | —           | —                     |   |  |
| ラウム                 | H15.5-H23.10  | NCZ20 NCZ25                | H4           |              | CLC25/CLC28<br>CLC70            |                       | HB4         | CLC51<br>※01          | ※01: 発光部の角度調整が必要です。   |  |
|                     |               |                            | H7           | HID<br>(D2R) | ✗                               | ✗                     | HB4         | CLC51<br>※01          | ※01: 発光部の角度調整が必要です。   |  |
| ラクティス               | H17.10~H19.12 | SCP100<br>NCP100<br>NCP105 | H4           |              | CLC25/CLC28<br>CLC70            |                       | H11         | CLC50<br>CLC60        |   |  |
|                     |               |                            | H7           | HID<br>(D4R) | ✗                               | ✗                     | H11         | CLC50<br>CLC60        |   |  |

[ご注意]

- ・本製品は、ヘッドライト、フォグランプ専用です。
- ・本適応表に記載されている車種でも、年式、型式違い、グレード、寒冷地仕様車両個体差や、ディーラーオプションの違い等により、表示のバルブが使用できない場合があります。必ず現車にてご確認ください。
- ・本適応表に記載の適応情報は、純正灯具に使用されているバルブを基準にしております。正規仕様ではない灯具や社外品灯具への取付けはできません。
- ・当該車検対応製品は、JIS規格（日本工業規格）D5500の規定に基づき生産しておりますが、車検場によっては検査器具の備えがなく、検査官の目視による判断に委ねられており、必ずしも車検に通らない場合があります。その場合は、元の純正バルブへ交換してください。また、バルブ交換後の純正バルブは本製品使用中、予備バルブとして保管してください。
- ・仕様及び外観は予告なく変更する場合があります。
- ・衝突回避支援システム装着車に装着した場合、システムが正常の作動しない場合がございます。予めご了承ください。

## CATZ LED Reflex コンバージョンキット適応表

※2025年2月現在の情報です。  
※空欄は装着未確認となります。

| モデル名                    | 年式            | 主要型式                       | ヘッドライト              |              |                                 |                       | フォグランプ       |                       | 備考  |  |
|-------------------------|---------------|----------------------------|---------------------|--------------|---------------------------------|-----------------------|--------------|-----------------------|---|--|
|                         |               |                            | 純正装着<br>バルブ         |              | Reflex LED ハローライト<br>コンバージョンキット |                       | 純正装着<br>バルブ  | Reflex LED フォ<br>グキット |   |  |
|                         |               |                            | HI                  | LO           | HI                              | LO                    |              |                       |   |  |
| トヨタ (TOYOTA)            |               |                            |                     |              |                                 |                       |              |                       |   |  |
| ラクティス                   | H19.12~H22.11 | SCP100<br>NCP100<br>NCP105 | HB3                 | H11          | CLC27<br>CLC71<br>※01           | CLC26<br>CLC71        | H11          | CLC50<br>CLC60        | ※01: 発光部の角度調整が必要です。   |  |
|                         |               |                            | HB3                 | HID<br>(D4S) | CLC27<br>CLC71<br>※01           | CLC45<br>注1           | H11          | CLC50<br>CLC60        | ※01: 発光部の角度調整が必要です。<br>注1: システムの装着には、ヘッドライトユニットを必ず取り外して行ってください。 |  |
|                         | H22.11~H26.5  | NCP120<br>NSP120           | H4                  |              | CLC25/CLC28<br>CLC70            |                       | H11          | CLC50<br>CLC60        |   |  |
|                         |               |                            | H11                 | HID<br>(D4R) | ×<br>※02                        | ×                     | H11          | CLC50<br>CLC60        | ※02: ライトユニットにカバーがあるため、装着不可                                      |  |
| ラッシュ                    | H26.5~H28.11  | NCP120<br>NSP120           | HIR2                |              | ×<br>※02                        |                       | H11          | CLC50<br>CLC60        | ※02: ライトユニットにカバーがあるため、装着不可                                      |  |
|                         |               |                            | HID<br>(D4S)        |              | ×                               |                       | H11          | CLC50<br>CLC60        |   |  |
|                         | H18.1~H28.3   | J210E<br>J200E             | HB3                 | H11          | CLC27<br>CLC71<br>※01           | ×<br>※02              | H8           | CLC50<br>CLC60        | ※01: 発光部の角度調整が必要です。<br>※02: ライトユニットにカバーがあるため、装着不可               |  |
|                         |               |                            | HB3                 | HID<br>(D2S) | CLC27<br>CLC71<br>※01           | ×                     | H8           | CLC50<br>CLC60        | ※01: 発光部の角度調整が必要です。   |  |
| ランドクルーザー<br>70バン/ピックアップ | H26.8~H27.6   | GRJ7#K                     | H4                  |              | CLC25/CLC28<br>CLC70            |                       | —            | CLC51<br>※01          |   |  |
|                         |               | GRJ7#K                     | H4                  |              | CLC25/CLC28<br>CLC70            |                       | HB4          | CLC51<br>※01          | ※01: 発光部の角度調整が必要です。   |  |
|                         | R5.11~        | GDJ76W                     | LED                 |              | ×                               |                       | LED<br>(L1B) | CLC65                 |   |  |
| ランドクルーザー100             | H10.1~H19.6   | UZJ100W<br>HDJ101K         | HB3                 | H84          | CLC27<br>CLC71<br>※01           | CLC27<br>CLC71<br>※01 | H84          | CLC51<br>※01          | ※01: 発光部の角度調整が必要です。   |  |
| ランドクルーザー200             | H19.9~H24.1   | UZJ200                     | HB3                 | H11          | CLC27<br>CLC71<br>※01           | CLC26<br>CLC71        | H84          | CLC51<br>※01          | ※01: 発光部の角度調整が必要です。   |  |
|                         | H24.1~H25.1   | URJ202W                    | HB3                 | H11          | CLC27<br>CLC71<br>※01           | CLC26<br>CLC71        | H16          | CLC50<br>CLC60        | ※01: 発光部の角度調整が必要です。   |  |
|                         |               |                            | HID (D4S)<br>バイキセノン |              | ×                               |                       | H16          | CLC50<br>CLC60        |   |  |
|                         | H25.1~H27.8   | URJ202W                    | HB3                 | H11          | ×<br>※                          | ×                     | H16          | CLC50<br>CLC60        | 注: ライトユニットにカバーがある車両は装着できません。                                    |  |
|                         |               |                            | HB3                 | HID (D4S)    | ×<br>※                          | CLC49                 | H16          | CLC50<br>CLC60        | 注: ライトユニットにカバーがある車両は装着できません。                                    |  |

(ご注意)

- 本製品は、ヘッドライト、フォグランプ専用です。
- 本適応表に記載されている車種でも、年式、型式違い、グレード、寒冷地仕様車両個体差や、ディーラーオプションの違い等により、表示のバルブが使用できない場合があります。必ず現車にてご確認ください。
- 本適応表に記載の適合情報は、純正灯具に使用されているバルブを基準にしております。正規仕様ではない灯具や社外品灯具への取付けはできません。
- 当該車検対応製品は、JIS規格（日本工業規格）D5500の規定に基づき生産しておりますが、車検場によっては検査器具の備えがなく、検査官の目視による判断に委ねられており、必ずしも車検に通らない場合があります。その場合は、元の純正バルブへ交換してください。また、バルブ交換後の純正バルブは本製品使用中、予備バルブとして保管してください。
- 仕替及び外観は予告なく変更する場合があります。
- 衝突回避支援システム装着車に装着した場合、システムが正常の作動しない場合がございます。予めご了承ください。

## CATZ LED Reflex コンバージョンキット適応表

※2025年2月現在の情報です。  
※空欄は装着未確認となります。

| モデル名                     | 年式           | 主要型式                                     | ヘッドライト      |     |                                 |                | フォグランプ      |                       | 備考  |  |
|--------------------------|--------------|--|-------------|-----|---------------------------------|----------------|-------------|-----------------------|---|--|
|                          |              |  | 純正装着<br>バルブ |     | Reflex LED ハローライト<br>コンバージョンキット |                | 純正装着<br>バルブ | Reflex LED フォ<br>グキット |   |  |
|                          |              |  | HI          | LO  | HI                              | LO             |             |                       |   |  |
| <b>トヨタ (TOYOTA)</b>      |              |  |             |     |                                 |                |             |                       |   |  |
| ランドクルーザー200              | H27.8~R3.7   | URJ202W                                  | HB3         | LED | ×                               | ×              | LED         | △<br>◇                | 注: ライトユニットにカバーがある車両は装着でき<br>ません。<br>◇: CLF20装着可(H11タイプLED FOG コンバ<br>ージョンキット併用) |  |
|                          |              |  | LED         | LED | ×                               | ×              | LED         | △<br>◇                | ◇: CLF20装着可(H11タイプLED FOG コンバ<br>ージョンキット併用)                                     |  |
| ランドクルーザー250              | R6.4~        | GDJ250W<br>TRJ250W                       | LED         | LED | ×                               | ×              | LED (L1B)   | CLC65                 |   |  |
| ランドクルーザー300              | R3.8~        | FJA300W<br>VJA300W                       | LED         |     | ×                               |                | LED (L1B)   | CLC65<br>◆            | ◆グレード GR SPORT<br>※他のグレードはバルブ交換不可フォグランプ   |  |
| ランドクルーザー <sup>シグナス</sup> | H14.8~H17.4  | J100W                                    | HB3         | H1  | CLC27<br>CLC71<br>※01           | ×              | H3          | ×                     | ※01: 発光部の角度調整が必要です。   |  |
|                          | H17.4~H19.6  |  | HB3         | H1  | CLC27<br>CLC71<br>※01           | ×              | H3          | ×                     | ※01: 発光部の角度調整が必要です。   |  |
| 90                       | H8.5~H14.9   | KZJ9# RZJ9#<br>VZJ9#                     | H4          |     | CLC25/CLC28<br>CLC70            |                | HB4         | CLC51<br>※01          | ※01: 発光部の角度調整が必要です。   |  |
| 120                      | H14.10~H21.8 | KDJ12#W<br>RZJ12#W<br>VZJ12#W<br>GRJ12#W | H4          |     | CLC25/CLC28<br>CLC70            |                | HB4         | CLC51<br>※01          | ※01: 発光部の角度調整が必要です。   |  |
| ランドクルーザー <sup>プラド</sup>  | H21.9~H25.9  | TRJ.15#<br>GRJ15#                        | HB3         | H11 | CLC27<br>CLC71<br>※01           | CLC26<br>CLC71 | H11         | CLC50<br>CLC60        | ※01: 発光部の角度調整が必要です。   |  |
| 150                      | H25.9~H29.9  |  | HB3         | H11 | CLC27<br>CLC71<br>※01           | CLC26<br>CLC71 | H16         | CLC50<br>CLC60        | ※01: 発光部の角度調整が必要です。   |  |
|                          |              |  | HB3         | LED | CLC27<br>CLC71<br>※01           | ×              | H16         | CLC50<br>CLC60        | ※01: 発光部の角度調整が必要です。   |  |
|                          |              |  | J15#W系      | LED | LED                             | ×              | LED         | △<br>◇                | ◇: CLF20装着可(H11タイプLED FOG コンバ<br>ージョンキット併用)                                     |  |
| ルーミー <sup>(ROOMY)</sup>  | H28.11~R2.9  | M900A M910A                              | H4          |     | CLC25/CLC28<br>CLC70            |                | LED         | ×                     |   |  |
|                          |              |  | LED         |     | ×                               |                | LED         | ×                     |   |  |
|                          | R2.9~        | M900A M910A                              | H4          |     | —                               |                | —           | —                     |   |  |
|                          |              |  | LED         |     | ×                               |                | LED (L1B)   | CLC65<br>※            | ※LEDフォグ車はカスタムG-T、カスタムGのみ交換可能  |  |

[ご注意]

・本商品は、ヘッドライト、フォグランプ専用です。

・本店舗にて記載されている車種でも、年式、型式違い、グレード、寒冷地仕様車両個体差や、ディーラーオプションの違い等により、表示のバルブが使用できない場合があります。必ず現車にてご確認ください。

・本店舗にて記載の適合情報は、純正灯具に使用されているバルブを基準にしております。正規仕様ではない灯具や社外品灯具への取付けはできません。

・当該検査対応品は、JIS規格（日本工業規格）D5500の規定に基づき生産しておりますが、車検場によっては検査器具の備えがなく、検査官の目視による判断に委ねられており、必ずしも車検に通らない場合があります。その場合は、元の純正バルブへ交換してください。また、バルブ交換後の純正バルブは本製品使用中、予備バルブとして保管してください。

・仕様及び外観は予告なく変更する場合があります。

・衝突回避支援システム装着車に装着した場合、システムが正常の作動しない場合がございます。予めご了承ください。