

CATZ LED Reflex コンバージョンキット適応表

2024年4月現在の情報です。
空欄は装着未確認となります。

モデル名	年式	主要型式	ヘッドランプ				フォグランプ		備考
			純正装着 バルブ		Reflex LED ヘッドライト コンバージョンキット		純正装着 バルブ	Reflex LED フォグキット	
			HI	LO	HI	LO			
ホンダ (HONDA)									

CR-V	H13.9 ~ H16.9	RD4 RD5	H4		CLC25 CLC40		HB4	CLC51 01	※01：発光部の角度調整が必要です。
			HID (D2R)		×		HB4	CLC51 01	※01：発光部の角度調整が必要です。
	H16.9 ~ H18.10	RD6 RD7	H1	HID (D2R)	×	×	HB4	CLC51 01	※01：発光部の角度調整が必要です。
	H18.10 ~ H23.12	RE3 RE4	HB3	HID (D2S)	×	CLC48	H11	CLC50 CLC60	
	H23.12 ~ H28.8	RM1 RM4	HB3	HID (D4S)	CLC27 CLC42 01	×	H11	CLC50 CLC60	※01：発光部の角度調整が必要です。
H30.8 ~ R4.12	RT5 RT6 RW1 RW2	LED	LED	×	×	LED	×		
CR-Z	H22.2 ~ H24.10	ZF1	HB3	H11	×	CLC26 CLC41	H11	CLC50 CLC60	※02：ライトユニットにカバーがあるため、装着不可
			HB3	HID (D4S)	×	×	H11	CLC50 CLC60	※02：ライトユニットにカバーがあるため、装着不可
	H24.10 ~ H27.10	ZF2	HB3	H11	×	CLC26 CLC41	H8	CLC50 CLC60	※02：ライトユニットにカバーがあるため、装着不可
			HB3	HID (D4S)	×	×	H8	CLC50 CLC60	※02：ライトユニットにカバーがあるため、装着不可
	H27.10 ~ H29.1	ZF2	LED	LED	×	×	H8	CLC50 CLC60	
HR-V	H13.7 ~ H18.2	GH1 GH2	H1	H1	×	×	H3	×	
MDX	H15.3 ~ H18.7	YD1#	HB3	HB4	CLC27 CLC42 01	CLC27 CLC42 01	HB4	CLC51 01	※01：発光部の角度調整が必要です。
N VAN	H30.7 ~	JJ1 JJ2	H4		CLC25 CLC40		LED	×	
			LED		×		LED	×	
N BOX	H23.12 ~ H29.9	JF1 JF2	H4		CLC25 CLC40		H8	CLC01 CLC50	個体差によりフォグランプ後方のスペースが狭いため、取り付けに注意が必要です。
			HID (D2R)		CLC48		H8	CLC01 CLC50	個体差によりフォグランプ後方のスペースが狭いため、取り付けに注意が必要です。 ▲：別売ゴムカバー必要 (CLCGC90) 90mmタイプ

【ご注意】

本製品は、ヘッドライト、フォグランプ専用です。
 本適応表に記載されている車種でも、年式、型式違い、グレード、寒冷地仕様車両個体差や、ディーラーオプションの違い等により、表示のバルブが使用できない場合があります。必ず現車にてご確認ください。
 本適応表に記載の適応情報は、純正灯具に使用されているバルブを基準にしております。正規仕様ではない灯具や社外品灯具への取付けはできません。
 当該車検対応製品は、JIS規格（日本工業規格）D5500の規定に基づき生産しておりますが、車検場によっては検査器具の備えがなく、検査官の目視による判断に委ねられており、必ずしも車検に通らない場合があります。その場合は、元の純正バルブへ交換してください。また、バルブ交換後の純正バルブは本製品使用中、予備バルブとして保管してください。
 仕様及び外観は予告なく変更する場合があります。
 衝突回避支援システム装着車に装着した場合、システムが正常の作動しない場合がございます。予めご了承ください。

CATZ LED Reflex コンバージョンキット適応表

2024年4月現在の情報です。
空欄は装着未確認となります。

モデル名	年式	主要型式	ヘッドランプ				フォグランプ		備考
			純正装着 バルブ		Reflex LED ヘッドライト コンバージョンキット		純正装着 バルブ	Reflex LED フォグキット	
			HI	LO	HI	LO			
ホンダ (HONDA)									

N BOX	H29.9 ~	JF3 JF4	LED		x		LED	x	個体差によりフォグランプ後方のスペースが狭いため、取り付けに注意が必要です。 ※02：ライトユニットにカバーがあるため、装着不可
	カスタム H23.12 ~ H29.9	JF1 JF2	HB3	HID (D2S)	x 02	x	H8	CLC50 CLC60	
	H29.9 ~	JF3 JF4	LED	LED	x		LED	x	
N-BOX+ (プラス)	H24.7 ~ H25.11	JF1.2	H4		CLC25 CLC40		H8	CLC50 CLC60	
	H25.12-H30.3	JF1.2	HID (D2R)		未確認		H8	CLC50 CLC60	
	カスタム H24.7-H30.3	JF1.2	HB3	HID (D2S)	x 02	CLC48	H8	CLC50 CLC60	▲：別売ゴムカバー必要 (CLCGC90) 90mmタイプ
N-BOX SLASH	H26.12-H27.11	JF1.2	HID (D2R)				H8	CLC50 CLC60	
			HID (D2R)				LED	x	
	H27.12-R2.2	JF1.2	H4		CLC25 CLC40		H8	CLC50 CLC60	
			HID (D2R)				LED	x	
N ONE	Premium/ Premium/ Tourer含む H24.11 ~ H27.7	JG1 JG2	HIR2		x		H8	CLC50 CLC60	個体差によりフォグランプ後方のスペースが狭いため、取り付けに注意が必要です。
			HID (D4S)		x		H8	CLC50 CLC60	個体差によりフォグランプ後方のスペースが狭いため、取り付けに注意が必要です。 プレミアム・プレミアムツアラー ▲：フランジ固定方法が特殊の為不可
	H27.7 ~ H29.11	JG1 JG2	HIR2		x		H8	CLC50 CLC60	個体差によりフォグランプ後方のスペースが狭いため、取り付けに注意が必要です。
			HID (D4S)		x		LED	x	プレミアム・プレミアムツアラー
	H29.12 ~ R2.10	JG1 JG2	HIR2		CLC27 CLC42		LED	x	個体差によりフォグランプ後方のスペースが狭いため、取り付けに注意が必要です。
			HID (D4S)		x		LED	x	プレミアム・プレミアムツアラー
	R2.11 ~	JG3.4	LED		x		LED	x	

【ご注意】
 本製品は、ヘッドライト、フォグランプ専用です。
 本適応表に記載されている車種でも、年式、型式違い、グレード、寒冷地仕様車両個体差や、ディーラーオプションの違い等により、表示のバルブが使用できない場合があります。必ず現車にてご確認ください。
 本適応表に記載の適応情報は、純正灯具に使用されているバルブを基準にしております。正規仕様ではない灯具や社外品灯具への取付けはできません。
 当該車検対応製品は、JIS規格（日本工業規格）D5500の規定に基づき生産しておりますが、車検場によっては検査器具の備えがなく、検査官の目視による判断に委ねられており、必ずしも車検に通らない場合があります。その場合は、元の純正バルブへ交換してください。また、バルブ交換後の純正バルブは本製品使用中、予備バルブとして保管してください。
 仕様及び外観は予告なく変更する場合があります。
 衝突回避支援システム装着車に装着した場合、システムが正常の作動しない場合がございます。予めご了承ください。

CATZ LED Reflex コンバージョンキット対応表

2024年4月現在の情報です。
空欄は装着未確認となります。

モデル名	年式	主要型式	ヘッドランプ				フォグランプ		備考
			純正装着 バルブ		Reflex LED ヘッドライト コンバージョンキット		純正装着 バルブ	Reflex LED フォグキット	
			HI	LO	HI	LO			
ホンダ (HONDA)									

N WGN (ワゴン)	H25.12 ~ H28.11	JH1 JH2	H4		CLC25 CLC40		H16	CLC65	※：XとPHEVは販売店オプションの フォグランプ装着車に限る
			H7	HID (D4R)	x	x	H16	CLC50 CLC60	個体差によりフォグランプ後方のスペースが狭い ため、取り付けに注意が必要です。
	カスタム H25.11 ~ H28.12	JH1 JH2	HID (D4S)		x		H16	CLC65	※：XとPHEVは販売店オプションの フォグランプ装着車に限る
			H4		CLC25 CLC40		LED	x	
	H28.12 ~ R1.7	JH1 JH2	HID (D4S)		x		LED	x	
			カスタム H28.12 ~ R1.7	JH1 JH2	HID (D4S)		x		H16
R1.8 ~	JH3 JH4	H4			CLC25 CLC40		LED	x	
		LED	LED	x	x	LED	x		
カスタム R1.8 ~	JH3 JH4	LED	LED	x	x	LED	x		
S660	H27.4 ~	JW5	HB3	LED	CLC27 CLC42 01	x	LED	x	※01：発光部の角度調整が必要です。
ZR-V	R5.4 ~	RZ3/RZ4 RZ5/RZ6	LED		x				
アクティバン	H11.8 ~	HH5.6	H4		CLC25 CLC40				
アクティトラック	H21.12 ~	HA8	H4		CLC25 CLC40				
アコード	H14.10-H17.10	CL7 CL8 CL9	H1	HID (D2S)	x	CLC48	H11	CLC50 CLC60	
	H16.10 ~ H20.12		H1	H1	x	x	H11	CLC50 CLC60	
			H1	HID (D2S)	x	x	H11	CLC50 CLC60	
	H20.12 ~ H25.6	CU1 CU2	HB3	H1	CLC27 CLC42 01	x	H11	CLC50 CLC60	※01：発光部の角度調整が必要です。
			HB3	HID (D2S)	CLC27 CLC42 01	x	H11	CLC50 CLC60	※01：発光部の角度調整が必要です。
	H25.6 ~ H28.5	CR5 CR6	HB3	LED	未確認	x	H8	CLC50 CLC60	
H28.5 ~	CR7	LED	LED	x	x	LED	x		

【ご注意】

本製品は、ヘッドライト、フォグランプ専用です。
 本対応表に記載されている車種でも、年式、型式違い、グレード、寒冷地仕様車両個体差や、ディーラーオプションの違い等により、表示のバルブが使用できない場合があります。必ず現車にてご確認ください。
 本対応表に記載の対応情報は、純正灯具に使用されているバルブを基準にしてあります。正規仕様ではない灯具や社外品灯具への取付けはできません。
 当該車種対応製品は、JIS規格（日本工業規格）D5500の規定に基づき生産しておりますが、車検場によっては検査器具の備えがなく、検査官の目視による判断に委ねられており、必ずしも車検に通らない場合があります。その場合は、元の純正バルブへ交換してください。また、バルブ交換後の純正バルブは本製品使用中、予備バルブとして保管してください。
 仕様及び外観は予告なく変更する場合があります。
 衝突回避支援システム装着車に装着した場合、システムが正常の作動しない場合がございます。予めご了承ください。

CATZ LED Reflex コンバージョンキット適応表

2024年4月現在の情報です。
空欄は装着未確認となります。

モデル名	年式	主要型式	ヘッドランプ				フォグランプ		備考
			純正装着 バルブ		Reflex LED ヘッドライト コンバージョンキット		純正装着 バルブ	Reflex LED フォグキット	
			HI	LO	HI	LO			
ホンダ (HONDA)									
アコード ツアラー	H20.12 ~ H25.6	CW1 CW2	HB3	H1	CLC27 CLC42 01	x	H11	CLC50 CLC60	※01：発光部の角度調整が必要です。
			HB3	HID (D2S)	CLC27 CLC42 01	x	H11	CLC50 CLC60	※01：発光部の角度調整が必要です。
アコード ワゴン	H16.10 ~ H20.12	CM1 CM2 CM3	H1	H1	x	x	H1		
			H1	HID (D2S)	x	CLC48	H11	CLC50 CLC60	
アコード ハイブリッド	H25.6 ~ H28.4	CR6	HB3	LED	CLC27 CLC42 01	x	H8	CLC50 CLC60	※01：発光部の角度調整が必要です。
	H28.5 ~ R2.2	CR7	LED	LED	x	x	LED	x	
インサイト	H21.2 ~ H26.3	ZE2/ ZE3系	HB3	H11	x 02	CLC26 CLC41	H11	CLC50 CLC60	※02：ライトユニットにカバーがあるため、装着不可
			HB3	HID (D2S)	x 02	x	H11	CLC50 CLC60	※02：ライトユニットにカバーがあるため、装着不可
	H30.12 ~	ZE4	LED	LED	x	x	LED	x	
インスパイア	H15.6 ~ H19.12	UC1	HB3	HID (D2S)	CLC27 CLC42 01	x	H11	CLC50 CLC60	※01：発光部の角度調整が必要です。
	H19.12 ~ H24.10	CP3	HB3	HID (D2R)	CLC27 CLC42 01	x	H11	CLC50 CLC60	※01：発光部の角度調整が必要です。
ヴェゼル	H25.12 ~ H30.2	RU1、RU2 RU3、RU4	H4		CLC25 CLC40		H8	CLC50 CLC60	
			HB3	LED	CLC27 CLC42 01	x	H8	CLC50 CLC60	※01：発光部の角度調整が必要です。
	H30.2 ~ R3.4	RU1 RU2 RU3 RU4	HB3	H11	CLC27 CLC42 01	CLC26 CLC41	H8 or LED	CLC50 CLC60	※01：発光部の角度調整が必要です。 H8の場合適用可能
			LED	LED	x	x	H8 or LED	CLC50 CLC60	H8の場合適用可能
R3.4 ~	RV3 RV4 RV5 RV6	LED	LED	x	x	LED	x		
エアウェイブ	H17.4 ~ H22.8	GJ1 GJ2	HB3	H11	x 02	CLC26 CLC41	H11	CLC50 CLC60	※02：ライトユニットにカバーがあるため、装着不可
			HB3	HID (D2R)	x 02	x	H11	CLC50 CLC60	
エディックス	H18.11 ~ H21.8	BE3 BE4 BE8	H4		CLC25 CLC40		HB4	CLC51 01	※01：発光部の角度調整が必要です。
			HID (D2S)		x		HB4	CLC51 01	※01：発光部の角度調整が必要です。 ▲：CLC48はスペース確保できない為取付不可

【ご注意】

本製品は、ヘッドライト、フォグランプ専用です。
本適応表に記載されている車種でも、年式、型式違い、グレード、寒冷地仕様車両個体差や、ディーラーオプションの違い等により、表示のバルブが使用できない場合があります。必ず現車にてご確認ください。
本適応表に記載の適応情報は、純正灯具に使用されているバルブを基準にしております。正規仕様ではない灯具や社外品灯具への取付けはできません。
当該車種対応製品は、JIS規格（日本工業規格）D5500の規定に基づき生産しておりますが、車検場によっては検査器具の備入がなく、検査官の目視による判断に委ねられており、必ずしも車検に通らない場合があります。その場合は、元の純正バルブへ交換してください。また、バルブ交換後の純正バルブは本製品使用中、予備バルブとして保管してください。
仕様及び外観は予告なく変更する場合があります。
衝突回避支援システム装着車に装着した場合、システムが正常の作動しない場合がございます。予めご了承ください。

CATZ LED Reflex コンバージョンキット対応表

2024年4月現在の情報です。
空欄は装着未確認となります。

モデル名	年式	主要型式	ヘッドランプ				フォグランプ		備考
			純正装着 バルブ		Reflex LED ヘッドライト コンバージョンキット		純正装着 バルブ	Reflex LED フォグキット	
			H1	LO	H1	LO			
ホンダ (HONDA)									

エリシオン	H16.5 ~ H18.12	RR1、RR2 RR3、RR4	H1	H1	x	x	H11	CLC50 CLC60	
	H18.12 ~ H24.6		H1	HID (D2S)	x	CLC48	H11	CLC50 CLC60	
	プレステージ	H19.1 ~ H25.10	RR5 RR6	HB3	HID (D2S)	CLC42 01	未確認	H11	CLC50 CLC60
オデッセイ AFS装着車	H15.10 ~ H18.3	RB1 RB2	H1	H11	x	x	H11	CLC50 CLC60	
			H1	HID (D2S)	x	x	H11	CLC50 CLC60	
	H18.4 ~ H20.10	RB1 RB2	H1	H11	x	x	H11	CLC50 CLC60	
			H1	HID (D2S)	x	x	H11	CLC50 CLC60	
	H20.10 ~ H23.10	RB3 RB4	HB3	HID (D2S)	x	CLC48	H11 エアロ 装着車		LEDシステム装着に必要なバルブ後方のスペースが確保できないため、お取付けはできません。
	H23.10 ~ H25.10		HB3	HID (D2S)	x	CLC48	H8 エアロ 装着車		
	H25.11 ~ H29.10	RC1 RC2 RC4	HB3	H11	CLC27 CLC42 01	CLC26 CLC41	H8	CLC50 CLC60	※01：発光部の角度調整が必要です。
			HB3	LED	CLC27 CLC42 01	x	H8	CLC50 CLC60	※01：発光部の角度調整が必要です。
	H29.11 ~ R2.10	RC#	HB3	LED	CLC27 CLC42 01	x	LED	x	
	R2.11 ~ R4.9	RC#	LED	LED	x	x	LED	x	
R5.12 ~	RC5	LED	LED	x	x	LED	x		
クラリティ	H30.7 ~ R3.9	ZC5	LED	LED	x	x	-		

【ご注意】

本製品は、ヘッドライト、フォグランプ専用です。
本対応表に記載されている車種でも、年式、型式違い、グレード、寒冷地仕様車両側体差や、ディーラーオプションの違い等により、表示のバルブが使用できない場合があります。必ず現車にてご確認ください。
本対応表に記載の適用情報は、純正灯具に使用されているバルブを基準にしております。正規仕様ではない灯具や社外品灯具への取付けはできません。
当該車種対応製品は、JIS規格（日本工業規格）D5500の規定に基づき生産しておりますが、車検場によっては検査器具の備えがなく、検査官の目視による判断に委ねられており、必ずしも車検に通らない場合があります。その場合は、元の純正バルブへ交換してください。また、バルブ交換後の純正バルブは本製品使用中、予備バルブとして保管してください。
仕様及び外観は予告なく変更する場合があります。
衝突回避支援システム装着車に装着した場合、システムが正常の作動しない場合がございます。予めご了承ください。

CATZ LED Reflex コンバージョンキット適応表

2024年4月現在の情報です。
空欄は装着未確認となります。

モデル名	年式	主要型式	ヘッドランプ				フォグランプ		備考
			純正装着 バルブ		Reflex LED ヘッドライト コンバージョンキット		純正装着 バルブ	Reflex LED フォグキット	
			HI	LO	HI	LO			
ホンダ (HONDA)									

クロスロード	H19.2 ~ H22.8	RT1 RT2 RT3 RT4	HB3	H11	×	CLC26 CLC41	H11	CLC50 CLC60	※02：ライトユニットにカバーがあるため、装着不可	
			HB3	HID (D2R)	×	×	H11	CLC50 CLC60	※02：ライトユニットにカバーがあるため、装着不可	
グレイス	H26.12 ~ H29.6	GM4 GM5	HB3	H11	CLC27 CLC42 01	CLC26 CLC41	H11		※01：発光部の角度調整が必要です。	
			HB3	LED	CLC27 CLC42 01	×	H11	CLC50 CLC60	※01：発光部の角度調整が必要です。	
	H29.7 ~ R2.7	GM4 GM5 GM6 GM9	HB3	H11	CLC27 CLC42 01	CLC26 CLC41	LED	×		
			LED	LED	×	×	LED	×		
ジェイド	H27.2 ~ H30.5	FR4	HB3	LED	CLC27 CLC42 01	×	H8	CLC50 CLC60	※01：発光部の角度調整が必要です。	
	H30.5 ~	FR5	HB3	LED	CLC27 CLC42 01	×	LED	×	※01：発光部の角度調整が必要です。	
			LED	LED	×	×	LED	×		
シビック	H15.9 ~ H17.9	EU3 EU4	HB3	H1	CLC27 CLC42 01	×	H11	CLC50 CLC60	※01：発光部の角度調整が必要です。	
			HB3	HID (D2R)	CLC27 CLC42 01	×	H11	CLC50 CLC60	※01：発光部の角度調整が必要です。	
	H17.9 ~ H22.8	FD1 FD2	HB3	HB4	CLC27 CLC42 01	CLC27 CLC42 01	H11	CLC50 CLC60	※01：発光部の角度調整が必要です。	
			HB3	HID (D2R)	CLC27 CLC42 01	CLC48	H11	CLC50 CLC60	※01：発光部の角度調整が必要です。 ▲：別売ゴムカバー必要 (CLCGC95) 95mmタイプ ▲：装着にはバンパーの脱着が必要。	
	セダン	H29.9 ~ R2.8	FC1	LED	LED	×	×	LED	×	
	ハッチバック	H29.7 ~ R3.8	FK7	LED	LED	×	×	LED	×	
タイプR	H29.7 ~ R3.8	FK8	LED	LED	×	×	LED	×		
	R3.9 ~	FL1	LED		×		LED (L1B)	CLC65		
タイプR	R4.9 ~	FK8	LED	LED	×	×				

【ご注意】

本製品は、ヘッドライト、フォグランプ専用です。
本適応表に記載されている車種でも、年式、型式違い、グレード、寒冷地仕様車両個体差や、ディーラーオプションの違い等により、表示のバルブが使用できない場合があります。必ず現車にてご確認ください。
本適応表に記載の適応情報は、純正灯具に使用されているバルブを基準にしております。正規仕様ではない灯具や社外品灯具への取付けはできません。
当該車種対応製品は、JIS規格（日本工業規格）D5500の規定に基づき生産しておりますが、車検場によっては検査器具の備えがなく、検査官の目視による判断に委ねられており、必ずしも車検に通らない場合があります。その場合は、元の純正バルブへ交換してください。また、バルブ交換後の純正バルブは本製品使用中、予備バルブとして保管してください。
仕様及び外観は予告なく変更する場合があります。
衝突回避支援システム装着車に装着した場合、システムが正常の作動しない場合がございます。予めご了承ください。

CATZ LED Reflex コンバージョンキット適応表

2024年4月現在の情報です。
空欄は装着未確認となります。

モデル名	年式	主要型式	ヘッドランプ				フォグランプ		備考
			純正装着 バルブ		Reflex LED ヘッドライト コンバージョンキット		純正装着 バルブ	Reflex LED フォグキット	
			HI	LO	HI	LO			
ホンダ (HONDA)									

シビック ハイブリッド	H13.12 ~ H17.8	ES9	H4		未確認		HB4	CLC51	
			HID (D2R)		x		HB4	CLC51	
	H17.9 ~ H22.12	FD3	HB3	HB4	CLC27 CLC42 01	CLC27 CLC42 01	H11	CLC50 CLC60	※01：発光部の角度調整が必要です。
			HB3	HID (D2R)	CLC27 CLC42 01	x	H11	CLC50 CLC60	※01：発光部の角度調整が必要です。
H29.9 ~	FC1	LED		x		LED	x		
シャトル ハイブリッド含む	H27.5 ~ R4.11	GK8/GK9 GP7/GP8	HB3	H11	CLC27 CLC42 01	CLC26 CLC41	H8	CLC50 CLC60	※01：発光部の角度調整が必要です。
			HB3	LED	CLC27 CLC42 01	x	H8	CLC50 CLC60	※01：発光部の角度調整が必要です。
ステップワゴン スパダ含む	H17.5 ~ H21.10	RG1/RG2 RG3/RG4	H1	H11	x	CLC26 CLC41 01	H11	CLC50 CLC60	※01：発光部の角度調整が必要です。
			H1	HID (D2S)	x	x	H11	CLC50 CLC60	
	H21.10 ~ H24.4	RK1/RK2 RK3/RK4 RK5/RK6 RK7	HB3	H11	x 02	CLC26 CLC41	H11	CLC50 CLC60	※02：ライトユニットにカバーがあるため、装着不可
			HB3	HID (D2R)	x 02	CLC48	H11	CLC50 CLC60	※02：ライトユニットにカバーがあるため、装着不可 ▲：別売ゴムカバー必要 (CLCGC90) 90mmタイプ
	H24.4 ~ H27.4	RK # 系	HB3	H11	x 02	x	H11	CLC50 CLC60	※02：ライトユニットにカバーがあるため、装着不可
			HB3	HID (D2S)	x 02	CLC48	H11	CLC50 CLC60	※02：ライトユニットにカバーがあるため、装着不可 ▲：別売ゴムカバー必要 (CLCGC90) 90mmタイプ
	H27.4 ~ H29.9	RP1 RP2 RP3 RP4	HB3	H11	CLC27 CLC42 01	未確認	H8	CLC50 CLC60	※01：発光部の角度調整が必要です。
			HB3	LED	CLC27 CLC42 01	x	H8	CLC50 CLC60	※01：発光部の角度調整が必要です。
	H29.9 ~ R4.5	RP1 RP2 RP3 RP4	HB3	H11	未確認	未確認			
			HB3	LED	CLC27 CLC42 01	x	LED	x	※01：発光部の角度調整が必要です。
LED			LED	x	x	LED	x		
R4.5 ~	RP6 RP7 RP8	LED	LED	x	x	LED (L1B)	CLC65	※▲：スパダのみ適応	

【ご注意】

本製品は、ヘッドライト、フォグランプ専用です。
本適応表に記載されている車種でも、年式、型式違い、グレード、寒冷地仕様車両側体差や、ディーラーオプションの違い等により、表示のバルブが使用できない場合があります。必ず現車にてご確認ください。
本適応表に記載の適応情報は、純正灯具に使用されているバルブを基準にしております。正規仕様ではない灯具や社外品灯具への取付けはできません。
当該車種対応製品は、JIS規格（日本工業規格）D5500の規定に基づき生産しておりますが、車検場によっては検査器具の備えがなく、検査官の目視による判断に委ねられており、必ずしも車検に通らない場合があります。その場合は、元の純正バルブへ交換してください。また、バルブ交換後の純正バルブは本製品使用中、予備バルブとして保管してください。
仕様及び外観は予告なく変更する場合があります。
衝突回避支援システム装着車に装着した場合、システムが正常の作動しない場合がございます。予めご了承ください。

CATZ LED Reflex コンバージョンキット適応表

2024年4月現在の情報です。
空欄は装着未確認となります。

モデル名	年式	主要型式	ヘッドランプ				フォグランプ		備考
			純正装着 バルブ		Reflex LED ヘッドライト コンバージョンキット		純正装着 バルブ	Reflex LED フォグキット	
			HI	LO	HI	LO			
ホンダ (HONDA)									

ゼスト	H18.3 - H24.11	JE1 JE2	H4		CLC25 CLC40		H8	CLC50 CLC60	
			HID (D2R)		×		H8	CLC50 CLC60	
	スパーク H20.12 - H24.11	JE1 JE2	HB3	H11	CLC27 CLC42 01	CLC26 CLC41	H8	CLC50 CLC60	※01：発光部の角度調整が必要です。
			HB3	HID (D2S)	CLC27 CLC42 01	CLC48	H8	CLC50 CLC60	※01：発光部の角度調整が必要です。 ▲：別売ゴムカバー必要 (CLCGC90) 90mmタイプ
フィット ハイブリット含む	H13.6 - H19.9	GD1 GD2 GD3 GD4	H4		CLC25 CLC40		H11	CLC50 CLC60	
			HID (D2R)		×		H11	CLC50 CLC60	▲：灯具内ステーに干渉する為取付不可
	H19.10 - H24.4	GE6 GE7 GE8 GE9	H4		CLC25 CLC40		-		
			HID (D2R)		×		H11	×	1 1
	H24.5 - H25/8	GE #	H4		CLC25 CLC40				
			HID (D2R)		×		H11	×	1
	H25.9 - H29.5	GK3 GK4 GK5 GK6 GP5	H4		CLC25 CLC40		LED	×	
			HB3	LED	CLC42 01	×	H8	CLC50 CLC60	※01：発光部の角度調整が必要です。
	H29.6 - R2.2	GK3 GK4 GK5 GK6 GP5 GP6	H4		CLC25 CLC40		LED		
			LED		×		LED	×	※：LEDヘッドライト/LEDフォグライトは、HYBRID・F/13G・Fにメーカーオプション。
	R2.2 - R4.9	GR1・2・3・4・5・6・7・8	H4		CLC25 CLC40		LED (L1B)	CLC65	
			LED		×		LED (L1B)	CLC65	
R4.10 -	GS4.5.6.7	H4		CLC25 CLC40		LED (L1B)	CLC65		
		LED		×		LED (L1B)	CLC65		

【ご注意】

本製品は、ヘッドライト、フォグランプ専用です。

本適応表に記載されている車種でも、年式、型式違い、グレード、寒冷地仕様車両側体差や、ディーラーオプションの違い等により、表示のバルブが使用できない場合があります。必ず現車にてご確認ください。

本適応表に記載の適応情報は、純正灯具に使用されているバルブを基準にしており、正規仕様ではない灯具や社外品灯具への取付けはできません。

当該車種対応製品は、JIS規格（日本工業規格）D5500の規定に基づき生産しておりますが、車検によっては検査器具の備えがなく、検査官の目視による判断に委ねられており、必ずしも車検に通らない場合があります。その場合は、元の純正バルブへ交換してください。また、バルブ交換後の純正バルブは本製品使用中、予備バルブとして保管してください。

仕様及び外観は予告なく変更する場合があります。

衝突回避支援システム装着車に装着した場合、システムが正常の作動しない場合がございます。予めご了承ください。

CATZ LED Reflex コンバージョンキット適応表

2024年4月現在の情報です。
空欄は装着未確認となります。

モデル名	年式	主要型式	ヘッドランプ				フォグランプ		備考
			純正装着 バルブ		Reflex LED ヘッドライト コンバージョンキット		純正装着 バルブ	Reflex LED フォグキット	
			HI	LO	HI	LO			
ホンダ (HONDA)									
フィット アリア	H14.12 ~ H21.1	GD6 GD7 GD8 GD9	H4		CLC25 CLC40		H11	CLC50 CLC60	
			HID (D2R)		×		H11	CLC50 CLC60	
フィットシャトル (ハイブリッド含む)	H23.6 ~ H27.5	GG7 GG8 GP2	H4		CLC25 CLC40		H11	CLC50 CLC60	
			HID (D2R)		×		H11	CLC50 CLC60	
フリード	H20.5 ~ H28.9	GB3 GB4	H4		CLC25 CLC40		H11	CLC50 CLC60	
			HID (D2R)		×		H11	CLC50 CLC60	
フリードハイブリッド フリード+ (ハイブリッド)	H23.10 ~ H28.8	GP3	H4		CLC25 CLC40		H11	CLC50 CLC60	
			HID (D2R)		×		H11	CLC50 CLC60	
	H28.9 ~ R1.9	GB5.6.7.8	HB3	H11	CLC42 01	CLC26 CLC41	LED	×	※01:発光部の角度調整が必要です。
			HB3	LED	CLC42 01	×	LED	×	※01:発光部の角度調整が必要です。
	R1.10 ~	GB5.6.7.8	HB3	H11	CLC42 01	CLC26 CLC41	LED	×	※01:発光部の角度調整が必要です。
			HB3	LED	CLC42 01	CLC26 CLC41	LED	×	※01:発光部の角度調整が必要です。
フリードスパイク	H22.7-H28.8	GB3.4	H4		CLC25 CLC40		H11	CLC50 CLC60	
			HID (D2R)		×		H11	CLC50 CLC60	
フリードスパイク ハイブリッド	H23.10-H28.8	GP3	H4		CLC25 CLC40		H11	CLC50 CLC60	
			HID (D2R)		×		H11	CLC50 CLC60	

【ご注意】

本製品は、ヘッドライト、フォグランプ専用です。
 本適応表に記載されている車種でも、年式、型式違い、グレード、寒冷地仕様車両側体差や、ディーラーオプションの違い等により、表示のバルブが使用できない場合があります。必ず現車にてご確認ください。
 本適応表に記載の適応情報は、純正灯具に使用されているバルブを基準にしております。正規仕様ではない灯具や社外品灯具への取付けはできません。
 当該車種対応製品は、JIS規格（日本工業規格）D5500の規定に基づき生産しておりますが、車検場によっては検査器具の備えがなく、検査官の目視による判断に委ねられており、必ずしも車検に通らない場合があります。その場合は、元の純正バルブへ交換してください。また、バルブ交換後の純正バルブは本製品使用中、予備バルブとして保管してください。
 仕様及び外観は予告なく変更する場合があります。
 衝突回避支援システム装着車に装着した場合、システムが正常の作

CATZ LED Reflex コンバージョンキット対応表

2024年4月現在の情報です。
空欄は装着未確認となります。

モデル名	年式	主要型式	ヘッドランプ				フォグランプ		備考
			純正装着 バルブ		Reflex LED ヘッドライト コンバージョンキット		純正装着 バルブ	Reflex LED フォグキット	
			HI	LO	HI	LO			
ホンダ (HONDA)									
ライフ ディーバ	H20.11 ~ H22.10	JC1 JC2	H4		CLC25 CLC40		H8		
			HID (D2R)		×		H8	CLC50 CLC60	
	H22.11 ~ H26.4	HB3	H11	CLC27 CLC42 01	CLC26 CLC41	H8	CLC50 CLC60	※01：発光部の角度調整が必要です。	
		HB3	HID (D2S)	CLC27 CLC42 01	×	H8	CLC50 CLC60	※01：発光部の角度調整が必要です。	
レジェンド	H16.10 ~ H20.8	KB1	HB3	HID (D2S)	CLC27 CLC42 01	×	H11	CLC50 CLC60	※01：発光部の角度調整が必要です。
	H20.9 ~ H24.7	KB2	HB3	HID (D2S)	CLC27 CLC42 01	×	H8	CLC50 CLC60	※01：発光部の角度調整が必要です。
	ハイブリッド H27.2 ~	KC2	LED		×		LED	×	

[ご注意]

本製品は、ヘッドライト、フォグランプ専用です。
 本対応表に記載されている車種でも、年式、型式違い、グレード、寒冷地仕様車両個体差や、ディーラーオプションの違い等により、表示のバルブが使用できない場合があります。必ず現車にてご確認ください。
 本対応表に記載の対応情報は、純正灯具に使用されているバルブを基準にしております。正規仕様ではない灯具や社外品灯具への取付けはできません。
 当該車種対応製品は、JIS規格（日本工業規格）D5500の規定に基づき生産しておりますが、車検場によっては検査器具の備えがなく、検査官の目視による判断に委ねられており、必ずしも車検に通らない場合があります。その場合は、元の純正バルブへ交換してください。また、バルブ交換後の純正バルブは本製品使用中、予備バルブとして保管してください。
 仕様及び外観は予告なく変更する場合があります。
 衝突回避支援システム装着車に装着した場合、システムが正常の作動しない場合がございます。予めご了承ください。