

CATZ LED Reflex コンバージョンキット対応表

2020年6月現在の情報です。  
空欄は装着未確認となります。

モデル名	年式	主要型式	ヘッドランプ				フォグランプ			備考
			純正装着 バルブ		Reflex LED ヘッドライト コンバージョンキット		純正装着 バルブ	Reflex LED フォグキット	Reflex LED コンバクト	
			H1	LO	H1	LO				
<b>ホンダ (HONDA)</b>										
CR-V	H13.9 ~ H16.9	RD4 RD5	H4		CLC10 CLC30 CLC40		HB4	CLC03 CLC51 01	CLC22 04	01 発光部の角度調整が必要です。 04 灯体により、配光が乱れる場合があります。
			HID (D2R)		x		HB4	CLC03 CLC51 01	CLC22 04	01 発光部の角度調整が必要です。 04 灯体により、配光が乱れる場合があります。
	H16.9 ~ H18.10	RD6 RD7	H1	HID (D2R)	x	x	HB4	CLC03 CLC51 01	CLC22 04	01 発光部の角度調整が必要です。 04 灯体により、配光が乱れる場合があります。
	H18.10 ~ H23.12	RE3 RE4	HB3	HID (D2S)	x	x	H11	CLC01 CLC50	CLC21	
	H23.12 ~ H28.8	RM1 RM4	HB3	HID (D4S)	CLC12 CLC13 CLC42 01	x	H11	CLC01 CLC50	CLC21	01 発光部の角度調整が必要です。
H30.8 ~	RT# RW#	LED	LED	x	x	LED	x	x		
CR-Z	H22.2 ~ H24.10	ZF1	HB3	H11	x 02	CLC11 CLC41	H11		CLC21	02 ライトユニットにカバーがあるため、装着不可
			HB3	HID (D4S)	x 02	x	H11	CLC01 CLC50	CLC21	02 ライトユニットにカバーがあるため、装着不可
	H24.10 ~ H27.10	ZF2	HB3	H11	x 02	CLC11 CLC41	H8		CLC21	02 ライトユニットにカバーがあるため、装着不可
			HB3	HID (D4S)	x 02	x	H8	CLC01 CLC50	CLC21	02 ライトユニットにカバーがあるため、装着不可
	H27.10 ~ H29.1	ZF2	LED	LED	x	x	LED	x	x	
HR-V	H13.7 ~ H18.2	GH1 GH2	H1	H1	x	x	H3	x	x	
MDX	H15.3 ~ H18.7	YD1#	HB3	HB4	CLC12 CLC13 CLC42 01	CLC12 CLC13 CLC42 01	HB4	CLC03 CLC51 01	CLC22 04	01 発光部の角度調整が必要です。 04 灯体により、配光が乱れる場合があります。
N VAN	H30.7 ~	JJ1 JJ2	H4		CLC15 CLC40		LED	x	x	
			LED		x		LED	x	x	
N BOX	H23.12 ~ H29.9	JF1 JF2	H4		CLC10 CLC30 CLC40		H8	CLC01 CLC50	CLC21	個体差によりフォグランプ後方のスペースが狭いため、取り付けに注意が必要です。
			HID (D2R)		x		H8	CLC01 CLC50	CLC21	個体差によりフォグランプ後方のスペースが狭いため、取り付けに注意が必要です。

【ご注意】

本製品は、ヘッドライト、フォグランプ専用です。  
 本対応表に記載されている車種でも、年式、型式違い、グレード、寒冷地仕様車等個体差や、ディーラーオプションの選り違いにより、表示のバルブが使用できない場合があります。必ず現車にてご確認ください。  
 本対応表に記載の適合情報は、純正灯具に使用されているバルブを基準にしております。正規仕様でない灯具や社外品灯具への取付けはできません。  
 当該車種対応製品は、JIS規格（日本工業規格）D5500の規定に基づき生産しておりますが、車検場によっては検査器具の備えがなく、検査官の目視による判断に委ねられており、必ずしも車検に通らない場合があります。その場合は、元の純正バルブへ交換してください。また、バルブ交換後の純正バルブは本製品使用中、予備バルブとして保管してください。  
 仕様及び外観は予告なく変更する場合があります。  
 衝突回避支援システム装着車に装着した場合、システムが正常の作動しない場合がございます。予めご了承ください。

CATZ LED Reflex コンバージョンキット適応表

2020年6月現在の情報です。  
空欄は装着未確認となります。

モデル名	年式	主要型式	ヘッドランプ				フォグランプ			備考
			純正装着 バルブ		Reflex LED ヘッドライト コンバージョンキット		純正装着 バルブ	Reflex LED フォグ キット	Reflex LED コンパクト	
			H1	LO	H1	LO				
<b>ホンダ (HONDA)</b>										
N BOX	H29.9 ~	JF3 JF4	LED		x 02	x	H8	CLC01 CLC50	CLC21	個体差によりフォグランプ後方のスペースが狭いため、取り付けに注意が必要です。 02 ライトユニットにカバーがあるため、装着不可
	カスタム H23.12 ~ H29.9	JF1 JF2	HB3	HID (D2S)		x	H8	CLC01 CLC50	CLC21	
	H29.9 ~	JF3 JF4	LED	LED	x	x	LED	x	x	
N ONE <small>Premium/ Premium Tourer含む</small>	H24.11 ~ H27.7	JG1 JG2	HIR2		x		H8	CLC01 CLC50	CLC21	個体差によりフォグランプ後方のスペースが狭いため、取り付けに注意が必要です。
			HID (D4S)		x		H8	CLC01 CLC50	CLC21	
	H27.7 ~ H29.11	JG1 JG2	HIR2		x		H8	CLC01 CLC50	CLC21	個体差によりフォグランプ後方のスペースが狭いため、取り付けに注意が必要です。
			HID (D4S)		x		LED	x	x	
	H29.12 ~	JG1 JG2	HIR2		CLC42		LED	x	x	個体差によりフォグランプ後方のスペースが狭いため、取り付けに注意が必要です。
			HID (D4S)		x		LED	x	x	
N WGN	H25.12 ~	JH1 JH2	H4		CLC10 CLC30 CLC40		H16	CLC01 CLC50	CLC21	個体差によりフォグランプ後方のスペースが狭いため、取り付けに注意が必要です。
			H7	HID (D4R)	x	x	H16	CLC01 CLC50	CLC21	
	カスタム H25.11 ~ H28.12	JH1 JH2	HID (D4S)		x		H16	CLC01 CLC50	CLC21	個体差によりフォグランプ後方のスペースが狭いため、取り付けに注意が必要です。
	H28.12 ~ R1.7		HID (D4S)		x		LED	x	x	
	R1.8 ~	JH3 JH4	H4		CLC10 CLC30 CLC40		LED	x	x	
LED			LED	x	x	LED	x	x		
S660	H27.4 ~	JW5	HB3	LED	CLC12 CLC13 CLC42 01	x	LED	x	x	01 発光部の角度調整が必要です。
アクティトラック	H21.12 ~	HA8	H4		CLC15 CLC40		H8			

【ご注意】

本製品は、ヘッドライト、フォグランプ専用です。  
 本適応表に記載されている車種でも、年式、型式違い、グレード、寒冷地仕様車等個体差や、ディーラーオプションの違い等により、表示のバルブが使用できない場合があります。必ず現車にてご確認ください。  
 本適応表に記載の適応情報は、純正工具に使用されているバルブを基準にしております。正規仕様ではない工具や社外品工具への取付けはできません。  
 当該車種対応製品は、JIS規格（日本工業規格）D5500の規定に基づき生産しておりますが、車検場によっては検査器具の備えがなく、検査官の目視による判断に委ねられており、必ずしも車検に通らない場合があります。その場合は、元の純正バルブへ交換してください。また、バルブ交換後の純正バルブは本製品使用中、予備バルブとして保管してください。  
 仕様及び外観は予告なく変更する場合があります。  
 衝突回避支援システム装着車に装着した場合、システムが正常の作動しない場合がございます。予めご了承ください。

CATZ LED Reflex コンバージョンキット対応表

2020年6月現在の情報です。  
空欄は装着未確認となります。

モデル名	年式	主要型式	ヘッドランプ				フォグランプ			備考
			純正装着 バルブ		Reflex LED ヘッドライト コンバージョンキット		純正装着 バルブ	Reflex LED フォグ キット	Reflex LED コンバクト	
			H1	LO	H1	LO				

ホンダ (HONDA)

アコード	H16.10 ~ H20.12	CL7 CL8 CL9	H1	H1	x	x	H11	CLC01 CLC50	CLC21	
			H1	HID (D2S)	x	x	H11	CLC01 CLC50	CLC21	
	H20.12 ~ H25.6	CU1 CU2	HB3	H1	CLC12 CLC13 CLC42 01	x	H11	CLC01 CLC50	CLC21	01 発光部の角度調整が必要です。
			HB3	HID (D2S)	CLC12 CLC13 CLC42 01	x	H11	CLC01 CLC50	CLC21	01 発光部の角度調整が必要です。
	H25.6 ~ H28.5	CR5 CR6	HB3	LED	未確認	x	H8	CLC01 CLC50	CLC21	
H28.5 ~	CR7	LED	LED	x	x	LED	x	x		
アコード ツアラー	H20.12 ~ H25.6	CW1 CW2	HB3	H1	CLC12 CLC13 CLC42 01	x	H11	CLC01 CLC50	CLC21	01 発光部の角度調整が必要です。
			HB3	HID (D2S)	CLC12 CLC13 CLC42 01	x	H11	CLC01 CLC50	CLC21	01 発光部の角度調整が必要です。
アコード ワゴン	H16.10 ~ H20.12	CM1 CM2 CM3	H1	H1	x	x	H11			
			H1	HID (D2S)	x	x	H11	CLC01 CLC50	CLC21	
アコード ハイブリット	H25.6 ~ H28.4	CR6	HB3	LED	CLC12 CLC13 CLC42 01	x	H8	CLC01 CLC50	CLC21	01 発光部の角度調整が必要です。
	H28.5 ~	CR7	LED	LED	x	x	LED	x	x	
インサイト	H21.2 ~ H26.3	ZE2/ ZE3系	HB3	H11	x 02	CLC11 CLC41	H11	CLC01 CLC50	CLC21	02 ライトユニットにカバーがあるため、装着不可
			HB3	HID (D2S)	x 02	x	H11	CLC01 CLC50	CLC21	02 ライトユニットにカバーがあるため、装着不可
インスパイア	H15.6 ~ H19.12	UC1	HB3	HID (D2S)	CLC12 CLC13 CLC42 01	x	H11	CLC01 CLC50	CLC21	01 発光部の角度調整が必要です。
	H19.12 ~ H24.10	CP3	HB3	HID (D2R)	CLC12 CLC13 CLC42 01	x	H11	CLC01 CLC50	CLC21	01 発光部の角度調整が必要です。
ヴェゼル	H25.12 ~ H30.2	RU1, RU2 RU3, RU4	H4		CLC10 CLC30 CLC40		H8		CLC21	
			HB3	LED	CLC12 CLC13 CLC42 01	x	H8		CLC21	01 発光部の角度調整が必要です。

【ご注意】  
 本製品は、ヘッドライト、フォグランプ専用です。  
 本対応表に記載されている車種でも、年式、型式違い、グレード、寒冷地仕様車両側体差や、ディーラーオプションの違い等により、表示のバルブが使用できない場合があります。必ず現車にてご確認ください。  
 本対応表に記載されているバルブを基準としております。正規仕様ではない灯具や社外品灯具への取付けはできません。  
 当該車種対応製品は、JIS規格（日本工業規格）D5500の規定に基づき生産しておりますが、車種によっては検査器具の備えがなく、検査官の目視による判断に委ねられており、必ずしも車検に通らない場合があります。その場合は、元の純正バルブへ交換してください。また、バルブ交換後の純正バルブは本製品使用中、予備バルブとして保管してください。  
 仕様及び外観は予告なく変更する場合があります。  
 衝突回避支援システム装着車に装着した場合、システムが正常の作動しない場合がございます。予めご了承ください。

CATZ LED Reflex コンバージョンキット適応表

2020年6月現在の情報です。  
空欄は装着未確認となります。

モデル名	年式	主要型式	ヘッドランプ				フォグランプ			備考
			純正装着 バルブ		Reflex LED ヘッドライト コンバージョンキット		純正装着 バルブ	Reflex LED フォグキット	Reflex LED コンバクト	
			H1	LO	H1	LO				
<b>ホンダ (HONDA)</b>										
ヴェゼル	H30.2 ~ R3.4	RU1 RU2 RU3 RU4	HB3	H11	CLC12 CLC13 CLC42 01	CLC11 CLC41	H8	CLC01 CLC50	CLC21	01 発光部の角度調整が必要です。
			LED	LED	x	x	LED	x	x	
	R3.4 ~	RV3 RV4 RV5 RV6	LED	LED	x	x	LED	x	x	
エアウェイブ	H17.4 ~ H22.8	GJ1 GJ2	HB3	H11	x 02	CLC11	H11	CLC01 CLC50	CLC21	02 ライトユニットにカバーがあるため、装着不可
			HB3	HID (D2R)	x 02	x	H11	CLC01 CLC50	CLC21	
エディックス	H18.11 ~ H21.8	BE3 BE4 BE8	H4		CLC10 CLC30 CLC40		HB4	CLC03 CLC51 01	CLC22 04	01 発光部の角度調整が必要です。 04 灯体により、配光が乱れる場合があります。
			HID (D2S)		x		HB4	CLC03 CLC51 01	CLC22 04	01 発光部の角度調整が必要です。 04 灯体により、配光が乱れる場合があります。
エリシオン	H16.5 ~ H18.12	RR1, RR2 RR3, RR4	H1	H1	x	x	H11	CLC01 CLC50	CLC21	
	H18.12 ~ H24.6		H1	HID (D2S)	x	x	H11	CLC01 CLC50	CLC21	
	プレステージ	RR5 RR6	HB3	HID (D2S)	CLC12 CLC13 CLC42 01	x	H11	CLC01 CLC50	CLC21	01 発光部の角度調整が必要です。
オデッセイ	H15.10 ~ H18.3	RB1 RB2	H1	H11	x	x	H11	CLC01 CLC50	CLC21	
			H1	HID (D2S)	x	x	H11	CLC01 CLC50	CLC21	
	H18.4 ~ H20.10	RB1 RB2	H1	H11	x	x	H11	CLC01 CLC50	CLC21	
			H1	HID (D2S)	x	x	H11	CLC01 CLC50	CLC21	
	H20.10 ~ H23.10	RB3 RB4	HB3	HID (D2S)	x 3	x	H11 エア口 装着車		CLC21	01 発光部の角度調整が必要です。 LEDシステム装着に必要なバルブ後方のスペースが確保できないため、お取付けはできません。
	H23.10 ~ H25.10		HB3	HID (D2S)	x 3	x	H8 エア口 装着車			
	H25.11 ~ H29.10	RC1 RC2 RC4	HB3	H11	CLC12 CLC13 CLC42 01	CLC11 CLC41	H8	CLC01 CLC50	CLC21	01 発光部の角度調整が必要です。
HB3			LED	CLC12 CLC13 CLC42 01	x	H8	CLC01 CLC50	CLC21	01 発光部の角度調整が必要です。	

**【ご注意】**  
 本製品は、ヘッドライト、フォグランプ専用です。  
 本適応表に記載されている車種でも、年式、型式違い、グレード、寒冷地仕様車両個体差や、ディーラーオプションの違い等により、表示のバルブが使用できない場合があります。必ず現車にてご確認ください。  
 本適応表に記載されている車種でも、純正灯具に使用されているバルブを基準にしてあります。正規仕様ではない灯具や社外品灯具への取付けはできません。  
 当該車種対応製品は、JIS規格（日本工業規格）D5500の規定に基づき生産しておりますが、車検場によっては検査器具の備えがなく、検査員の目視による判断に委ねられており、必ずしも車検に通らない場合があります。その場合は、元の純正バルブへ交換してください。また、バルブ交換後の純正バルブは本製品使用中、予備バルブとして保管してください。  
 仕様及び外観は予告なく変更する場合があります。  
 衝突回避支援システム装着車に装着した場合、システムが正常の作動しない場合がございます。予めご了承ください。

CATZ LED Reflex コンバージョンキット対応表

2020年6月現在の情報です。  
空欄は装着未確認となります。

モデル名	年式	主要型式	ヘッドランプ				フォグランプ			備考
			純正装着 バルブ		Reflex LED ヘッドライト コンバージョンキット		純正装着 バルブ	Reflex LED フォグキット	Reflex LED コンパクト	
			H1	LO	H1	LO				
ホンダ (HONDA)										
オデッセイ	H29.11 ~	RC#	HB3	LED	CLC12 CLC13 CLC42 01	x	LED	x	x	
クラリティ	H30.7 ~	ZC5	LED	LED	x	x				
グレイス	H26.12 ~ H29.6	GM4 GM5	HB3	H11	CLC12 CLC13 CLC42 01	CLC11 CLC41	H11		CLC21	01 発光部の角度調整が必要です。
			HB3	LED	CLC12 CLC13 CLC42 01	x	H11	CLC01 CLC50	CLC21	01 発光部の角度調整が必要です。
	H29.7 ~	GM4 ~ 6 GM9	LED	LED	x	x	LED	x	x	
クロスロード	H19.2 ~ H22.8	RT1 RT2 RT3 RT4	HB3	H11	x 02	CLC11 CLC41	H11	CLC01 CLC50	CLC21	02 ライトユニットにカバーがあるため、装着不可
			HB3	HID (D2R)	x 02	x	H11	CLC01 CLC50	CLC21	02 ライトユニットにカバーがあるため、装着不可
ジェイド	H27.2 ~ H30.5	FR4	HB3	LED	CLC12 CLC13 CLC42 01	x	H8	CLC01 CLC50	CLC21	01 発光部の角度調整が必要です。
	H30.5 ~	FR5	HB3	LED	CLC12 CLC13 CLC42 01	x	LED	x	x	
			LED	LED	x	x	LED	x	x	
シビック	H15.9 ~ H17.9	EU3 EU4	HB3	H1	CLC12 CLC13 CLC42 01	x	H11	CLC01 CLC50	CLC21	01 発光部の角度調整が必要です。
			HB3	HID (D2R)	CLC12 CLC13 CLC42 01	x	H11	CLC01 CLC50	CLC21	01 発光部の角度調整が必要です。
	H17.9 ~ H22.8	FD1 FD2	HB3	HB4	CLC12 CLC13 CLC42 01	CLC12 CLC13 CLC42 01	H11	CLC01 CLC50	CLC21	01 発光部の角度調整が必要です。
			HB3	HID (D2R)	CLC12 CLC13 CLC42 01	x	H11	CLC01 CLC50	CLC21	01 発光部の角度調整が必要です。
	H29.9 ~	FC1		LED		x	LED	x	x	
シビック ハイブリッド	H13.12 ~ H17.8	ES9	H4		未確認		HB4	CLC03 CLC51	CLC22	
			HID (D2R)		x		HB4	CLC03 CLC51	CLC22	
	H17.9 ~ H22.12	FD3	HB3	HB4	CLC12 CLC13 CLC42 01	CLC12 CLC13 CLC42 01	H11		CLC21	01 発光部の角度調整が必要です。
			HB3	HID (D2R)	CLC12 CLC13 CLC42 01	x	H11		CLC21	01 発光部の角度調整が必要です。

【ご注意】

本製品は、ヘッドライト、フォグランプ専用です。  
 本対応表に記載されている車種でも、年式、型式違い、グレード、寒冷地仕様車両個体差や、ディーラーオプションの違い等により、表示のバルブが使用できない場合があります。必ず現車にてご確認ください。  
 本対応表に記載の対応情報は、純正灯具に使用されているバルブを基準にしてあります。正規仕様ではない灯具や社外品灯具への取付けはできません。  
 当該車種対応製品は、JIS規格（日本工業規格）D5500の規定に基づき生産しておりますが、車検場によっては検査器具の備えがなく、検査官の目視による判断に委ねられており、必ずしも車検に通らない場合が

# CATZ LED Reflex コンバージョンキット適応表

2020年6月現在の情報です。  
空欄は装着未確認となります。

モデル名	年式	主要型式	ヘッドランプ				フォグランプ			備考
			純正装着 バルブ		Reflex LED ヘッドライト コンバージョンキット		純正装着 バルブ	Reflex LED フォグキット	Reflex LED コンパクト	
			HI	LO	HI	LO				
<b>ホンダ (HONDA)</b>										

あります。その場合は、元の純正バルブへ交換してください。また、バルブ交換後の純正バルブは本製品使用中、予備バルブとして保管してください。  
仕様及び外観は予告なく変更する場合があります。  
衝突回避支援システム装着車に装着した場合、システムが正常の作動しない場合がございます。予めご了承ください。

CATZ LED Reflex コンバージョンキット適応表

2020年6月現在の情報です。  
空欄は装着未確認となります。

モデル名	年式	主要型式	ヘッドランプ				フォグランプ			備考
			純正装着 バルブ		Reflex LED ヘッドライト コンバージョンキット		純正装着 バルブ	Reflex LED フォグ キット	Reflex LED コンパクト	
			H1	LO	H1	LO				
<b>ホンダ (HONDA)</b>										
シビック ハイブリッド	H29.9 ~	FC1	LED		x		LED	x	x	
シャトル ハイブリッド含む	H27.5 ~	GK8/GK9 GP7/GP8	HB3	H11	CLC12 CLC13 CLC42 01	CLC11 CLC41	H8	CLC01 CLC50	CLC21	01 発光部の角度調整が必要です。
			HB3	LED	CLC12 CLC13 CLC42 01	CLC11 CLC41	H8	CLC01 CLC50	CLC21	
ステップワゴン スパーク含む	H17.5 ~ H21.10	RG1/RG2 RG3/RG4	H1	H11	x	CLC11 CLC41 01	H11	CLC01 CLC50	CLC21	01 発光部の角度調整が必要です。
			H1	HID (D2S)	x	x	H11	CLC01 CLC50	CLC21	
	H21.10 ~ H24.4	RK1/RK2 RK3/RK4 RK5/RK6 RK7	HB3	H11	x 02	CLC11 CLC41	H11	CLC01 CLC50	CLC21	02 ライトユニットにカバーがあるため、装着不可
			HB3	HID (D2R)	x 02	x	H11	CLC01 CLC50	CLC21	02 ライトユニットにカバーがあるため、装着不可
	H24.4 ~ H27.4	RK # 系	HB3	H11	x 02	x	H11	CLC01 CLC50	CLC21	02 ライトユニットにカバーがあるため、装着不可
			HB3	HID (D2S)	x 02	x	H11	CLC01 CLC50	CLC21	02 ライトユニットにカバーがあるため、装着不可
	H27.4 ~ H29.9	RP1 RP2 RP3 RP4	HB3	H11	CLC12 CLC13 CLC42 01	未確認	H8	CLC01 CLC50	CLC21	
			HB3	LED	CLC12 CLC13 CLC42 01	x	H8	CLC01 CLC50	CLC21	
	H29.9 ~	RP1 RP2 RP3 RP4	HB3	H11	未確認	未確認				
			HB3	LED	CLC12 CLC13 CLC42 01	x	LED	x	x	
LED			LED	x	x	LED	x	x		
ゼスト	H18.3 ~ H24.11	JE1 JE2	H4		CLC10 CLC30 CLC40		H8	CLC01 CLC50	CLC21	
			HID (D2R)		x		H8	CLC01 CLC50	CLC21	
	スパーク H20.12 ~ H24.11	JE1 JE2	HB3	H11	CLC12 CLC13 CLC42 01	CLC11 CLC41	H8	CLC01 CLC50	CLC21	01 発光部の角度調整が必要です。
			HB3	HID (D2S)	CLC12 CLC13 CLC42 01	x	H8	CLC01 CLC50	CLC21	01 発光部の角度調整が必要です。

【ご注意】

本製品は、ヘッドライト、フォグランプ専用です。  
 本適応表に記載されている車種でも、年式、型式違い、グレード、寒冷地仕様車両個体差や、ディーラーオプションの違い等により、表示のバルブが使用できない場合があります。必ず現車にてご確認ください。  
 本適応表に記載されている車種でも、年式、型式違い、グレード、寒冷地仕様車両個体差や、ディーラーオプションの違い等により、表示のバルブが使用できない場合があります。必ず現車にてご確認ください。  
 当該車種対応製品は、JIS規格（日本工業規格）D5500の規定に基づき生産しておりますが、車検場によっては検査器具の備えがなく、検査官の目視による判断に委ねられており、必ずしも車検に通らない場合があります。その場合は、元の純正バルブへ交換してください。また、バルブ交換後の純正バルブは本製品使用中、予備バルブとして保管してください。  
 仕様及び外観は予告なく変更する場合があります。  
 衝突回避支援システム装着車に装着した場合、システムが正常の作動しない場合がございます。予めご了承ください。

CATZ LED Reflex コンバージョンキット適応表

2020年6月現在の情報です。  
空欄は装着未確認となります。

モデル名	年式	主要型式	ヘッドランプ				フォグランプ			備考
			純正装着 バルブ		Reflex LED ヘッドライト コンバージョンキット		純正装着 バルブ	Reflex LED フォグ キット	Reflex LED コンパクト	
			HI	LO	HI	LO				
<b>ホンダ (HONDA)</b>										
フィット ハイブリット含む	H13.6 ~ H19.9	GD1 GD2 GD3 GD4	H4		CLC10 CLC30 CLC40		H11	CLC01 CLC50	CLC21	
			HID (D2R)		×		H11	CLC01 CLC50	CLC21	
	H19.10 ~ H24.4	GE6 GE7 GE8 GE9	H4		CLC10 CLC30 CLC40		—			
			HID (D2R)		×		H11	×	CLC21	1フォグランプ後方のスペースが狭いため、取付け不可
	H24.5 ~ H25/8	GE #	H4		CLC10 CLC30 CLC40					
			HID (D2R)		×		H11	×	CLC21	1フォグランプ後方のスペースが狭いため、取付け不可
	H25.9 ~ H29.5	GK3 GK4 GK5 GK6 GP5	H4		CLC10 CLC30 CLC40		LED	×	×	
			HB3	LED	CLC12 CLC13 CLC42 01	×	H8	CLC01 CLC50	CLC21	01 発光部の角度調整が必要です。
	H29.6 ~ R2.2	GK3 GK4 GK5 GK6 GP5 GP6	H4		未確認		LED			
			LED		×		LED	×	×	EDヘッドライトLEDフォグライトは、HYBRID・F/13G・Fにメーカーオプション。
R2.2 ~	GR1・2・3・4・5・6・7・8	H4		CLC40		LED	×	×		
		LED		×		LED	×	×		
フィットアリア	H14.12 ~ H21.1	GD6 GD7 GD8 GD9	H4		CLC10 CLC30 CLC40		H11	CLC01 CLC50	CLC21	
			HID (D2R)		×		H11	CLC01 CLC50	CLC21	
フィットシャトル	H23.6 ~ H27.5	GG7 GG8 GP2	H4		CLC10 CLC30 CLC40					
			HID (D2R)		×		H11		CLC21	
フリード フリード スパイク フリード プラス	H20.5 ~ H28.9	GB3 GB4	H4		CLC10 CLC30 CLC40					
			HID (D2R)		×					

【ご注意】

本製品は、ヘッドライト、フォグランプ専用です。  
 本適応表に記載されている車種でも、年式、型式違い、グレード、寒冷地仕様車両個体差や、ディーラーオプションの違い等により、表示のバルブが使用できない場合があります。必ず現車にてご確認ください。  
 本適応表に記載の適応情報は、純正灯具に使用されているバルブを基準にしております。正規仕様ではない灯具や社外品灯具への取付けはできません。  
 当該車種対応製品は、JIS規格（日本工業規格）D5500の規定に基づき生産しておりますが、車検場によっては検査器具の備えがなく、検査官の目視による判断に委ねられており、必ずしも車検に通らない場合があります。その場合は、元の純正バルブへ交換してください。また、バルブ交換後の純正バルブは本製品使用中、予備バルブとして保管してください。  
 仕様及び外観は予告なく変更する場合があります。  
 衝突回避支援システム装着車に装着した場合、システムが正常の作動しない場合がございます。予めご了承ください。



CATZ LED Reflex コンバージョンキット対応表

2020年6月現在の情報です。  
空欄は装着未確認となります。

モデル名	年式	主要型式	ヘッドランプ				フォグランプ			備考
			純正装着 バルブ		Reflex LED ヘッドライト コンバージョンキット		純正装着 バルブ	Reflex LED フォグ キット	Reflex LED コンパクト	
			HI	LO	HI	LO				
ホンダ (HONDA)										

フリード フリード スパイク フリード プラス	H28.9~	GB5 GB6	HB3	H11	CLC12 CLC13 CLC42 01	CLC11 CLC41	LED	x	x	運転席側ハイビームバルブを取付けの際は、ウィンドウォッシャーノズルを取外し、作業を行ってください。 01 発光部の角度調整が必要です。	
			HB3	LED	CLC12 CLC13 CLC42 01	x	LED	x	x		
ライフ	H20.11 - H22.10	JC1 JC2	H4		CLC10 CLC30 CLC40		H8				
			HID (D2R)		x		H8	CLC01 CLC50			
	ディーバ		H22.11 - H26.4	HB3	H11	CLC12 CLC13 CLC42 01	CLC11 CLC41	H8		CLC21	01 発光部の角度調整が必要です。
				HB3	HID (D2S)	CLC12 CLC13 CLC42 01	x	H8	CLC01 CLC50	CLC21	01 発光部の角度調整が必要です。
レジェンド	H16.10 - H20.8	KB1	HB3	HID (D2S)	CLC12 CLC13 CLC42 01	x	H11	CLC01 CLC50	CLC21	01 発光部の角度調整が必要です。	
	H20.9 - H24.7	KB2	HB3	HID (D2S)	CLC12 CLC13 CLC42 01	x	H8	x	CLC21	01 発光部の角度調整が必要です。	
	ハイブリッド	H27.2~	KC2	LED		x		LED	x	x	

[ご注意]

本製品は、ヘッドライト、フォグランプ専用です。  
 本対応表に記載されている車種でも、年式、型式違い、グレード、寒冷地仕様車両個体差や、ディーラーオプションの違い等により、表示のバルブが使用できない場合があります。必ず現車にてご確認ください。  
 本対応表に記載の適用情報は、純正灯具に使用されているバルブを基準にしております。正規仕様ではない灯具や社外品灯具への取付けはできません。  
 当該車種対応製品は、JIS規格（日本工業規格）D5500の規定に基づき生産しておりますが、車検場によっては検査器具の備えがなく、検査官の目視による判断に委ねられており、必ずしも車検に通らない場合があります。その場合は、元の純正バルブへ交換してください。また、バルブ交換後の純正バルブは本製品使用中、予備バルブとして保管してください。  
 仕様及び外観は予告なく変更する場合があります。  
 衝突回避支援システム装着車に装着した場合、システムが正常の作動しない場合がございます。予めご了承ください。