

CATZ LED Reflex コンバージョンキット対応表

2021年9月現在の情報です。
空欄は装着未確認となります。

モデル名	年式	主要型式	ヘッドランプ				フォグランプ			備考
			純正装着 バルブ		Reflex LED ヘッドライト コンバージョンキット		純正装着 バルブ	Reflex LED フォグ キット	Reflex LED コンパクト	
			HI	LO	HI	LO				
レクサス (LEXUS)										

CT200h F Sport	H23.1 ~ H25.12	ZWA10	H9	H11	×	×	H11	CLC01 CLC50	CLC21	※02：ライトユニットにカバーがあるため、装着不可 注：車両側点灯制御が特殊なため、装着不可。
			H9	LED	×	×	H11	CLC01 CLC50	CLC21	※02：ライトユニットにカバーがあるため、装着不可 注：車両側点灯制御が特殊なため、装着不可。
	H26.1 ~ H29.8		H9	H11	×	×	H16	CLC01 CLC50	×	※02：ライトユニットにカバーがあるため、装着不可 注：車両側点灯制御が特殊なため、装着不可。
			H9	LED	×	×	LED	×	×	
			LED	LED	×	×	LED	×	×	
GS350/430	H17.8 ~ H24.1	S19#系	HIR	HID (D4S)		×	HB4	CLC03 CLC51 01	CLC22 04	※01：発光部の角度調整が必要です。 ※04：灯体により、配光が乱れる場合があります。
GS 350/250	H24.1 ~ H27.11	GRL10 GRL11 GRL15	HID (D4S)			×	H11	CLC01 CLC50	CLC21	
			LED			×	H11	CLC01 CLC50	CLC21	
GS 450h	H18.3 ~	GWS191	HIR	HID (D4S)	×	×	HB4	CLC03 CLC51 01	CLC22 04	※01：発光部の角度調整が必要です。 ※04：灯体により、配光が乱れる場合があります。
GS 460	H19.9 ~ H23.12	URS190	HIR	HID (D4S)	×	×	HB4	CLC03 CLC51 01	CLC22 04	※01：発光部の角度調整が必要です。 ※04：灯体により、配光が乱れる場合があります。
HS 250h	H21.7 ~ H24.12	ANF10	HB3	LED	×	×	H11	CLC01 CLC50	CLC21	※02：ライトユニットにカバーがあるため、装着不可 ※04：灯体により、配光が乱れる場合があります。
	H25.1 ~ H29.12		HB3	LED	×	×	LED	×	×	※02：ライトユニットにカバーがあるため、装着不可
IS 3# / 2#	H17.9 ~ H22.8	GSE2#	HB3	HID (D4S)	×	×	HB4		CLC22 04	※02：ライトユニットにカバーがあるため、装着不可 ※04：灯体により、配光が乱れる場合があります。
	H22.8 ~ H25.4	GSE2#	HB3	HID (D4S)	×	×	HB4		CLC22 04	※02：ライトユニットにカバーがあるため、装着不可
	H25.5 ~	AVE3# GSE3#	LED			×	H16	CLC01 CLC50	CLC21	
HID (D4S)				×	H16	CLC01 CLC50	CLC21			
ISF	H17.9 ~ H22.8	USE20系	HB3	HID (D4S)	×	×	HB4		CLC22 04	※02：ライトユニットにカバーがあるため、装着不可 ※04：灯体により、配光が乱れる場合があります。
	H22.8 ~ H25.4	USE20系	HB3	HID (D4S)	×	×	HB4		CLC22 04	※02：ライトユニットにカバーがあるため、装着不可

【ご注意】
 本製品は、ヘッドライト、フォグランプ専用です。
 本対応表に記載されている車種でも、年式、型式違い、グレード、寒冷地仕様車両側差や、ディーラーオプションの違い等により、表示のバルブが使用できない場合があります。必ず現車にてご確認ください。
 本対応表に記載の対応情報は、純正灯具に使用されているバルブを基準としております。正規仕様ではない灯具や社外品灯具への取付けはできません。
 当該車種対応製品は、JIS規格（日本工業規格）D5500の規定に基づき生産しておりますが、車検場によっては検査器具の備えがなく、検査官の目視による判断に委ねられており、必ずしも車検に通らない場合があります。その場合は、元の純正バルブへ交換してください。また、バルブ交換後の純正バルブは本製品使用中、予備バルブとして保管してください。
 仕様及び外観は予告なく変更する場合があります。
 衝突回避支援システム装着車に装着した場合、システムが正常の作動しない場合がございます。予めご了承ください。

CATZ LED Reflex コンバージョンキット対応表

2021年9月現在の情報です。
空欄は装着未確認となります。

モデル名	年式	主要型式	ヘッドランプ				フォグランプ			備考
			純正装着 バルブ		Reflex LED ヘッドライト コンバージョンキット		純正装着 バルブ	Reflex LED フォグ キット	Reflex LED コンパクト	
			HI	LO	HI	LO				
レクサス (LEXUS)										
LS460	H18.9 ~ H21.9	USF40	HB3	HID (D4S)	x 02	x	HB4	CLC03 CLC51 01	CLC22 04	※01：発光部の角度調整が必要です。 ※02：ライトユニットにカバーがあるため、装着不可 ※04：灯体により、配光が乱れる場合があります。
	H21.10 ~ H24.9	USF40	H9	HID (D4S)	x 02	x	HB4	CLC03 CLC51 01	CLC22 04	※01：発光部の角度調整が必要です。 ※02：ライトユニットにカバーがあるため、装着不可 ※04：灯体により、配光が乱れる場合があります。
	H24.10 ~	USF4#系	H9	HID (D4S)	x 02	x	LED	x	x	※02：ライトユニットにカバーがあるため、装着不可
			LED	LED	x	x	LED	x	x	
LC500/LC500h	H29.3 ~	GWZ100	LED		x					
LS600h LS600hL	H19.5 ~ H21.10	UVF45 UVF46	H9	LED	x 02	x	HB4		CLC22 04	※02：ライトユニットにカバーがあるため、装着不可 ※04：灯体により、配光が乱れる場合があります。
	H21.11 ~ H24.9	UVF4#	H9	LED	x 02	x	HB4		CLC22 04	※02：ライトユニットにカバーがあるため、装着不可 ※04：灯体により、配光が乱れる場合があります。
	H24.10 ~ H27.9		LED	LED	x 02	x	LED	x	x	※02：ライトユニットにカバーがあるため、装着不可
	H27.9 ~ H29.10	UVF4#	H9	LED		x	LED	x	x	
	H29.10 ~	GVF5# VXFA5#	LED	LED	x	x	LED	x	x	
LX	H27.9 ~	URJ201W	LED	LED	x	x	LED	x	x	
NX	H26.7 ~ H29.9	AGZ1# AYZ1#	HB3	LED		x	LED	x	x	
			LED		x		LED	x	x	
	H29.9 ~	AYZ1# AGZ1#	LED	LED	x	x	LED	x	x	
RX RX ハイブリッド	H21.1 ~ H24.4	GGL1#W	HB3	HID (D4S)	x 02	x	H11	CLC01 CLC50	CLC21	※02：ライトユニットにカバーがあるため、装着不可
	H24.4 ~	GL GGL・GYL1#	H9	LED	x 02	x	H11	CLC01 CLC50	CLC21	※02：ライトユニットにカバーがあるため、装着不可
	H21.1 ~ H24.4	GYL1#W	HB3	HID (D4S)	x 02	x	H11	CLC01 CLC50	CLC21	※02：ライトユニットにカバーがあるため、装着不可
			HB3	LED	x 02	x	H11	CLC01 CLC50	CLC21	※02：ライトユニットにカバーがあるため、装着不可
UX	H30.11 ~	MZAA10 MZAHA1# KMA10系	LED	LED	x	x	LED	CLC65	x	

【ご注意】

本製品は、ヘッドライト、フォグランプ専用です。
本対応表に記載されている車種でも、年式、型式違い、グレード、寒冷地仕様車両側仕様や、ディーラーオプションの選り違いにより、表示のバルブが使用できない場合があります。必ず現車にてご確認ください。
本対応表に記載の対応情報は、純正灯具に使用されているバルブを基準にしております。正規仕様ではない灯具や社外品灯具への取付けはできません。
当該車種対応製品は、JIS規格（日本工業規格）D5500の規定に基づき生産しておりますが、車検場によっては検査器具の備えがなく、検査官の目視による判断に委ねられており、必ずしも車検に通らない場合があります。その場合は、元の純正バルブへ交換してください。また、バルブ交換後の純正バルブは本製品使用中、予備バルブとして保管してください。
仕様及び外観は予告なく変更する場合があります。
衝突回避支援システム装着車に装着した場合、システムが正常の作動しない場合がございます。予めご了承ください。