

CATZ LED Reflex コンバージョンキット適応表

2024年4月現在の情報です。  
空欄は装着未確認となります。

モデル名	年式	主要型式	ヘッドランプ				フォグランプ		備考
			純正装着 バルブ		Reflex LED ヘッドライト コンバージョンキット		純正装着 バルブ	Reflex LED フォグキット	
			HI	LO	HI	LO			
ミツビシ (MITSUBISHI)									

ekカスタム	H25.6 ~ H29.10	B11W	HID (D4S)		x		H16	CLC50 CLC60	
ekクロス	H31.3 ~	B34W/B35W B37W/B38W	LED	LED	x	x	H16	CLC50 CLC60	
ekスペース	H26.2 ~ H28.12	B11A	H4		CLC25 CLC40 A		H16	CLC50 CLC60	※A：助手席側バルブ後方スペースが狭いため、ヘッドライトの灯具を取外して取付けてください。 ※：イエローレンスタイプは不可
			HID (D4S)		x		H16	x	※：バルブの後方スペースが不足しているため不適合
	H28.12 ~ R2.3		LED		x		H16	x	※：バルブの後方スペースが不足しているため不適合
	R2.3 ~ R5.5	B3#A	H19		x		LED		
	R5.5 ~	B3#A	LED		x		-		
ekクロススペース	R2.3 ~ R5.5	B34A/B35A B37A/B38A	LED		x		H16	CLC50 CLC60	
ekスポーツ	H18.9 ~ H25.6	H82W	HB3	HID (D2S)	CLC27 CLC42 01	x	-		※01：発光部の角度調整が必要です
ekワゴン	H25.6 ~ H31.3	B11W	H4		CLC25 CLC40 A		-		※A：助手席側バルブ後方スペースが狭いため、ヘッドライトの灯具を取外して取付けてください。
	H27.10 ~ H31.3	B11W	HID (D4S)		x		-		
	H31.3 ~	B3#W	H19		x		H16	CLC50 CLC60	
			LED		x		H16	CLC50 CLC60	
i (アイ)	H18.1 ~ H25.9	HA1W	HB3	H11	CLC27 CLC42 01	x 02	H11		※01：発光部の角度調整が必要です ※02：ライトユニットにカバーがあるため、装着不可
			HB3	HID (D2S)	CLC27 CLC42 01	x	H11		※01：発光部の角度調整が必要です
	i-MIEV H21.7 ~ H30.4	HA3W HA4W	HB3	H11	CLC27 CLC42 01	x 02			※01：発光部の角度調整が必要です ※02：ライトユニットにカバーがあるため、装着不可
			HB3	LED	CLC27 CLC42 01	x	H16		※01：発光部の角度調整が必要です
	H30.4 ~ R3.2	HD4W	HB3	LED	CLC27 CLC42 01	x	H16		※01：発光部の角度調整が必要です
RVR	H22.2 ~ H29.2	GA3W	HB3	H11	x 02	x 02	H11	x	※：灯体内部のスペースが足りないため、装着不可。 ※02：ライトユニットにカバーがあるため、装着不可
			HB3	HID (D2S)	x 02	x	H11	x	★：LED装着による車両不具合が報告されているため不適合

【ご注意】

本製品は、ヘッドライト、フォグランプ専用です。  
本適応表に記載されている車種でも、年式、型式違い、グレード、寒冷地仕様車両個体差や、ディーラーオプションの違い等により、表示のバルブが使用できない場合があります。必ず現車にてご確認ください。  
本適応表に記載の適応情報は、純正灯具に使用されているバルブを基準にしております。正規仕様ではない灯具や社外品灯具への取付けはできません。  
当該車種対応製品は、JIS規格（日本工業規格）D5500の規定に基づき生産しておりますが、車検場によっては検査器具の備えがなく、検査官の目視による判断に委ねられており、必ずしも車検に通らない場合があります。その場合は、元の純正バルブへ交換してください。また、バルブ交換後の純正バルブは本製品使用中、予備バルブとして保管してください。  
仕様及び外観は予告なく変更する場合があります。  
衝突回避支援システム装着車に装着した場合、システムが正常の作動しない場合がございます。予めご了承ください。

CATZ LED Reflex コンバージョンキット適応表

2024年4月現在の情報です。  
空欄は装着未確認となります。

モデル名	年式	主要型式	ヘッドランプ				フォグランプ		備考	
			純正装着バルブ		Reflex LED ヘッドライト コンバージョンキット		純正装着 バルブ	Reflex LED フォグキット		
			HI	LO	HI	LO				
ミツビシ (MITSUBISHI)										
RVR	H29.2 ~ R1.8	GA4W	HB3	H11	×	×	H16	CLC50 CLC60		
			HB3	HID (D2S)	×	×				
	R1.8 ~	LED	LED	×	×	LED	×			
アウトランダー	H17.10 ~ H24.10	CW#W	HB3	HB4	CLC27 CLC42 01	CLC27 CLC42 01	H11	×	03	※01：発光部の角度調整が必要です ※03：灯体後方のスペースが狭いため、装着不可。 ★：LED装着による車両不具合が報告されているため不適合
			HB3	HID (D2R)	CLC27 CLC42 01	×				
	PHEV含む	H24.10 ~ H27.6	GF#W	HB3	H7	×	×	H11	CLC50 CLC60	
				HB3	HID (D4S)	×	CLC49			
		H27.7 ~ H30.8	GF#W	HB3	LED	未確認	×	LED	×	
	H27.7 ~ H30.8	GG2W	HB3	LED	×	×	LED	×		
	H30.8 ~ R3.12	GG2W GG3W	LED	LED	×	×	LED	×		
	R3.12 ~	GN0W	LED	LED	×	×	LED	×		
エクリプスクロス	H30.3 ~ R2.12	GK1W	HIR2		未確認		H8	CLC50 CLC60		
			LED		×				H8	CLC50 CLC60
	R2.12 ~	GK1W GL3W	HIR2		未確認		-			
			LED		×				LED	×
ギャラン フォルティス	H19.8 ~ H27.3	CY4A	HB3	HB4	×	CLC42 01	H11	CLC50 CLC60		
			H11	HID (D2S)	×	未確認			H11	CLC50 CLC60
ギャラン フォルティス スポーツバック	H20.12 ~ H27.3	CX4A	HB3	HB4	×	CLC27 CLC42 01	H11	CLC50 CLC60		
			H11	HID (D2S)	×	未確認			H11	CLC50 CLC60

【ご注意】

本製品は、ヘッドライト、フォグランプ専用です。  
本適応表に記載されている車種でも、年式、型式違い、グレード、寒冷地仕様車両側差や、ディーラーオプションの違い等により、表示のバルブが使用できない場合があります。必ず現車にてご確認ください。  
本適応表に記載の適応情報は、純正灯具に使用されているバルブを基準にしております。正規仕様ではない灯具や社外品灯具への取付けはできません。  
当該車種対応製品は、JIS規格（日本工業規格）D5500の規定に基づき生産しておりますが、車検場によっては検査器具の備えがなく、検査官の目視による判断に委ねられており、必ずしも車検に通らない場合があります。その場合は、元の純正バルブへ交換してください。また、バルブ交換後の純正バルブは本製品使用中、予備バルブとして保管してください。  
仕様及び外観は予告なく変更する場合があります。  
衝突回避支援システム装着車に装着した場合、システムが正常の作動しない場合がございます。予めご了承ください。

CATZ LED Reflex コンバージョンキット適応表

2024年4月現在の情報です。  
空欄は装着未確認となります。

モデル名	年式	主要型式	ヘッドランプ				フォグランプ		備考
			純正装着 バルブ		Reflex LED ヘッドライト コンバージョンキット		純正装着 バルブ	Reflex LED フォグキット	
			HI	LO	HI	LO			
ミツビシ (MITSUBISHI)									

グランディス	H15.5 ~ H21.3	NA4W	H9	H1	x 02	x	HB4	CLC51 01	※01: 発光部の角度調整が必要です ※02: ライトユニットにカバーがあるため装着不可
			H9	HID (D2R)	x 02	未確認	HB4	CLC51 01	
コルト (COLT) コルト プラス	H14.11 ~ H17.10	Z2#A	H1	H1	x	x	H11	CLC50 CLC60	
			H1	HID (D2S)	x	未確認	H11	CLC50 CLC60	
	H17.11 ~ H24.10	Z2#A	H1	H7	x	x	H11	CLC50 CLC60	
			H1	HID (D2S)	x	未確認	H11	CLC50 CLC60	
タウンボックス	H26.2 ~ H27.3	DS64W	H4		CLC25 CLC40		H8	CLC50 CLC60	
			H1	HID (D2R)	x	未確認	H8	CLC50 CLC60	
	H27.3 ~ R6.3	DS17W	H1	HID (D4R)	x	未確認	H16	CLC50 CLC60	
	R6.3 ~	DS17W	LED	LED	x	x	H16	CLC50 CLC60	
ディグニティ	H24.7 ~ H28.12	BHGY51	HID (D2S)		未確認		H11	CLC50 CLC60	
デリカ ミニ	R5.5 ~	B34A B35A B37A B38A	LED		x		LED	x	
デリカ D2	H23.3 ~ H27.12	MB15S	H4		CLC25 CLC40		H11	CLC50 CLC60	*: LED装着による車両不具合が報告されているため不適合
			HID (D2S)		x		H11	CLC50 CLC60	
	H27.12 ~ R2.12	MB36S MB46S	H4		未確認		LED	CLC65	
			H9	HID (D4R)	未確認	未確認	H11	CLC50 CLC60	
			LED		x		H11	CLC50 CLC60	
	R2.12 ~	MB37S	H4		未確認		-		
LED			x		LED	x			

【ご注意】

本製品は、ヘッドライト、フォグランプ専用です。  
本適応表に記載されている車種でも、年式、型式違い、グレード、寒冷地仕様車両側体差や、ディーラーオプションの違い等により、表示のバルブが使用できない場合があります。必ず現車にてご確認ください。  
本適応表に記載の適応情報は、純正灯具に使用されているバルブを基準にしております。正規仕様ではない灯具や社外品灯具への取付けはできません。  
当該車種対応製品は、JIS規格（日本工業規格）D5500の規定に基づき生産しておりますが、車検場によっては検査器具の備えがなく、検査官の目視による判断に委ねられており、必ずしも車検に通らない場合があります。その場合は、元の純正バルブへ交換してください。また、バルブ交換後の純正バルブは本製品使用中、予備バルブとして保管してください。  
仕様及び外観は予告なく変更する場合があります。  
衝突回避支援システム装着車に装着した場合、システムが正常の作動しない場合がございます。予めご了承ください。

CATZ LED Reflex コンバージョンキット適応表

2024年4月現在の情報です。  
空欄は装着未確認となります。

モデル名	年式	主要型式	ヘッドランプ				フォグランプ		備考
			純正装着 バルブ		Reflex LED ヘッドライト コンバージョンキット		純正装着 バルブ	Reflex LED フォグキット	
			HI	LO	HI	LO			
ミツビシ (MITSUBISHI)									

デリカ D3	H23.10 ~ H31.4	BM20	H4		CLC25 CLC40		H8	CLC50 CLC60	★：LED装着による車両不具合が報告されているため不適合
デリカ D5	H19.1 ~	CV5W	HB3	HID (D2S)	×	×	H11	CLC50 CLC60	※02：ライトユニットにカバーがあるため、装着不可 ★：LED装着による車両不具合が報告されているため不適合
	H31.2 ~	CV5W.2W	HB3	HID (D2S)	×	×	H11	CLC50 CLC60	
		CV1W	LED		×		LED	×	
トッポ	H20.9 ~ H26.2	H82A系	HB3	H1	CLC27 CLC42 01	×	H11	×	※01：発光部の角度調整が必要です ※：バルブが灯具に干渉するため不適合
			HB3	HID (D2S)	CLC27 CLC42 01	未確認	H11	×	
トライトン	H18.9 ~ H23.8	KB9T系	H4		CLC25 CLC40		H11	CLC50 CLC60	
	R6.2 ~	LC2T	LED	LED	×	×	LED	×	
バジェロ ショート/ロング	H18.10 ~ H24.10	V8#W V9#W	H9	H11	CLC26 CLC41 01	CLC26 CLC41	H11	CLC50 CLC60	※01：発光部の角度調整が必要です
			H9	HID (D2S)	CLC26 CLC41 01	CLC48	H11	CLC50 CLC60	※01：発光部の角度調整が必要です ▲：別売ゴムカバー必要 (CLCGC95) 95mmタイプ
	H24.10 ~ H30.9	V8#W V9#W	H9	H11	未確認	未確認	H11	CLC50 CLC60	
			H9	HID (D4S)	未確認	×	H11	CLC50 CLC60	
H30.10-R1.8	V8#W V9#W	H9	HID (D4S)	未確認	×	H11	CLC50 CLC60		
バジェロイオ	H14.9-H19.8	H7#W	H4		CLC25 CLC40		H3 または HB4	CLC50 CLC60	※：H3は適応なし
バジェロミニ	H15.9 ~ H20.9	H53A H58A	H4		CLC25 CLC40		HB4	CLC51	
	H20.9 ~ H24.6		H4		CLC25 CLC40		H11	CLC50 CLC60	
プラウディア	H24.7 ~	Y51系	HID (D2S)		×		H8	CLC50 CLC60	★：LED装着による車両不具合が報告されているため不適合

【ご注意】

本製品は、ヘッドライト、フォグランプ専用です。  
本適応表に記載されている車種でも、年式、型式違い、グレード、寒冷地仕様車両個体差や、ディーラーオプションの違い等により、表示のバルブが使用できない場合があります。必ず現車にてご確認ください。  
本適応表に記載の適応情報は、純正灯具に使用されているバルブを基準にしております。正規仕様ではない灯具や社外品灯具への取付けはできません。  
当該車種対応製品は、JIS規格（日本工業規格）D5500の規定に基づき生産しておりますが、車検場によっては検査器具の備えがなく、検査官の目視による判断に委ねられており、必ずしも車検に通らない場合があります。その場合は、元の純正バルブへ交換してください。また、バルブ交換後の純正バルブは本製品使用中、予備バルブとして保管してください。  
仕様及び外観は予告なく変更する場合があります。  
衝突回避支援システム装着車に装着した場合、システムが正常の作動しない場合がございます。予めご了承ください。

CATZ LED Reflex コンバージョンキット適応表

2024年4月現在の情報です。  
空欄は装着未確認となります。

モデル名	年式	主要型式	ヘッドランプ				フォグランプ		備考
			純正装着 バルブ		Reflex LED ヘッドライト コンバージョンキット		純正装着 バルブ	Reflex LED フォグキット	
			HI	LO	HI	LO			
三菱 (MITSUBISHI)									

ミラージュ	H24.8 ~ H27.12	A03A A05A	H4		CLC25 CLC40		H11	CLC50 CLC60	★: LED装着による車両不具合が報告されているため不適合
	H27.12 ~ R2.4	A03A A05A	H4		CLC25 CLC40		—		★: LED装着による車両不具合が報告されているため不適合
			HID (D5S)		x		H16	CLC50 CLC60	
	R2.4 ~ R5.9	A03A A05A	H4		未確認		—		
LED			x		H16	未確認			
ランサー エボリューション Evolvo7	H13.2 ~ H14.12	CT9A	HB3	HB4	CLC27 CLC42 01	CLC27 CLC42 01	HB4	CLC51	※01: 発光部の角度調整が必要です
			HB3	HID (D2S)	CLC27 CLC42 01	x	HB4	CLC51	※01: 発光部の角度調整が必要です
Evolvo8	H15.1 ~ H17.2	CT9A	HB3	HB4	CLC27 CLC42 01	CLC27 CLC42 01	HB4	CLC51	※01: 発光部の角度調整が必要です
			HB3	HID (D2S)	CLC27 CLC42 01	x	HB4	CLC51	※01: 発光部の角度調整が必要です
Evolvo9	H17.3 ~ H19.9	CT9A	HB3	H1	CLC27 CLC42 01	x	HB4	CLC51	※01: 発光部の角度調整が必要です
			HB3	HID (D2S)	CLC27 CLC42 01	CLC48	HB4	CLC51	※01: 発光部の角度調整が必要です ※: パンパー・ヘッドライトの脱着必要。
Evolvo10	H19.10 ~	CZ4A	HB3	HB4	x 1	CLC27 CLC42 01	H11	未確認	※01: 発光部の角度調整が必要です 1 カバー付きの為不可
			HID (D2S)		x		H11	未確認	
ワゴン	H17.9 ~ H18.12	CT9W	HB3	HID (D2S)	未確認	x	HB4	CLC51	

【ご注意】

本製品は、ヘッドライト、フォグランプ専用です。  
本適応表に記載されている車種でも、年式、型式違い、グレード、寒冷地仕様車両側差や、ディーラーオプションの違い等により、表示のバルブが使用できない場合があります。必ず現車にてご確認ください。  
本適応表に記載の適応情報は、純正灯具に使用されているバルブを基準としております。正規仕様ではない灯具や社外品灯具への取付けはできません。  
当該車種対応製品は、JIS規格（日本工業規格）D5500の規定に基づき生産しておりますが、車検場によっては検査器具の備えがなく、検査官の目視による判断に委ねられており、必ずしも車検に通らない場合があります。その場合は、元の純正バルブへ交換してください。また、バルブ交換後の純正バルブは本製品使用中、予備バルブとして保管してください。  
仕様及び外観は予告なく変更する場合があります。  
衝突回避支援システム装着車に装着した場合、システムが正常の作動しない場合がございます。予めご了承ください。