

CATZ LED Reflex コンバージョンキット適応表

2020年6月現在の情報です。  
空欄は装着未確認となります。

モデル名	年式	主要型式	ヘッドランプ				フォグランプ			備考	
			純正装着 バルブ		Reflex LED ヘッドライト コンバージョンキット		純正装着 バルブ	Reflex LED フォグキット	Reflex LED コンパクト		
			HI	LO	HI	LO					
<b>スバル (SUBARU)</b>											
BRZ	H24.3 ~ H28.8	ZC6	HID (D4S)		CLC45 注1		PSX24W	CLC02	x	注1 システムの装着には、ヘッドライトユニットを必ず取り外して行ってください。	
	H28.8 ~		LED		x		LED	x	x		
R1	H17.1 ~ H17.10	RJ1 RJ2	H4		CLC10 CLC30 CLC40		HB4	CLC51 01	CLC22 04	01 発光部の角度調整が必要です 04 灯体により、配光が乱れる場合があります。	
			HID (D2S)		x		HB4	CLC51 01	CLC22 04	01 発光部の角度調整が必要です 04 灯体により、配光が乱れる場合があります。	
	H17.11 ~ H22.3	RJ1 RJ2	H4		CLC10 CLC30 CLC40		HB4	CLC51 01	CLC22 04	01 発光部の角度調整が必要です 04 灯体により、配光が乱れる場合があります。	
			HID (D2S)		x		HB4	CLC51 01	CLC22 04	01 発光部の角度調整が必要です 04 灯体により、配光が乱れる場合があります。	
R2	H15.12 ~ H22.3	RC1 RC2	H4		CLC10 CLC30 CLC40		HB4	CLC51 01	CLC22 04	01 発光部の角度調整が必要です 04 灯体により、配光が乱れる場合があります。	
			HID (D2S)		x		HB4	CLC51 01	CLC22 04	01 発光部の角度調整が必要です 04 灯体により、配光が乱れる場合があります。	
WRX S4	H26.8 ~ H29.6	VA系	HB3	LED	CLC12 CLC13 CLC42 01	x	H16	CLC01 CLC50 (注)	CLC21	(注)ホワイトのみ適応 01 発光部の角度調整が必要です	
	H29.6 ~		LED		x		LED	x	x		
インプレッサ	H17.6 ~ H19.6	GD9 GDA GDB	HB3	H1	x 03	x	HB4	CLC03 CLC51 01	CLC22 04	01 発光部の角度調整が必要です 03 バルブ後方が干渉する為、取付不可 04 灯体により、配光が乱れる場合があります。	
			HB3	HID (D2S)	x 03	x	HB4	CLC03 CLC51 01	CLC22 04	01 発光部の角度調整が必要です 03 バルブ後方が干渉する為、取付不可 04 灯体により、配光が乱れる場合があります。	
	WRX STI	H17.6 ~ H19.6	GD9 GDA GDB	HB3	H7	x 03	x	HB4	CLC03 CLC51 01	CLC22 04	01 発光部の角度調整が必要です 03 バルブ後方が干渉する為、取付不可 04 灯体により、配光が乱れる場合があります。
				HB3	HID (D2S)	x 03	x	HB4	CLC03 CLC51 01	CLC22 04	01 発光部の角度調整が必要です 03 バルブ後方が干渉する為、取付不可 04 灯体により、配光が乱れる場合があります。
	H19.6 ~ H23.12	GH系	HB3	H7	CLC12 CLC13 CLC42 01	x	HB4	CLC03 CLC51 01	CLC22 04	01 発光部の角度調整が必要です 04 灯体により、配光が乱れる場合があります。	
			HB3	HID (D2S)	CLC12 CLC13 CLC42 01	x	PSX24W	CLC02	x	01 発光部の角度調整が必要です	
	H23.12 ~ H29.5	GP系	HB3	H11	CLC12 CLC13 CLC42 01	x	PSX24W	CLC02(注)	x	01 発光部の角度調整が必要です (注)ホワイトのみ適応	
			HB3	HID (D2R)	CLC12 CLC13 CLC42 01	x	PSX24W	CLC02(注)	x	01 発光部の角度調整が必要です (注)ホワイトのみ適応	

【ご注意】

本製品は、ヘッドライト、フォグランプ専用です。  
 本適応表に記載されている車種でも、年式、型式違い、グレード、寒冷地仕様車種間個体差や、ディーラーオプションの違い等により、表示のバルブが使用できない場合があります。必ず現車にてご確認ください。  
 本適応表に記載の適応情報は、純正灯具に使用されているバルブを基準にしております。正規仕様ではない灯具や社外品灯具への取付けはできません。  
 当該車種対応製品は、JIS規格（日本工業規格）D5500の規定に基づき生産しておりますが、車検場によっては検査器具の備えがなく、検査官の目視による判断に委ねられており、必ずしも車検に通らない場合があります。その場合は、元の純正バルブへ交換してください。また、バルブ交換後の純正バルブは本製品使用中、予備バルブとして保管してください。  
 仕様及び外観は予告なく変更する場合があります。  
 衝突回避支援システム装着車に装着した場合、システムが正常の作動しない場合がございます。予めご了承ください。

CATZ LED Reflex コンバージョンキット適応表

2020年6月現在の情報です。  
空欄は装着未確認となります。

モデル名	年式	主要型式	ヘッドランプ				フォグランプ			備考
			純正装着 バルブ		Reflex LED ヘッドライト コンバージョンキット		純正装着 バルブ	Reflex LED フォグキット	Reflex LED コンパクト	
			HI	LO	HI	LO				
<b>スバル (SUBARU)</b>										
インプレッサ	スバル H28.10 ~	GT系	HB3	H11	CLC12 CLC13 CLC42 01	CLC11 CLC41 01	H16	CLC01 CLC50	CLC21	
			LED		x		H16	CLC01 CLC50	CLC21	
	G4 H23.12 ~ H28.10	GJ2 GJ3 GJ6 GJ7	HB3	H11	CLC12 CLC13 CLC42 01	x	PSX24W	CLC02(注)	x	01 発光部の角度調整が必要です (注)ホワイトのみ適用
			HB3	HID (D2R)	CLC12 CLC13 CLC42 01	x	PSX24W	CLC02(注)	x	01 発光部の角度調整が必要です (注)ホワイトのみ適用
H28.10 ~	GK系	HB3	H11	未確認	未確認	H16	CLC01 CLC50	CLC21		
		LED		x		H16	CLC01 CLC50	CLC21		
インプレッサSTI	H19.10 ~ H26.8	GR系	HB3	H7	CLC12 CLC13 CLC42 01	x	HB4	CLC03 CLC51 (注) 01	CLC22 04	
			HB3	HID (D2S)	CLC12 CLC13 CLC42 01	x	HB4	CLC03 CLC51 (注) 01	CLC22 04	(注)ホワイトのみ適用 01 発光部の角度調整が必要です 04 灯体により、配光が乱れる場合があります。 注 車両の個体差によりバルブ後方のスペースが確保できない場合がございます。
	H22.6 ~ H26.9	GV系	HB3	HID (D2S)	CLC12 CLC13 CLC42 01	x	HB4	CLC03 CLC51 (注) 01	CLC22 04	
	H26.9 ~ H29.5	VAB	HB3	LED	CLC12 CLC13 CLC42 01	x	H16 または LED	CLC01 CLC50 (H16装着車)	CLC21 (H16装着車)	01 発光部の角度調整が必要です
	H29.5 ~	VAG	LED		x					
インプレッサ XV	H22.6 ~ H24.9	GH系	HB3	HID (D2S)	CLC12 CLC13 CLC42 01	x	HB4		CLC22 04	注 車両の個体差によりバルブ後方のスペースが確保できない場合がございます。 04 灯体により、配光が乱れる場合があります。
	H24.10 ~ H27.9	GP系	HB3	H11	未確認	未確認	PSX24W	x	x	車両の個体差によりバルブ後方のスペースが確保できないため、適応不可。
			HB3	HID (D2R)	未確認	x	PSX24W	x	x	車両の個体差によりバルブ後方のスペースが確保できないため、適応不可。
	H25.6 ~ H29.5	GPE	HB3	H11	未確認	未確認	PSX24W	x	x	車両の個体差によりバルブ後方のスペースが確保できないため、適応不可。
			HB3	HID (D2R)	未確認	x	PSX24W	x	x	車両の個体差によりバルブ後方のスペースが確保できないため、適応不可。
H29.5 ~	GT系	HB3	H11	CLC12 CLC13 01	CLC11 01	H16	CLC01 CLC50	CLC21	01 発光部の角度調整が必要です	
		LED		x		H16	CLC01 CLC50	CLC21		

【ご注意】

本製品は、ヘッドライト、フォグランプ専用です。  
 本適応表に記載されている車種でも、年式、型式の違い、グレード、寒冷地仕様車両個体差や、ディーラーオプションの違い等により、表示のバルブが使用できない場合があります。必ず現車にてご確認ください。  
 本適応表に記載の適応情報は、純正灯具に使用されているバルブを基準にしております。正規仕様ではない灯具や社外品灯具への取付けはできません。  
 当該車種対応製品は、JIS規格（日本工業規格）D5500の規定に基づき生産しておりますが、車検場によっては検査器具の備えがなく、検査官の目視による判断に委ねられており、必ずしも車検に通らない場合があります。その場合は、元の純正バルブへ交換してください。また、バルブ交換後の純正バルブは本製品使用中、予備バルブとして保管してください。  
 仕様及び外観は予告なく変更する場合があります。  
 衝突回避支援システム装着車に装着した場合、システムが正常の作動しない場合がございます。予めご了承ください。

CATZ LED Reflex コンバージョンキット適応表

2020年6月現在の情報です。  
空欄は装着未確認となります。

モデル名	年式	主要型式	ヘッドランプ				フォグランプ			備考	
			純正装着 バルブ		Reflex LED ヘッドライト コンバージョンキット		純正装着 バルブ	Reflex LED フォグキット	Reflex LED コンパクト		
			HI	LO	HI	LO					
<b>スバル (SUBARU)</b>											
エクシーガ	H20.6 ~ H30.3	YA4 YA5	H4		CLC10 CLC30 CLC40		HB4	CLC03 CLC51 (注) 01	CLC22 04	(注)ホワイトのみ適応 01 発光部の角度調整が必要です 04 灯体により、配光が乱れる場合があります。	
			HID (D2R)		x			HB4	CLC03 CLC51 (注) 01	CLC22 04	(注)ホワイトのみ適応 01 発光部の角度調整が必要です 04 灯体により、配光が乱れる場合があります。
クロスオーバー7	H27.4 ~	YAM	HID (D2R)		x		LED	x	x		
サンバー	H24.04 ~	S321 S331	H4		CLC15 CLC40						
サンバートラック	H26.09 ~	S500J S510J	H4		CLC15 CLC40		H8 or H16	CLC01 CLC50	CLC21		
ジャスティ	H28.11 ~	M900F M910F	H4		CLC10 CLC30 CLC40		-				
			LED		x		LED	x	x		
トレジア	H22.11 ~ H28.11	NSP12 # NCP12 #	H4		CLC10 CLC30 CLC40		H11	CLC01 CLC50	CLC21		
			H11	HID (D4R)	未確認	x	H11	CLC01 CLC50	CLC21		
フォレスター	H17.1 ~ H19.12	SG5 SG9	HB3	H1	未確認	x	HB4	CLC03 CLC51 01	CLC22 04	01 発光部の角度調整が必要です 04 灯体により、配光が乱れる場合があります。	
			HB3	HID (D2R)	CLC12 CLC13 01	x	HB4	CLC03 CLC51 01	CLC22 04	01 発光部の角度調整が必要です 04 灯体により、配光が乱れる場合があります。	
	H19.12 ~ H24.11	SH5	HB3	H7	CLC12 CLC13 01	x	HB4	CLC03 CLC51 (注) 01	CLC22 04	(注)ホワイトのみ適応 01 発光部の角度調整が必要です 04 灯体により、配光が乱れる場合があります。	
			HB3	HID (D2R)	CLC12 CLC13 01	x	HB4	CLC03 CLC51 (注) 01	CLC22 04	(注)ホワイトのみ適応 01 発光部の角度調整が必要です 04 灯体により、配光が乱れる場合があります。	
	H24.11 ~ H27.11	SJ系	HB3	H11	CLC12 CLC13 CLC42 01	未確認	H16	CLC01 CLC50 (注)	CLC21	(注)ホワイトのみ適応	
			HB3	HID (D4R)	CLC12 CLC13 CLC42 01	x	H16	CLC01 CLC50 (注)	CLC21	(注)ホワイトのみ適応	
	H27.11 ~ H30.7	SJ系	HB3	H11	未確認	未確認	H16				
			LED		x		LED	x	x		
H30.7 ~	SK系	LED	LED	x	x	-	-	-			

【ご注意】

本製品は、ヘッドライト、フォグランプ専用です。  
 本適応表に記載されている車種でも、年式、型式違い、グレード、寒冷地仕様車両側体差や、ディーラーオプションの違い等により、表示のバルブが使用できない場合があります。必ず現車にてご確認ください。  
 本適応表に記載されている車種でも、年式、型式違い、グレード、寒冷地仕様車両側体差や、ディーラーオプションの違い等により、表示のバルブが使用できない場合があります。必ず現車にてご確認ください。  
 本適応表に記載されている車種でも、年式、型式違い、グレード、寒冷地仕様車両側体差や、ディーラーオプションの違い等により、表示のバルブが使用できない場合があります。必ず現車にてご確認ください。  
 当該車種対応製品は、JIS規格（日本工業規格）D5500の規定に基づき生産しておりますが、車検場によっては検査器具の備えがなく、検査官の目視による判断に委ねられており、必ずしも車検に通らない場合があります。その場合は、元の純正バルブへ交換してください。また、バルブ交換後の純正バルブは本製品使用中、予備バルブとして保管してください。  
 仕様及び外観は予告なく変更する場合があります。  
 衝突回避支援システム装着車に装着した場合、システムが正常の作動しない場合がございます。予めご了承ください。

CATZ LED Reflex コンバージョンキット適応表

2020年6月現在の情報です。  
空欄は装着未確認となります。

モデル名	年式	主要型式	ヘッドランプ				フォグランプ			備考
			純正装着 バルブ		Reflex LED ヘッドライト コンバージョンキット		純正装着 バルブ	Reflex LED フォグキット	Reflex LED コンパクト	
			HI	LO	HI	LO				
<b>スバル (SUBARU)</b>										
プレオ	H14.10 ~ H17.10	RA/RV系	IH01		x		HB4	CLC03 CLC51 01	CLC22 04	01 発光部の角度調整が必要です 04 灯体により、配光が乱れる場合があります。
	H17.10 ~ H22.4	RA/RV系	H4		未確認		HB4	CLC03 CLC51 01	CLC22 04	01 発光部の角度調整が必要です 04 灯体により、配光が乱れる場合があります。
	H22.4 ~ H30.3	L275F L285F	H4		CLC10 CLC30 CLC40		H8		CLC21	
			HB3	H7	CLC12 CLC13 CLC42 01	x	H8	CLC01 CLC50	CLC21	01 発光部の角度調整が必要です
		HB3	HID (D4R)	CLC12 CLC13 CLC42 01	x	H8	CLC01 CLC50	CLC21	01 発光部の角度調整が必要です	
プレオ プラス	H29.5 ~	LA350F LA360F	H4		未確認		LED	x	x	
			LED		x		LED	x	x	
ルクラ	H22.4 ~ H27.4	L455F L465F	H4		CLC10 CLC30 CLC40		H8	CLC01 CLC50	CLC21	
			H7	HID (D4R)	x	x	H8	CLC01 CLC50	CLC21	
レヴォーグ	H26.6 ~ H29.8	VM4 VMG	HB3	H11	CLC12 CLC13 CLC42 01	CLC11 CLC41	H16	CLC01 CLC50 (注)	CLC21	(注)ホワイトのみ適用 01 発光部の角度調整が必要です
			HB3	LED	CLC12 CLC13 CLC42 01	x	H16	CLC01 CLC50 (注)	CLC21	(注)ホワイトのみ適用 01 発光部の角度調整が必要です
	H29.8 ~ R2.11	VM系	LED		x		LED	x	x	
	R2.11 ~	VN5	LED		x		LED	x	x	
レガシーアウトバック	H21.5 ~ H24.5	BR9	HB3	H7	CLC12 CLC13 CLC42 01	x	HB4	CLC03 CLC51 (注) 01	CLC22 04	(注)ホワイトのみ適用 01 発光部の角度調整が必要です 04 灯体により、配光が乱れる場合があります。
			HB3	HID (D2S)	CLC12 CLC13 CLC42 01	x	HB4	CLC03 CLC51 (注) 01	CLC22 04	(注)ホワイトのみ適用 01 発光部の角度調整が必要です 04 灯体により、配光が乱れる場合があります。
	H24.5 ~ H26.10	BR9系	HB3	H7	CLC12 CLC13 CLC42 01	x	H11	CLC01 CLC50 (注)	CLC21	(注)ホワイトのみ適用 01 発光部の角度調整が必要です
			HB3	HID (D2S)	CLC12 CLC13 CLC42 01	x	H11	CLC01 CLC50 (注)	CLC21	(注)ホワイトのみ適用 01 発光部の角度調整が必要です
	H26.10 ~ H29.10	BS9	HB3	LED	CLC12 CLC13 CLC42 01		H16	CLC01 CLC50 (注)	CLC21	(注)ホワイトのみ適用 01 発光部の角度調整が必要です

【ご注意】

本製品は、ヘッドライト、フォグランプ専用です。  
 本適応表に記載されている車種でも、年式、型式違い、グレード、寒冷地仕様車両側体差や、ディーラーオプションの違い等により、表示のバルブが使用できない場合があります。必ず現車にてご確認ください。  
 本適応表に記載の適応情報は、純正灯具に使用されているバルブを基準にしております。正規仕様ではない灯具や社外品灯具への取付けはできません。  
 当該車種対応製品は、JIS規格（日本工業規格）D5500の規定に基づき生産しておりますが、車検場によっては検査器具の備えがなく、検査官の目視による判断に委ねられており、必ずしも車検に通らない場合があります。その場合は、元の純正バルブへ交換してください。また、バルブ交換後の純正バルブは本製品使用中、予備バルブとして保管してください。  
 仕様及び外観は予告なく変更する場合があります。  
 衝突回避支援システム装着車に装着した場合、システムが正常の作動しない場合がございます。予めご了承ください。

CATZ LED Reflex コンバージョンキット適応表

2020年6月現在の情報です。  
空欄は装着未確認となります。

モデル名	年式	主要型式	ヘッドランプ				フォグランプ			備考
			純正装着 バルブ		Reflex LED ヘッドライト コンバージョンキット		純正装着 バルブ	Reflex LED フォグキット	Reflex LED コンパクト	
			HI	LO	HI	LO				
スバル (SUBARU)										

レガシーアウトバック	H29.10~	BS系	LED		x		LED	x	x	
レガシィツーリングワゴン	H18.5~H21.5	BP系	H9	H7	CLC11 CLC41 01	x	HB4	CLC03 CLC51 (注) 01	CLC22 04	(注)ホワイトのみ適用 01 発光部の角度調整が必要です 04 灯体により、配光が乱れる場合があります。
			H9	HID (D2S)	CLC11 CLC41 01	x	HB4	CLC03 CLC51 (注) 01	CLC22 04	(注)ホワイトのみ適用 01 発光部の角度調整が必要です 04 灯体により、配光が乱れる場合があります。
	H21.5~H24.5	BR系	HB3	H7	CLC12 CLC13 CLC42 01	x	HB4	CLC03 CLC51 (注) 01	CLC22 04	(注)ホワイトのみ適用 01 発光部の角度調整が必要です 04 灯体により、配光が乱れる場合があります。
			HB3	HID (D2S)	CLC12 CLC13 CLC42 01	x	HB4	CLC03 CLC51 (注) 01	CLC22 04	(注)ホワイトのみ適用 01 発光部の角度調整が必要です 04 灯体により、配光が乱れる場合があります。
	H24.5~H25.5		HB3	HID (D2S)	CLC12 CLC13 CLC42 01	x	H16	CLC01 CLC50 (注)	CLC21	(注)ホワイトのみ適用 01 発光部の角度調整が必要です
H25.5~H26.10		HB3	HID (D2S)	CLC12 CLC13 CLC42 01	x	H16	CLC01 CLC50 (注)	CLC21	(注)ホワイトのみ適用 01 発光部の角度調整が必要です	
レガシィB4	H18.5~H21.5	BL系	H9	H7	CLC11 CLC41 01	x	HB4	CLC03 CLC51 (注) 01	CLC22 04	(注)ホワイトのみ適用 01 発光部の角度調整が必要です 04 灯体により、配光が乱れる場合があります。
			H9	HID (D2S)	CLC11 CLC41 01	x	HB4	CLC03 CLC51 (注) 01	CLC22 04	(注)ホワイトのみ適用 01 発光部の角度調整が必要です 04 灯体により、配光が乱れる場合があります。
	H21.5~H24.5	BM系	HB3	H7	CLC12 CLC13 CLC42 01	x	HB4	CLC03 CLC51 (注) 01	CLC22 04	(注)ホワイトのみ適用 01 発光部の角度調整が必要です 04 灯体により、配光が乱れる場合があります。
			HB3	HID (D2S)	CLC12 CLC13 CLC42 01	x	HB4	CLC03 CLC51 (注) 01	CLC22 04	(注)ホワイトのみ適用 01 発光部の角度調整が必要です 04 灯体により、配光が乱れる場合があります。
	H24.5~H26.10		HB3	H7	CLC12 CLC13 CLC42 01	x	HB4	CLC03 CLC51 (注) 01	CLC22 04	(注)ホワイトのみ適用 01 発光部の角度調整が必要です 04 灯体により、配光が乱れる場合があります。
			HB3	HID (D2S)	CLC12 CLC13 CLC42 01	x	H16	CLC01 CLC50 (注)	CLC21	(注)ホワイトのみ適用
	H26.10~H29.10	BN系	HB3	LED	未確認	x	H16	Reflex CLC01 (注)		(注)ホワイトのみ適用
H29.10~			LED		x		LED	x	x	

【ご注意】

本製品は、ヘッドライト、フォグランプ専用です。  
 本適応表に記載されている車種でも、年式、型式違い、グレード、寒冷地仕様車両側仕様や、ディーラーオプションの違い等により、表示のバルブが使用できない場合があります。必ず現車にてご確認ください。  
 本適応表に記載の適合情報は、純正灯具に使用されているバルブを基準にしており、正規仕様ではない灯具や社外品灯具への取付けはできません。  
 当該車種対応製品は、JIS規格（日本工業規格）D5500の規定に基づき生産しておりますが、車検場によっては検査器具の備えがなく、検査官の目視による判断に委ねられており、必ずしも車検に通らない場合があります。その場合は、元の純正バルブへ交換してください。また、バルブ交換後の純正バルブは本製品使用中、予備バルブとして保管してください。  
 仕様及び外観は予告なく変更する場合があります。  
 衝突回避支援システム装着車に装着した場合、システムが正常の作動しない場合がございます。予めご了承ください。