

CATZ LED Reflex コンバージョンキット対応表

2024年4月現在の情報です。
空欄は装着未確認となります。

モデル名	年式	主要型式	ヘッドランプ				フォグランプ		備考
			純正装着 バルブ		Reflex LED ヘッドライト コンバージョンキット		純正装着 バルブ	Reflex LED フォグ キット	
			H1	LO	H1	LO			
スズキ (SUZUKI)									

MRワゴン	H18.1 ~ H23.1	MF22S	H4		CLC25 CLC40		H8	CLC50 CLC60		
	H23.1 ~ H28.3	MF33S	H4		CLC25 CLC40		H8	CLC50 CLC60		
			H7	HID (D2R)	x	x	H8	CLC50 CLC60		
ウィット	H25.7 ~ H28.3	MF33S	HID (D2S)		未確認		H8	CLC50 CLC60		
S X 4	H18/7 ~ H27.2	YA#1S YB#1S系	H4		CLC25 CLC40		H11	x	バルブが灯具に干渉するため不適合	
			H7	HID (D2S)	x	未確認	H11	x	バルブが灯具に干渉するため不適合	
	S X 4 S-CROSS含む	H27.2 ~ H29.7	YA22S YB22S	HID (D4S)		未確認		H11	CLC50 CLC60	
				H29.7 ~		LED		x		H11
アルト	H16.9 ~ H21.12	HA24S	H4		CLC25 CLC40					
	H21.12 ~ H26.12	HA25S HA35S	H4		CLC25 CLC40		H8	未確認		
			ターボRS含む	H26.12 ~ R3.12	HA36S	H4		CLC25 CLC40		H8 (OPTION)
	HID (D4S)					x		H16	CLC50 CLC60	
	R3.12 ~	HA37S HA97S	H4		CLC25 CLC40					
			LED		x					
アルト ワークス	H27.12 ~	HA36S	HID (D4S)		x		H16	CLC50 CLC60	▲：スペース確保できない為取付不可	
アルト ラバン	H20.11 ~ H27.6	HE22S	H4		CLC25 CLC40		H8	x	※：後方干渉の為、適用不可	
			H1	HID (D2S)	x	x	H8	x	※：後方干渉の為、適用不可	

[ご注意]

本製品は、ヘッドライト、フォグランプ専用です。
 本対応表に記載されている車種でも、年式、型式違い、グレード、寒冷地仕様車両側体差や、ディーラーオプションの違い等により、表示のバルブが使用できない場合があります。必ず現車にてご確認ください。
 本対応表に記載の対応情報は、純正灯具に使用されているバルブを基準にしております。正規仕様ではない灯具や社外品灯具への取付けはできません。
 当該車種対応製品は、JIS規格(日本工業規格)D5500の規定に基づき生産しておりますが、車検場によっては検査器具の備えがなく、検査官の目視による判断に委ねられており、必ずしも車検に通らない場合があります。その場合は、元の純正バルブへ交換してください。また、バルブ交換後の純正バルブは本製品使用中、予備バルブとして保管してください。
 仕様及び外観は予告なく変更する場合があります。
 衝突回避支援システム装着車に装着した場合、システムが正常の作動しない場合がございます。予めご了承ください。

CATZ LED Reflex コンバージョンキット対応表

2024年4月現在の情報です。
空欄は装着未確認となります。

モデル名	年式	主要型式	ヘッドランプ				フォグランプ		備考
			純正装着 バルブ		Reflex LED ヘッドライト コンバージョンキット		純正装着 バルブ	Reflex LED フォグ キット	
			HI	LO	HI	LO			
スズキ (SUZUKI)									

アルトラパン	H27.6 ~ R4.6	HE33S	H4		CLC25 CLC40					
			HID (D4S)		未確認					
	R4.6 ~	HE33S	LED		x					
イグニス	H28.2 ~	FF21S	H4		CLC25 CLC40					
			LED		x		LED	x		
エスクード	5ドア H17.5 ~ H29.4	TD#4系	HB3	H7	CLC27 CLC42 01	x	H11	CLC50 CLC60	※01：発光部の角度調整が必要です。 (注)ホワイトのみ適用 (イエローキャップを装着すると灯具に干渉する)	
			HB3	HID (D2S)	CLC27 CLC42 01	未確認	H11	CLC50 CLC60	※01：発光部の角度調整が必要です。 (注)ホワイトのみ適用 (イエローキャップを装着すると灯具に干渉する)	
	3ドア H18.6 ~ H20.6	TA74W	H4		CLC25 CLC40		H11	CLC50 CLC60	(注)ホワイトのみ適用 (イエローキャップを装着すると灯具に干渉する)	
	5ドアワゴン	H27.10 ~ R4.4	YD21S YE21S	HB3	LED	CLC27 CLC42 01	x	H11	CLC50 CLC60	※01：発光部の角度調整が必要です。 (注)ホワイトのみ適用 (イエローキャップを装着すると灯具に干渉する)
				R4.4 ~	YE11S	LED	LED	x	x	LED
エブリィワゴン	H17.8 ~ H27.2	DA64W	H4		CLC25 CLC40		H8	CLC50 CLC60	バルブ後方スペースが狭いため、取り付け時注意が必要です。 ▲：固定方法が通常と異なる為、取付不可	
			H1	HID (D2R)	x	x	H8	CLC50 CLC60		
	H27.2 ~ R6.2	DA17W	H4		CLC25 CLC40		H16	CLC50 CLC60	※：XとPHEVは販売店オプションのフォグランプ装着車に限る	
			H1	HID (D4R)	x	CLC49	H16	CLC50 CLC60		
	R6.3 ~	DA17W	H4		CLC25 CLC40		H16	CLC50 CLC60		
			LED	LED	x	x	H16	CLC60		
エブリィパン	H27.2 ~	DA17V	H4		CLC25 CLC40			-		

【ご注意】

本製品は、ヘッドライト、フォグランプ専用です。
本対応表に記載されている車種でも、年式、型式違い、グレード、寒冷地仕様車両側体差や、ディーラーオプションの違い等により、表示のバルブが使用できない場合があります。必ず現車にてご確認ください。
本対応表に記載の対応情報は、純正灯具に使用されているバルブを基準にしております。正規仕様ではない灯具や社外品灯具への取付けはできません。
当該車種対応製品は、JIS規格（日本工業規格）D5500の規定に基づき生産しておりますが、車検場によっては検査器具の備えがなく、検査官の目視による判断に委ねられており、必ずしも車検に通らない場合があります。その場合は、元の純正バルブへ交換してください。また、バルブ交換後の純正バルブは本製品使用中、予備バルブとして保管してください。
仕様及び外観は予告なく変更する場合があります。
衝突回避支援システム装着車に装着した場合、システムが正常の作動しない場合がございます。予めご了承ください。

CATZ LED Reflex コンバージョンキット対応表

2024年4月現在の情報です。
空欄は装着未確認となります。

モデル名	年式	主要型式	ヘッドランプ				フォグランプ		備考
			純正装着 バルブ		Reflex LED ヘッドライト コンバージョンキット		純正装着 バルブ	Reflex LED フォグ キット	
			H1	LO	H1	LO			
スズキ (SUZUKI)									
エブリィバン	R3.9~R6.2	DA17V	H1	HID (D4R)	x	x		—	
	R6.2~		LED	LED	x	x		—	
キザシ	H21.10~H27.12	RE91S RF91S	H7	HID (D2S)	x	x	H11	CLC50 CLC60	※: XとPHEVは販売店オプションの フォグランプ装着車に限る
キャリイ	H25.8~H27.7	DA16T	H4		CLC25 CLC40			—	
	H26.2~H27.8		HID (D4S)		未確認		H8	CLC60	
	H27.8~		H4		CLC25 CLC40		H16	CLC50 CLC60	
	H27.8~R4.4		HID (D4S)		未確認		H16	CLC50 CLC60	
	R4.4~		LED		x		H16	CLC50 CLC60	
クロスビー	H29.12~	MN71S	H4		CLC25 CLC40			—	
			LED		x		LED	x	
ジムニー	H14.1~H17.10	JB23W	H4		CLC25 CLC40		H8	x	バルブ後方のスペースが確保できないためお取付けはできません。
	H17.10~H30.7		H4		CLC25 CLC40		H8	x	バルブ後方のスペースが確保できないためお取付けはできません。
	H30.7~	JB64W	H4		CLC25 CLC40		H16	CLC50 CLC60	
			LED		x		H16	CLC50 CLC60	
ジムニーシエラ	H14.1~H30.7	JB43W	H4		CLC25 CLC40		H1	x	

[ご注意]

本製品は、ヘッドライト、フォグランプ専用です。
 本対応表に記載されている車種でも、年式、型式違い、グレード、寒冷地仕様車両側体差や、ディーラーオプションの違い等により、表示のバルブが使用できない場合があります。必ず現車にてご確認ください。
 本対応表に記載の対応情報は、純正灯具に使用されているバルブを基準にしております。正規仕様ではない灯具や社外品灯具への取付けはできません。
 当該車種対応製品は、JIS規格（日本工業規格）D5500の規定に基づき生産しておりますが、車検場によっては検査器具の備えがなく、検査官の目視による判断に委ねられており、必ずしも車検に通らない場合があります。その場合は、元の純正バルブへ交換してください。また、バルブ交換後の純正バルブは本製品使用中、予備バルブとして保管してください。
 仕様及び外観は予告なく変更する場合があります。
 衝突回避支援システム装着車に装着した場合、システムが正常の作動しない場合がございます。予めご了承ください。

CATZ LED Reflex コンバージョンキット対応表

2024年4月現在の情報です。
空欄は装着未確認となります。

モデル名	年式	主要型式	ヘッドランプ				フォグランプ		備考
			純正装着 バルブ		Reflex LED ヘッドライト コンバージョンキット		純正装着 バルブ	Reflex LED フォグ キット	
			HI	LO	HI	LO			
スズキ (SUZUKI)									

ジムニーシエラ	H30.7 ~	JB74W	H4		CLC25 CLC40		H16	CLC50 CLC60		
			LED		x		H16	CLC50 CLC60		
スイフト	H22.9 ~ H29.1	ZC72S ZD72S	H4		CLC25 CLC40		H11	CLC50 CLC60	▼：運転席側のウォッシャータンクに干渉するため、バンパーを前方に出して装着が必要	
			HID (D2S)		未確認		H11	CLC50 CLC60	▼：運転席側のウォッシャータンクに干渉するため、バンパーを前方に出して装着が必要	
	スポーツ	H23.12 ~ H29.1	ZC32S	H4		CLC25 CLC40		H11	CLC50 CLC60	▼：運転席側のウォッシャータンクに干渉するため、バンパーを前方に出して装着が必要
				HID (D2S)		CLC48		H11	CLC50 CLC60	▲：ヘッドランプ上のアッパーサポート及びヒューズボックスの取り外しが必要。 ▼：運転席側のウォッシャータンクに干渉するため、バンパーを前方に出して装着が必要
		H29.1 ~	ZC#3S ZD#3S	H4		CLC25 CLC40		H11	CLC50 CLC60	
				LED		x		H11	CLC50 CLC60	
	R5.12 ~	ZC#DS ZD#DS	LED		x		LED (L1B)	CLC65	※：M2グレードのフォグランプ	
スプラッシュ	H20.10 ~ H26.8	X B 32 S	H4		x 02		H11	CLC50 CLC60	02:ライトユニットにカバーがあるため装着不可。	
スペーシア	H25.3 ~ H29.12	MK32S MK42S	H4		CLC25 CLC40		H8	CLC50 CLC60		
			H7	HID (D4R)	x	x	H8	CLC50 CLC60		
	カスタム	H25.6 ~ H27.6	MK32S MK42S	HID (D4 S)		x		H8	CLC50 CLC60	
		H27.6 ~ H29.12		HID (D4S)		x		H16	CLC50 CLC60	
	HID (D2S)			x		LED	x			
	カスタムZ	H28.12 ~ H29.12		HID (D2S)		x		LED	x	

【ご注意】

本製品は、ヘッドライト、フォグランプ専用です。
本対応表に記載されている車種でも、年式、型式違い、グレード、寒冷地仕様車両側差や、ディーラーオプションの違い等により、表示のバルブが使用できない場合があります。必ず現車にてご確認ください。
本対応表に記載の対応情報は、純正灯具に使用されているバルブを基準にしております。正規仕様ではない灯具や社外品灯具への取付けはできません。
当該車種対応製品は、JIS規格（日本工業規格）D5500の規定に基づき生産しておりますが、車検場によっては検査器具の備えがなく、検査官の目視による判断に委ねられており、必ずしも車検に通らない場合があります。その場合は、元の純正バルブへ交換してください。また、バルブ交換後の純正バルブは本製品使用中、予備バルブとして保管してください。
仕様及び外観は予告なく変更する場合があります。
衝突回避支援システム装着車に装着した場合、システムが正常の作動しない場合がございます。予めご了承ください。

CATZ LED Reflex コンバージョンキット対応表

2024年4月現在の情報です。
空欄は装着未確認となります。

モデル名	年式	主要型式	ヘッドランプ				フォグランプ		備考
			純正装着 バルブ		Reflex LED ヘッドライト コンバージョンキット		純正装着 バルブ	Reflex LED フォグ キット	
			HI	LO	HI	LO			
スズキ (SUZUKI)									

スぺーシア	H29.12 ~ R5.11	MK53S	H4		CLC25 CLC40			—		
			HB3	LED	CLC27 CLC42	×		—		
			LED		×		LED	×		
	カスタム	R5.11 ~	MK54S MK94S	LED	LED	×	×	LED	×	
	カスタム			LED	LED	×	×	LED	×	
	ベース			R4.8 ~	MK33V	LED		×		LED
セルボ	H18.11 ~ H21.12	HG21S	H4		CLC25 CLC40		H8	×		
			HID (D2S)		未確認		H8	×		
ソリオ	H23.1 ~ H27.8	MA15S	H4		CLC25 CLC40		H11	CLC50 CLC60		
			HID (D2S)		×		H11	CLC50 CLC60	※：バルブ固定方法が特殊なため装着不可。	
	H27.8 ~ R2.12	MA26S MA36S MA46S	H4		CLC25 CLC40		H11	CLC50 CLC60		
			H9	HID (D4R)	未確認	×	H11	CLC50 CLC60		
	R2.12 ~	MA27S MA37S MA47S	H4		CLC25 CLC40		LED	×		
			LED		×		LED	×		
ソリオバンディット	H23.1 ~ H27.8	MA15S	HID (D4S)		×		H11	CLC50 CLC60		
	H27.8 ~ R2.12	MA26S MA36S MA46S	LED		×		H11	CLC50 CLC60		
	R2.12 ~	MA27S MA37S MA47S	LED		×		LED	×		

【ご注意】

本製品は、ヘッドライト、フォグランプ専用です。
 本対応表に記載されている車種でも、年式、型式違い、グレード、寒冷地仕様車両個体差や、ディーラーオプションの違い等により、表示のバルブが使用できない場合があります。必ず現車にてご確認ください。
 本対応表に記載の適用情報は、純正灯具に使用されているバルブを基準としております。正規仕様ではない灯具や社外品灯具への取付けはできません。
 当該車種対応製品は、JIS規格（日本工業規格）D5500の規定に基づき生産しておりますが、車検場によっては検査器具の備えがなく、検査官の目視による判断に委ねられており、必ずしも車検に通らない場合があります。その場合は、元の純正バルブへ交換してください。また、バルブ交換後の純正バルブは本製品使用中、予備バルブとして保管してください。
 仕様及び外観は予告なく変更する場合があります。
 衝突回避支援システム装着車に装着した場合、システムが正常の作動しない場合がございます。予めご了承ください。

CATZ LED Reflex コンバージョンキット適応表

2024年4月現在の情報です。
空欄は装着未確認となります。

モデル名	年式	主要型式	ヘッドランプ				フォグランプ		備考
			純正装着 バルブ		Reflex LED ヘッドライト コンバージョンキット		純正装着 バルブ	Reflex LED フォグ キット	
			HI	LO	HI	LO			
スズキ (SUZUKI)									

ハスラー	H26.1 ~ H27.12	MR31S MR41S	H4		CLC25 CLC40		-		
			HID (D4S)		CLC49		H8	CLC50 CLC60	
	H27.12 ~ R2.1		HID (D4S)		CLC49		H16	CLC50 CLC60	
			HID (D4S)		CLC49		LED	x	
	R2.1 ~	MR52S MR92S	H4		CLC25 CLC40		-		
			LED		x		LED	x	
バレーノ	H28.3 ~	WB32S WB42S	H4		CLC25 CLC40		H11	CLC50 CLC60	
			HID (D8S)		x		H11	CLC50 CLC60	
バレット	H20.1 ~ H25.3	MK21S	H4		CLC25 CLC40		H8	CLC50 CLC60	
			HID (D2S)		x		H8	x	▲: スペース確保できない為取付不可
	SW H21.9 ~ H25.3		HID (D2S)		x		H8	CLC50 CLC60	▲: スペース確保できない為取付不可
ランディ	H22.12 ~ H26.1	SC26 SNC26	HB3	HB4	x 02	x 01	H8	01: 灯具の配光特性により車検不合格になる恐れがあるため不適合 02: ライトユニットにカバーがあるため装着不可。 ※: リングイルミフォグランプ装着車は取付不可。	
			HB3	HID (D2R)	x 02		H8		
	H26.1 ~ H28.12	SC26 SHC26 SNC26	HB3	H11	CLC27 CLC42	CLC26 CLC41	H11	※: リングイルミフォグランプ装着車は取付不可。	
			HB3	LED	CLC27 CLC42	-	H11	※: リングイルミフォグランプ装着車は取付不可。	

【ご注意】

本製品は、ヘッドライト、フォグランプ専用です。
本適応表に記載されている車種でも、年式、型式違い、グレード、寒冷地仕様車両側差や、ディーラーオプションの違い等により、表示のバルブが使用できない場合があります。必ず現車にてご確認ください。
本適応表に記載の適応情報は、純正灯具に使用されているバルブを基準にしております。正規仕様ではない灯具や社外品灯具への取付けはできません。
当該車検対応製品は、JIS規格（日本工業規格）D5500の規定に基づき生産しておりますが、車検場によっては検査器具の備えがなく、検査官の目視による判断に委ねられており、必ずしも車検に通らない場合があります。その場合は、元の純正バルブへ交換してください。また、バルブ交換後の純正バルブは本製品使用中、予備バルブとして保管してください。
仕様及び外観は予告なく変更する場合があります。
衝突回避支援システム装着車に装着した場合、システムが正常の作動しない場合がございます。予めご了承ください。

CATZ LED Reflex コンバージョンキット対応表

2024年4月現在の情報です。
空欄は装着未確認となります。

モデル名	年式	主要型式	ヘッドランプ				フォグランプ		備考	
			純正装着 バルブ		Reflex LED ヘッドライト コンバージョンキット		純正装着 バルブ	Reflex LED フォグ キット		
			H1	LO	H1	LO				
スズキ (SUZUKI)										
ランディ	H28.12 ~ R4.8	SC27 SGC27 SGNC27	H9	H11	x 02	x 01	H11		01: 灯具の配光特性により車検不合格になる恐れがあるため不適合 02: ライトユニットにカバーがあるため装着不可。 ※: リングイルミフォグランプ装着車は取付不可。	
			H9	LED	x 02		H11			02: ライトユニットにカバーがあるため装着不可。 ※: リングイルミフォグランプ装着車は取付不可。
	R4.8 ~	ZWR90C ZWR95C MZRA90C MZRA95C	LED	LED	-	-	LED (L1B)	CLC65		
ワゴンR	H24.9 ~ H26.8	MH34S	H4		CLC25 CLC40		-			
			H9	HID (D4R)	x 02	x	-		※02: ライトユニットにカバーがあるため、装着不可。	
			HID (D4S)		x		H8	CLC50 CLC60		
	スティングレー	H26.8 ~ H29.2	MH34S MH44S	H4		CLC25 CLC40		-		
				H9	HID (D4R)	x 02	x	-		※02: ライトユニットにカバーがあるため、装着不可。
	スティングレー	H26.8 ~ H27.8	MH34S MH44S	HID (D4S)		x		H8 または LED	CLC50 CLC60	※: LEDフォグランプ車は対応無し
	スティングレー	H29.2 ~ R4.8	MH#5S	H4		CLC25 CLC40		-		
HB3				LED	x 02	-	-		※02: ライトユニットにカバーがあるため、装着不可。	
H29.2 ~		MH#5S	LED		-		LED			
カスタムZ	R4.8 ~	MH#5S	LED		-		LED			
ワゴンR スマイル	R3.9 ~	MX81S MX91S	H4		CLC25 CLC40		-			
			LED		x		LED	x		

[ご注意]

本製品は、ヘッドライト、フォグランプ専用です。
本対応表に記載されている車種でも、年式、型式違い、グレード、寒冷地仕様車両側差や、ディーラーオプションの違い等により、表示のバルブが使用できない場合があります。必ず現車にてご確認ください。
本対応表に記載の対応情報は、純正灯具に使用されているバルブを基準にしております。正規仕様ではない灯具や社外品灯具への取付けはできません。
当該車検対応製品は、JIS規格（日本工業規格）D5500の規定に基づき生産しておりますが、車検場によっては検査器具の備えがなく、検査官の目視による判断に委ねられており、必ずしも車検に通らない場合があります。その場合は、元の純正バルブへ交換してください。また、バルブ交換後の純正バルブは本製品使用中、予備バルブとして保管してください。
仕様及び外観は予告なく変更する場合があります。
衝突回避支援システム装着車に装着した場合、システムが正常の作動しない場合がございます。予めご了承ください。