

CATZ LED Reflex コンバージョンキット適応表

2024年 4月現在の情報です。
空欄は装着未確認となります。

モデル名	年式	主要型式	ヘッドランプ				フォグランプ		備考
			純正装着 バルブ		Reflex LED ヘッドライト コンバージョンキット		純正装着 バルブ	Reflex LED フォグキット	
			HI	LO	HI	LO			
トヨタ (TOYOTA)									
86	G・RC	H24/4～H28.8	HB3	H11	CLC27 CLC42 01	CLC26 CLC41	PSX24W		※01：発光部の角度調整が必要です。 注1 システムの装着には、ヘッドライトユニットを 必ず取り外して行ってください。
	GTリミテッド・GT		ZN6	HID (D4S) バイキセノン		CLC49 CLC45 注1		PSX24W	
		H28.8～3.9		LED		×	LED	×	
GR86	R3.10～	ZN8	LED		×		-	-	
b B	H17.12～H19.7	QNC21 QNC20 QNC25	H4		CLC25 CLC40		H11	CLC50 CLC60	
			H9	HID (D4R)	未確認	×	H11	CLC50 CLC60	
	H19.7～H28.11	H4		CLC25 CLC40		H11	CLC50 CLC60		
		H9	HID (D4R)		CLC49 + CLCGC95	H11	CLC50 CLC60		
bZ4X	R4.5～	XEAM10 YEAM15	LED	LED	×	×			
CH-R	H28.12～R1.9	ZYX10 NGX50	HIR2		CLC27 CLC42		LED		FOGランプ G,G-Tグレードは標準装着 (LEDタイプ) S,S-Tグレードは販売店装着オプション (LEDタイ プ) ※※：専用HIDキットあり (ABA011,ABA012) 注B：販売店オプションのLEDフォグランプのみ装 着可能です。 ◇：CLF20装着可(H11タイプLED FOG コンバ ーションキット併用)
	M/C後	R1.10～	ZYX10 ZYX11 NGX50	LED		×	LED (L1B)		
FJクルーザー	H22.12～H26.7	GSJ15W	H4		CLC25 CLC40		H11	CLC50 CLC60	▲：装着には、ADLユニット (CZL117)が必要で す。
	H26.7～H30.1		H4		CLC25 CLC40		H16	CLC50 CLC60	▲：装着には、ADLユニット (CZL117)が必要で す。
IQ	H20.11～H28.3	KGJ10	HIR2		×		H11	CLC50 CLC60	※02：ライトユニットにカバーがあるため、装着不 可。
			HID (D4S) バイキセノン		CLC45 注1		H11	CLC50 CLC60	注1 システムの装着には、ヘッドライトユニットを 必ず取り外して行ってください。

【注意】

本製品は、ヘッドライト、フォグランプ専用です。
本適応表に記載されている車種でも、年式、型式違い、グレード、寒冷地仕様車両個体差や、ディーラーオプションの違い等により、表示のバルブが使用できない場合があります。必ず現車にてご確認ください。
本適応表に記載の適応情報は、純正灯具に使用されているバルブを基準にしており、正規仕様ではない灯具や社外品灯具への取付けはできません。
当該車種対応製品は、JIS規格 (日本工業規格) D5500の規定に基づき生産しておりますが、車検場によっては検査器具の備えがなく、検査官の目視による判断に委ねられており、必ずしも車検に通らない場合があります。その場合は、元の純正バルブへ交換してください。また、バルブ交換後の純正バルブは本製品使用中、予備バルブとして保管してください。
仕様及び外観は予告なく変更する場合があります。
衝突回避支援システム装着車に装着した場合、システムが正常の作動しない場合がございます。予めご了承ください。

CATZ LED Reflex コンバージョンキット対応表

2024年 4月現在の情報です。
空欄は装着未確認となります。

モデル名	年式	主要型式	ヘッドランプ				フォグランプ		備考
			純正装着 バルブ		Reflex LED ヘッドライト コンバージョンキット		純正装着 バルブ	Reflex LED フォグキット	
			HI	LO	HI	LO			

トヨタ (TOYOTA)

ist (イスト)	H14.5 ~ H17.4	NCP 60,65	H4		CLC25 CLC40		HB4	CLC51 01	※01：発光部の角度調整が必要です。	
			H1	HID (D2R)	x	x	HB4	CLC51 01	※01：発光部の角度調整が必要です。	
	H17.5 ~ H19.6	NCP 60,61,65	H4		CLC25 CLC40		H11 orHB4	-		
			H7	HID (D2R)	x	x	H11 orHB4	-		
H19.7 ~ H28.5	NCP11#, ZSP110	H4		CLC25 CLC40		H11	CLC50 CLC60			
		H7	HID (D4R)	x	x	H11	CLC50 CLC60			
RAIZE (ライズ)	R1.11 ~	A200A A210A	LED		x		LED	x	※：フォグランプは1体型LEDランプユニットのため、交換不可	
RAV4	H15.8 ~ H17.11	ACA2# ZCA2#	H4		CLC25 CLC40		HB4	CLC51 01	※01：発光部の角度調整が必要です。	
			HID (D2R)		x		HB4	CLC51 01	※01：発光部の角度調整が必要です。	
	H17.11 ~ H28.8	ACA31W ACA36W	HB3	HID (D4S)	x	CLC45 注1	H11	CLC50 CLC60	注1 システムの装着には、ヘッドライトユニットを必ず取り外して行ってください。	
	H31.4 ~ R4.12	MXAA54 AXAH54	LED		x		H16	CLC50 CLC60		
	アドベンチャー除く	R4.12 ~	AXAH52 AXAH54 MXAA52 MXAA54	LED		x		LED (L1B)	CLC65	※：XとPHEVは販売店オプションのフォグランプ装着車に限る
				PHV	R2.8 ~ R4.12	MXAA54 AXAH54 AXAP54	LED		x	
R4.12 ~	AXAP54	LED			x		LED (L1B)	CLC65	※：XとPHEVは販売店オプションのフォグランプ装着車に限る	
SAI (サイ)	H21.12 ~ H25.7	AZK10	HB3	HID (D4S)	CLC27 CLC42 01	x	H11	CLC50 CLC60	※01：発光部の角度調整が必要です。	
			HB3	LED	CLC27 CLC42 01	x	H11	CLC50 CLC60	※01：発光部の角度調整が必要です。	
	H25.8 ~ H29.11		LED	LED	x	x	LED		◇：CLF20装着可(H11タイプLED FOG コンバージョンキット併用)	

【ご注意】

本製品は、ヘッドライト、フォグランプ専用です。
本対応表に記載されている車種でも、年式、型式違い、グレード、寒冷地仕様車両側差や、ディーラーオプションの違い等により、表示のバルブが使用できない場合があります。必ず現車にてご確認ください。
本対応表に記載の適合情報は、純正灯具に使用されているバルブを基準としております。正規仕様ではない灯具や社外灯具への取付けはできません。
当該車種対応製品は、JIS規格(日本工業規格)D5500の規定に基づき生産しておりますが、車検場によっては検査器具の備えがなく、検査官の目視による判断に委ねられており、必ずしも車検に通らない場合があります。その場合は、元の純正バルブへ交換してください。また、バルブ交換後の純正バルブは本製品使用中、予備バルブとして保管してください。
仕様及び外観は予告なく変更する場合があります。
衝突回避支援システム装着車に装着した場合、システムが正常の作動しない場合がございます。予めご了承ください。

CATZ LED Reflex コンバージョンキット適応表

2024年 4月現在の情報です。
空欄は装着未確認となります。

モデル名	年式	主要型式	ヘッドランプ				フォグランプ		備考
			純正装着 バルブ		Reflex LED ヘッドライト コンバージョンキット		純正装着 バルブ	Reflex LED フォグキット	
			HI	LO	HI	LO			
トヨタ (TOYOTA)									
YALIS (ヤリス)	R2.2~	KSP21# MXPA1# MXP1#	HIR2		CLC27 CLC42		LED (L1B)	CLC65 注B	注B: 販売店オプションのLEDフォグランプのみ装着可能です。
			LED		x		LED (L1B)	CLC65 注B	注B: 販売店オプションのLEDフォグランプのみ装着可能です。
GR ヤリス	R2.9~	GXPA16 MXPA12	LED	LED	x	x	LED		◇: CLF20装着可(H11タイプLED FOG コンバージョンキット併用)
YALIS CROSS (ヤリスクロス)	R2.9~	MXPJ1# MXPB#	HIR2		CLC27 CLC42 01		LED (L1B)	CLC65 注B	※01: 発光部の角度調整が必要です。 注B: 販売店オプションのLEDフォグランプのみ装着可能です。
			LED		x		LED (L1B)	CLC65 注B	注B: 販売店オプションのLEDフォグランプのみ装着可能です。
アイシス	H16.9~H19.4	ANZ1# ZNM1#	HB3	HB4	CLC27 CLC42 01	CLC27 CLC42 01	HB4	CLC51 01	※01: 発光部の角度調整が必要です。
			HB3	HID (D2R)	CLC27 CLC42 01	x	HB4	CLC51 01	※01: 発光部の角度調整が必要です。
	H19.5~H21.8	ANM10W ANM15W ZNM10W ZNM10G	HB3	H11	CLC27 CLC42 01	x 02	H11	CLC50 CLC60	※01: 発光部の角度調整が必要です。 02: ライトユニットにカバーがあるため装着不可。
			HB3	HID (D4S)	CLC27 CLC42 01	CLC49 CLC45 注1	H11	CLC50 CLC60	※01: 発光部の角度調整が必要です。 注1 システムの装着には、ヘッドライトユニットを必ず取り外して行ってください。
	H21.9~H25.9	ZGM1#G ZGM11W ZGM15G	HB3	H11	CLC27 CLC42 01	x 02	H11	CLC50 CLC60	※01: 発光部の角度調整が必要です。 02: ライトユニットにカバーがあるため装着不可。
			HB3	HID (D4S)	CLC27 CLC42 01	CLC49	H11	CLC50 CLC60	※01: 発光部の角度調整が必要です。
H25.10~H29.12	ANM10W ANM15W ZNM10W ZNM10G	HB3	H11	CLC27 CLC42 01	x 02	H16	CLC50 CLC60	※01: 発光部の角度調整が必要です。 02: ライトユニットにカバーがあるため装着不可。	
		HB3	HID (D4S)	CLC27 CLC42 01	x	H16	CLC50 CLC60	※01: 発光部の角度調整が必要です。	
AQUA (アクア)	H23.12~H26.12	NHP10	HB3	H11	CLC27 CLC42 01	CLC26 CLC41	H16	CLC50 CLC60	※01: 発光部の角度調整が必要です。 ※※: 専用HIDキットあり (ABA912A, ABA2112A, ABA1412A)
			HB3	LED	CLC27 CLC42 01	x	H16	CLC50 CLC60	

[ご注意]

本製品は、ヘッドライト、フォグランプ専用です。
本適応表に記載されている車種でも、年式、型式違い、グレード、寒冷地仕様車両個体差や、ディーラーオプションの違い等により、表示のバルブが使用できない場合があります。必ず現車にてご確認ください。
本適応表に記載の適応情報は、純正灯具に使用されているバルブを基準にしております。正規仕様ではない灯具や社外品灯具への取付けはできません。
当該車種対応製品は、JIS規格(日本工業規格)D5500の規定に基づき生産しておりますが、車検場によっては検査器具の備えがなく、検査官の目視による判断に委ねられており、必ずしも車検に通らない場合があります。その場合は、元の純正バルブへ交換してください。また、バルブ交換後の純正バルブは本製品使用中、予備バルブとして保管してください。
仕様及び外観は予告なく変更する場合があります。
衝突回避支援システム装着車に装着した場合、システムが正常の作動しない場合がございます。予めご了承ください。

CATZ LED Reflex コンバージョンキット適応表

2024年 4月現在の情報です。
空欄は装着未確認となります。

モデル名	年式	主要型式	ヘッドランプ				フォグランプ		備考
			純正装着 バルブ		Reflex LED ヘッドライト コンバージョンキット		純正装着 バルブ	Reflex LED フォグキット	
			HI	LO	HI	LO			
トヨタ (TOYOTA)									

AQUA (アクア)	H26.12 ~ H29.6		HB3	H11	CLC27 CLC42 01	CLC26 CLC41	H16		※01：発光部の角度調整が必要です。
			LED		x		LED		◇：CLF20装着可(H11タイプLED FOG コンバージョンキット併用)
	G'S		HB3	LED	CLC27 CLC42 01	x	LED		※01：発光部の角度調整が必要です。 ◇：CLF20装着可(H11タイプLED FOG コンバージョンキット併用)
			H29.6 ~ R3.7	NHP10 NHP10H	HIR2		x 02、		LED (OP装着車)
LED (Bi-Beam)		x			LED (OP装着車)		◇：CLF20装着可(H11タイプLED FOG コンバージョンキット併用)		
FMC	R3.7 ~	MXPK11 KXPK16	LED		x		LED (L1B) <small>(メーカーオプション装着車)</small>	CLC65	メーカーオプション装着車は装着可 (販売店オプションのLEDフォグ装着車は不可) Z:標準装備 G、X:メーカーオプション B:メーカーオプション設定無し
アベンシス	H24.4 ~ H26.3	ZRT272W	HB3	HID (D4S)	x	x	H11/H16	CLC50 CLC60	◆：バルブの後ろに樹脂カバーがあるため ※：スペース確保できない為取付不可
	H26.4 ~ H27.9		HID (D4S)		x		H11	CLC50 CLC60	※：スペース確保できない為取付不可
	H27.10 ~ H30.4	ZRT272W	LED		x		H11	CLC50 CLC60	
アリオン	H13.12 ~ H16.11	ZNT24#系 ZTZ24#系 AZT24#系	H4		CLC25 CLC40 04		HB4	CLC51 01	※01：発光部の角度調整が必要です。 ※04：灯体により、配光が乱れる場合があります。
			HID (D2R)		x		HB4	CLC51 01	※01：発光部の角度調整が必要です。
	H16.12 ~ H19.5	ZNT24#系 ZTZ24#系	H4		CLC25 CLC40 04		HB4	CLC51 01	※01：発光部の角度調整が必要です。 ※04：灯体により、配光が乱れる場合があります。
			HB3	HID (D4S)	CLC27 CLC42 01	x	HB4	CLC51 01	※01：発光部の角度調整が必要です。
	H19.6 ~ H22.4	ZRT260 ZRT265 NZT260	HB3	H11	CLC27 CLC42 01		H11	CLC50 CLC60	※01：発光部の角度調整が必要です。
			HB3	HID (D4R)	CLC27 CLC42 01	x	H11	CLC50 CLC60	※01：発光部の角度調整が必要です。
	H22.4 ~ H24.12	ZRT260 ZRT265 NZT260	HB3	H11	CLC27 CLC42 01		H11	CLC50 CLC60	※01：発光部の角度調整が必要です。
			HB3	HID (D4S)	CLC27 CLC42 01	CLC45 注1	H11	CLC50 CLC60	※01：発光部の角度調整が必要です。 注1 システムの装着には、ヘッドライトユニットを必ず取り外して行ってください。

【ご注意】
本製品は、ヘッドライト、フォグランプ専用です。
本適応表に記載されている車種でも、年式、型式違い、グレード、寒冷地仕様車両個体差や、ディーラーオプションの違い等により、表示のバルブが使用できない場合があります。必ず現車にてご確認ください。
本適応表に記載の適応情報は、純正灯具に使用されているバルブを基準としております。正規仕様ではない灯具や社外品灯具への取付けはできません。
当該車種対応製品は、JIS規格(日本工業規格)D5500の規定に基づき生産しておりますが、車検場によっては検査器具の備えがなく、検査官の目視による判断に委ねられており、必ずしも車検に通らない場合があります。その場合は、元の純正バルブへ交換してください。また、バルブ交換後の純正バルブは本製品使用中、予備バルブとして保管してください。
仕様及び外観は予告なく変更する場合があります。
衝突回避支援システム装着車に装着した場合、システムが正常の作動しない場合がございます。予めご了承ください。

CATZ LED Reflex コンバージョンキット対応表

2024年 4月現在の情報です。
空欄は装着未確認となります。

モデル名	年式	主要型式	ヘッドランプ				フォグランプ		備考
			純正装着 バルブ		Reflex LED ヘッドライト コンバージョンキット		純正装着 バルブ	Reflex LED フォグキット	
			HI	LO	HI	LO			
トヨタ (TOYOTA)									

アリオオン	H24.12 ~ H28.5		HB3	H11	CLC27 CLC42 01	CLC26 CLC41	H16	CLC50 CLC60	※01：発光部の角度調整が必要です。	
			HB3	HID (D4S)	CLC27 CLC42 01	×	H16	CLC50 CLC60	※01：発光部の角度調整が必要です。	
	H28.6 ~	ZRT260 ZRT265 NZT260	HIR2		CLC27 CLC13 01		H16	CLC50 CLC60	※01：発光部の角度調整が必要です。	
			LED		×		LED	×		
アルテツァ	M/C前	H10.10 ~ H13.4	HB3	HB4	×	×	H3/HB4	×		
	M/C後	H13.5 ~ H17.9	GXE・SXE10 系	HB3	HB4	CLC27 CLC42 01 04	CLC27 CLC42 01 04	H3/HB4	×	※01：発光部の角度調整が必要です。 ※04：灯体により、配光が乱れる場合があります。
				HB3	HID (D2R)	CLC27 CLC42 01 04	×	H3/HB4	×	※01：発光部の角度調整が必要です。 ※04：灯体により、配光が乱れる場合があります。
アルテツァ ジータ	H13.5 ~ H15.7	ZRT260 ZRT265 NZT260	HB3	HB4	CLC27 CLC42 01 04	CLC27 CLC42 01 04	H3/HB4	×	※01：発光部の角度調整が必要です。 ※04：灯体により、配光が乱れる場合があります。	
			HB3	HID (D2R)	CLC27 CLC42 01 04	×	H3/HB4	×	※01：発光部の角度調整が必要です。 ※04：灯体により、配光が乱れる場合があります。	
	H15.8 ~ H17.9	NZT260	HB3	HB4	CLC27 CLC42 01 04	CLC27 CLC42 01 04	H3/HB4	×	※01：発光部の角度調整が必要です。 ※04：灯体により、配光が乱れる場合があります。	
			HB3	HID (D2R)	CLC27 CLC42 01 04	×	H3/HB4	×	※01：発光部の角度調整が必要です。 ※04：灯体により、配光が乱れる場合があります。	
アルファード	H14.5 ~ H17.3	ANH1# MNH1#	H4		CLC25 CLC40		H3d	×		
			HB3	HID (D2R)	CLC27 CLC42 01	×	H3d	×	※01：発光部の角度調整が必要です。	
プロジェクター (AFS装着車)	H17.4 ~ H20.5	ANH1# MNH1#	HB3	HID (D2S)	CLC27 CLC42 01	×	HB4	CLC51 01	※01：発光部の角度調整が必要です。 ※04：灯体により、配光が乱れる場合があります。	
			HB3	HID (D2R)	CLC27 CLC42 01	×	H3	×	AFS無し車 ※01：発光部の角度調整が必要です。	

【ご注意】
本製品は、ヘッドライト、フォグランプ専用です。
本対応表に記載されている車種でも、年式、型式違い、グレード、寒冷地仕様車両側差や、ディーラーオプションの違い等により、表示のバルブが使用できない場合があります。必ず現車にてご確認ください。
本対応表に記載の適合情報は、純正灯具に使用されているバルブを基準にしております。正規仕様ではない灯具や社外灯具への取付けはできません。
当該車種対応製品は、JIS規格（日本工業規格）D5500の規定に基づき生産しておりますが、車検場によっては検査器具の備えがなく、検査官の目視による判断に委ねられており、必ずしも車検に通らない場合があります。その場合は、元の純正バルブへ交換してください。また、バルブ交換後の純正バルブは本製品使用中、予備バルブとして保管してください。
仕様及び外観は予告なく変更する場合があります。
衝突回避支援システム装着車に装着した場合、システムが正常の作動しない場合がございます。予めご了承ください。

CATZ LED Reflex コンバージョンキット適応表

2024年 4月現在の情報です。
空欄は装着未確認となります。

モデル名	年式	主要型式	ヘッドランプ				フォグランプ		備考
			純正装着 バルブ		Reflex LED ヘッドライト コンバージョンキット		純正装着 バルブ	Reflex LED フォグキット	
			HI	LO	HI	LO			

トヨタ (TOYOTA)

アルファード	H20.5 ~ H23.11	ANH20/25W GGH20/25W	HB3	HID (D4S)	CLC27 CLC42 01	CLC49 CLC45 注1	HB4	CLC51 01	※01：発光部の角度調整が必要です。 注1 システムの装着には、ヘッドライトユニットを必ず取り外して行ってください。 ▲：AFS付車は可動範囲を確認し、配線に余裕を持つ様に電源コネクターを固定してください。
	H23.11 ~ H27.1		HB3	HID (D4S)	CLC27 CLC42 01	CLC49 CLC45 注1	H11	CLC50 CLC60	
	H27.1 ~ H30.1	AGH30/35W 、 GGH30/35W 、 AYH30W	LED		x		H16	CLC50 CLC60	◆：LEDフォグ仕様車：CLF20装着可(H11タイプ LED FOG コンバージョンキット併用)
	H30.1 ~ R5.6		LED		x		LED		◇：CLF20装着可(H11タイプLED FOG コンバー ジョンキット併用)
	R5.6 ~	AGH4#W	LED		x		LED (L1B)	CLC65	
ハイブリット	H15.7 ~ H17.3	ATH10W系	HB3	HID (D2S)	CLC27 CLC42 01	x	H3	x	※01：発光部の角度調整が必要です。
	H17.4 ~ H20.4	ATH10W系	HB3	HID (D2S)	CLC27 CLC42 01	x	H3	x	※01：発光部の角度調整が必要です。
	H20.5 ~ H23.10	ANH20/25W GGH20/25W	HB3	HID (D4S)	CLC27 CLC42 01	CLC49 CLC45 注1	HB4	CLC51 01	※01：発光部の角度調整が必要です。 注1 システムの装着には、ヘッドライトユニットを必ず取り外して行ってください。 ▲：AFS付車は可動範囲を確認し、配線に余裕を持つ様に電源コネクターを固定してください。
	H23.11 ~ H27.1		HB3	HID (D4S)	CLC27 CLC42 01	CLC45 注1	H11	CLC50 CLC60	
	H27.1 ~ H30.1	AGH30/35W GGH30/35W AYH30W	LED		x		H16	CLC50 CLC60	◇：CLF20装着可(H11タイプLED FOG コンバー ジョンキット併用)
	H30.1 ~ R3.5	H3#W系	LED		x		LED	x	
	登録LED車	H30.1 ~ R5.6	H3#W系	LED		x		LED	x
	R5.6 ~	H4#W	LED		x		LED (L1B)	CLC65	
イプサム	M/C前	H13.5 ~ H15.9	ACM21W ACM26W	HB3	HB4	CLC27 CLC42 01、	CLC27 CLC42 01、	H3orHB4	※01：発光部の角度調整が必要です。 年式が古く灯具が劣化している恐れがあるため注 意が必要
				HB3	HID (D2R)	CLC27 CLC42 01、	CLC48	H3orHB4	
	M/C後	H15.10 ~ H22.12	ACM21W ACM26W	HB3	HB4	CLC27 CLC42 01	CLC27 CLC42 01	HB4	※01：発光部の角度調整が必要です。
			HB3	HID (D2R)	CLC27 CLC42 01	x	HB4		

【ご注意】

本製品は、ヘッドライト、フォグランプ専用です。
本適応表に記載されている車種でも、年式、型式の違い、グレード、寒冷地仕様車両側体差や、ディーラーオプションの違い等により、表示のバルブが使用できない場合があります。必ず現車にてご確認ください。
本適応表に記載の適応情報は、純正灯具に使用されているバルブを基準にしております。正規仕様ではない灯具や社外品灯具への取付けはできません。
当該車種対応製品は、JIS規格(日本工業規格)D5500の規定に基づき生産しておりますが、車検場によっては検査器具の備えがなく、検査官の目視による判断に委ねられており、必ずしも車検に通らない場合
があります。その場合は、元の純正バルブへ交換してください。また、バルブ交換後の純正バルブは本製品使用中、予備バルブとして保管してください。
仕様及び外観は予告なく変更する場合があります。
衝突回避支援システム装着車に装着した場合、システムが正常の作動しない場合がございます。予めご了承ください。

CATZ LED Reflex コンバージョンキット適応表

2024年 4月現在の情報です。
空欄は装着未確認となります。

モデル名	年式	主要型式	ヘッドランプ				フォグランプ		備考
			純正装着 バルブ		Reflex LED ヘッドライト コンバージョンキット		純正装着 バルブ	Reflex LED フォグキット	
			HI	LO	HI	LO			
トヨタ (TOYOTA)									

ヴァンガード	H19.8 ~ H22.2	GSA33W ACA33W	HB3	HID (D4S)	CLC27 CLC42 01	CLC45 注1	H11	CLC50 CLC60	注1 システムの装着には、ヘッドライトユニットを必ず取り外して行ってください。 ※01：発光部の角度調整が必要です。 ▲：CLC49はスペース確保できない為取付不可	
ウィッシュ	M/C前 H15.1 ~ H17.8	ZNE14G ZNE10G	HB3	HB4	CLC27 CLC42 01	CLC27 CLC42 01	HB4	CLC51 01	※01：発光部の角度調整が必要です。	
			HB3	HID (D2R)	CLC27 CLC42 01	×	HB4	CLC51 01	※01：発光部の角度調整が必要です。 ▲：スペース確保できない為取付不可	
	X,XE パッケージ	H17.9 ~ H21.3	ZNE14G ZNE10G	HB3	H11	×	×	HB4	CLC51 01	※01：発光部の角度調整が必要です。
				G	H17.9 ~ H21.3	ZNE14G ZNE10G	HB3	HID (D2R)	×	×
	XaeroSportZ	H21.4 ~ H24.4	ZGE2#				HB3	HID (D2S)	×	×
				H21.4 ~ H24.4	ZGE2#	HB3	H11	CLC27 CLC42 01	CLC26 CLC41 01	H11
H24.4 ~ H29.12	ZGE2#	HB3	H11			CLC27 CLC42 01	CLC26 CLC41 01	H16	CLC50 CLC60	※01：発光部の角度調整が必要です。
		HB3	HID (D4S)	CLC27 CLC42 01	CLC45 注1	H16	CLC50 CLC60	※01：発光部の角度調整が必要です。 注1 システムの装着には、ヘッドライトユニットを必ず取り外して行ってください。		
ヴィッツ	H19.8 ~ H20.9	KSP.SCP. NCP/9#	H4		CLC25 CLC40		H11	CLC50 CLC60		
			H11	HID (D4R)	×	×	H11	CLC50 CLC60	※02：ライトユニットにカバーがあるため、装着不可	
	RS	H19.8 ~ H20.9	KSP.SCP. NCP/9#	H7	HID (D2R)	×	×	H11	CLC50 CLC60	
				H20.9 ~	KSP.SCP. NCP/9#	H11	HID(D4R)	未確認	×	H11
	H20.9 ~ H22.12	NCP.NSP. KSP/13#	H4		CLC25 CLC40		H11	CLC50 CLC60		
H11			HID (D4R)	CLC26 CLC41	×	H11	CLC50 CLC60			

[ご注意]
本製品は、ヘッドライト、フォグランプ専用です。
本適応表に記載されている車種でも、年式、型式違い、グレード、寒冷地仕様車両側体差や、ディーラーオプションの違い等により、表示のバルブが使用できない場合があります。必ず現車にてご確認ください。
本適応表に記載の適応情報は、純正灯具に使用されているバルブを基準にしております。正規仕様ではない灯具や社外品灯具への取付けはできません。
当該車種対応製品は、JIS規格(日本工業規格)D5500の規定に基づき生産しておりますが、車検場によっては検査器具の備えがなく、検査官の目視による判断に委ねられており、必ずしも車検に通らない場合があります。その場合は、元の純正バルブへ交換してください。また、バルブ交換後の純正バルブは本製品使用中、予備バルブとして保管してください。
仕様及び外観は予告なく変更する場合があります。
衝突回避支援システム装着車に装着した場合、システムが正常の作動しない場合がございます。予めご了承ください。

CATZ LED Reflex コンバージョンキット適応表

2024年 4月現在の情報です。
空欄は装着未確認となります。

モデル名	年式	主要型式	ヘッドランプ				フォグランプ		備考	
			純正装着 バルブ		Reflex LED ヘッドライト コンバージョンキット		純正装着 バルブ	Reflex LED フォグキット		
			HI	LO	HI	LO				
トヨタ (TOYOTA)										
ヴィッツ	H22.12 ~ H26.3	NCP.NSP. KSP/13#	H4		CLC25 CLC40		H11	CLC50 CLC60	※02：ライトユニットにカバーがあるため、装着不可	
			H11	HID (D4R)	x 02	x	H11	CLC50 CLC60		
	H26.4 ~ H28.12	NCP.NSP. KSP/13#	H4		CLC25 CLC40		H16	CLC50 CLC60	※02：ライトユニットにカバーがあるため、装着不可	
			H11	HID (D4R)	x 02	x	H16	CLC50 CLC60		
	H26.4 ~ H28.12	NCP.NSP. KSP/13#	H4		CLC25 CLC40		H16	CLC50 CLC60	※02：ライトユニットにカバーがあるため、装着不可	
			HB3	LED	x 02	x	H16	CLC50 CLC60		
H29.1 ~ R2.3	KSP130 NSP130 NSP135 NHP130	HIR2		x 02、		H16	CLC50 CLC60	02:ライトユニットにカバーがあるため装着不可。 ※※：専用HIDキットあり (ABA001,ABA002)		
		H4		CLC25 CLC40		H16	CLC50 CLC60			
		Bi-Beam LEDヘッドランプ		x		H16	CLC50 CLC60			
ヴェルファイア	H20.5 ~ H23.11	ANH20.25W GGH20.25W	HB3	HID (D4S)	CLC27 CLC42 01	CLC49 CLC45 注1	HB4	CLC51 01	※01：発光部の角度調整が必要です。 注1 システムの装着には、ヘッドライトユニットを必ず取り外して行ってください。 ▲：AFS付車は可動範囲を確認し、配線に余裕を持つ様に電源コネクタを固定してください。	
			HB3	HID (D4S)	CLC27 CLC42 01	CLC49 CLC45 注1	H11	CLC50 CLC60		
	ハイブリッド	H23.11 ~ H27.1	ATH20W	HB3	HID (D4S)	CLC27 CLC42 01	CLC49 CLC45 注1	H11		CLC50 CLC60
	H27.1 ~ H30.1	AGH30/35W GGH30/35W AYH30W	LED		x		H16	CLC50 CLC60		
			LED		x		LED			◇：CLF20装着可(H11タイプLED FOG コンバージョンキット併用)
	H30.1 ~ R3.5	H3#W系	LED		x		LED	x		
3眼LED車	H30.1 ~ R5.6	H3#W系	LED		x		LED	x		
R5.6 ~	AAHH4#W TAHA4#W	LED		x		LED (L1B)	CLC65			
VOXY (ヴォクシー)	H13.11 ~ H16.8	AZR60.65	H4		CLC25 CLC40		HB4			

【ご注意】

本製品は、ヘッドライト、フォグランプ専用です。
本適応表に記載されている車種でも、年式、型式違い、グレード、寒冷地仕様車両側体差や、ディーラーオプションの違い等により、表示のバルブが使用できない場合があります。必ず現車にてご確認ください。
本適応表に記載の適応情報は、純正灯具に使用されているバルブを基準にしております。正規仕様ではない灯具や社外品灯具への取付けはできません。
当該車種対応製品は、JIS規格(日本工業規格)D5500の規定に基づき生産しておりますが、車検場によっては検査器具の備えがなく、検査官の目視による判断に委ねられており、必ずしも車検に通らない場合があります。その場合は、元の純正バルブへ交換してください。また、バルブ交換後の純正バルブは本製品使用中、予備バルブとして保管してください。
仕様及び外観は予告なく変更する場合があります。
衝突回避支援システム装着車に装着した場合、システムが正常の作動しない場合がございます。予めご了承ください。

CATZ LED Reflex コンバージョンキット適応表

2024年 4月現在の情報です。
空欄は装着未確認となります。

モデル名	年式	主要型式	ヘッドランプ				フォグランプ		備考
			純正装着 バルブ		Reflex LED ヘッドライト コンバージョンキット		純正装着 バルブ	Reflex LED フォグキット	
			HI	LO	HI	LO			
トヨタ (TOYOTA)									

VOXY (ヴォクシー)	H13.11 ~ H16.8	AZR60.65	HB3	HID (D2R)	CLC27 CLC42 01	x	H3 d	x	※01: 発光部の角度調整が必要です。	
	H16.8 ~ H19.6		HB3	H11	CLC27 CLC42 01	CLC26 CLC41	HB4	CLC51 01	※01: 発光部の角度調整が必要です。	
		H19.6 ~ H22.4	HB3	HID (D4R)	CLC27 CLC42 01	x	HB4	CLC51 01	※01: 発光部の角度調整が必要です。	
	H22.4 ~ H26.1		ZZR70W ZZR75W ZRR70G ZRR75G	HB3	H11	CLC27 CLC42 01	CLC26 CLC41	H11 or HB4(x)	CLC50 CLC60	※01: 発光部の角度調整が必要です。
		H26.1 ~ H29.7	ZRR80W ZRR85G	HB3	HID (D4S)	CLC27 CLC42 01	CLC49	H11 or HB4(x)	CLC50 CLC60	※01: 発光部の角度調整が必要です。 注1 システムの装着には、ヘッドライトユニットを必ず取り外して行ってください。 ▲: 別売ゴムカバー必要 (CLCG95) 95mmタイプ
	Gz		ZRR80W	HB3	H11	CLC27 CLC42 01	x 02	H16	CLC50 CLC60	※01: 発光部の角度調整が必要です。 ※02: ライトユニットにカバーがあるため、装着不可
		H29.7 ~ R4.1	R8#W R8#G系	LED	LED	x	x	LED		◇: CLF20装着可(H11タイプLED FOG コンバージョンキット併用)
	R4.1 ~		MZRA9#W ZWR9#W	LED	LED	x	x	LED	x	
	エスクァイア (ハイブリッド含む)	H26.10 ~ H29.7	ZRR8#G ZWR80G	HB3	LED	CLC27 CLC42 01	x	H16 or LED	CLC50 CLC60	※01: 発光部の角度調整が必要です。 ※: 未確認
		H29.7 ~ R3.12		LED	LED	x	x	LED		◇: CLF20装着可(H11タイプLED FOG コンバージョンキット併用)
エスティマ	H12.1 ~ H15.5	MCR ACR30W ACR40W	H4		CLC25 CLC40		H3	x	▲: 装着には、ADLユニット (CZL117)が必要 です。	
			HB3	HID (D2R)	CLC27 CLC42 01、	x	HB4	CLC51 01、	※01: 発光部の角度調整が必要です。 ■: 年式が古く灯具が劣化している恐れがあるため、適合負荷としております。	

[ご注意]

本製品は、ヘッドライト、フォグランプ専用です。
本適応表に記載されている車種でも、年式、型式違い、グレード、寒冷地仕様車両側体差や、ディーラーオプションの違い等により、表示のバルブが使用できない場合があります。必ず車種にてご確認ください。
本適応表に記載の適応情報は、純正灯具に使用されているバルブを基準にしております。正規仕様ではない灯具や社外品灯具への取付けはできません。
当該車種対応製品は、JIS規格(日本工業規格)D5500の規定に基づき生産しておりますが、車検場によっては検査器具の備えがなく、検査官の目視による判断に委ねられており、必ずしも車検に通らない場合があります。その場合は、元の純正バルブへ交換してください。また、バルブ交換後の純正バルブは本製品使用中、予備バルブとして保管してください。
仕様及び外観は予告なく変更する場合があります。
衝突回避支援システム装着車に装着した場合、システムが正常の作動しない場合がございます。予めご了承ください。

CATZ LED Reflex コンバージョンキット適応表

2024年 4月現在の情報です。
空欄は装着未確認となります。

モデル名	年式	主要型式	ヘッドランプ				フォグランプ		備考
			純正装着 バルブ		Reflex LED ヘッドライト コンバージョンキット		純正装着 バルブ	Reflex LED フォグキット	
			HI	LO	HI	LO			
トヨタ (TOYOTA)									

エスティマ	H15.5 ~ H18.1	MCR ACR30W ACR40W	HB3	HIR2	CLC27 CLC42 01、	x	HB4	CLC51 01、	※01：発光部の角度調整が必要です。 ■：年式が古く灯具が劣化している恐れがあるため、適合負荷としております。	
			HB3	HID (D2R)	CLC27 CLC42 01、	x	HB4	CLC51 01、	※01：発光部の角度調整が必要です。 ■：年式が古く灯具が劣化している恐れがあるため、適合負荷としております。	
	エアラス		H15.5 ~ H17.12	HB3	HIR2	CLC27 CLC42 01、	x	H3d	x	※01：発光部の角度調整が必要です。 ■：年式が古く灯具が劣化している恐れがあるため、適合負荷としております。
				HB3	HID (D2R)	CLC27 CLC42 01、	x	H3d	x	※01：発光部の角度調整が必要です。 ■：年式が古く灯具が劣化している恐れがあるため、適合負荷としております。
エアラス	H18.1 ~ H20.12	ACR5# GSR5#	HB3	H11	CLC27 CLC42 01	未確認	H11	CLC50 CLC60	※01：発光部の角度調整が必要です。	
			HB3	HID (D4S)	CLC27 CLC42 01	CLC49 CLC45 注1 C	H11	CLC50 CLC60	※C：装着は可能ですが、灯具効率によって光量不足となる恐れが顕著な為、適合不可となります。 ※01：発光部の角度調整が必要です。 注1 システムの装着には、ヘッドライトユニットを必ず取り外して行ってください。 ▲：装着にはバンパー、ヘッドライトユニットの脱着が必要です。	
	エアラス		H20.12 ~ H24.5	HB3	HID (D4S)	CLC27 CLC42 01	CLC49 CLC45 注1 C	HB4	CLC51 01	※C：装着は可能ですが、灯具効率によって光量不足となる恐れが顕著な為、適合不可となります。 ※01：発光部の角度調整が必要です。 注1 システムの装着には、ヘッドライトユニットを必ず取り外して行ってください。 ▲：装着にはバンパー、ヘッドライトユニットの脱着が必要です。
				HB3	H11	CLC27 CLC42 01	未確認	H11	CLC50 CLC60	※C：装着は可能ですが、灯具効率によって光量不足となる恐れが顕著な為、適合不可となります。 ※01：発光部の角度調整が必要です。 注1 システムの装着には、ヘッドライトユニットを必ず取り外して行ってください。 ▲：装着にはバンパー、ヘッドライトユニットの脱着が必要です。
エアラス	H20.12 ~ H24.5	ACR5# GSR5#	HB3	H11	CLC27 CLC42 01	未確認	HB4	CLC51 01	※C：装着は可能ですが、灯具効率によって光量不足となる恐れが顕著な為、適合不可となります。 ※01：発光部の角度調整が必要です。 注1 システムの装着には、ヘッドライトユニットを必ず取り外して行ってください。 ▲：装着にはバンパー、ヘッドライトユニットの脱着が必要です。	
			HB3	HID (D4S)	CLC27 CLC42 01	CLC49 CLC45 注1 C	HB4	CLC51 01	※C：装着は可能ですが、灯具効率によって光量不足となる恐れが顕著な為、適合不可となります。 ※01：発光部の角度調整が必要です。 注1 システムの装着には、ヘッドライトユニットを必ず取り外して行ってください。 ▲：装着にはバンパー、ヘッドライトユニットの脱着が必要です。	
	エアラス		H24.5 ~ H28.6	HB3	H11	CLC27 CLC42 01	x 02	H11		※C：装着は可能ですが、灯具効率によって光量不足となる恐れが顕著な為、適合不可となります。 ※01：発光部の角度調整が必要です。 注1 システムの装着には、ヘッドライトユニットを必ず取り外して行ってください。 ▲：装着にはバンパー、ヘッドライトユニットの脱着が必要です。
				HB3	HID (D4S)	CLC27 CLC42 01	CLC49 CLC45 注1 C	H11		※C：装着は可能ですが、灯具効率によって光量不足となる恐れが顕著な為、適合不可となります。 ※01：発光部の角度調整が必要です。 注1 システムの装着には、ヘッドライトユニットを必ず取り外して行ってください。 ▲：装着にはバンパー、ヘッドライトユニットの脱着が必要です。
			HB3	H11	CLC27 CLC42 01	x 02	H16		※C：装着は可能ですが、灯具効率によって光量不足となる恐れが顕著な為、適合不可となります。 ※01：発光部の角度調整が必要です。 注1 システムの装着には、ヘッドライトユニットを必ず取り外して行ってください。 ▲：装着にはバンパー、ヘッドライトユニットの脱着が必要です。	
			HB3	HID (D4S)	CLC27 CLC42 01	CLC49 CLC45 注1 C	H16		※C：装着は可能ですが、灯具効率によって光量不足となる恐れが顕著な為、適合不可となります。 ※01：発光部の角度調整が必要です。 注1 システムの装着には、ヘッドライトユニットを必ず取り外して行ってください。 ▲：装着にはバンパー、ヘッドライトユニットの脱着が必要です。	

【ご注意】

本製品は、ヘッドライト、フォグランプ専用です。
本適応表に記載されている車種でも、年式、型式違い、グレード、寒冷地仕様車両側差や、ディーラーオプションの違い等により、表示のバルブが使用できない場合があります。必ず現車にてご確認ください。
本適応表に記載の適応情報は、純正灯具に使用されているバルブを基準としております。正規仕様ではない灯具や社外品灯具への取付けはできません。
当該車種対応製品は、JIS規格（日本工業規格）D5500の規定に基づき生産しておりますが、車検場によっては検査器具の備えがなく、検査官の目視による判断に委ねられており、必ずしも車検に通らない場合があります。その場合は、元の純正バルブへ交換してください。また、バルブ交換後の純正バルブは本製品使用中、予備バルブとして保管してください。
仕様及び外観は予告なく変更する場合があります。
衝突回避支援システム装着車に装着した場合、システムが正常の作動しない場合がございます。予めご了承ください。

CATZ LED Reflex コンバージョンキット適応表

2024年 4月現在の情報です。
空欄は装着未確認となります。

モデル名	年式	主要型式	ヘッドランプ				フォグランプ		備考
			純正装着 バルブ		Reflex LED ヘッドライト コンバージョンキット		純正装着 バルブ	Reflex LED フォグキット	
			HI	LO	HI	LO			
トヨタ (TOYOTA)									

エスティマ	H28.6 ~ R1.10	ACR5#系	LED		x		LED	x	
エスティマ ハイブリッド	H18.6 ~ H24.5	AHR20W	HB3	HID (D4S)	未確認	CLC49 CLC45 注1	HB4	未確認	注1 システムの装着には、ヘッドライトユニットを必ず取り外して行ってください。 ▲：装着にはバンパー、ヘッドライトユニットの脱着が必要です。 ▲：AFS付車は可動範囲を確認し、配線に余裕を持つ様に電源コネクタを固定してください。
	H24.5 ~ H28.6		HB3	H11	未確認	未確認	H16	CLC50 CLC60	
	H28.6 ~ R1.10	AHR20W	HB3	HID (D4S)	未確認	CLC49 CLC45 注1	H16	CLC50 CLC60	
オーリス	H18.10 ~ H24.8	NZE15# ZRE15#	HB3	H11	CLC27 CLC42 01	CLC26 CLC41	H11	CLC50 CLC60	※01：発光部の角度調整が必要です。
			HB3	HID (D4S)	CLC27 CLC42 01	x	H11	CLC50 CLC60	※01：発光部の角度調整が必要です。
	H24.8 ~ H27.4	NZE18# ZRE186H	HIR2		CLC27 01		H16	CLC50 CLC60	※01：発光部の角度調整が必要です。
			HID (D4S)		x		H16	CLC50 CLC60	
	H27.4 ~ H30.6	NRE・NZE・ ZRE18#系	HIR2		CLC27 01		H16	CLC50 CLC60	※01：発光部の角度調整が必要です。
			LED	LED	x	x	H16	CLC50 CLC60	
ガイア	H13.4 ~ H16.9	ACM10.15 CXM10.15 SXM10.15	HB3	HB4	CLC27 CLC42 01	CLC27 CLC42 01	HB4		※01：発光部の角度調整が必要です。
			HB3	HID (D2R)	CLC27 CLC42 01	x	HB4		※01：発光部の角度調整が必要です。
カムリ	H18.1 ~ H23.9	ACV40 ACV45	HB3	HID (D4S)	CLC27 CLC42 01	CLC45 注1	H11		※01：発光部の角度調整が必要です。 注1 システムの装着には、ヘッドライトユニットを必ず取り外して行ってください。
	H23.9 ~ H26.9	AVV50	HB3	HID (D4S)	CLC27 CLC42 01	x	H11	CLC50 CLC60	※01：発光部の角度調整が必要です。 ▲：スペース確保できない為取付不可

【ご注意】

本製品は、ヘッドライト、フォグランプ専用です。
本適応表に記載されている車種でも、年式、型式違い、グレード、寒冷地仕様車両側体差や、ディーラーオプションの違い等により、表示のバルブが使用できない場合があります。必ず現車にてご確認ください。
本適応表に記載の適応情報は、純正灯具に使用されているバルブを基準にしております。正規仕様ではない灯具や社外品灯具への取付けはできません。
当該車種対応製品は、JIS規格（日本工業規格）D5500の規定に基づき生産しておりますが、車検場によっては検査器具の備えがなく、検査官の目視による判断に委ねられており、必ずしも車検に通らない場合があります。その場合は、元の純正バルブへ交換してください。また、バルブ交換後の純正バルブは本製品使用中、予備バルブとして保管してください。
仕様及び外観は予告なく変更する場合があります。
衝突回避支援システム装着車に装着した場合、システムが正常の作動しない場合がございます。予めご了承ください。

CATZ LED Reflex コンバージョンキット適応表

2024年 4月現在の情報です。
空欄は装着未確認となります。

モデル名	年式	主要型式	ヘッドランプ				フォグランプ		備考
			純正装着 バルブ		Reflex LED ヘッドライト コンバージョンキット		純正装着 バルブ	Reflex LED フォグキット	
			HI	LO	HI	LO			

トヨタ (TOYOTA)

カムリ	H26.9 ~ H29.7	AVV50	HB3	HID (D4S)	CLC27 CLC42 01	x	H11	CLC50 CLC60	※01：発光部の角度調整が必要です。 ▲：スペース確保できない為取付不可
			HB3	LED	CLC27 CLC42 01	x			LED
	FMC	H29.7 ~ R3.12	AXVH70	LED		x		LED	◇：CLF20装着可(H11タイプLED FOG コンバージョンキット併用)
カルディナ	H17.1 ~ H19.7	AZT24# ST24# ZZT24#	HB3	H7	CLC27 CLC42 01	x	HB4	x 03	※01：発光部の角度調整が必要です。 ※03：バルブ後方が干渉する為、取付不可
			HB3	HID (D4S)	CLC27 CLC42 01	CLC45 注1			HB4
カローラ	H16.4 ~ H18.10	NZE120,121 NZE122,124 ZZE120,121 ZZE122,124	HB3	H7	CLC27 CLC42 01	x	HB4	CLC51 01	※01：発光部の角度調整が必要です。
			HB3	HID (D2R)	CLC27 CLC42 01	x			HB4
	R1.9 ~	NRE210 ZRE212 ZWE21#	LED		x		LED (L1B)	CLC65 注A	注A：メーカーオプションのLEDフォグランプのみ装着可能です。
カローラクロス	R3.9 ~	ZSG10 ZVG1#系	LED		x		LED (L1B)	CLC65	
カローラスポーツ	H30.6 ~	E21#H系	LED		x		LED (L1B)	CLC65 注B	注B：販売店オプションのLEDフォグランプのみ装着可能です。
GR カローラ	R5.2 ~	GZEA14H	LED		x		LED (L1B)	CLC65 注B	
カローラアクシオ	H18.10 ~ H20.10	NZE141 NZE144 ZRE142 ZRE144	H4		CLC25 CLC40		H11	CLC50 CLC60	
			HB3	HID (D4R)	CLC27 CLC42 01	x			H11
	H20.10 ~ H24.5	NZE141 NZE144 ZRE142 ZRE144	H4		CLC25 CLC40		H11	CLC50 CLC60	
HB3			HID (D4S)	CLC27 CLC42 01	CLC45 注1	H11			CLC50 CLC60

【ご注意】

本製品は、ヘッドライト、フォグランプ専用です。
本適応表に記載されている車種でも、年式、型式違い、グレード、寒冷地仕様車両側差や、ディーラーオプションの違い等により、表示のバルブが使用できない場合があります。必ず現車にてご確認ください。
本適応表に記載の適応情報は、純正灯具に使用されているバルブを基準にしております。正規仕様ではない灯具や社外灯具への取付けはできません。
当該車種対応製品は、JIS規格（日本工業規格）D5500の規定に基づき生産しておりますが、車検場によっては検査器具の備えがなく、検査官の目視による判断に委ねられており、必ずしも車検に通らない場合があります。その場合は、元の純正バルブへ交換してください。また、バルブ交換後の純正バルブは本製品使用中、予備バルブとして保管してください。
仕様及び外観は予告なく変更する場合があります。
衝突回避支援システム装着車に装着した場合、システムが正常の作動しない場合がございます。予めご了承ください。

CATZ LED Reflex コンバージョンキット適応表

2024年 4月現在の情報です。
空欄は装着未確認となります。

モデル名	年式	主要型式	ヘッドランプ				フォグランプ		備考
			純正装着 バルブ		Reflex LED ヘッドライト コンバージョンキット		純正装着 バルブ	Reflex LED フォグ キット	
			HI	LO	HI	LO			

トヨタ (TOYOTA)

カローラアクシオ	H24.5 ~ H27.4	NZE160	H4		CLC25 CLC40		H16	CLC50 CLC60		
			HB3	HID (D4S)	CLC27 CLC42 01	x	H16	CLC50 CLC60	※01：発光部の角度調整が必要です。	
	H27.4 ~ H29.10	NRE160 NRE161 NZE161 NZE164	HB3	H11	CLC27 CLC42 01	CLC26 CLC41	H16	CLC50 CLC60	※01：発光部の角度調整が必要です。	
			LED		x		H16	CLC50 CLC60		
			HB3	H11	CLC27 CLC42 01	CLC26 CLC41 01	LED	x	※01：発光部の角度調整が必要です。	
	H29.10 ~ R4.8	NRE160 NRE161 NZE161 NZE164	LED		x		-	x		
	R4.8 ~		LED		x		-	x		
	カローラスパシオ	H15.4 ~ H19.6	NZE12#N ZZE12#N	HB3	HB4	CLC27 CLC42 01	CLC27 CLC42 01	HB4	CLC51 01	※01：発光部の角度調整が必要です。
				HB3	HID (D2R)	CLC27 CLC42 01	x	HB4	CLC51 01	※01：発光部の角度調整が必要です。
	カローラ フィルダー	H18.10 ~ H24.5	ZRE14#G NZE14#G	H4		CLC25 CLC40		H11	CLC50 CLC60	
HB3				HID (D4S)	CLC27 CLC42 01	CLC45 注1	H11	CLC50 CLC60	※01：発光部の角度調整が必要です。 注1 システムの装着には、ヘッドライトユニットを必ず取り外して行ってください。	
H24.5 ~ H27.4		NZE160	H4		CLC25 CLC40		H16	CLC50 CLC60		
			HB3	HID (D4S)	CLC27 CLC42 01	x	H16	CLC50 CLC60	※01：発光部の角度調整が必要です。	
H27.4 ~ H29.9		NZE161G NZE161 NZE164G ZRE162G	HB3	H11	CLC27 CLC42 01	CLC26 CLC41	H16		※01：発光部の角度調整が必要です。	
			LED		x		H16			
H29.10 ~ R4.7		NZE161G NZE161 NZE164G ZRE162G	HB3	H11	CLC27 CLC42 01	CLC26 CLC41	LED		※01：発光部の角度調整が必要です。 ◇：CLF20装着可(H11タイプLED FOG コンバージョンキット併用)	
			LED		x		LED		◇：CLF20装着可(H11タイプLED FOG コンバージョンキット併用)	
R4.8 ~		NRE16#G NZE16#G	HB3	H11	CLC27 CLC42 01	CLC26 CLC41	LED		※01：発光部の角度調整が必要です。 ◇：CLF20装着可(H11タイプLED FOG コンバージョンキット併用)	
			LED		x		LED		◇：CLF20装着可(H11タイプLED FOG コンバージョンキット併用)	

【ご注意】

本製品は、ヘッドライト、フォグランプ専用です。
本適応表に記載されている車種でも、年式、型式違い、グレード、寒冷地仕様車両側体差や、ディーラーオプションの違い等により、表示のバルブが使用できない場合があります。必ず現車にてご確認ください。
本適応表に記載の適応情報は、純正灯具に使用されているバルブを基準としております。正規仕様ではない灯具や社外品灯具への取付けはできません。
当該車種対応製品は、JIS規格（日本工業規格）D5500の規定に基づき生産しておりますが、車検場によっては検査器具の備えがなく、検査官の目視による判断に委ねられており、必ずしも車検に通らない場合があります。その場合は、元の純正バルブへ交換してください。また、バルブ交換後の純正バルブは本製品使用中、予備バルブとして保管してください。
仕様及び外観は予告なく変更する場合があります。
衝突回避支援システム装着車に装着した場合、システムが正常の作動しない場合がございます。予めご了承ください。

CATZ LED Reflex コンバージョンキット対応表

2024年 4月現在の情報です。
空欄は装着未確認となります。

モデル名	年式	主要型式	ヘッドランプ				フォグランプ		備考		
			純正装着 バルブ		Reflex LED ヘッドライト コンバージョンキット		純正装着 バルブ	Reflex LED フォグキット			
			HI	LO	HI	LO					
トヨタ (TOYOTA)											
カローラ ツーリング	R1.9 ~	NRE210W ZRE212W ZWE21#W	LED		x		LED (L1B)	CLC65 注A	注A：メーカーオプションのLEDフォグランプのみ装着可能です。		
	R2.6 ~	MZEA12W	LED		x		LED (L1B)	CLC65 注A	注A：メーカーオプションのLEDフォグランプのみ装着可能です。		
カローラ ランクス アレックス	H16.5 ~ H18.10	NZE.12# ZZE12#	H7	H7	x	x	H11	CLC50 CLC60			
			H7	HID (D2R)	x	x	H11	CLC50 CLC60			
カローラ ルミオン	H19.10 ~ H27.12	NZE151N ZRE152N ZRE154N	HB3	HB4	CLC27 CLC42 01	CLC27 CLC42 01	H11	CLC50 CLC60	※01：発光部の角度調整が必要です。		
			HB3	HID (D4S)	CLC27 CLC42 01	CLC45 注1	H11	CLC50 CLC60	※01：発光部の角度調整が必要です。 注1 システムの装着には、ヘッドライトユニットを必ず取り外して行ってください。		
キャミ	H12.5 ~ H18.1	J100系	HB3	HB4	CLC27 CLC42 01	CLC27 CLC42 01	H3 d	x	※01：発光部の角度調整が必要です。		
クラウン	セダン	H7.8 ~ H11.8	GS.JZS. LS15#系		H4		未確認		H3C	x	
	ハート トップ	H9.7 ~ H11.9	GS151・ JZS15系	HB3	HB4	未確認	x 3	HB4		※03：干渉する為、取付不可	
				HB3	HID (D2R)	未確認	x	HB4			
	ロイヤル	H11.9 ~ H15.12	GS17# JZS17#	H4		CLC25 CLC40		HB4			
				H7	HID (D2R)	x	x	HB4			
		H15.12 ~ H20.2	GRS18#	HB3	HID (D2R)	CLC27 CLC42 01	x	HB4	CLC51 01	※01：発光部の角度調整が必要です。	
		H20.2 ~ H24.12	GRS20#	HB3	HID (D4S)	x 02	CLC45 注1	H8	CLC50 CLC60	※02：ライトユニットにカバーがあるため、装着不可 注1 システムの装着には、ヘッドライトユニットを必ず取り外して行ってください。	
		H24.12 ~ H27.10	GRS210	HID (D4S)		CLC49		LED		◇：CLF20装着可(H11タイプLED FOG コンバージョンキット併用) ▲：タイヤハウスからの作業が必要	
		H27.10 ~ H30.6	GRS210	LED		x		LED		◇：CLF20装着可(H11タイプLED FOG コンバージョンキット併用)	
	H30.6 ~ R4.9	S22# SH2#系	LED		x		LED (L1B)	CLC65			
クロスオーバー	R4.9 ~	AZSH35 TZSH35	LED		x		-	-			

【ご注意】
本製品は、ヘッドライト、フォグランプ専用です。
本対応表に記載されている車種でも、年式、型式違い、グレード、寒冷地仕様車両側体差や、ディーラーオプションの違い等により、表示のバルブが使用できない場合があります。必ず現車にてご確認ください。
本対応表に記載の適合情報は、純正灯具に使用されているバルブを基準としております。正規仕様ではない灯具や社外品灯具への取付けはできません。
当該車種対応製品は、JIS規格（日本工業規格）D5500の規定に基づき生産しておりますが、車検場によっては検査器具の備えがなく、検査官の目視による判断に委ねられており、必ずしも車検に通らない場合があります。その場合は、元の純正バルブへ交換してください。また、バルブ交換後の純正バルブは本製品使用中、予備バルブとして保管してください。
仕様及び外観は予告なく変更する場合があります。
衝突回避支援システム装着車に装着した場合、システムが正常の作動しない場合がございます。予めご了承ください。

CATZ LED Reflex コンバージョンキット適応表

2024年 4月現在の情報です。
空欄は装着未確認となります。

モデル名	年式	主要型式	ヘッドランプ				フォグランプ		備考	
			純正装着 バルブ		Reflex LED ヘッドライト コンバージョンキット		純正装着 バルブ	Reflex LED フォグキット		
			HI	LO	HI	LO				
トヨタ (TOYOTA)										
クラウン	図ボーツ	R5.11 ~	AZSH3#W系		LED		x	-	-	
	軽ダン	R5.11 ~	AZSH32 KZSM30		LED		x	-	-	
クラウン アスリート ナイトビューシステム非装着車	H15.12 ~ H20.2	UZS18#系 GRS18#系	HB3	HID (D2R)	CLC27 CLC42 01 04	x	HB4	CLC51 01	※01：発光部の角度調整が必要です。 ※04：ナイトビューシステム非装着車	
			H11	HID (D2R)		x	HB4	CLC51 01	※01：発光部の角度調整が必要です。 ※04：ナイトビューシステム非装着車	
	H20.2 ~ H24.11	GRS20#	HB3	HID (D4S)	x 02	CLC49	H8	CLC50 CLC60	※02：ライトユニットにカバーがあるため、装着不可 ▲：タイヤハウスからの作業が必要	
	H24.12 ~ H27.10	GRS21#	HID (D4S)		CLC49		LED		◇：CLF20装着可(H11タイプLED FOG コンバージョンキット併用) ▲：タイヤハウスからの作業が必要	
	H27.10 ~ H30.6	AWS21# ARS21# GRS21#	LED		x		LED		◇：CLF20装着可(H11タイプLED FOG コンバージョンキット併用)	
クラウン マジェスタ	H21.3 ~ H25.9	URS206 UZS207	HB3	HID (D4S)	x 02	CLC45 注1	H8	CLC50 CLC60	※02：ライトユニットにカバーがあるため、装着不可 注1 システムの装着には、ヘッドライトユニットを必ず取り外して行ってください。	
			H11	HID (D4S)	x 02	CLC45 注1	H8	CLC50 CLC60	※02：ライトユニットにカバーがあるため、装着不可 注1 システムの装着には、ヘッドライトユニットを必ず取り外して行ってください。	
	H25.9 ~ H30.6	GWS21# AWS21#	LED	LED	x	x	LED	x		
クラウン ハイブリット	H20.2 ~ H24.11	GWS204	HB3	HID (D4S)	CLC27 CLC42 01	CLC45 注1	H8	CLC50 CLC60	※01：発光部の角度調整が必要です。 ※02：ライトユニットにカバーがあるため、装着不可 ※：後方スペースが狭いため、装着にはフロントバンパーの脱着が必要です。 注1 システムの装着には、ヘッドライトユニットを必ず取り外して行ってください。	
			H11	HID (D4S)	x 02	CLC45 注1	H8	CLC50 CLC60		
	H25.1 ~ H27.5	AWS21#	HID (D4S)		CLC49		LED		◇：CLF20装着可(H11タイプLED FOG コンバージョンキット併用) ▲：タイヤハウスからの作業が必要	
	H27.6-H30.5		LED	LED	x	x	LED	x		
サクシード	H14.7 ~ H17.7	NCP5# NLP5#	H4		CLC25 CLC40		HB4	CLC51 01	※01：発光部の角度調整が必要です。	
	H17.8 ~ H26.8		H4		CLC25 CLC40		H11	CLC50 CLC60		
	H26.9 ~	NCP16#	H4		CLC25 CLC40		H16	CLC50 CLC60		
シエンタ	H15.9 ~ H18.5	NCP8#G系	H4		CLC25 CLC40		HB4	CLC51 01	※01：発光部の角度調整が必要です。	
			HID (D2R)		x		HB4	CLC51 01	※01：発光部の角度調整が必要です。	
	H18.5 ~ H25.9	NCP8#G系	H4		CLC25 CLC40		H11	CLC50 CLC60		
			HID (D2R)		x		H11	CLC50 CLC60		

【ご注意】

本製品は、ヘッドライト、フォグランプ専用です。
本適応表に記載されている車種でも、年式、型式違い、グレード、寒冷地仕様車両側体差や、ディーラーオプションの違い等により、表示のバルブが使用できない場合があります。必ず現車にてご確認ください。
本適応表に記載の適応情報は、純正灯具に使用されているバルブを基準としております。正規仕様ではない灯具や社外品灯具への取付けはできません。
当該車種対応製品は、JIS規格（日本工業規格）D5500の規定に基づき生産しておりますが、車検場によっては検査器具の備えがなく、検査官の目視による判断に委ねられており、必ずしも車検に達しない場合があります。その場合は、元の純正バルブへ交換してください。また、バルブ交換後の純正バルブは本製品使用中、予備バルブとして保管してください。
仕様及び外観は予告なく変更する場合があります。
衝突回避支援システム装着車に装着した場合、システムが正常の作動しない場合がございます。予めご了承ください。

CATZ LED Reflex コンバージョンキット対応表

2024年 4月現在の情報です。
空欄は装着未確認となります。

モデル名	年式	主要型式	ヘッドランプ				フォグランプ		備考
			純正装着 バルブ		Reflex LED ヘッドライト コンバージョンキット		純正装着 バルブ	Reflex LED フォグキット	
			HI	LO	HI	LO			

トヨタ (TOYOTA)

シエンタ	H25.9 ~ H27.7	NCP8#G系	H4		CLC25 CLC40		H11	CLC50 CLC60	
			HID (D4S)		x		H11	CLC50 CLC60	※：スペース確保できない為取付不可
	ダイス H23.6 ~ H27.7	NCP8#G系	HID (D4S)		x		H11	CLC50 CLC60	※：スペース確保できない為取付不可
			HB3	H11	CLC27 CLC42 01	CLC26 CLC41	H16	CLC50 CLC60	※01：発光部の角度調整が必要です。
	H27.7 ~ H30.10	P17#G系	LED		x		H16	CLC50 CLC60	
			HB3	H11	CLC27 CLC42 01	CLC26 CLC41	LED		※01：発光部の角度調整が必要です。 ◇：CLF20装着可(H11タイプLED FOG コンバージョンキット併用)
H30.10 ~ R4.7	P17#G系	LED		x		LED		◇：CLF20装着可(H11タイプLED FOG コンバージョンキット併用)	
R4.8 ~	MXPC1#G系 MXPL1#G系	LED		x		LED (L1B)	CLC65	全グレード販売店オプションのフォグランプ装着車に限る	
スープラ	R1.5 ~	DB#2系	LED		x				
スぺイド	H24.7 ~	NCP14# NSP14#	HB3	H11	CLC27 CLC42 01	CLC26 CLC41	H16	CLC50 CLC60	※01：発光部の角度調整が必要です。
			HB3	HID (D4S)	CLC27 CLC42 01	CLC45 注1	H16	CLC50 CLC60	※01：発光部の角度調整が必要です。 注1 システムの装着には、ヘッドライトユニットを必ず取り外して行ってください。 ▲：スペース確保できない為取付不可
タンク (TANK)	H28.11 ~ R2.9	M900A M910A	H4		CLC25 CLC40		LED	x	
			LED		x		LED	x	
タウンエース パン	H20.2 ~ R2.9	S402M系 S412M系	H4		CLC25 CLC40				
	R2.9 ~	S40#M系 S41#M系	LED	LED	x	x			
NOAH (ノア)	H13.11 ~ H16.8	AZR60G AZR65G	H4		CLC25 CLC40		HB4/H3d	x	
			HB3	HID (D2R)	CLC27 CLC42 01	x	HB4/H3d	x	
	H16.8 ~ H19.6		HB3	HB4	CLC27 CLC42 01	CLC27 CLC42 01	HB4	CLC51 01	※01：発光部の角度調整が必要です。
			HB3	HID (D4R)	CLC27 CLC42 01	x	HB4	CLC51 01	※04：灯体により、配光が乱れる場合があります。

【ご注意】

本製品は、ヘッドライト、フォグランプ専用です。
本対応表に記載されている車種でも、年式、型式違い、グレード、寒冷地仕様車個体差や、ディーラーオプションの違い等により、表示のバルブが使用できない場合があります。必ず現車にてご確認ください。
本対応表に記載の対応情報は、純正灯具に使用されているバルブを基準にしております。正規仕様ではない灯具や社外品灯具への取付けはできません。
当該車種対応製品は、JIS規格(日本工業規格)D5500の規定に基づき生産しておりますが、車検場によっては検査器具の備えがなく、検査官の目視による判断に委ねられており、必ずしも車検に通らない場合があります。その場合は、元の純正バルブへ交換してください。また、バルブ交換後の純正バルブは本製品使用中、予備バルブとして保管してください。
仕様及び外観は予告なく変更する場合があります。
衝突回避支援システム装着車に装着した場合、システムが正常の作動しない場合がございます。予めご了承ください。

CATZ LED Reflex コンバージョンキット対応表

2024年 4月現在の情報です。
空欄は装着未確認となります。

モデル名	年式	主要型式	ヘッドランプ				フォグランプ		備考	
			純正装着 バルブ		Reflex LED ヘッドライト コンバージョンキット		純正装着 バルブ	Reflex LED フォグキット		
			HI	LO	HI	LO				
トヨタ (TOYOTA)										
NOAH (ノア)	H19.6 ~ H22.4	ZRR70W ZRR75W ZZR70G ZZR75G	HB3	H11	CLC26 CLC42 01	x 02	H11	CLC50 CLC60	※01:発光部の角度調整が必要です。 ※02:ライトユニットにカバーがあるため、装着不可	
			HB3	HID (D4S)	CLC26 CLC42 01	CLC49 CLC45 注1	H11	CLC50 CLC60	灯体により、配光が乱れる場合があります。 注1 システムの装着には、ヘッドライトユニットを必ず取り外して行ってください。 ▲:別売ゴムカバー必要 (CLCG95) 95mmタイプ	
			HB3	H11	CLC26 CLC42 01	x 02	HB4	CLC51 01	※01:発光部の角度調整が必要です。 ※02:ライトユニットにカバーがあるため、装着不可	
			HB3	HID (D4S)	CLC26 CLC42 01	CLC49 CLC45 注1	HB4	CLC51 01	灯体により、配光が乱れる場合があります。 注1 システムの装着には、ヘッドライトユニットを必ず取り外して行ってください。 ▲:別売ゴムカバー必要 (CLCG95) 95mmタイプ	
	H22.4~H26.1	ZRR70W ZRR75W ZZR70G ZZR75G	HB3	H11	CLC27 CLC42 01	x 02	H11	CLC50 CLC60	※02:ライトユニットにカバーがあるため、装着不可	
			HB3	HID (D4S)	CLC27 CLC42 01	CLC49	H11	CLC50 CLC60		
	H26.1 ~ H29.7	ZRR80W ZRR80G ZWR80G	HB3	H11	CLC27 CLC42 01	x 02	H16	CLC50 CLC60	※02:ライトユニットにカバーがあるため、装着不可	
			HB3	LED	x	x	H16	CLC50 CLC60		
	G'z H28.4 ~	ZRR80W	HB3	LED	x	x	H16			
	H29.7 ~ R4.1 R4.1 ~	ZWR80G ZRR85G	LED		x		LED		◇: CLF20装着可(H11タイプLED FOG コンバージョンキット併用)	
			LED		x		LED (L1B)	CLC65	グレード HYBRID Z,Z 適合OK	
MZRA9#W ZWR9#W		LED		x		LED		◇: CLF20装着可(H11タイプLED FOG コンバージョンキット併用) ・グレード: HYBRID S-Z, HYBRID S-G, S-Z/S-G		
ハイエース	H11.7 ~ H16.8 H16.8 ~ H22.7	KZH10# KZH12# TRH2## KDH2##	H4		CLC25 CLC40		H3	x	▲:装着にはADLユニット (CZL117) が必要です。	
			H4		CLC25 CLC40		HB4	CLC51 01	H19.8月以降3000Lディーゼルの後方のスペースが確保できないため、お取付けできません。 ▲:装着にはADLユニット (CZL117) が必要です。	
	3型前期 3型後期	H22.7 ~ H24.5 H24.5 ~ H25.12	TRH2## KDH2##	HB3	HID (D4R)	CLC27 CLC42 01	CLC49	HB4	CLC51	※01:発光部の角度調整が必要です。 ▲:装着にはADLユニット (CZL117) が必要です。 バルブ後方のスペースが狭いため、お取付けには注意が必要です。
				H4		CLC25 CLC40		PSX 26W	CLC62	CLC62はツインカラー(白/黄切替)となります。 ◆:ヘッドライト脱着必要(ワイドはバンパーの脱着も必要)
	4型	H25.12 ~ H29.11	TRH2## KDH2##	H4		CLC25 CLC40		PSX 26W	CLC62	△:車両個体差により装着不可能な車両があります。 要後方スペース確認。 CLC04にはイエローアタッチメントは付属しません。
				HB3	LED	CLC27 CLC42 01	x	PSX 26W	CLC62	CLC62はツインカラー(白/黄切替)となります。

[ご注意]

本製品は、ヘッドライト、フォグランプ専用です。
本対応表に記載されている車種でも、年式、型式違い、グレード、寒冷地仕様車両個体差や、ディーラーオプションの違い等により、表示のバルブが使用できない場合があります。必ず現車にてご確認ください。
本対応表に記載の適応情報は、純正灯具に使用されているバルブを基準にしております。正規仕様ではない灯具や社外品灯具への取付けはできません。
当該車種対応製品は、JIS規格(日本工業規格)D5500の規定に基づき生産しておりますが、車検場によっては検査器具の備えがなく、検査官の目視による判断に委ねられており、必ずしも車検に通らない場合があります。その場合は、元の純正バルブへ交換してください。また、バルブ交換後の純正バルブは本製品使用中、予備バルブとして保管してください。
仕様及び外観は予告なく変更する場合があります。
衝突回避支援システム装着車に装着した場合、システムが正常の作動しない場合がございます。予めご了承ください。

CATZ LED Reflex コンバージョンキット対応表

2024年 4月現在の情報です。
空欄は装着未確認となります。

モデル名	年式	主要型式	ヘッドランプ				フォグランプ		備考
			純正装着 バルブ		Reflex LED ヘッドライト コンバージョンキット		純正装着 バルブ	Reflex LED フォグキット	
			HI	LO	HI	LO			
トヨタ (TOYOTA)									

ハイエース	5型	H29.11 ~ R2.3	GDH2## TRH2##	H4		CLC40		PSX 26W	CLC62	CLC62はツインカラー(白/黄切替)となります。
				HB3	LED	CLC42	x	PSX 26W	CLC62	
	6型	R2.4 ~ R4.4	GDH2##	H4		CLC25 CLC40		PSX 26W	CLC62	CLC04にはイエローアタッチメントは付属しません CLC62はツインカラー(白/黄切替)となります。
				HB3	LED	CLC27 CLC42	x	PSX 26W	CLC62	
	7型	R4.4 ~	GDH2##	H4		CLC25 CLC40		LED	CLC65	グレード スーパーGL 対応OK DX 販売店オプションは未調査
				HB3	LED	CLC27 CLC42	x	LED (L1B)	CLC65	グレード スーパーGL 対応OK DX 販売店オプションは未調査
ハイラックス サーフ	H7.11 ~ H14.11	KZN18# RZN18# VZN18#	H4		CLC25 CLC40		H3	x	■：装着にはADLユニット (CZL117) が必要です。	
	H14.11 ~ H17.8	KZN21# RZN21# DZN21#	HB3	HB4	CLC27 CLC42 01	CLC27 CLC42 01	HB4	CLC51 01	※01：発光部の角度調整が必要です。	
	H17.8 ~ H21.9	KZN21# RZN21# DZN21#	HB3	H11	CLC27 CLC42 01	CLC26 CLC41	HB4	CLC51 01	※01：発光部の角度調整が必要です。	
ハイラックス ピックアップ	H29.9 ~ R2.8	GUN125	H4		CLC25 CLC40		H16	CLC50 CLC60	後方スペースが狭い為、装着時にはヘッドライト ユニットの脱着、またはバッテリー、エアクリ ナーの移動が必要です。 ※01：発光部の角度調整が必要です。	
			HB3	LED	CLC27 CLC42 01	x	LED	x		
	M/C後	R2.8 ~	GUN125	HB3	H11	CLC27 CLC42 01	CLC26 CLC41	LED	x	※01：発光部の角度調整が必要です。
				LED		x		LED (L1B)	CLC65	Z, X (M/C後)
パッソ	H16.5 ~ H18.12	KGC1# QNC1#	H4		CLC25 CLC40		H8	CLC50 CLC60		
			H7	HID (D2R)	x	x	H8	CLC50 CLC60		

【ご注意】
本製品は、ヘッドライト、フォグランプ専用です。
本対応表に記載されている車種でも、年式、型式違い、グレード、寒冷地仕様車両個体差や、ディーラーオプションの違い等により、表示のバルブが使用できない場合があります。必ず現車にてご確認ください。
本対応表に記載の適合情報は、純正灯具に使用されているバルブを基準にしております。正規仕様ではない灯具や社外品灯具への取付けはできません。
当該車種対応製品は、JIS規格(日本工業規格)D5500の規定に基づき生産しておりますが、車検場によっては検査器具の備えがなく、検査官の目視による判断に委ねられており、必ずしも車検に通らない場合があります。その場合は、元の純正バルブへ交換してください。また、バルブ交換後の純正バルブは本製品使用中、予備バルブとして保管してください。
仕様及び外観は予告なく変更する場合があります。
衝突回避支援システム装着車に装着した場合、システムが正常の作動しない場合がございます。予めご了承ください。

CATZ LED Reflex コンバージョンキット適応表

2024年 4月現在の情報です。
空欄は装着未確認となります。

モデル名	年式	主要型式	ヘッドランプ				フォグランプ		備考
			純正装着 バルブ		Reflex LED ヘッドライト コンバージョンキット		純正装着 バルブ	Reflex LED フォグキット	
			HI	LO	HI	LO			
トヨタ (TOYOTA)									

パッソ	H18.12 ~ H22.2	KGC1# QNC1#	H4		CLC25 CLC40		H8	CLC50 CLC60	
			HB3	HID (D2R)	未確認	×	H8	CLC50 CLC60	
	H22.2 ~ H26.4	NGC30 KGC30	H4		CLC25 CLC40		H8	CLC50 CLC60	
			HB3	H7	×	×	H8	CLC50 CLC60	※02：ライトユニットにカバーがあるため、装着不可
			HB3	HID (D4S)	×	CLC45 注1	H8	CLC50 CLC60	※02：ライトユニットにカバーがあるため、装着不可 注1 システムの装着には、ヘッドライトユニットを必ず取り外して行ってください。
	H26.4 ~ H28.4	KGC30 KGC35	H4		CLC25 CLC40		H16	CLC50 CLC60	
			HB3	HID (D4R)	×	×	H16	CLC50 CLC60	※02：ライトユニットにカバーがあるため、装着不可
	H26.4 ~ H28.4	KGC30 KGC35	HB3	H7	×	×	H16	CLC50 CLC60	※02：ライトユニットにカバーがあるため、装着不可
			HB3	HID (D4S)	×	CLC45 注1	H16	CLC50 CLC60	※02：ライトユニットにカバーがあるため、装着不可 注1 システムの装着には、ヘッドライトユニットを必ず取り外して行ってください。
	H28.4 ~ MODA	M700A M710A	H4		CLC25 CLC40		LED	×	
			HB3	LED	CLC27 CLC42 01	×	LED	×	※01：発光部の角度調整が必要です。
			Bi-Beam LED		×		LED	×	
パッソ セツテ	H20.12 ~ H24.3	M502E M512E	H4		CLC25 CLC40		H8	CLC50 CLC60	
			H7	HID (D4R)	×	×	H8	CLC50 CLC60	
ハリアー	H9.12 ~ H15.2	MXU10#W SXU10#W	HB3	HB4	CLC27 CLC42 01	CLC27 CLC42 01	HB4	CLC51 01	※01：発光部の角度調整が必要です。
			HB3	HID (D2R)	CLC27 CLC42 01	×	HB4	CLC51 01	※01：発光部の角度調整が必要です。

【ご注意】

本製品は、ヘッドライト、フォグランプ専用です。
本適応表に記載されている車種でも、年式、型式違い、グレード、寒冷地仕様車両個体差や、ディーラーオプションの違い等により、表示のバルブが使用できない場合があります。必ず現車にてご確認ください。
本適応表に記載の適応情報は、純正灯具に使用されているバルブを基準にしており、正規仕様ではない灯具や社外品灯具への取付けはできません。
当該車種対応製品は、JIS規格（日本工業規格）D5500の規定に基づき生産しておりますが、車検場によっては検査器具の備えがなく、検査官の目視による判断に委ねられており、必ずしも車検に通らない場合があります。その場合は、元の純正バルブへ交換してください。また、バルブ交換後の純正バルブは本製品使用中、予備バルブとして保管してください。
仕様及び外観は予告なく変更する場合があります。
衝突回避支援システム装着車に装着した場合、システムが正常の作動しない場合がございます。予めご了承ください。

CATZ LED Reflex コンバージョンキット適応表

2024年 4月現在の情報です。
空欄は装着未確認となります。

モデル名	年式	主要型式	ヘッドランプ				フォグランプ		備考
			純正装着 バルブ		Reflex LED ヘッドライト コンバージョンキット		純正装着 バルブ	Reflex LED フォグキット	
			HI	LO	HI	LO			
トヨタ (TOYOTA)									
ハリアー	H15.2 ~ H25.11	ACU3#W MCU3#W GSU3#W	HB3	H11	CLC27 CLC42 01	CLC26 CLC41	HB4	CLC51 01	※01：発光部の角度調整が必要です。
			HB3	HID (D2S)	CLC27 CLC42 01	×	HB4	CLC51 01	※01：発光部の角度調整が必要です。
	ハイブリッド含む H25.12 ~ H29.6	ZSU6#W AVU65W	HB3	LED	CLC27 CLC42 01	×	LED		※01：発光部の角度調整が必要です。 ◇：CLF20装着可(H11タイプLED FOG コンバージョンキット併用)
			HB3	LED	CLC27 CLC42 01	×	LED		◇：CLF20装着可(H11タイプLED FOG コンバージョンキット併用)
	H29.6 ~ R2.6	ZSU6#W AVU65W	LED	LED	×	×	LED		◇：CLF20装着可(H11タイプLED FOG コンバージョンキット併用)
R2.6 ~	AXUH8# MXUA8#	LED	LED	×	×	LED (L1B)	CLC65 注B	注B：ガソリン Sは、販売店オプションのLEDフォグランプのみ装着可能です。	
ビクシス エボック	H24.5 ~ H29.5	LA300A LA310A	H4		CLC25 CLC40		H8	CLC50 CLC60	
	H29.5 ~	LA350A LA360A	H4		CLC25 CLC40		LED	×	
			LED		×		LED	×	
ビクシス ジョイ	H28.8 ~	LA250A LA260A	H4		CLC25 CLC40		LED	×	
			LED (Bi-Beam)		×		LED	×	
ビクシス メガ	H27.7 ~ H28.5	LA700A LA710A	HB3	LED	×	×	H16	CLC50 CLC60	※02：ライトユニットにカバーがあるため、装着不可。
	H28.5 ~	LA700S LA710S	H4		CLC25 CLC40		LED	×	
			HB3	LED	×	×	LED	×	※02：ライトユニットにカバーがあるため、装着不可。
ビクシス スペース	H23.9 ~ H29.1	L575A L585A	H4		CLC25 CLC40		H8	×	1 バルブ後方がタイヤハウスにやや干渉するため、装着不可
			HB3	HID (D4R)	×	×	H8	×	※02：ライトユニットにカバーがあるため、装着不可 バルブ後方のスペースが確保できないため、お取付けはできません。

【ご注意】

本製品は、ヘッドライト、フォグランプ専用です。
本適応表に記載されている車種でも、年式、型式違い、グレード、寒冷地仕様車両側体差や、ディーラーオプションの違い等により、表示のバルブが使用できない場合があります。必ず現車にてご確認ください。
本適応表に記載の適応情報は、純正灯具に使用されているバルブを基準にしており、正規仕様ではない灯具や社外品灯具への取付けはできません。
当該車種対応製品は、JIS規格（日本工業規格）D5500の規定に基づき生産しておりますが、車検場によっては検査器具の備えがなく、検査官の目視による判断に委ねられており、必ずしも車検に通らない場合があります。その場合は、元の純正バルブへ交換してください。また、バルブ交換後の純正バルブは本製品使用中、予備バルブとして保管してください。
仕様及び外観は予告なく変更する場合があります。
衝突回避支援システム装着車に装着した場合、システムが正常の作動しない場合がございます。予めご了承ください。

CATZ LED Reflex コンバージョンキット適応表

2024年 4月現在の情報です。
空欄は装着未確認となります。

モデル名	年式	主要型式	ヘッドランプ				フォグランプ		備考
			純正装着 バルブ		Reflex LED ヘッドライト コンバージョンキット		純正装着 バルブ	Reflex LED フォグキット	
			HI	LO	HI	LO			

トヨタ (TOYOTA)

ビクシス バン	H23.12 ~ H29.10	S321M S331M	H4		CLC25 CLC40				
			H4		CLC25 CLC40				
	H29.11~R3.11	S700M S710M	LED	LED	x	x	LED	x	
			H4		CLC25 CLC40				
	R3.12 ~	S700M S710M	LED	LED	x	x	LED (L1B)	CLC65 注	注：販売店オプションのLEDフォグランプのみ装着 可能です。
ビクシス トラック	H26.9 ~ H30.4	S500U S510U	H4		CLC25 CLC40		H8 or H16	CLC50 CLC60	
			H4		CLC25 CLC40		LED	x	
	H30.5 ~ R3.11	S500U S510U	LED	LED	x	x	LED	x	
			H4		CLC25 CLC40		LED	x	
	R3.12 ~	S500U S510U	LED	LED	x	x	LED (L1B)	CLC65	
プレミオ	H28.6 ~ R3.4	NZT260 ZRT260 ZRT261 ZRT265	HIR2		CLC27 CLC42		H16	CLC50 CLC60	
			Bi-Beam LEDヘッドランプ		x		H16	CLC50 CLC60	
プリウス	M/C前 H15.8 ~ H17.10	NHW20	H4		CLC25 CLC40		HB4	CLC51 01	※01：発光部の角度調整が必要です。
			HID (D2R)		x		HB4	CLC51 01	※01：発光部の角度調整が必要です。
	EX含む H17.11 ~ H24.3	NHW20	H4		CLC25 CLC40 3		HB4	CLC51 01	※01：発光部の角度調整が必要です。 3. HID/LEDシステム装着に必要なバルブ後方のスペースが確保できないため、お取付けにはヘッドライトの脱着 が必要です。
			HID (D4R)		x		HB4	CLC51 01	※01：発光部の角度調整が必要です。
	H21.5 ~ H23.11	ZVW30	HB3	H11	CLC27 CLC42 01	CLC26 CLC41	H11	CLC50 CLC60	※01：発光部の角度調整が必要です。
HB3			LED	CLC27 CLC42 01	x	H11	CLC50 CLC60	※01：発光部の角度調整が必要です。	

【ご注意】
本製品は、ヘッドライト、フォグランプ専用です。
本適応表に記載されている車種でも、年式、型式違い、グレード、寒冷地仕様車両個体差や、ディーラーオプションの違い等により、表示のバルブが使用できない場合があります。必ず現車にてご確認ください。
本適応表に記載の適応情報は、純正灯具に使用されているバルブを基準にしております。正規仕様ではない灯具や社外品灯具への取付けはできません。
当該車種対応製品は、JIS規格（日本工業規格）D5500の規定に基づき生産しておりますが、車種によっては検査器具の備えがなく、検査官の目視による判断に委ねられており、必ずしも車検に通らない場合があります。その場合は、元の純正バルブへ交換してください。また、バルブ交換後の純正バルブは本製品使用中、予備バルブとして保管してください。
仕様及び外観は予告なく変更する場合があります。
衝突回避支援システム装着車に装着した場合、システムが正常の作動しない場合がございます。予めご了承ください。

CATZ LED Reflex コンバージョンキット適応表

2024年 4月現在の情報です。
空欄は装着未確認となります。

モデル名	年式	主要型式	ヘッドランプ				フォグランプ		備考
			純正装着 バルブ		Reflex LED ヘッドライト コンバージョンキット		純正装着 バルブ	Reflex LED フォグキット	
			HI	LO	HI	LO			
トヨタ (TOYOTA)									

プリウス	H23.12 ~ H27.12	ZVW30	HB3	H11	CLC27 CLC42 01	CLC26 CLC41	H16	CLC50 CLC60	※01：発光部の角度調整が必要です。 ※※：専用HIDキットあり (APP11,APP12,APP13) 注1 システムの装着には、ヘッドライトユニットを必ず取り外して行ってください。 ▲：ヘッドライト脱着必要。バラスト外してからソケット 接続LEDチップは装着の際、上下に向ける
			HB3	HID (D4S)	CLC27 CLC42 01	CLC49 CLC45 注1	H16	CLC50 CLC60	
			HB3	LED	CLC27 CLC42 01	x	H16	CLC50 CLC60	
	H27.12 ~ H30.11	ZVW50 ZVW51 ZVW55	LED		x		LED	x	
	H30.12 ~ R5.1	ZVW51 ZVW55	LED		x		LED (L1B)	CLC65 注B	注A：Sグレードは、メーカーオプションのLEDフォグランプのみ装着可能です。(PHV、GRは適応外)
R5.1 ~	MXWH6# ZVW6#系	LED		x					
プリウスPHV	H24.1 ~ H29.2	ZVW35	HB3	H11	CLC27 CLC42 01	CLC26 CLC41	H16	CLC50 CLC60	※01：発光部の角度調整が必要です。
			HB3	HID (D4S)	CLC27 CLC42 01	CLC45 注1	H16	CLC50 CLC60	※01：発光部の角度調整が必要です。 注1 システムの装着には、ヘッドライトユニットを必ず取り外して行ってください。
			HB3	LED	CLC27 CLC42 01	x	H16	CLC50 CLC60	
	H29.2 ~ R5.1	ZVW52	LED		x		LED	x	
	R5.1 ~	MXWH6# ZVW6#系	LED		x				
プリウス	H23.5 ~ H26.11	ZVW40 ZVW41	HB3	H11	CLC27 CLC42 01	CLC26 CLC41	H11	CLC50 CLC60	※01：発光部の角度調整が必要です。 ※※：専用HIDキットあり (APP11,APP12,APP13)
			HB3	LED	CLC27 CLC42 01	x	H11	CLC50 CLC60	※01：発光部の角度調整が必要です。
	H26.11 ~ R3.4	ZVW40 ZVW41	HB3	H11	x 02	CLC26 CLC41	LED		※02：ライトユニットにカバーがあるため、装着不可 ※※：専用HIDキットあり (APP11,APP12,APP13) ◇：CLF20装着可(H11タイプLED FOG コンバージョンキット併用)
			LED		x		LED		◇：CLF20装着可(H11タイプLED FOG コンバージョンキット併用)
プレビス	H13.6 ~ H17.12	JCG10 JCG11 JCG15	HB3	HID (D2R)	CLC27 CLC42 01		HB4	CLC51 01	※01：発光部の角度調整が必要です。
	H17.12 ~ H19.7		HB3	HID (D4R)	CLC27 CLC42 01		HB4	CLC51 01	※01：発光部の角度調整が必要です。

【ご注意】

本製品は、ヘッドライト、フォグランプ専用です。
本適応表に記載されている車種でも、年式、型式違い、グレード、寒冷地仕様車両側体差や、ディーラーオプションの違い等により、表示のバルブが使用できない場合があります。必ず現車にてご確認ください。
本適応表に記載の適応情報は、純正灯具に使用されているバルブを基準にしております。正規仕様ではない灯具や社外品灯具への取付けはできません。
当該車種対応製品は、JIS規格(日本工業規格)D5500の規定に基づき生産しておりますが、車検場によっては検査器具の備えがなく、検査官の目視による判断に委ねられており、必ずしも車検に通らない場合があります。その場合は、元の純正バルブへ交換してください。また、バルブ交換後の純正バルブは本製品使用中、予備バルブとして保管してください。
仕様及び外観は予告なく変更する場合があります。
衝突回避支援システム装着車に装着した場合、システムが正常の作動しない場合がございます。予めご了承ください。

CATZ LED Reflex コンバージョンキット適応表

2024年 4月現在の情報です。
空欄は装着未確認となります。

モデル名	年式	主要型式	ヘッドランプ				フォグランプ		備考
			純正装着 バルブ		Reflex LED ヘッドライト コンバージョンキット		純正装着 バルブ	Reflex LED フォグキット	
			HI	LO	HI	LO			
トヨタ (TOYOTA)									

ブレイド	H18.12 ~ H24.4	AZE15#H GRE156H	HB3	H11	未確認	CLC26 CLC41	H11	CLC50 CLC60	
			HB3	HID (D4S)	未確認	CLC45 注1	H11	CLC50 CLC60	
プレミオ	H13.12 ~ H16.12	AZT24# NZT24# ZZT24#	H4		CLC25 CLC40		H3a	x	
			HID (D2R)		x		H3a	x	
	H16.12 ~ H19.3	AZT24# ZZT24#	H4		未確認		HB4		
			H7	HID (D4R)	x	x	HB4	CLC51	
	H19.6 ~ H24.11	ZRT260 ZRT265 NZT260 NZT265	HB3	H11	未確認	未確認	H11	CLC50 CLC60	
			HB3	HID (D4R)	未確認	x	H11	CLC50 CLC60	
	H24.12 ~ H28.06	NZT260 ZRT260 ZRT261 ZRT265	HB3	H11	未確認	x	H16	CLC50 CLC60	灯具の配光特性により車検不合格になる恐れがあるため、不適合
			HB3	HID (D4R)	未確認	x	H16	CLC50 CLC60	
	H28.6 ~ R3.4	NZT260 ZRT260 ZRT261 ZRT265	HIR2		CLC27 CLC42		H16	CLC50 CLC60	
			Bi-Beam LEDヘッドランプ		x		H16	CLC50 CLC60	
プログレ	H13.4 ~ H16.4	JCG1#	HB3	HB4	CLC27 CLC42 01	CLC27 CLC42 01	HB4	CLC51 01	※01：発光部の角度調整が必要です。
			HB3	HID (D2R)	CLC27 CLC42 01	x	HB4	CLC51 01	※01：発光部の角度調整が必要です。
	H16.4 ~ H17.12	JCG1#	HB3	HID (D2R)	CLC27 CLC42 01	x	HB4	CLC51 01	※01：発光部の角度調整が必要です。
			HB3	HID (D4R)	CLC27 CLC42 01	x	HB4	CLC51 01	※01：発光部の角度調整が必要です。

[ご注意]

本製品は、ヘッドライト、フォグランプ専用です。
本適応表に記載されている車種でも、年式、型式違い、グレード、寒冷地仕様車両個体差や、ディーラーオプションの違い等により、表示のバルブが使用できない場合があります。必ず現車にてご確認ください。
本適応表に記載の適応情報は、純正灯具に使用されているバルブを基準にしております。正規仕様ではない灯具や社外品灯具への取付けはできません。
当該車種対応製品は、JIS規格(日本工業規格)D5500の規定に基づき生産しておりますが、車検場によっては検査器具の備えがなく、検査官の目視による判断に委ねられており、必ずしも車検に通らない場合があります。その場合は、元の純正バルブへ交換してください。また、バルブ交換後の純正バルブは本製品使用中、予備バルブとして保管してください。
仕様及び外観は予告なく変更する場合があります。
衝突回避支援システム装着車に装着した場合、システムが正常の作動しない場合がございます。予めご了承ください。

CATZ LED Reflex コンバージョンキット適応表

2024年 4月現在の情報です。
空欄は装着未確認となります。

モデル名	年式	主要型式	ヘッドランプ				フォグランプ		備考
			純正装着 バルブ		Reflex LED ヘッドライト コンバージョンキット		純正装着 バルブ	Reflex LED フォグキット	
			HI	LO	HI	LO			
トヨタ (TOYOTA)									

プロボックス	H14.7 ~ H26.7	NCP 5 # NLP 5 #	H4		CLC25 CLC40		HB4	CLC51	
	H26.8 ~	NCP16#	H4		CLC25 CLC40		H16	CLC50 CLC60	
ベルタ	H17.11 ~ H24.6	KSP9 # SCP9 # NCP9 #	H4		CLC25 CLC40		H11	CLC50 CLC60	
			HID (D4R)		x		H11	CLC50 CLC60	
ポルテ	3ドア H16.4 ~ H24.7	NNP1#	H4		CLC25 CLC40		HB4	CLC51 01	※01：発光部の角度調整が必要です。
			HID (D4R)		x		HB4	CLC51 01	※01：発光部の角度調整が必要です。
	4ドア H24.7 ~	NNP14#	H4		CLC25 CLC40		H16	CLC50 CLC60	
			HB3	HID (D4R)	CLC27 CLC42 01	x	H16	CLC50 CLC60	※01：発光部の角度調整が必要です。
マークX	H16.11 ~ H18.10	GRX12#	HB3	H7	CLC27 CLC42 01	x	HB4	CLC51 01	※01：発光部の角度調整が必要です。
			HB3	HID (D4S)	CLC27 CLC42 01	CLC45 注1	HB4	CLC51 01	※01：発光部の角度調整が必要です。 注1 システムの装着には、ヘッドライトユニットを必ず取り外して行ってください。
	H18.10 ~ H21.10	GRX12#	HB3	H7	CLC27 CLC42 01	x	H8	CLC50 CLC60	※01：発光部の角度調整が必要です。
			HB3	HID (D4S)	CLC27 CLC42 01	CLC49 CLC45 注1	H8	CLC50 CLC60	※01：発光部の角度調整が必要です。 注1 システムの装着には、ヘッドライトユニットを必ず取り外して行ってください。
	H21.10 ~ H24.8	GRX13#	HB3	H11	CLC27 CLC42 01	x 02	H11	CLC50 CLC60	※01：発光部の角度調整が必要です。 ※02：ライトユニットにカバーがあるため、装着不可
			HB3	HID (D4S)	CLC27 CLC42 01	CLC49	H11	CLC50 CLC60	※01：発光部の角度調整が必要です。 ▲：タイヤハウスからの作業が必要
H24.8 ~ H28.11			HID (D4S)		x		H16	CLC50 CLC60	

【ご注意】

本製品は、ヘッドライト、フォグランプ専用です。
本適応表に記載されている車種でも、年式、型式違い、グレード、寒冷地仕様車両側体差や、ディーラーオプションの違い等により、表示のバルブが使用できない場合があります。必ず現車にてご確認ください。
本適応表に記載の適応情報は、純正灯具に使用されているバルブを基準にしております。正規仕様ではない灯具や社外品灯具への取付けはできません。
当該車種対応製品は、JIS規格（日本工業規格）D5500の規定に基づき生産しておりますが、車検場によっては検査器具の備えがなく、検査官の目視による判断に委ねられており、必ずしも車検に通らない場合があります。その場合は、元の純正バルブへ交換してください。また、バルブ交換後の純正バルブは本製品使用中、予備バルブとして保管してください。
仕様及び外観は予告なく変更する場合があります。
衝突回避支援システム装着車に装着した場合、システムが正常の作動しない場合がございます。予めご了承ください。

CATZ LED Reflex コンバージョンキット適応表

2024年 4月現在の情報です。
空欄は装着未確認となります。

モデル名	年式	主要型式	ヘッドランプ				フォグランプ		備考
			純正装着 バルブ		Reflex LED ヘッドライト コンバージョンキット		純正装着 バルブ	Reflex LED フォグキット	
			HI	LO	HI	LO			
トヨタ (TOYOTA)									

マークX <small>M/C後</small>	H28.11 ~ R1.12	GRX13#	HID (D4S)		CLC49		LED		◇: CLF20装着可(H11タイプLED FOG コンバージョンキット併用) ▲: イヤハワスからの作業が必要。助手席は作業スペース狭い為ヘッドライト脱着した方が作業しやすい。
			LED		x		LED		
マークX ジオ	H19.9 ~ H25.11	AW## #K	HB3	H11	CLC27 CLC42 01	x 02	H11	CLC50 CLC60	※01: 発光部の角度調整が必要です。 ※02: ライトユニットにカバーがあるため、装着不可
			HB3	HID (D4S)	CLC27 CLC42 01	CLC45 注1	H11	CLC50 CLC60	※01: 発光部の角度調整が必要です。 注1 システムの装着には、ヘッドライトユニットを必ず取り外して行ってください。
マーク クオリス	H9.4 ~ H13.12	MCV2#W SXV2#W	HB3	HB4	CLC27 CLC42 01	CLC27 CLC42 01	HB4	CLC51 01	※01: 発光部の角度調整が必要です。
			HB3	HID (D2R)	CLC27 CLC42 01	x	H3	x	※01: 発光部の角度調整が必要です。
マーク プリット	H14.1 ~ H19.9	X11#W	HB3	H7	CLC27 CLC42 01	x	HB4	CLC51 01	※01: 発光部の角度調整が必要です。
	H15.1 ~ H19.9		HB3	HID (D2S)	CLC27 CLC42 01	x	HB4	CLC51 01	※01: 発光部の角度調整が必要です。
ミライ	H26.12 ~ R2.12	JPD10	LED	LED	x	x	LED	x	
	R2.12 ~	JPD20	LED	LED	x	x	LED	x	
ライトエースパン	H20.2 ~ R2.6	S402M系 S412M系	H4		CLC25 CLC40				
ラウム	H15.5-H23.10	NCZ20 NCZ25	H4		CLC25 CLC40		HB4	CLC51 01	※01: 発光部の角度調整が必要です。
			H7	HID (D2R)	x	x	HB4	CLC51 01	※01: 発光部の角度調整が必要です。
ラクティス	H17.10 ~ H19.12	SCP100 NCP100 NCP105	H4		CLC25 CLC40		H11	CLC50 CLC60	
			H7	HID (D4R)	x	x	H11	CLC50 CLC60	

【ご注意】

本製品は、ヘッドライト、フォグランプ専用です。
本適応表に記載されている車種でも、年式、型式違い、グレード、寒冷地仕様車両個体差や、ディーラーオプションの違い等により、表示のバルブが使用できない場合があります。必ず現車にてご確認ください。
本適応表に記載の適応情報は、純正灯具に使用されているバルブを基準にしております。正規仕様ではない灯具や社外品灯具への取付けはできません。
当該車種対応製品は、JIS規格（日本工業規格）D5500の規定に基づき生産しておりますが、車検場によっては検査器具の備えがなく、検査官の目視による判断に委ねられており、必ずしも車検に通らない場合があります。その場合は、元の純正バルブへ交換してください。また、バルブ交換後の純正バルブは本製品使用中、予備バルブとして保管してください。
仕様及び外観は予告なく変更する場合があります。
衝突回避支援システム装着車に装着した場合、システムが正常の作動しない場合がございます。予めご了承ください。

CATZ LED Reflex コンバージョンキット適応表

2024年 4月現在の情報です。
空欄は装着未確認となります。

モデル名	年式	主要型式	ヘッドランプ				フォグランプ		備考
			純正装着 バルブ		Reflex LED ヘッドライト コンバージョンキット		純正装着 バルブ	Reflex LED フォグキット	
			HI	LO	HI	LO			

トヨタ (TOYOTA)

ラクティス	H19.12 ~ H22.11	SCP100 NCP100 NCP105	HB3	H11	CLC27 CLC42 01	CLC26 CLC41	H11	CLC50 CLC60	※01：発光部の角度調整が必要です。
			HB3	HID (D4S)	CLC27 CLC42 01	CLC45 注1	H11	CLC50 CLC60	※01：発光部の角度調整が必要です。 注1 システムの装着には、ヘッドライトユニットを 必ず取り外して行ってください。
	H22.11 ~ H26.5	NCP120 NSP120	H4		CLC25 CLC40		H11	CLC50 CLC60	
			H11	HID (D4R)	×	×	H11	CLC50 CLC60	※02：ライトユニットにカバーがあるため、装着不 可
	H26.5 ~ H28.11	NCP120 NSP120	HIR2		×		H11	CLC50 CLC60	※02：ライトユニットにカバーがあるため、装着不 可
HID (D4S)			×		H11	CLC50 CLC60			
ラッシュ	H18.1 ~ H28.3	J210E J200E	HB3	H11	CLC27 CLC42 01	×	H8	CLC50 CLC60	※01：発光部の角度調整が必要です。 ※02：ライトユニットにカバーがあるため、装着不 可
			HB3	HID (D2S)	CLC27 CLC42 01	×	H8	CLC50 CLC60	※01：発光部の角度調整が必要です。
ランドクルーザー70 バン ピックアップ	H26.8 ~ H27.6	GRJ7#K	H4		CLC25 CLC40				
			H4		CLC25 CLC40		HB4	CLC51 01	※01：発光部の角度調整が必要です。
	R5.11 ~	GDJ76W	LED		×		LED (L1B)	CLC65	
ランドクルーザー100	H10.1 ~ H19.6	UZJ100W HDJ101K	HB3	HB4	CLC27 CLC42 01	CLC27 CLC42 01	HB4	CLC51 01	※01：発光部の角度調整が必要です。
ランドクルーザー200	H19.9 ~ H24.1	UZJ200	HB3	H11	CLC27 CLC42 01	CLC26 CLC41	HB4	CLC51 01	※01：発光部の角度調整が必要です。
	H24.1 ~ H25.1	URJ202W	HB3	H11	CLC27 CLC42 01	CLC26 CLC41	H16	CLC50 CLC60	※01：発光部の角度調整が必要です。
			HID (D4S) バイキセノン		×		H16	CLC50 CLC60	
	H25.1 ~ H27.8	URJ202W	HB3	H11	×	×	H16	CLC50 CLC60	注：ライトユニットにカバーがある車両は装着でき ません。
HB3			HID (D4S)	×	×	H16	CLC50 CLC60	注：ライトユニットにカバーがある車両は装着でき ません。	

【ご注意】
本製品は、ヘッドライト、フォグランプ専用です。
本適応表に記載されている車種でも、年式、型式違い、グレード、寒冷地仕様車両個体差や、ディーラーオプションの違い等により、表示のバルブが使用できない場合があります。必ず現車にてご確認ください。
本適応表に記載の適応情報は、純正灯具に使用されているバルブを基準にしており、正規仕様ではない灯具や社外品灯具への取付けはできません。
当該車種対応製品は、JIS規格（日本工業規格）D5500の規定に基づき生産しておりますが、車検場によっては検査器具の備えがなく、検査官の目視による判断に委ねられており、必ずしも車検に通らない場合があります。その場合は、元の純正バルブへ交換してください。また、バルブ交換後の純正バルブは本製品使用中、予備バルブとして保管してください。
仕様及び外観は予告なく変更する場合があります。
衝突回避支援システム装着車に装着した場合、システムが正常の作動しない場合がございます。予めご了承ください。

CATZ LED Reflex コンバージョンキット対応表

2024年 4月現在の情報です。
空欄は装着未確認となります。

モデル名	年式	主要型式	ヘッドランプ				フォグランプ		備考	
			純正装着 バルブ		Reflex LED ヘッドライト コンバージョンキット		純正装着 バルブ	Reflex LED フォグキット		
			HI	LO	HI	LO				
トヨタ (TOYOTA)										
ランドクルーザー200	H27.8~R3.7	URJ202W	HB3	LED	x	x	LED		注：ライトユニットにカバーがある車両は装着できません。 ◇：CLF20装着可(H11タイプLED FOG コンバージョンキット併用)	
			LED	LED	x	x	LED			
ランドクルーザー300	R3.8~	FJA300W VJA300W	LED		x		LED (L1B)	CLC65	グレード GR SPORT 他のグレードはバルブ交換不可フォグランプ	
ランドクルーザー シグナス	H14.8~H17.4	J100W	HB3	H1	CLC27 CLC42 01	x	H3	x	※01：発光部の角度調整が必要です。	
	H17.4~H19.6		HB3	H1	CLC27 CLC42 01	x	H3	x	※01：発光部の角度調整が必要です。	
ランドクルーザー ブラド	90	KZJ9# RZJ9# VZJ9#	H4		CLC25 CLC40		HB4	CLC51 01	※01：発光部の角度調整が必要です。	
	120	KDJ12#W RZJ12#W VZJ12#W GRJ12#W	H4		CLC25 CLC40		HB4	CLC51 01	※01：発光部の角度調整が必要です。	
	150	H21.9~H25.9	TRJ.15# GRJ15#	HB3	H11	CLC27 CLC42 01	CLC26 CLC41	H11	CLC50 CLC60	※01：発光部の角度調整が必要です。
		H25.9~H29.9		HB3	H11	CLC27 CLC42 01	CLC26 CLC41	H16	CLC50 CLC60	※01：発光部の角度調整が必要です。
	H29.9~	J15#W系	HB3	LED	CLC27 CLC42 01	x	H16	CLC50 CLC60	※01：発光部の角度調整が必要です。	
			LED	LED	x	x	LED		◇：CLF20装着可(H11タイプLED FOG コンバージョンキット併用)	
ルーミー (ROOMY)	H28.11~R2.9	M900A M910A	H4		CLC25 CLC40		LED	x		
			LED		x		LED	x		
	R2.9~	M900A M910A	H4							
			LED		x		LED (L1B)	CLC65	LEDフォグ車はカスタムG-T、カスタムGのみ交換可能	

【ご注意】

本製品は、ヘッドライト、フォグランプ専用です。
本対応表に記載されている車種でも、年式、型式違い、グレード、寒冷地仕様車両側差や、ディーラーオプションの違い等により、表示のバルブが使用できない場合があります。必ず現車にてご確認ください。
本対応表に記載されている情報は、純正灯具に使用されているバルブを基準にしております。正規仕様ではない灯具や社外品灯具への取付けはできません。
当該車種対応製品は、JIS規格（日本工業規格）D5500の規定に基づき生産しておりますが、車検場によっては検査器具の備えがなく、検査官の目視による判断に委ねられており、必ずしも車検に通らない場合があります。その場合は、元の純正バルブへ交換してください。また、バルブ交換後の純正バルブは本製品使用中、予備バルブとして保管してください。
仕様及び外観は予告なく変更する場合があります。
衝突回避支援システム装着車に装着した場合、システムが正常の作動しない場合がございます。予めご了承ください。