

KONI 車種別適応表



和暦	63	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27	28	29	30	31	32	33	34	35
西暦	88	89	90	91	92	93	94	95	96	97	98	99	00	01	02	03	04	05	06	07	08	09	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23

AUDI (アウディ)

モデル名	年式	主要型式	種別	減衰力調整法	フロント/リア	型番	1本価格(税別)	1台分合計価格(税別)	ダウン量 フロント/リア	備考
80										
80 (B3,89)セダン2.0E-16V 7071 16V-16V ショック用	87-91	B3,89	SPORT	STD	F	86-2066SPORT	¥ 26,000	¥ 94,000		27
				STD	R	80-2625SPORT	¥ 21,000			
80 (B3,89Q)クワトロ	87-91	B3,89Q	SPORT	STD	F	86-2066SPORT	¥ 26,000	¥ 110,000		27
				STD	R	86-2086SPORT	¥ 29,000			
80 セダン/アバント クワトロ 19のショックアブソーバーを調整する際には車両から取り外す必要があります。	92-95	8C/B4	SPORT	外部	F	8610-1262SPORT	¥ 28,500	¥ 147,000		19,27
				外部	R	8210-1160SPORT	¥ 45,000			
80 コンペティション アウディスポーツサスペンションを含む。 19のショックアブソーバーを調整する際には車両から取り外す必要があります。	94-95	8C/B4	SPORT	STD	F	86-2066SPORT	¥ 26,000	¥ 142,000		19,27
				外部	R	8210-1160SPORT	¥ 45,000			

19. リアダンパーは減衰力を調整する際、車輛から取り外さなければなりません。

27. フロント取り付けの際は純正ストラットを分解しカートリッジを挿入する加工が必要です。