

KONI 車種別適応表



和 暦	63	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27	28	29	30	31	32	33	34	35
西 暦	88	89	90	91	92	93	94	95	96	97	98	99	00	01	02	03	04	05	06	07	08	09	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23

VOLVO (ボルボ)

モデル名	年式	主要型式	種別	減衰力調整法	フロント / リア	型番	1本価格 (税込)	1台分合計価格 (税込)	ダウン量 フロント/リア	備考
S80										
S80 T6を含む S80-R、AWD&Four-Cを除く ※フロント：純正ストラットのみ適応 (おトクが'タビ') セルフレベリング車を除く T6へ装着時はフロントの減衰力を1回転上げてください	98-06/02	TB	SPORT	外部	F	8641-1410SPORT	¥ 35,750	¥ 124,300		15,27
				STD	R	8040-1277SPORT	¥ 26,400			
S80 R5' ガイ及びAWD含む Four-C、セルフレベリング車を除く	06/3-16	TB	SPORT	外部	F	8741-1538L(R)SPORT	¥ 46,200	¥ 154,000		15
				STD	R	8240-1268SPORT	¥ 30,800			
			ACTIVE	F	8745-1241L/R	¥ 36,300	¥ 123,200		15	
R	R	8245-1256	¥ 25,300							

15. セルフレベリング装着車を除く。

27. フロント取り付けの際は純正ストラットを分解しカートリッジを挿入する加工が必要です。